

**Importes Máximos por Corte y Reconexión**  
**Resolución Osinergmin N° 151-2023-OS/CD y 180-2023-OS/CD**  
**Vigente a partir del 04/Feb/2024**

**1.1 Conexiones monofásicas, hasta 10 kW, BTSA, BT5B, BT5C, BT6, BT5F y BT5I**

| Descripción                                           |            |                                          | Costo Total (\$/ ) |                   |               |
|-------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| Tipo de Conexión                                      | Tipo       | Modalidad                                | Coelvisac          | Enel Distribución | Electro Dunas |
| Monofásica<br>hasta 10 kW<br>BTSA-BT5B-BT6-BT5F-BT5-I | Corte      | Fusible o interruptor (tapa sin ranura)  | 7,22               | 6,08              | 6,35          |
|                                                       |            | Interruptor (tapa con ranura)            | 9,90               | 8,40              | 8,83          |
|                                                       |            | Caja de medición (aislamiento acometida) | 10,86              | 9,24              | 9,77          |
|                                                       |            | Línea aérea (empalme)                    | 28,82              | 29,22             | 28,61         |
|                                                       | Reconexión | Fusible o interruptor (tapa sin ranura)  | 9,60               | 8,45              | 8,57          |
|                                                       |            | Interruptor (tapa con ranura)            | 12,14              | 10,52             | 10,88         |
|                                                       |            | Caja de medición (aislamiento acometida) | 13,28              | 11,68             | 12,00         |
|                                                       |            | Línea aérea (empalme)                    | 34,94              | 34,40             | 34,78         |

| Descripción                                           |            |                                          | Costo Total (\$/ ) |              |                  |                 |
|-------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|--------------------|--------------|------------------|-----------------|
| Tipo de Conexión                                      | Tipo       | Modalidad                                | Electro Oriente    | Electro Puno | Electro Sur Este | Electro Ucayali |
| Monofásica<br>hasta 10 kW<br>BTSA-BT5B-BT6-BT5F-BT5-I | Corte      | Fusible o interruptor (tapa sin ranura)  | 7,61               | 7,88         | 8,14             | 7,24            |
|                                                       |            | Interruptor (tapa con ranura)            | 10,24              | 10,69        | 11,01            | 9,77            |
|                                                       |            | Caja de medición (aislamiento acometida) | 11,16              | 11,68        | 12,00            | 10,68           |
|                                                       |            | Línea aérea (empalme)                    | 31,21              | 28,97        | 29,04            | 31,26           |
|                                                       | Reconexión | Fusible o interruptor (tapa sin ranura)  | 10,11              | 10,35        | 10,67            | 9,68            |
|                                                       |            | Interruptor (tapa con ranura)            | 12,40              | 13,08        | 13,47            | 11,83           |
|                                                       |            | Caja de medición (aislamiento acometida) | 13,55              | 14,23        | 14,62            | 12,97           |
|                                                       |            | Línea aérea (empalme)                    | 37,49              | 35,06        | 35,11            | 37,53           |

| Descripción                                           |            |                                          | Costo Total (\$/ ) |                 |              |            |
|-------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------|------------|
| Tipo de Conexión                                      | Tipo       | Modalidad                                | Electrocentro      | Electronoroeste | Electronorte | Electrosur |
| Monofásica<br>hasta 10 kW<br>BTSA-BT5B-BT6-BT5F-BT5-I | Corte      | Fusible o interruptor (tapa sin ranura)  | 8,67               | 6,88            | 6,41         | 5,98       |
|                                                       |            | Interruptor (tapa con ranura)            | 11,66              | 9,47            | 8,91         | 8,38       |
|                                                       |            | Caja de medición (aislamiento acometida) | 12,67              | 10,42           | 9,85         | 9,31       |
|                                                       |            | Línea aérea (empalme)                    | 29,15              | 28,73           | 28,62        | 28,53      |
|                                                       | Reconexión | Fusible o interruptor (tapa sin ranura)  | 11,29              | 9,18            | 8,64         | 8,13       |
|                                                       |            | Interruptor (tapa con ranura)            | 14,23              | 11,64           | 10,97        | 10,34      |
|                                                       |            | Caja de medición (aislamiento acometida) | 15,40              | 12,77           | 12,09        | 11,45      |
|                                                       |            | Línea aérea (empalme)                    | 35,21              | 34,88           | 34,79        | 34,71      |

| Descripción                                           |            |                                          | Costo Total (\$/ ) |             |       |                     |
|-------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|---------------------|
| Tipo de Conexión                                      | Tipo       | Modalidad                                | Hidrandina         | Luz del Sur | Seal  | Otras Empresas SEIN |
| Monofásica<br>hasta 10 kW<br>BTSA-BT5B-BT6-BT5F-BT5-I | Corte      | Fusible o interruptor (tapa sin ranura)  | 7,37               | 6,12        | 7,11  | 12,35               |
|                                                       |            | Interruptor (tapa con ranura)            | 10,07              | 8,45        | 9,75  | 16,13               |
|                                                       |            | Caja de medición (aislamiento acometida) | 11,04              | 9,30        | 10,72 | 17,27               |
|                                                       |            | Línea aérea (empalme)                    | 28,85              | 29,24       | 28,79 | 30,02               |
|                                                       | Reconexión | Fusible o interruptor (tapa sin ranura)  | 9,75               | 8,50        | 9,46  | 15,60               |
|                                                       |            | Interruptor (tapa con ranura)            | 12,35              | 10,59       | 11,97 | 19,54               |
|                                                       |            | Caja de medición (aislamiento acometida) | 13,49              | 11,74       | 13,11 | 20,79               |
|                                                       |            | Línea aérea (empalme)                    | 34,97              | 34,40       | 34,92 | 35,87               |

| Descripción                                        |               |                         |           | Costo Total (\$ / ) |                  |        |                           |                |
|----------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-----------|---------------------|------------------|--------|---------------------------|----------------|
| Tipo de Conexión                                   | Tipo          | Modalidad               | Traslado  | Urbana Lima         | Urbana Provincia | Rural  | Urbana Provincia Amazonia | Rural Amazonia |
| Monofásica hasta 10 kW<br>BT5A-BT5B-BT6-BT5F-BT5-I | Retiro        | RT conexión aérea       | Camioneta | 62,59               | 63,11            | 62,59  | 63,79                     | 63,00          |
|                                                    |               | RT conexión subterránea | Camioneta | 59,36               | 59,59            | 59,85  | 60,26                     | 60,34          |
|                                                    |               | RT conexión mixta       | Camioneta | 59,36               | 59,59            | 59,85  | 60,26                     | 60,34          |
|                                                    | Reinstalación | RI conexión aérea       | Camioneta | 102,70              | 103,15           | 110,47 | 104,28                    | 111,26         |
|                                                    |               | RI conexión subterránea | Camioneta | 78,84               | 79,21            | 85,07  | 79,55                     | 85,15          |
|                                                    |               | RI conexión mixta       | Camioneta | 78,84               | 79,21            | 85,07  | 79,55                     | 85,15          |
|                                                    |               |                         |           |                     |                  |        |                           |                |

| Descripción                                           |               |                                                     |                                                     | Costo Total (\$ / ) |                  |        |                           |                |
|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------|---------------------------|----------------|
| Tipo de Conexión                                      | Tipo          | Modalidad                                           | Traslado                                            | Urbana Lima         | Urbana Provincia | Rural  | Urbana Provincia Amazonia | Rural Amazonia |
| Monofásica<br>hasta 10 kW<br>BT5A-BT5B-BT6-BT5F-BT5-I | Corte         | Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)  | Camioneta                                           | 27,69               | 27,05            | 31,48  | 29,19                     | 31,90          |
|                                                       | Reconexión    | Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)  | Camioneta                                           | 26,57               | 25,14            | 29,57  | 27,01                     | 29,79          |
|                                                       |               | Retiro                                              | RT conexión subterránea (empalme y cable acometida) | Camioneta           | 206,83           | 207,28 | 214,56                    | 219,48         |
|                                                       | Reinstalación | RT conexión mixta (empalme y cable acometida)       | Camioneta                                           | 206,83              | 207,28           | 214,56 | 219,48                    | 226,46         |
|                                                       |               | RI conexión subterránea (empalme y cable acometida) | Camioneta                                           | 280,00              | 280,56           | 290,29 | 299,51                    | 308,85         |
|                                                       |               | RI conexión mixta (empalme y cable acometida)       | Camioneta                                           | 280,00              | 280,56           | 290,29 | 299,51                    | 308,85         |

**1.2 Conexiones trifásicas, hasta 20 kW, BTSA, BT5B, BT5C, BT6, BT5F y BT5I**

| Descripción                                           |            |                                          | Costo Total (\$/ ) |                   |               |
|-------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| Tipo de Conexión                                      | Tipo       | Modalidad                                | Coelvisac          | Enel Distribución | Electro Dunas |
| Trifásica<br>hasta 20 kW BTSA-BT5B-BT6<br>-BT5F-BT5-I | Corte      | Fusible o interruptor (tapa sin ranura)  | 14,37              | 7,29              | 8,11          |
|                                                       |            | Interruptor (tapa con ranura)            | 17,99              | 9,41              | 10,49         |
|                                                       |            | Caja de medición (aislamiento acometida) | 18,18              | 9,77              | 10,69         |
|                                                       |            | Línea aérea (empalme)                    | 29,87              | 27,96             | 28,15         |
|                                                       | Reconexión | Fusible o interruptor (tapa sin ranura)  | 19,61              | 11,38             | 12,06         |
|                                                       |            | Interruptor (tapa con ranura)            | 23,27              | 12,69             | 13,92         |
|                                                       |            | Caja de medición (aislamiento acometida) | 24,83              | 14,19             | 15,23         |
|                                                       |            | Línea aérea (empalme)                    | 37,56              | 36,19             | 36,57         |

**Importes Máximos por Corte y Reconexión**  
**Resolución Osinergmin N° 151-2023-OS/CD y 180-2023-OS/CD**  
**Vigente a partir del 04/Feb/2024**

| Descripción                                           |            |                                          | Costo Total (\$/ ) |              |                  |                 |
|-------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|--------------------|--------------|------------------|-----------------|
| Tipo de Conexión                                      | Tipo       | Modalidad                                | Electro Oriente    | Electro Puno | Electro Sur Este | Electro Ucayali |
| Trifásica<br>hasta 20 kW BTSA-BT5B-BT6<br>-BT5F-BT5-I | Corte      | Fusible o interruptor (tapa sin ranura)  | 9,12               | 8,69         | 9,65             | 7,89            |
|                                                       |            | Interruptor (tapa con ranura)            | 11,61              | 11,19        | 12,33            | 10,13           |
|                                                       |            | Caja de medición (aislamiento acometida) | 11,93              | 11,38        | 12,52            | 10,45           |
|                                                       |            | Línea aérea (empalme)                    | 30,73              | 28,31        | 28,58            | 30,79           |
|                                                       | Reconexión | Fusible o interruptor (tapa sin ranura)  | 13,60              | 12,76        | 13,91            | 12,13           |
|                                                       |            | Interruptor (tapa con ranura)            | 15,13              | 14,78        | 16,22            | 13,20           |
|                                                       |            | Caja de medición (aislamiento acometida) | 16,81              | 16,12        | 17,58            | 14,86           |
|                                                       |            | Línea aérea (empalme)                    | 39,58              | 36,66        | 36,82            | 39,72           |

| Descripción                                           |            |                                          | Costo Total (\$/ ) |                 |              |            |
|-------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------|------------|
| Tipo de Conexión                                      | Tipo       | Modalidad                                | Electrocentro      | Electronoroeste | Electronorte | Electrosur |
| Trifásica<br>hasta 20 kW BTSA-BT5B-BT6<br>-BT5F-BT5-I | Corte      | Fusible o interruptor (tapa sin ranura)  | 9,34               | 7,76            | 7,71         | 7,37       |
|                                                       |            | Interruptor (tapa con ranura)            | 11,96              | 10,07           | 10,01        | 9,60       |
|                                                       |            | Caja de medición (aislamiento acometida) | 12,16              | 10,27           | 10,21        | 9,79       |
|                                                       |            | Línea aérea (empalme)                    | 28,49              | 28,05           | 28,04        | 27,95      |
|                                                       | Reconexión | Fusible o interruptor (tapa sin ranura)  | 13,55              | 11,64           | 11,57        | 11,16      |
|                                                       |            | Interruptor (tapa con ranura)            | 15,76              | 13,40           | 13,31        | 12,80      |
|                                                       |            | Caja de medición (aislamiento acometida) | 17,11              | 14,70           | 14,61        | 14,08      |
|                                                       |            | Línea aérea (empalme)                    | 36,77              | 36,51           | 36,50        | 36,45      |

| Descripción                                           |            |                                          | Costo Total (\$/ ) |             |       |                     |
|-------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|---------------------|
| Tipo de Conexión                                      | Tipo       | Modalidad                                | Hidrandina         | Luz del Sur | Seal  | Otras Empresas SEIN |
| Trifásica<br>hasta 20 kW BTSA-BT5B-BT6<br>-BT5F-BT5-I | Corte      | Fusible o interruptor (tapa sin ranura)  | 9,36               | 7,30        | 8,55  | 14,37               |
|                                                       |            | Interruptor (tapa con ranura)            | 11,98              | 9,43        | 11,01 | 17,99               |
|                                                       |            | Caja de medición (aislamiento acometida) | 12,18              | 9,79        | 11,21 | 18,18               |
|                                                       |            | Línea aérea (empalme)                    | 28,50              | 27,96       | 28,27 | 29,87               |
|                                                       | Reconexión | Fusible o interruptor (tapa sin ranura)  | 13,57              | 11,41       | 12,58 | 19,61               |
|                                                       |            | Interruptor (tapa con ranura)            | 15,78              | 12,71       | 14,57 | 23,27               |
|                                                       |            | Caja de medición (aislamiento acometida) | 17,14              | 14,22       | 15,89 | 24,83               |
|                                                       |            | Línea aérea (empalme)                    | 36,77              | 36,18       | 36,64 | 37,56               |

| Descripción                                           |               |                         |           | Costo Total (\$/ ) |                  |        |                           |                |
|-------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-----------|--------------------|------------------|--------|---------------------------|----------------|
| Tipo de Conexión                                      | Tipo          | Modalidad               | Traslado  | Urbana Lima        | Urbana Provincia | Rural  | Urbana Provincia Amazonia | Rural Amazonia |
| Trifásica<br>hasta 20 kW BTSA-BT5B-BT6<br>-BT5F-BT5-I | Retiro        | RT conexión aérea       | Camioneta | 74,97              | 69,42            | 74,30  | 76,78                     | 74,97          |
|                                                       |               | RT conexión subterránea | Camioneta | 68,41              | 69,19            | 68,06  | 70,51                     | 69,09          |
|                                                       |               | RT conexión mixta       | Camioneta | 68,41              | 69,19            | 68,06  | 70,51                     | 69,09          |
|                                                       |               | RI conexión aérea       | Camioneta | 119,70             | 120,22           | 112,65 | 122,03                    | 113,93         |
|                                                       | Reinstalación | RI conexión subterránea | Camioneta | 88,45              | 88,86            | 95,31  | 89,34                     | 95,54          |
|                                                       |               | RI conexión mixta       | Camioneta | 88,45              | 88,86            | 95,31  | 89,34                     | 95,54          |

| Descripción                                           |               |                                                     |           | Costo Total (\$/ ) |                  |        |                           |                |
|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------|--------------------|------------------|--------|---------------------------|----------------|
| Tipo de Conexión                                      | Tipo          | Modalidad                                           | Traslado  | Urbana Lima        | Urbana Provincia | Rural  | Urbana Provincia Amazonia | Rural Amazonia |
| Trifásica<br>hasta 20 kW BTSA-BT5B-BT6<br>-BT5F-BT5-I | Corte         | Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)  | Camioneta | 32,49              | 31,67            | 35,87  | 34,49                     | 36,51          |
|                                                       | Reconexión    | Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)  | Camioneta | 33,73              | 34,90            | 37,86  | 36,70                     | 38,20          |
|                                                       | Retiro        | RT conexión subterránea (empalme y cable acometida) | Camioneta | 226,71             | 227,17           | 234,45 | 243,00                    | 249,99         |
|                                                       |               | RT conexión mixta (empalme y cable acometida)       | Camioneta | 226,71             | 227,17           | 234,45 | 243,00                    | 249,99         |
|                                                       | Reinstalación | RI conexión subterránea (empalme y cable acometida) | Camioneta | 351,22             | 322,81           | 322,81 | 347,36                    | 347,36         |
|                                                       |               | RI conexión mixta (empalme y cable acometida)       | Camioneta | 312,50             | 313,10           | 321,80 | 338,02                    | 346,23         |

**1.3 Conexiones trifásicas, hasta 20 kW, resto de opciones (BT2, BT3 y BT4)**

| Descripción                                              |               |                                          |           | Costo Total (\$/ ) |                  |        |                           |                |
|----------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-----------|--------------------|------------------|--------|---------------------------|----------------|
| Tipo de Conexión                                         | Tipo          | Modalidad                                | Traslado  | Urbana Lima        | Urbana Provincia | Rural  | Urbana Provincia Amazonia | Rural Amazonia |
| Trifásica hasta 20 kW resto de opciones (BT2, BT3 y BT4) | Corte         | Fusible o interruptor (tapa sin ranura)  | Camioneta | 29,09              | 28,18            | 29,27  | 29,30                     | 29,27          |
|                                                          |               | Interruptor (tapa con ranura)            | Camioneta | 32,91              | 33,05            | 34,14  | 33,25                     | 34,18          |
|                                                          |               | Caja de medición (aislamiento acometida) | Camioneta | 34,52              | 33,32            | 34,37  | 33,58                     | 34,49          |
|                                                          |               | Línea aérea (empalme)                    | Camioneta | 46,38              | 44,43            | 47,36  | 47,96                     | 48,37          |
|                                                          | Reconexión    | Fusible o interruptor (tapa sin ranura)  | Camioneta | 49,98              | 48,82            | 49,23  | 52,04                     | 52,23          |
|                                                          |               | Interruptor (tapa con ranura)            | Camioneta | 38,08              | 36,55            | 39,21  | 38,50                     | 39,36          |
|                                                          |               | Caja de medición (aislamiento acometida) | Camioneta | 52,84              | 53,77            | 53,28  | 56,74                     | 55,98          |
|                                                          |               | Línea aérea (empalme)                    | Camioneta | 70,17              | 67,85            | 70,96  | 76,74                     | 75,69          |
|                                                          | Retiro        | RT conexión aérea                        | Camioneta | 74,97              | 69,42            | 74,30  | 76,78                     | 74,97          |
|                                                          |               | RT conexión subterránea                  | Camioneta | 68,41              | 69,19            | 68,06  | 70,51                     | 69,09          |
|                                                          |               | RT conexión mixta                        | Camioneta | 68,41              | 69,19            | 68,06  | 70,51                     | 69,09          |
|                                                          | Reinstalación | RI conexión aérea                        | Camioneta | 133,70             | 134,22           | 124,88 | 138,50                    | 128,33         |
|                                                          |               | RI conexión subterránea                  | Camioneta | 102,44             | 102,86           | 109,34 | 105,85                    | 112,08         |
|                                                          |               | RI conexión mixta                        | Camioneta | 102,44             | 102,86           | 109,34 | 105,85                    | 112,08         |

**Importes Máximos por Corte y Reconexión**  
**Resolución Osinergmin N° 151-2023-OS/CD y 180-2023-OS/CD**  
**Vigente a partir del 04/Feb/2024**

**1.4 Conexiones trifásicas, mayor a 20 kW, resto de opciones (BT2, BT3 y BT4)**

| Descripción                                                |               |                                          |           | Costo Total (\$/ ) |                  |        |                           |                |
|------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-----------|--------------------|------------------|--------|---------------------------|----------------|
| Tipo de Conexión                                           | Tipo          | Modalidad                                | Traslado  | Urbana Lima        | Urbana Provincia | Rural  | Urbana Provincia Amazonia | Rural Amazonia |
| Trifásica mayor a 20 kW resto de opciones (BT2, BT3 y BT4) | Corte         | Fusible o interruptor (tapa sin ranura)  | Camioneta | 32,68              | 31,56            | 32,61  | 31,67                     | 32,61          |
|                                                            |               | Caja de medición (aislamiento acometida) | Camioneta | 35,98              | 34,64            | 35,61  | 34,74                     | 35,76          |
|                                                            |               | Línea aérea (empalme)                    | Camioneta | 53,17              | 50,62            | 50,74  | 51,56                     | 51,48          |
|                                                            | Reconexión    | Fusible o interruptor (tapa sin ranura)  | Camioneta | 38,27              | 38,68            | 39,55  | 39,89                     | 40,56          |
|                                                            |               | Caja de medición (aislamiento acometida) | Camioneta | 49,79              | 47,43            | 50,51  | 48,63                     | 51,56          |
|                                                            |               | Línea aérea (empalme)                    | Camioneta | 81,01              | 76,78            | 80,98  | 80,68                     | 84,69          |
|                                                            | Retiro        | RT conexión aérea                        | Camioneta | 101,31             | 101,77           | 109,05 | 102,70                    | 109,68         |
|                                                            |               | RT conexión subterránea                  | Camioneta | 94,75              | 95,17            | 101,62 | 96,40                     | 102,63         |
|                                                            |               | RT conexión mixta                        | Camioneta | 94,75              | 95,17            | 101,62 | 96,40                     | 102,63         |
|                                                            | Reinstalación | RI conexión aérea                        | Camioneta | 147,39             | 147,95           | 157,68 | 151,52                    | 160,83         |
|                                                            |               | RI conexión subterránea                  | Camioneta | 137,19             | 118,24           | 126,57 | 119,70                    | 127,66         |
|                                                            |               | RI conexión mixta                        | Camioneta | 137,19             | 118,24           | 126,57 | 119,70                    | 127,66         |

**1.5 Conexiones trifásicas, hasta 2500 kW, resto de opciones (MT2, MT3 y MT4)**

| Descripción                                                |               |                                    |           | Costo Total (\$/ ) |                  |        |                           |                |
|------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|-----------|--------------------|------------------|--------|---------------------------|----------------|
| Tipo de Conexión                                           | Tipo          | Modalidad                          | Traslado  | Urbana Lima        | Urbana Provincia | Rural  | Urbana Provincia Amazonia | Rural Amazonia |
| Trifásica hasta 2500 kW resto de opciones (MT2, MT3 y MT4) | Corte         | En sistema de protección - PMI/PMS | Camioneta | 70,39              | 70,70            | 69,72  | 70,84                     | 69,57          |
|                                                            |               | En sistema de protección - Celda   | Camioneta | 70,32              | 70,66            | 69,65  | 70,77                     | 69,53          |
|                                                            | Reconexión    | En sistema de protección - PMI/PMS | Camioneta | 70,32              | 70,66            | 69,65  | 70,77                     | 69,53          |
|                                                            |               | En sistema de protección - Celda   | Camioneta | 77,38              | 77,71            | 83,56  | 77,87                     | 83,46          |
|                                                            | Retiro        | En sistema de protección - PMI/PMS | Camioneta | 292,61             | 294,79           | 304,54 | 295,57                    | 304,89         |
|                                                            |               | En sistema de protección - Celda   | Camioneta | 110,32             | 110,84           | 104,28 | 110,96                    | 104,06         |
|                                                            | Reinstalación | En sistema de protección - PMI/PMS | Camioneta | 570,67             | 573,29           | 585,00 | 613,55                    | 624,73         |
|                                                            |               | En sistema de protección - Celda   | Camioneta | 348,29             | 348,89           | 358,62 | 388,33                    | 397,64         |

**Factores de descuento para cortes no efectuados por oposición de los usuarios**

**Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT5C-BT6-BT5F-BT5-I**

| Modalidad                                          | Urbana Lima | Urbana Provincia | Rural  | Urbana Provincia Amazonia | Rural Amazonia |
|----------------------------------------------------|-------------|------------------|--------|---------------------------|----------------|
| Fusible o interruptor (tapa sin ranura)            | 0,9021      | 0,9049           | 0,9432 | 0,9008                    | 0,9361         |
| Interruptor (tapa con ranura)                      | 0,9035      | 0,9062           | 0,9436 | 0,8898                    | 0,9358         |
| Caja de medición (aislamiento acometida)           | 0,8829      | 0,8872           | 0,9379 | 0,8642                    | 0,9296         |
| Línea aérea (empalme)                              | 0,8099      | 0,7864           | 0,8810 | 0,7599                    | 0,8636         |
| Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada) | 0,8307      | 0,8290           | 0,8444 | 0,8181                    | 0,8307         |

**Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT5C-BT6-BT5F-BT5-I**

| Modalidad                                          | Urbana Lima | Urbana Provincia | Rural  | Urbana Provincia Amazonia | Rural Amazonia |
|----------------------------------------------------|-------------|------------------|--------|---------------------------|----------------|
| Fusible o interruptor (tapa sin ranura)            | 0,9099      | 0,9120           | 0,9451 | 0,9049                    | 0,9398         |
| Interruptor (tapa con ranura)                      | 0,9051      | 0,9038           | 0,9430 | 0,8938                    | 0,9364         |
| Caja de medición (aislamiento acometida)           | 0,8845      | 0,8857           | 0,9351 | 0,8634                    | 0,9247         |
| Línea aérea (empalme)                              | 0,7990      | 0,7795           | 0,8573 | 0,7508                    | 0,8392         |
| Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada) | 0,8086      | 0,8044           | 0,8236 | 0,7952                    | 0,8069         |

**Trifásica hasta 20 kW Resto de Opciones (BT2-BT3-BT4)**

| Modalidad                                | Urbana Lima | Urbana Provincia | Rural  | Urbana Provincia Amazonia | Rural Amazonia |
|------------------------------------------|-------------|------------------|--------|---------------------------|----------------|
| Fusible o interruptor (tapa sin ranura)  | 0,9657      | 0,9652           | 0,9655 | 0,9632                    | 0,9626         |
| Interruptor (tapa con ranura)            | 0,9612      | 0,9607           | 0,9611 | 0,9565                    | 0,9574         |
| Caja de medición (aislamiento acometida) | 0,9546      | 0,9530           | 0,9548 | 0,9469                    | 0,9490         |
| Línea aérea (empalme)                    | 0,8610      | 0,8573           | 0,8649 | 0,8374                    | 0,8451         |

**Trifásica mayor a 20 kW Resto de Opciones (BT2-BT3-BT4)**

| Modalidad                                | Urbana Lima | Urbana Provincia | Rural  | Urbana Provincia Amazonia | Rural Amazonia |
|------------------------------------------|-------------|------------------|--------|---------------------------|----------------|
| Fusible o interruptor (tapa sin ranura)  | 0,9679      | 0,9670           | 0,9669 | 0,9637                    | 0,9642         |
| Caja de medición (aislamiento acometida) | 0,9576      | 0,9564           | 0,9590 | 0,9534                    | 0,9537         |
| Línea aérea (empalme)                    | 0,8917      | 0,8860           | 0,8971 | 0,8708                    | 0,8824         |

**Trifásica hasta 2500 kW Resto de Opciones (MT2-MT3-MT4)**

| Modalidad    | Urbana Lima | Urbana Provincia | Rural  | Urbana Provincia Amazonia | Rural Amazonia |
|--------------|-------------|------------------|--------|---------------------------|----------------|
| SP - PMI/PMS | 0,9795      | 0,9798           | 0,9795 | 0,9791                    | 0,9792         |
| SP - Celda   | 0,9805      | 0,9804           | 0,9806 | 0,9799                    | 0,9796         |

**Nota:** En los casos de iluminación especial de parques, jardines, plazas y demás instalaciones de alumbrado adicional a cargo de las municipalidades, en los cuales se opte por la opción tarifaria BT5C-AP, se considerará los importes máximos de corte y reconexión aprobados para la opción tarifaria BT5B. Asimismo, para las opciones tarifarias BT5D y BT5E, se considerará los importes establecidos para la opción tarifaria BT5B.