

Importes Máximos por Corte y Reconexión

Resolución OSINERGMIN N° 138-2019-OS/CD y 192-2019-OS/CD

Vigente a partir del 04/Ago/2023

1.1 Conexiones monofásicas, hasta 10 kW, BT5A, BT5B y BT6

Tipo de Conexión	Tipo	Descripción		Costo Total (\$/.)		
		Modalidad	Coelvisac	Enel Distribución	Electro Dunas	
Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	7,08	5,96	6,02	
		Interruptor (tapa con ranura)	9,65	8,26	8,34	
		Caja de medición (aislamiento acometida)	10,38	8,96	9,01	
		Línea aérea (empalme)	26,37	26,53	26,02	
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	8,54	7,33	7,28	
		Interruptor (tapa con ranura)	11,06	9,35	9,49	
		Caja de medición (aislamiento acometida)	11,89	10,28	10,26	
		Línea aérea (empalme)	32,18	32,34	32,02	

Tipo de Conexión	Tipo	Descripción		Costo Total (\$/.)			
		Modalidad		Electro Oriente	Electro Puno	Electro Sur Este	Electro Ucayali
Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)		7,29	7,41	7,63	6,97
		Interruptor (tapa con ranura)		9,75	10,06	10,34	9,33
		Caja de medición (aislamiento acometida)		10,51	10,82	11,10	10,09
		Línea aérea (empalme)		29,35	26,48	26,55	29,44
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)		9,03	8,94	9,20	8,67
		Interruptor (tapa con ranura)		11,28	11,56	11,89	10,79
		Caja de medición (aislamiento acometida)		12,29	12,41	12,75	11,80
		Línea aérea (empalme)		36,53	32,23	32,26	36,74

Tipo de Conexión	Tipo	Descripción		Costo Total (\$/.)			
		Modalidad		Electrocentro	Electronoroeste	Electronorte	Electrosur
Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)		8,26	6,60	6,22	5,85
		Interruptor (tapa con ranura)		11,15	9,04	8,57	8,12
		Caja de medición (aislamiento acometida)		11,94	9,74	9,25	8,77
		Línea aérea (empalme)		26,77	26,20	26,08	25,96
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)		9,97	7,95	7,50	7,07
		Interruptor (tapa con ranura)		12,85	10,33	9,77	9,24
		Caja de medición (aislamiento acometida)		13,75	11,14	10,55	9,99
		Línea aérea (empalme)		32,36	32,10	32,06	31,99

Tipo de Conexión	Tipo	Descripción		Costo Total (\$/.)			
		Modalidad		Hidrandina	Luz del Sur	Seal	Otras Empresas SEIN
Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)		7,00	6,01	6,78	11,07
		Interruptor (tapa con ranura)		9,54	8,34	9,29	14,68
		Caja de medición (aislamiento acometida)		10,27	9,03	9,99	15,64
		Línea aérea (empalme)		26,34	26,55	26,28	27,71
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)		8,43	7,39	8,18	13,35
		Interruptor (tapa con ranura)		10,94	9,43	10,62	17,07
		Caja de medición (aislamiento acometida)		11,77	10,37	11,44	18,15
		Línea aérea (empalme)		32,17	32,35	32,14	32,77

Tipo de Conexión	Tipo	Descripción		Costo Total (\$/.)				
		Modalidad	Traslado	Urbana Lima	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonia	Rural Amazonia
Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT6	Retiro	RT conexión aérea	Camioneta	57,25	53,34	57,20	54,21	58,03
		RT conexión subterránea	Camioneta	54,33	54,33	57,98	56,46	60,03
		RT conexión mixta	Camioneta	54,33	54,33	57,98	56,46	60,03
	Reinstalación	RI conexión aérea	Camioneta	94,29	94,29	101,57	95,98	103,18
		RI conexión subterránea	Camioneta	70,82	70,82	76,57	71,35	77,15
		RI conexión mixta	Camioneta	70,82	70,82	76,57	71,35	77,15

Tipo de Conexión	Tipo	Descripción		Costo Total (\$/.)				
		Modalidad	Traslado	Urbana Lima	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonia	Rural Amazonia
Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	25,20	24,51	28,62	26,73	29,44
		Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	22,75	22,13	27,19	24,51	27,43
	Retiro	RT conexión subterránea (empalme y cable acometida)	Camioneta	181,93	181,93	189,21	197,23	204,46
		RT conexión mixta (empalme y cable acometida)	Camioneta	181,93	181,93	189,21	197,23	204,46
	Reinstalación	RI conexión subterránea (empalme y cable acometida)	Camioneta	251,01	251,01	260,72	272,92	282,55
		RI conexión mixta (empalme y cable acometida)	Camioneta	251,01	251,01	260,72	272,92	282,55

1.2 Conexiones trifásicas, hasta 20 kW, BT5A, BT5B y BT6

Tipo de Conexión	Descripción		Costo Total (\$/.)		
	Tipo	Modalidad	Coelvisac	Enel Distribución	Electro Dunas
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	13,14	7,19	7,06
		Interruptor (tapa con ranura)	16,32	9,22	9,14
		Caja de medición (aislamiento acometida)	16,42	9,43	9,26
		Línea aérea (empalme)	27,67	25,50	25,59
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	17,07	10,02	9,75
		Interruptor (tapa con ranura)	20,28	11,37	11,20
		Caja de medición (aislamiento acometida)	21,16	12,61	12,27
		Línea aérea (empalme)	34,38	32,25	32,58

Importes Máximos por Corte y Reconexión

Resolución OSINERGMIN N° 138-2019-OS/CD y 192-2019-OS/CD

Vigente a partir del 04/Ago/2023

Descripción			Costo Total (\$/-)			
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Electro Oriente	Electro Puno	Electro Sur Este	Electro Ucayali
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	8,71	8,25	9,07	8,14
		Interruptor (tapa con ranura)	10,92	10,55	11,52	10,21
		Caja de medición (aislamiento acometida)	11,00	10,66	11,63	10,30
		Línea aérea (empalme)	28,33	26,00	26,29	28,32
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	12,04	11,18	12,18	11,35
		Interruptor (tapa con ranura)	13,35	12,97	14,20	12,45
		Caja de medición (aislamiento acometida)	14,90	14,01	15,21	14,07
		Línea aérea (empalme)	36,49	32,93	33,18	36,58

Descripción			Costo Total (\$/-)			
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Electrocentro	Electronoroeste	Electronorte	Electrosur
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	8,81	7,45	7,40	7,10
		Interruptor (tapa con ranura)	11,21	9,60	9,54	9,20
		Caja de medición (aislamiento acometida)	11,32	9,72	9,66	9,32
		Línea aérea (empalme)	26,19	25,73	25,72	25,61
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	11,87	10,22	10,16	9,81
		Interruptor (tapa con ranura)	13,81	11,78	11,71	11,27
		Caja de medición (aislamiento acometida)	14,84	12,84	12,77	12,34
		Línea aérea (empalme)	33,10	32,70	32,69	32,59

Descripción			Costo Total (\$/-)			
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Hidrandina	Luz del Sur	Seal	Otras Empresas SEIN
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	8,82	7,22	8,12	13,14
		Interruptor (tapa con ranura)	11,22	9,25	10,41	16,32
		Caja de medición (aislamiento acometida)	11,34	9,46	10,51	16,42
		Línea aérea (empalme)	26,20	25,50	25,96	27,67
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	11,88	10,04	11,04	17,07
		Interruptor (tapa con ranura)	13,84	11,39	12,79	20,28
		Caja de medición (aislamiento acometida)	14,85	12,63	13,83	21,16
		Línea aérea (empalme)	33,10	32,25	32,90	34,38

Descripción			Costo Total (\$/-)				
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado	Urbana Lima	Urbana Provincia	Rural	Otras Empresas SEIN
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6	Retiro	RT conexión aérea	Camioneta	68,76	63,45	68,31	64,65
		RT conexión subterránea	Camioneta	62,87	58,96	62,59	60,86
		RT conexión mixta	Camioneta	62,87	58,96	62,59	60,86
		RT conexión aérea	Camioneta	108,81	108,81	117,11	110,82
	Reinstalación	RI conexión subterránea	Camioneta	79,45	79,45	85,91	80,15
		RI conexión mixta	Camioneta	79,45	79,45	85,91	80,15
		RI conexión aérea	Camioneta	108,81	108,81	117,11	110,82
		RI conexión mixta	Camioneta	79,45	79,45	85,91	80,15

Descripción			Costo Total (\$/-)				
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado	Urbana Lima	Urbana Provincia	Rural	Otras Empresas SEIN
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	28,62	27,80	32,65	30,60
		Interruptor (tapa con ranura)	Camioneta	29,85	28,66	31,01	28,95
		Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	30,02	28,83	31,13	29,11
		Línea aérea (empalme)	Camioneta	42,97	41,04	43,96	42,35
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	Camioneta	42,68	41,62	43,87	44,41
		Interruptor (tapa con ranura)	Camioneta	32,41	32,41	35,07	32,65
		Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	44,86	45,48	47,54	48,11
		Línea aérea (empalme)	Camioneta	63,82	61,60	64,65	66,20
Trifásica hasta 20 kW resto de opciones (BT2, BT3 y BT4)	Retiro	RT conexión aérea	Camioneta	68,76	63,45	68,31	64,65
		RT conexión subterránea	Camioneta	62,87	58,96	62,59	60,86
		RT conexión mixta	Camioneta	62,87	58,96	62,59	60,86
		RT conexión aérea	Camioneta	121,23	121,23	129,54	125,55
	Reinstalación	RI conexión subterránea	Camioneta	91,87	91,87	98,37	94,79
		RI conexión mixta	Camioneta	91,87	91,87	98,37	94,79
		RI conexión aérea	Camioneta	121,23	121,23	129,54	125,55
		RI conexión mixta	Camioneta	91,87	91,87	98,37	94,79

1.3 Conexiones trifásicas, hasta 20 kW, resto de opciones (BT2, BT3 y BT4)

Descripción			Costo Total (\$/-)				
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado	Urbana Lima	Urbana Provincia	Rural	Otras Empresas SEIN
Trifásica hasta 20 kW resto de opciones (BT2, BT3 y BT4)	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	Camioneta	26,48	25,62	27,67	25,82
		Interruptor (tapa con ranura)	Camioneta	29,85	28,66	31,01	28,95
		Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	30,02	28,83	31,13	29,11
		Línea aérea (empalme)	Camioneta	42,97	41,04	43,96	42,35
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	Camioneta	42,68	41,62	43,87	44,41
		Interruptor (tapa con ranura)	Camioneta	32,41	32,41	35,07	32,65
		Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	44,86	45,48	47,54	48,11
		Línea aérea (empalme)	Camioneta	63,82	61,60	64,65	66,20
	Retiro	RT conexión aérea	Camioneta	68,76	63,45	68,31	64,65
		RT conexión subterránea	Camioneta	62,87	58,96	62,59	60,86
		RT conexión mixta	Camioneta	62,87	58,96	62,59	60,86
		RT conexión aérea	Camioneta	121,23	121,23	129,54	125,55
	Reinstalación	RI conexión subterránea	Camioneta	91,87	91,87	98,37	94,79
		RI conexión mixta	Camioneta	91,87	91,87	98,37	94,79
		RI conexión aérea	Camioneta	121,23	121,23	129,54	125,55
		RI conexión mixta	Camioneta	91,87	91,87	98,37	94,79

Importes Máximos por Corte y Reconexión

Resolución OSINERGMIN N° 138-2019-OS/CD y 192-2019-OS/CD

Vigente a partir del 04/Ago/2023

1.4 Conexiones trifásicas, mayor a 20 kW, resto de opciones (BT2, BT3 y BT4)

Descripción				Costo Total (\$/.)				
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado	Urbana Lima	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonia	Rural Amazonia
Trifásica mayor a 20 kW resto de opciones (BT2, BT3 y BT4)	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	Camioneta	28,58	28,58	30,89	28,83	31,09
		Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	31,25	31,25	33,76	31,54	34,05
		Línea aérea (empalme)	Camioneta	46,10	46,43	49,56	47,58	50,63
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	Camioneta	38,53	37,46	39,76	39,31	41,62
		Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	46,88	46,88	49,92	48,85	51,86
		Línea aérea (empalme)	Camioneta	73,53	75,05	79,20	79,74	83,85
	Retiro	RT conexión aérea	Camioneta	92,53	92,53	99,76	93,84	101,08
		RT conexión subterránea	Camioneta	86,65	86,65	93,10	88,62	95,04
		RT conexión mixta	Camioneta	86,65	86,65	93,10	88,62	95,04
	Reinstalación	RI conexión aérea	Camioneta	138,37	138,37	148,04	142,90	152,53
		RI conexión subterránea	Camioneta	111,56	111,56	119,87	114,15	122,38
		RI conexión mixta	Camioneta	111,56	111,56	119,87	114,15	122,38

1.5 Conexiones trifásicas, hasta a 2500 kW, resto de opciones (MT2, MT3 y MT4)

Descripción				Costo Total (\$/.)				
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado	Urbana Lima	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonia	Rural Amazonia
Trifásica hasta 2500 kW resto de opciones (MT2, MT3 y MT4)	Corte	En sistema de protección - PMI	Camioneta	63,49	58,23	63,08	58,48	63,25
		En sistema de protección - Celda	Camioneta	63,45	58,18	63,00	63,73	63,21
	Reconexión	En sistema de protección - PMI	Camioneta	63,45	58,18	63,00	58,44	63,21
		En sistema de protección - Celda	Camioneta	69,83	69,83	75,59	70,11	75,92
	Retiro	En sistema de protección - PMI	Camioneta	245,46	245,46	255,12	244,11	253,72
		En sistema de protección - Celda	Camioneta	99,68	99,68	107,98	100,13	108,36
	Reinstalación	En sistema de protección - PMI	Camioneta	434,46	434,46	446,09	458,22	469,79
		En sistema de protección - Celda	Camioneta	256,19	256,19	265,90	282,10	291,73

Factores de descuento para cortes no efectuados por oposición de los usuarios

Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT6

Modalidad	Urbana	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonia	Rural Amazonia
Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	1,0780	1,0755	1,1443	1,0667	1,1310
Interruptor (tapa con ranura)	1,1026	1,1015	1,1553	1,0830	1,1462
Caja de medición (aislamiento acometida)	1,0901	1,0980	1,1535	1,0784	1,1429
Línea aérea (empalme)	0,9673	0,9350	1,0706	0,8992	1,0481
Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	1,0196	1,0170	1,0385	0,9954	1,0138

Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6

Modalidad	Urbana	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonia	Rural Amazonia
Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	1,0903	1,0929	1,1501	1,0817	1,1407
Interruptor (tapa con ranura)	1,1072	1,1049	1,1568	1,0913	1,1452
Caja de medición (aislamiento acometida)	1,0936	1,0953	1,1497	1,0812	1,1415
Línea aérea (empalme)	0,9516	0,9229	1,0371	0,8872	1,0129
Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	0,9904	0,9852	1,0134	0,9639	0,9847

Trifásica hasta 20 kW Resto de Opciones (BT2-BT3-BT4)

Modalidad	Urbana	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonia	Rural Amazonia
Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	1,1862	1,1840	1,1871	1,1792	1,1824
Interruptor (tapa con ranura)	1,1847	1,1839	1,1855	1,1782	1,1800
Caja de medición (aislamiento acometida)	1,1781	1,1770	1,1809	1,1717	1,1755
Línea aérea (empalme)	1,0398	1,0334	1,0452	1,0068	1,0203

Trifásica mayor a 20 kW Resto de Opciones (BT2-BT3-BT4)

Modalidad	Urbana	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonia	Rural Amazonia
Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	1,1874	1,1874	1,1901	1,1830	1,1861
Caja de medición (aislamiento acometida)	1,1820	1,1820	1,1845	1,1766	1,1800
Línea aérea (empalme)	1,0828	1,0751	1,0906	1,0539	1,0725

Trifásica hasta 2500 kW Resto de Opciones (MT2-MT3-MT4)

Modalidad	Urbana	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonia	Rural Amazonia
SP - PMI	1,2154	1,2149	1,2149	1,2149	1,2154
SP - Celda	1,2160	1,2160	1,2163	1,2165	1,2160