

## Cargos de Reposición de la Conexión

Resolución Osinergmin N° 130-2023-OS/CD y 166-2023-OS/CD

Vigente a partir del 04/Feb/2024

Cargo por Reposición de Elementos Sustraídos por Terceros  
de la Conexión en Baja Tensión, BT5B (CRER)

| Empresa           | CRER<br>\$/ Usuario-mes |
|-------------------|-------------------------|
| Coelvisac         | 0,00                    |
| Enel Distribución | 0,01                    |
| Electro Dunas     | 0,00                    |
| Electro Oriente   | 0,01                    |
| Electro Pangoa    | 0,00                    |
| Electro Puno      | 0,00                    |
| Electro Sur Este  | 0,00                    |
| Electro Tocache   | 0,00                    |
| Electro Ucayali   | 0,00                    |
| Electrocentro     | 0,01                    |
| Electronoroeste   | 0,00                    |
| Electronorte      | 0,00                    |
| Electrosur        | 0,00                    |
| Emsemsa           | 0,00                    |
| Emseusac          | 0,00                    |
| Hidrandina        | 0,00                    |
| Luz del Sur       | 0,01                    |
| Seal              | 0,00                    |
| Sersa             | 0,00                    |

Tabla N° 3.1: CRCB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Soles

| Fases      | Tipo | Subtipo | Potencia<br>Conectada (Pc) | Opción<br>tarifaria        | Aérea<br>(2) | Subterránea<br>(2)(3) |
|------------|------|---------|----------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------|
| Monofásica | C1   | C1.1    | Pc ≤ 3 kW                  | BT5A                       | 0,19         | 0,33                  |
|            |      |         |                            | BT5B (2 hilos)             | 0,23         | 0,33                  |
|            |      |         |                            | BT5B (2 hilos) - Rural (1) | 0,27         |                       |
|            |      |         |                            | BT5B (3 hilos)             | 0,23         | 0,33                  |
|            |      |         |                            | BT5B (3 hilos) - Rural (1) | 0,27         |                       |
|            |      |         |                            | BT6                        | 0,11         | 0,23                  |
|            |      |         |                            | BT5F                       | 0,19         | 0,33                  |
|            |      |         |                            | BT5I (2 hilos) (4)         | 0,11         | 0,27                  |
|            |      |         |                            | BT5I (3 hilos) (4)         | 0,11         | 0,27                  |
|            |      |         |                            | BT5A                       | 0,23         | 0,33                  |
|            |      | C1.2    | 3 kW < Pc ≤ 10 kW          | BT5B (2 hilos)             | 0,23         | 0,33                  |
|            |      |         |                            | BT5B (3 hilos)             | 0,23         | 0,33                  |
|            |      |         |                            | BT6                        | 0,11         | 0,23                  |
|            |      |         |                            | BT5F                       | 0,23         | 0,33                  |
|            |      |         |                            | BT5I (2 hilos) (4)         | 0,15         | 0,27                  |
|            |      |         |                            | BT5I (3 hilos) (4)         | 0,15         | 0,27                  |
| Trifásica  | C2   | C2.1    | Pc ≤ 10 kW                 | BT5A                       | 0,27         | 0,41                  |
|            |      |         |                            | BT5B                       | 0,41         | 0,52                  |
|            |      |         |                            | BT6                        | 0,15         | 0,27                  |
|            |      |         |                            | BT2/BT3/BT4                | 0,90         | 1,01                  |
|            |      |         |                            | BT5F                       | 0,27         | 0,41                  |
|            |      |         |                            | BT5I (4)                   | 0,15         | 0,30                  |
|            |      |         |                            | BT5A                       | 0,27         | 0,41                  |
|            |      |         |                            | BT5B                       | 0,41         | 0,52                  |
|            |      | C2.2    | 10 kW < Pc ≤ 20 kW         | BT6                        | 0,15         | 0,27                  |
|            |      |         |                            | BT2/BT3/BT4                | 0,94         | 1,05                  |
|            |      |         |                            | BT5I (4)                   | 0,19         | 0,30                  |
|            |      |         |                            | BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4      | 1,19         | 1,38                  |
|            |      | C3      | 20 kW < Pc ≤ 50 kW         | BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4      | 1,19         | 1,60                  |
|            |      | C4      | C4.1                       | 50 kW < Pc ≤ 75 kW         | BT2/BT3/BT4  | 1,60                  |
|            |      |         | C4.2                       | 75 kW < Pc ≤ 150 kW        | BT2/BT3/BT4  | 2,17                  |
|            |      |         | C4.3                       | 150 kW < Pc ≤ 225 kW       | BT2/BT3/BT4  | 2,88                  |
|            |      |         | C4.4                       | 225 kW < Pc ≤ 300 kW       | BT2/BT3/BT4  | 3,40                  |

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 3, 4 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).

(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.

(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

(4) El costo de la conexión no incluye los costos del medidor.

Tabla N° 3.2: CRCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Soles

| Fases      | Tipo | Subtipo | Potencia<br>Conectada (Pc) | Opción<br>tarifaria   | Cargo (1) |
|------------|------|---------|----------------------------|-----------------------|-----------|
| Monofásica | C1   | C1.1    | Pc ≤ 3 kW                  | BT5B (2 hilos) / BT5E | 0,27      |
|            |      |         |                            | BT5B (3 hilos) / BT5E | 0,30      |
|            |      |         |                            | BT5F                  | 0,27      |
|            |      |         |                            | BT5I (2 hilos) (2)    | 0,19      |
|            |      |         |                            | BT5I (3 hilos) (2)    | 0,19      |
|            |      | C1.2    | 3 kW < Pc ≤ 10 kW          | BT5B (2 hilos) / BT5E | 0,30      |
|            |      |         |                            | BT5B (3 hilos) / BT5E | 0,30      |
|            |      |         |                            | BT5F                  | 0,27      |
|            |      |         |                            | BT5I (2 hilos) (2)    | 0,19      |
|            |      |         |                            | BT5I (3 hilos) (2)    | 0,19      |
| Trifásica  | C2   | C2.1    | Pc ≤ 10 kW                 | BT5B / BT5E           | 0,45      |
|            |      |         |                            | BT5F                  | 0,30      |
|            |      |         |                            | BT5I (2)              | 0,19      |
|            |      | C2.2    | 10 kW < Pc ≤ 20 kW         | BT5B / BT5E           | 0,52      |
|            |      |         |                            | BT5I (2)              | 0,27      |

(1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.

(2) El costo de la conexión no incluye los costos del medidor.

## Cargos de Reposición de la Conexión

Resolución Osinergmin N° 130-2023-OS/CD y 166-2023-OS/CD

Vigente a partir del 04/Feb/2024

Tabla N° 3.3: CRCB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Soles

| Fases     | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción tarifaria      | Aérea (1) | Subterránea (1)(2) |
|-----------|------|---------|-------------------------|-----------------------|-----------|--------------------|
| Trifásica | C2   | C2.1    | Pc ≤ 10 kW              | BT5A                  | 0,30      | 0,41               |
|           |      |         |                         | BT5B                  | 0,41      | 0,52               |
|           |      |         |                         | BT6                   | 0,19      | 0,30               |
|           |      |         |                         | BT5F                  | 0,30      | 0,41               |
|           |      |         |                         | BT5I (3)              | 0,23      | 0,30               |
|           |      |         |                         | BT2/BT3/BT4           | 1,24      | 1,32               |
|           |      | C2.2    | 10 kW < Pc ≤ 20 kW      | BT5A                  | 0,30      | 0,41               |
|           |      |         |                         | BT5B                  | 0,41      | 0,52               |
|           |      |         |                         | BT6                   | 0,19      | 0,30               |
|           |      |         |                         | BT5I (3)              | 0,23      | 0,30               |
|           |      |         |                         | BT2/BT3/BT4           | 1,24      | 1,32               |
|           | C3   | C3.1    | 20 kW < Pc ≤ 50 kW      | BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4 | 1,19      | 1,42               |
|           | C4   | C4.1    | 50 kW < Pc ≤ 75 kW      | BT2/BT3/BT4           | 1,27      | 1,54               |
|           |      | C4.2    | 75 kW < Pc ≤ 150 kW     | BT2/BT3/BT4           |           | 1,98               |
|           |      | C4.3    | 150 kW < Pc ≤ 225 kW    | BT2/BT3/BT4           |           | 2,61               |
|           |      | C4.4    | 225 kW < Pc ≤ 300 kW    | BT2/BT3/BT4           |           | 2,84               |

(1) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.

(2) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

(3) El costo de la conexión no incluye los costos del medidor.

Tabla N° 3.4: CRCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Soles

| Fases     | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción tarifaria | Cargo (1) |
|-----------|------|---------|-------------------------|------------------|-----------|
| Trifásica | C2   | C2.1    | Pc ≤ 10 kW              | BT5B/BT5E        | 0,41      |
|           |      |         |                         | BT5F             | 0,30      |
|           |      |         |                         | BT5I (2)         | 0,19      |
|           |      | C2.2    | 10 kW < Pc ≤ 20 kW      | BT5B/BT5E        | 0,49      |
|           |      |         |                         | BT5I (2)         | 0,30      |
|           |      |         |                         |                  |           |

(1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.

(2) El costo de la conexión no incluye los costos del medidor.

Tabla N° 3.5: CRCB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Soles

| Fases      | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción tarifaria          | Aérea (2) | Subterránea (2)(3) |
|------------|------|---------|-------------------------|---------------------------|-----------|--------------------|
| Monofásica | C1   | C1.1    | Pc ≤ 3 kW               | BT7 (2 hilos)             | 1,13      | 1,28               |
|            |      |         |                         | BT7 (2 hilos) - Rural (1) | 1,16      |                    |
|            |      |         |                         | BT7 (3 hilos)             | 1,80      | 1,84               |
|            |      |         |                         | BT7 (3 hilos) - Rural (1) | 1,84      |                    |
|            |      | C1.2    | 3 kW < Pc ≤ 10 kW       | BT7 (2 hilos)             | 1,13      | 1,28               |
|            |      |         |                         | BT7 (3 hilos)             | 1,80      | 1,84               |

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 3, 4 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).

(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.

(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Tabla N° 3.6: Parámetro CRCM - Conexiones Básicas en Media Tensión - Soles

| Fases     | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción tarifaria | 10 kV |       |         | 13.2/7.62 kV |       |         | 20 kV - 22.9/13.2 kV |       |         |
|-----------|------|---------|-------------------------|------------------|-------|-------|---------|--------------|-------|---------|----------------------|-------|---------|
|           |      |         |                         |                  | PMI   | Celda | PMS (1) | PMI          | Celda | PMS (1) | PMI                  | Celda | PMS (1) |
| Trifásica | C5   | C5.1    | Pc ≤ 100 kW             | MT2/MT3/MT4      | 7,90  | 18,75 |         | 9,15         | 21,61 |         | 10,14                | 24,18 |         |
|           |      | C5.2    | 100 kW < Pc ≤ 400 kW    | MT2/MT3/MT4      | 8,92  | 18,00 | 18,26   | 9,18         | 20,57 | 17,69   | 10,14                | 24,18 | 24,45   |
|           |      | C5.3    | 400 kW < Pc ≤ 700 kW    | MT2/MT3/MT4      | 8,92  | 17,69 | 17,54   | 9,34         | 20,15 | 17,69   | 10,44                | 25,40 | 24,45   |
|           |      | C5.4    | 700 kW < Pc ≤ 1000 kW   | MT2/MT3/MT4      | 8,92  | 17,35 | 17,54   | 9,34         | 20,15 | 17,69   | 10,59                | 25,09 | 24,45   |
|           |      | C5.5    | 1000 kW < Pc ≤ 2500 kW  | MT2/MT3/MT4      | 9,99  | 17,61 | 17,54   | 9,87         | 20,04 | 17,69   | 11,24                | 24,34 | 24,45   |

(1) Costo incluye Conexión Complementario de Protección y Seccionamiento.

**Cargos de Reposición de la Conexión-Amazonia**  
**Resolución Osinergmin N° 130-2023-OS/CD y 166-2023-OS/CD**  
**Vigente a partir del 04/Feb/2024**

**Cargo por Reposición de Elementos Sustraídos por Terceros**  
**de la Conexión en Baja Tensión, BT5B (CRER) - Amazonia**

| Empresa           | CRER<br>\$/ Usuario-mes |
|-------------------|-------------------------|
| Coelvisac         | 0,00                    |
| Enel Distribución | 0,01                    |
| Electro Dunas     | 0,00                    |
| Electro Oriente   | 0,01                    |
| Electro Pangoa    | 0,00                    |
| Electro Puno      | 0,00                    |
| Electro Sur Este  | 0,00                    |
| Electro Tocache   | 0,00                    |
| Electro Ucayali   | 0,00                    |
| Electrocentro     | 0,01                    |
| Electronoroeste   | 0,00                    |
| Electronorte      | 0,00                    |
| Electrosur        | 0,00                    |
| Emsemsa           | 0,00                    |
| Emseusac          | 0,00                    |
| Hidrandina        | 0,00                    |
| Luz del Sur       | 0,01                    |
| Seal              | 0,00                    |
| Sersa             | 0,00                    |

**Tabla N° 3.1: CRCB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Amazonia - Soles**

| Fases      | Tipo | Subtipo | Potencia<br>Conectada (Pc) | Opción<br>tarifaria        | Aérea<br>(2) | Subterránea<br>(2)(3) |
|------------|------|---------|----------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------|
| Monofásica | C1   | C1.1    | Pc ≤ 3 kW                  | BT5A                       | 0,21         | 0,37                  |
|            |      |         |                            | BT5B (2 hilos)             | 0,25         | 0,37                  |
|            |      |         |                            | BT5B (2 hilos) - Rural (1) | 0,30         |                       |
|            |      |         |                            | BT5B (3 hilos)             | 0,25         | 0,37                  |
|            |      |         |                            | BT5B (3 hilos) - Rural (1) | 0,30         |                       |
|            |      |         |                            | BT6                        | 0,12         | 0,25                  |
|            |      |         |                            | BT5F                       | 0,21         | 0,37                  |
|            |      |         |                            | BT5I (2 hilos) (4)         | 0,12         | 0,30                  |
|            |      |         |                            | BT5I (3 hilos) (4)         | 0,12         | 0,30                  |
|            |      |         |                            | BT5A                       | 0,25         | 0,37                  |
|            |      | C1.2    | 3 kW < Pc ≤ 10 kW          | BT5B (2 hilos)             | 0,25         | 0,37                  |
|            |      |         |                            | BT5B (3 hilos)             | 0,25         | 0,37                  |
|            |      |         |                            | BT6                        | 0,12         | 0,25                  |
|            |      |         |                            | BT5F                       | 0,25         | 0,37                  |
|            |      |         |                            | BT5I (2 hilos) (4)         | 0,16         | 0,30                  |
|            |      |         |                            | BT5I (3 hilos) (4)         | 0,16         | 0,30                  |
| Trifásica  | C2   | C2.1    | Pc ≤ 10 kW                 | BT5A                       | 0,30         | 0,46                  |
|            |      |         |                            | BT5B                       | 0,46         | 0,58                  |
|            |      |         |                            | BT6                        | 0,16         | 0,30                  |
|            |      |         |                            | BT2/BT3/BT4                | 1,01         | 1,13                  |
|            |      |         |                            | BT5F                       | 0,30         | 0,46                  |
|            |      |         |                            | BT5I (4)                   | 0,16         | 0,34                  |
|            |      |         |                            | BT5A                       | 0,30         | 0,46                  |
|            |      |         |                            | BT5B                       | 0,46         | 0,58                  |
|            |      | C2.2    | 10 kW < Pc ≤ 20 kW         | BT6                        | 0,16         | 0,30                  |
|            |      |         |                            | BT2/BT3/BT4                | 1,06         | 1,18                  |
|            |      |         |                            | BT5I (4)                   | 0,21         | 0,34                  |
|            |      |         |                            | BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4      | 1,34         | 1,54                  |
|            |      | C3      | C3.1                       | 20 kW < Pc ≤ 50 kW         |              |                       |
|            |      | C4      | C4.1                       | 50 kW < Pc ≤ 75 kW         | BT2/BT3/BT4  | 1,34                  |
|            |      |         | C4.2                       | 75 kW < Pc ≤ 150 kW        | BT2/BT3/BT4  | 2,43                  |
|            |      |         | C4.3                       | 150 kW < Pc ≤ 225 kW       | BT2/BT3/BT4  | 3,22                  |
|            |      |         | C4.4                       | 225 kW < Pc ≤ 300 kW       | BT2/BT3/BT4  | 3,81                  |

- (1) Aplicable a los Sectores Típicos 3, 4 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).  
(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.  
(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).  
(4) El costo de la conexión no incluye los costos del medidor.

**Tabla N° 3.2: CRCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Amazonia -Soles**

| Fases      | Tipo | Subtipo | Potencia<br>Conectada (Pc) | Opción<br>tarifaria   | Cargo (1) |
|------------|------|---------|----------------------------|-----------------------|-----------|
| Monofásica | C1   | C1.1    | Pc ≤ 3 kW                  | BT5B (2 hilos) / BT5E | 0,30      |
|            |      |         |                            | BT5B (3 hilos) / BT5E | 0,34      |
|            |      |         |                            | BT5F                  | 0,30      |
|            |      |         |                            | BT5I (2 hilos) (2)    | 0,21      |
|            |      |         |                            | BT5I (3 hilos) (2)    | 0,21      |
|            |      | C1.2    | 3 kW < Pc ≤ 10 kW          | BT5B (2 hilos) / BT5E | 0,34      |
|            |      |         |                            | BT5B (3 hilos) / BT5E | 0,34      |
|            |      |         |                            | BT5F                  | 0,30      |
|            |      |         |                            | BT5I (2 hilos) (2)    | 0,21      |
|            |      |         |                            | BT5I (3 hilos) (2)    | 0,21      |
| Trifásica  | C2   | C2.1    | Pc ≤ 10 kW                 | BT5B / BT5E           | 0,51      |
|            |      |         |                            | BT5F                  | 0,34      |
|            |      |         |                            | BT5I (2)              | 0,21      |
|            |      | C2.2    | 10 kW < Pc ≤ 20 kW         | BT5B / BT5E           | 0,58      |
|            |      |         |                            | BT5I (2)              | 0,30      |

- (1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.  
(2) El costo de la conexión no incluye los costos del medidor.

**Cargos de Reposición de la Conexión-Amazonia**  
**Resolución Osinergmin N° 130-2023-OS/CD y 166-2023-OS/CD**  
**Vigente a partir del 04/Feb/2024**

**Tabla N° 3.3: CRCB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Amazonia - Soles**

| Fases     | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc)                    | Opción tarifaria      | Aérea (1) | Subterránea (1)(2) |
|-----------|------|---------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------|
| Trifásica | C2   | C2.1    | $P_c \leq 10 \text{ kW}$                   | BT5A                  | 0,34      | 0,46               |
|           |      |         |                                            | BT5B                  | 0,46      | 0,58               |
|           |      |         |                                            | BT6                   | 0,21      | 0,34               |
|           |      |         |                                            | BT5F                  | 0,34      | 0,46               |
|           |      |         |                                            | BT5I (3)              | 0,25      | 0,34               |
|           |      |         |                                            | BT2/BT3/BT4           | 1,39      | 1,47               |
|           |      | C2.2    | $10 \text{ kW} < P_c \leq 20 \text{ kW}$   | BT5A                  | 0,34      | 0,46               |
|           |      |         |                                            | BT5B                  | 0,46      | 0,58               |
|           |      |         |                                            | BT6                   | 0,21      | 0,34               |
|           |      |         |                                            | BT5I (3)              | 0,25      | 0,34               |
|           |      |         |                                            | BT2/BT3/BT4           | 1,39      | 1,47               |
|           | C3   | C3.1    | $20 \text{ kW} < P_c \leq 50 \text{ kW}$   | BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4 | 1,34      | 1,59               |
|           | C4   | C4.1    | $50 \text{ kW} < P_c \leq 75 \text{ kW}$   | BT2/BT3/BT4           | 1,42      | 1,72               |
|           |      | C4.2    | $75 \text{ kW} < P_c \leq 150 \text{ kW}$  | BT2/BT3/BT4           |           | 2,21               |
|           |      | C4.3    | $150 \text{ kW} < P_c \leq 225 \text{ kW}$ | BT2/BT3/BT4           |           | 2,93               |
|           |      | C4.4    | $225 \text{ kW} < P_c \leq 300 \text{ kW}$ | BT2/BT3/BT4           |           | 3,18               |

- (1) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.  
(2) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).  
(3) El costo de la conexión no incluye los costos del medidor.

**Tabla N° 3.4: CRCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Amazonia - Soles**

| Fases     | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc)                  | Opción tarifaria | Cargo (1) |
|-----------|------|---------|------------------------------------------|------------------|-----------|
| Trifásica | C2   | C2.1    | $P_c \leq 10 \text{ kW}$                 | BT5B/BT5E        | 0,46      |
|           |      |         |                                          | BT5F             | 0,34      |
|           |      |         |                                          | BT5I (2)         | 0,21      |
|           |      | C2.2    | $10 \text{ kW} < P_c \leq 20 \text{ kW}$ | BT5B/BT5E        | 0,55      |
|           |      |         |                                          | BT5I (2)         | 0,34      |

- (1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.  
(2) El costo de la conexión no incluye los costos del medidor.

**Tabla N° 3.5: CRCB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Amazonia - Soles**

| Fases      | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc)                 | Opción tarifaria          | Aérea (2) | Subterránea (2)(3) |
|------------|------|---------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|--------------------|
| Monofásica | C1   | C1.1    | $P_c \leq 3 \text{ kW}$                 | BT7 (2 hilos)             | 1,26      | 1,43               |
|            |      |         |                                         | BT7 (2 hilos) - Rural (1) | 1,30      |                    |
|            |      |         |                                         | BT7 (3 hilos)             | 2,01      | 2,06               |
|            |      |         |                                         | BT7 (3 hilos) - Rural (1) | 2,06      |                    |
|            |      | C1.2    | $3 \text{ kW} < P_c \leq 10 \text{ kW}$ | BT7 (2 hilos)             | 1,26      | 1,43               |
|            |      |         |                                         | BT7 (3 hilos)             | 2,01      | 2,06               |

- (1) Aplicable a los Sectores Típicos 3, 4 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).  
(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.  
(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

**Tabla N° 3.6: Parámetro CRCM - Conexiones Básicas en Media Tensión - Amazonia - Soles**

| Fases     | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc)                      | Opción tarifaria | 10 kV |       |         | 13.2/7.62 kV |       |         | 20 kV - 22.9/13.2 kV |       |         |
|-----------|------|---------|----------------------------------------------|------------------|-------|-------|---------|--------------|-------|---------|----------------------|-------|---------|
|           |      |         |                                              |                  | PMI   | Celda | PMS (1) | PMI          | Celda | PMS (1) | PMI                  | Celda | PMS (1) |
| Trifásica | C5   | C5.1    | $P_c \leq 100 \text{ kW}$                    | MT2/MT3/MT4      | 8,85  | 21,00 |         | 10,25        | 24,20 |         | 11,35                | 27,08 |         |
|           |      | C5.2    | $100 \text{ kW} < P_c \leq 400 \text{ kW}$   | MT2/MT3/MT4      | 10,00 | 20,16 | 20,45   | 10,28        | 23,04 | 19,81   | 11,35                | 27,08 | 27,38   |
|           |      | C5.3    | $400 \text{ kW} < P_c \leq 700 \text{ kW}$   | MT2/MT3/MT4      | 10,00 | 19,81 | 19,65   | 10,46        | 22,57 | 19,81   | 11,70                | 28,45 | 27,38   |
|           |      | C5.4    | $700 \text{ kW} < P_c \leq 1000 \text{ kW}$  | MT2/MT3/MT4      | 10,00 | 19,43 | 19,65   | 10,46        | 22,57 | 19,81   | 11,87                | 28,10 | 27,38   |
|           |      | C5.5    | $1000 \text{ kW} < P_c \leq 2500 \text{ kW}$ | MT2/MT3/MT4      | 11,19 | 19,72 | 19,65   | 11,05        | 22,45 | 19,81   | 12,59                | 27,26 | 27,38   |

- (1) Costo incluye Conexión Complementario de Protección y Seccionamiento.

Cargos de Mantenimiento de la Conexión

Resolución Osinergmin N° 130-2023-OS/CD y 166-2023-OS/CD

Vigente a partir del 04/Feb/2024

Tabla N° 4.1: Parámetro CMCB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Soles

| Fases      | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria           | Aérea (2) | Subterránea (2)(3) | Electrónico - Caja Plástico |                    | Electrónico - Caja Metal |                    | Electromecánico - Caja Plástico |                    | Electromecánico - Caja Metal |                    |
|------------|------|---------|-------------------------|----------------------------|-----------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
|            |      |         |                         |                            |           |                    | Aérea (2)                   | Subterránea (2)(3) | Aérea (2)                | Subterránea (2)(3) | Aérea (2)                       | Subterránea (2)(3) | Aérea (2)                    | Subterránea (2)(3) |
| Monofásica | C1   | C1.1    | Pc ≤ 3 kW               | BT5A                       | 1,51      | 1,40               |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         |                         | BT5B (2 hilos)             |           |                    | 1,13                        | 1,01               | 1,19                     | 1,07               | 1,42                            | 1,29               | 1,48                         | 1,36               |
|            |      |         |                         | BT5B (2 hilos) - Rural (1) |           |                    | 1,36                        |                    | 1,43                     |                    | 1,70                            |                    | 1,77                         |                    |
|            |      |         |                         | BT5B (3 hilos)             |           |                    | 1,13                        | 1,01               | 1,19                     | 1,07               | 1,42                            | 1,29               | 1,48                         | 1,36               |
|            |      |         |                         | BT5B (3 hilos) - Rural (1) |           |                    | 1,36                        |                    | 1,43                     |                    | 1,70                            |                    | 1,77                         |                    |
|            |      |         |                         | BT5F                       | 1,47      | 1,35               |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      | C1.2    | 3 kW < Pc ≤ 10 kW       | BT5I (2 hilos) / (3 hilos) | 1,47      | 1,35               |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         |                         | BT6                        | 0,73      | 0,61               |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         |                         | BT5A                       | 1,51      | 1,40               |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         |                         | BT5B (2 hilos)             |           |                    | 1,13                        | 1,01               | 1,19                     | 1,07               | 1,42                            | 1,29               | 1,48                         | 1,36               |
|            |      |         |                         | BT5B (3 hilos)             |           |                    | 1,13                        | 1,01               | 1,19                     | 1,07               | 1,42                            | 1,29               | 1,48                         | 1,36               |
|            |      |         |                         | BT5F                       | 1,47      | 1,35               |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
| Trifásica  | C2   | C2.1    | Pc ≤ 10 kW              | BT5I (2 hilos) / (3 hilos) | 1,47      | 1,35               |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         |                         | BT6                        | 0,73      | 0,61               |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         |                         | BT5A                       | 2,84      | 2,77               |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         |                         | BT5B                       |           |                    | 1,29                        | 1,22               | 1,29                     | 1,22               | 1,48                            | 1,41               | 1,48                         | 1,41               |
|            |      |         |                         | BT5F                       | 2,73      | 2,67               |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         |                         | BT5I                       | 2,73      | 2,67               |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      | C2.2    | 10 kW < Pc ≤ 20 kW      | BT6                        | 0,70      | 0,63               |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         |                         | BT2/BT3/BT4                | 3,26      | 3,19               |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         |                         | BT5A                       | 2,84      | 2,77               |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         |                         | BT5B                       |           |                    | 1,29                        | 1,22               | 1,29                     | 1,22               | 1,48                            | 1,41               | 1,48                         | 1,41               |
|            |      |         |                         | BT5I                       | 2,73      | 2,67               |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         |                         | BT6                        | 0,70      | 0,63               |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         |                         | BT2/BT3/BT4                | 3,26      | 3,19               |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            | C3   | C3.1    | 20 kW < Pc ≤ 50 kW      | BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4      | 4,48      | 4,24               |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            | C4   | C4.1    | 50 kW < Pc ≤ 75 kW      | BT2/BT3/BT4                | 4,48      | 4,24               |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      | C4.2    | 75 kW < Pc ≤ 150 kW     | BT2/BT3/BT4                |           | 4,24               |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      | C4.3    | 150 kW < Pc ≤ 225 kW    | BT2/BT3/BT4                |           | 4,24               |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      | C4.4    | 225 kW < Pc ≤ 300 kW    | BT2/BT3/BT4                |           | 4,24               |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 3, 4 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).

(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.

(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Cargos de Mantenimiento de la Conexión

Resolución Osinergmin N° 130-2023-OS/CD y 166-2023-OS/CD

Vigente a partir del 04/Feb/2024

Tabla N° 4.2: Parámetro CMCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Soles

| Fases      | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria           | Electrónico - Caja Plástico |                    | Electrónico - Caja Metal |                    | Electromecánico - Caja Plástico |                    | Electromecánico - Caja Metal |                    |
|------------|------|---------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
|            |      |         |                         |                            | Aérea (1)                   | Subterránea (1)(2) | Aérea (1)                | Subterránea (1)(2) | Aérea (1)                       | Subterránea (1)(2) | Aérea (1)                    | Subterránea (1)(2) |
| Monofásica | C1   | C1.1    | Pc ≤ 3 kW               | BT5B (2 hilos) / BT5E      | 1,13                        | 1,01               | 1,19                     | 1,07               | 1,42                            | 1,29               | 1,48                         | 1,36               |
|            |      |         |                         | BT5B (3 hilos) / BT5E      | 1,13                        | 1,01               | 1,19                     | 1,07               | 1,42                            | 1,29               | 1,48                         | 1,36               |
|            |      |         |                         | BT5F                       | 1,47                        | 1,35               | 1,47                     | 1,35               |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         |                         | BT5I (2 hilos) / (3 hilos) | 1,47                        | 1,35               | 1,47                     | 1,35               |                                 |                    |                              |                    |
|            |      | C1.2    | 3 kW < Pc ≤ 10 kW       | BT5B (2 hilos) / BT5E      | 1,13                        | 1,01               | 1,19                     | 1,07               | 1,42                            | 1,29               | 1,48                         | 1,36               |
|            |      |         |                         | BT5B (3 hilos) / BT5E      | 1,13                        | 1,01               | 1,19                     | 1,07               | 1,42                            | 1,29               | 1,48                         | 1,36               |
|            |      |         |                         | BT5F                       | 1,47                        | 1,35               | 1,47                     | 1,35               |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         |                         | BT5I (2 hilos) / (3 hilos) | 1,47                        | 1,35               | 1,47                     | 1,35               |                                 |                    |                              |                    |
| Trifásica  | C2   | C2.1    | Pc ≤ 10 kW              | BT5B / BT5E                | 1,29                        | 1,22               | 1,29                     | 1,22               | 1,48                            | 1,41               | 1,48                         | 1,41               |
|            |      |         |                         | BT5F                       | 2,73                        | 2,67               | 2,73                     | 2,67               |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         |                         | BT5I                       | 2,73                        | 2,67               | 2,73                     | 2,67               |                                 |                    |                              |                    |
|            |      | C2.2    | 10 kW < Pc ≤ 20 kW      | BT5B / BT5E                | 1,29                        | 1,22               | 1,29                     | 1,22               | 1,48                            | 1,41               | 1,48                         | 1,41               |
|            |      |         |                         | BT5I                       | 2,73                        | 2,67               | 2,73                     | 2,67               |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         |                         |                            |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |

- (1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.
- (2) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Tabla N° 4.3: Parámetro CMCB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Soles

| Fases     | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria     | Aérea (1)             | Subterránea (1)(2) | Electrónico - Caja Plástico |                 | Electrónico - Caja Metal |                 | Electromecánico - Caja Plástico |                 | Electromecánico - Caja Metal |                 |
|-----------|------|---------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|
|           |      |         |                         |                      |                       |                    | Aérea (1)                   | Subterránea (2) | Aérea (1)                | Subterránea (2) | Aérea (1)                       | Subterránea (2) | Aérea (1)                    | Subterránea (2) |
| Trifásica | C2   | C2.1    | Pc ≤ 10 kW              | BT5A                 | 2,84                  | 2,77               |                             |                 |                          |                 |                                 |                 |                              |                 |
|           |      |         |                         | BT5B                 |                       |                    | 1,29                        | 1,22            | 1,29                     | 1,22            | 1,48                            | 1,41            | 1,48                         | 1,41            |
|           |      |         |                         | BT5F                 | 2,73                  | 2,67               |                             |                 |                          |                 |                                 |                 |                              |                 |
|           |      |         |                         | BT5I                 | 2,73                  | 2,67               |                             |                 |                          |                 |                                 |                 |                              |                 |
|           |      |         |                         | BT6                  | 0,70                  | 0,63               |                             |                 |                          |                 |                                 |                 |                              |                 |
|           |      |         |                         | BT2/BT3/BT4          | 3,26                  | 3,19               |                             |                 |                          |                 |                                 |                 |                              |                 |
|           |      | C2.2    | 10 kW < Pc ≤ 20 kW      | BT5A                 | 2,84                  | 2,77               |                             |                 |                          |                 |                                 |                 |                              |                 |
|           |      |         |                         | BT5B                 |                       |                    | 1,29                        | 1,22            | 1,29                     | 1,22            | 1,48                            | 1,41            | 1,48                         | 1,41            |
|           |      |         |                         | BT5I                 | 2,73                  | 2,67               |                             |                 |                          |                 |                                 |                 |                              |                 |
|           |      |         |                         | BT6                  | 0,70                  | 0,63               |                             |                 |                          |                 |                                 |                 |                              |                 |
|           |      |         |                         | BT2/BT3/BT4          | 3,26                  | 3,19               |                             |                 |                          |                 |                                 |                 |                              |                 |
|           |      | C3      | C3.1                    | 20 kW < Pc ≤ 50 kW   | BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4 | 4,48               | 4,24                        |                 |                          |                 |                                 |                 |                              |                 |
|           |      | C4      | C4.1                    | 50 kW < Pc ≤ 75 kW   | BT2/BT3/BT4           | 4,48               | 4,24                        |                 |                          |                 |                                 |                 |                              |                 |
|           |      |         | C4.2                    | 75 kW < Pc ≤ 150 kW  | BT2/BT3/BT4           |                    | 4,24                        |                 |                          |                 |                                 |                 |                              |                 |
|           |      |         | C4.3                    | 150 kW < Pc ≤ 225 kW | BT2/BT3/BT4           |                    | 4,24                        |                 |                          |                 |                                 |                 |                              |                 |
|           |      |         | C4.4                    | 225 kW < Pc ≤ 300 kW | BT2/BT3/BT4           |                    | 4,24                        |                 |                          |                 |                                 |                 |                              |                 |

- (1) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.
- (2) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Cargos de Mantenimiento de la Conexión

Resolución Osinergmin N° 130-2023-OS/CD y 166-2023-OS/CD

Vigente a partir del 04/Feb/2024

Tabla N° 4.4: Parámetro CMCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Soles

| Fases     | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria | Electrónico - Caja Plástico |                    | Electrónico - Caja Metal |                    | Electromecánico - Caja Plástico |                    | Electromecánico - Caja Metal |                    |
|-----------|------|---------|-------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
|           |      |         |                         |                  | Aérea (1)                   | Subterránea (1)(2) | Aérea (1)                | Subterránea (1)(2) | Aérea (1)                       | Subterránea (1)(2) | Aérea (1)                    | Subterránea (1)(2) |
| Trifásica | C2   | C2.1    | Pc ≤ 10 kW              | BT5B / BT5E      | 1,29                        | 1,22               | 1,29                     | 1,22               | 1,48                            | 1,41               | 1,48                         | 1,41               |
|           |      |         |                         | BT5F             | 2,73                        | 2,67               | 2,73                     | 2,67               |                                 |                    |                              |                    |
|           |      |         |                         | BT5I             | 2,73                        | 2,67               | 2,73                     | 2,67               |                                 |                    |                              |                    |
|           |      | C2.2    | 10 kW < Pc ≤ 20 kW      | BT5B / BT5E      | 1,29                        | 1,22               | 1,29                     | 1,22               | 1,48                            | 1,41               | 1,48                         | 1,41               |
|           |      |         |                         | BT5I             | 2,73                        | 2,67               | 2,73                     | 2,67               |                                 |                    |                              |                    |

- (1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.
- (2) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Tabla N° 4.5: Parámetro CMCB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Soles

| Fases      | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria          | Aérea (2) | Subterránea (2)(3) |
|------------|------|---------|-------------------------|---------------------------|-----------|--------------------|
| Monofásica | C1   | C1.1    | Pc ≤ 3 kW               | BT7 (2 hilos)             | 0,94      | 0,83               |
|            |      |         |                         | BT7 (2 hilos) - Rural (1) | 0,94      | 0,83               |
|            |      |         |                         | BT7 (3 hilos)             | 0,94      | 0,83               |
|            |      |         |                         | BT7 (3 hilos) - Rural (1) | 0,94      | 0,83               |
|            |      | C1.2    | 3 kW < Pc ≤ 10 kW       | BT7 (2 hilos)             | 0,94      | 0,83               |
|            |      |         |                         | BT7 (3 hilos)             | 0,94      | 0,83               |

- (1) Aplicable a los Sectores Típicos 3, 4 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).
- (2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.
- (3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Tabla N° 4.6: Parámetro CCM - Conexiones en Media Tensión - Soles

| Fases     | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria | 10 kV |       |       | 13.2/7.62 kV |       |       | 20 kV - 22.9/13.2 kV |       |       |
|-----------|------|---------|-------------------------|------------------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|----------------------|-------|-------|
|           |      |         |                         |                  | PMI   | Celda | PMS   | PMI          | Celda | PMS   | PMI                  | Celda | PMS   |
| Trifásica | C5   | C5.1    | Pc ≤ 100 kW             | MT2/MT3/MT4      | 13,29 | 13,43 |       | 13,29        | 13,43 |       | 13,87                | 14,31 |       |
|           |      | C5.2    | 100 kW < Pc ≤ 400 kW    | MT2/MT3/MT4      | 13,29 | 13,43 | 13,43 | 13,29        | 13,43 | 13,43 | 13,87                | 14,31 | 14,31 |
|           |      | C5.3    | 400 kW < Pc ≤ 700 kW    | MT2/MT3/MT4      | 13,29 | 13,43 | 13,43 | 13,29        | 13,43 | 13,43 | 13,87                | 14,31 | 14,31 |
|           |      | C5.4    | 700 kW < Pc ≤ 1000 kW   | MT2/MT3/MT4      | 13,29 | 13,43 | 13,43 | 13,29        | 13,43 | 13,43 | 13,87                | 14,31 | 14,31 |
|           |      | C5.5    | 1000 kW < Pc ≤ 2500 kW  | MT2/MT3/MT4      | 13,87 | 14,31 | 14,31 | 13,87        | 14,31 | 14,31 | 14,74                | 14,94 | 14,94 |

Cargos de Mantenimiento de la Conexión-Amazonia

Resolución Osinergmin N° 130-2023-OS/CD y 166-2023-OS/CD

Vigente a partir del 04/Feb/2024

Tabla N° 4.1: Parámetro CMCB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Amazonia - Soles

| Fases      | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria           | Aérea (2)             | Subterránea (2)(3) | Electrónico - Caja Plástico |                    | Electrónico - Caja Metal |                      | Electromecánico - Caja Plástico |                    | Electromecánico - Caja Metal |                    |  |  |  |  |  |  |
|------------|------|---------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|
|            |      |         |                         |                            |                       |                    | Aérea (2)                   | Subterránea (2)(3) | Aérea (2)                | Subterránea (2)(3)   | Aérea (2)                       | Subterránea (2)(3) | Aérea (2)                    | Subterránea (2)(3) |  |  |  |  |  |  |
| Monofásica | C1   | C1.1    | Pc ≤ 3 kW               | BT5A                       | 1,70                  | 1,56               |                             |                    |                          |                      |                                 |                    |                              |                    |  |  |  |  |  |  |
|            |      |         |                         | BT5B (2 hilos)             |                       |                    | 1,27                        | 1,13               | 1,33                     | 1,20                 | 1,59                            | 1,44               | 1,65                         | 1,52               |  |  |  |  |  |  |
|            |      |         |                         | BT5B (2 hilos) - Rural (1) |                       |                    | 1,52                        |                    | 1,60                     |                      | 1,90                            |                    | 1,98                         |                    |  |  |  |  |  |  |
|            |      |         |                         | BT5B (3 hilos)             |                       |                    | 1,27                        | 1,13               | 1,33                     | 1,20                 | 1,59                            | 1,44               | 1,65                         | 1,52               |  |  |  |  |  |  |
|            |      |         |                         | BT5B (3 hilos) - Rural (1) |                       |                    | 1,52                        |                    | 1,60                     |                      | 1,90                            |                    | 1,98                         |                    |  |  |  |  |  |  |
|            |      |         |                         | BT5F                       | 1,64                  | 1,51               |                             |                    |                          |                      |                                 |                    |                              |                    |  |  |  |  |  |  |
|            |      | C1.2    | 3 kW < Pc ≤ 10 kW       | BT5I (2 hilos) / (3 hilos) | 1,64                  | 1,51               |                             |                    |                          |                      |                                 |                    |                              |                    |  |  |  |  |  |  |
|            |      |         |                         | BT6                        | 0,82                  | 0,68               |                             |                    |                          |                      |                                 |                    |                              |                    |  |  |  |  |  |  |
|            |      |         |                         | BT5A                       | 1,70                  | 1,56               |                             |                    |                          |                      |                                 |                    |                              |                    |  |  |  |  |  |  |
|            |      |         |                         | BT5B (2 hilos)             |                       |                    | 1,27                        | 1,13               | 1,33                     | 1,20                 | 1,59                            | 1,44               | 1,65                         | 1,52               |  |  |  |  |  |  |
|            |      |         |                         | BT5B (3 hilos)             |                       |                    | 1,27                        | 1,13               | 1,33                     | 1,20                 | 1,59                            | 1,44               | 1,65                         | 1,52               |  |  |  |  |  |  |
|            |      |         |                         | BT5F                       | 1,64                  | 1,51               |                             |                    |                          |                      |                                 |                    |                              |                    |  |  |  |  |  |  |
| Trifásica  | C2   | C2.1    | Pc ≤ 10 kW              | BT5I (2 hilos) / (3 hilos) | 1,64                  | 1,51               |                             |                    |                          |                      |                                 |                    |                              |                    |  |  |  |  |  |  |
|            |      |         |                         | BT6                        | 0,82                  | 0,68               |                             |                    |                          |                      |                                 |                    |                              |                    |  |  |  |  |  |  |
|            |      |         |                         | BT5A                       | 3,18                  | 3,11               |                             |                    |                          |                      |                                 |                    |                              |                    |  |  |  |  |  |  |
|            |      |         |                         | BT5B                       |                       |                    | 1,44                        | 1,37               | 1,44                     | 1,37                 | 1,65                            | 1,58               | 1,65                         | 1,58               |  |  |  |  |  |  |
|            |      |         |                         | BT5F                       | 3,06                  | 2,99               |                             |                    |                          |                      |                                 |                    |                              |                    |  |  |  |  |  |  |
|            |      |         |                         | BT5I                       | 3,06                  | 2,99               |                             |                    |                          |                      |                                 |                    |                              |                    |  |  |  |  |  |  |
|            |      | C2.2    | 10 kW < Pc ≤ 20 kW      | BT6                        | 0,78                  | 0,71               |                             |                    |                          |                      |                                 |                    |                              |                    |  |  |  |  |  |  |
|            |      |         |                         | BT2/BT3/BT4                | 3,65                  | 3,57               |                             |                    |                          |                      |                                 |                    |                              |                    |  |  |  |  |  |  |
|            |      |         |                         | BT5A                       | 3,18                  | 3,11               |                             |                    |                          |                      |                                 |                    |                              |                    |  |  |  |  |  |  |
|            |      |         |                         | BT5B                       |                       |                    | 1,44                        | 1,37               | 1,44                     | 1,37                 | 1,65                            | 1,58               | 1,65                         | 1,58               |  |  |  |  |  |  |
|            |      |         |                         | BT5I                       | 3,06                  | 2,99               |                             |                    |                          |                      |                                 |                    |                              |                    |  |  |  |  |  |  |
|            |      |         |                         | BT6                        | 0,78                  | 0,71               |                             |                    |                          |                      |                                 |                    |                              |                    |  |  |  |  |  |  |
|            |      | C3      | C3.1                    | 20 kW < Pc ≤ 50 kW         | BT2/BT3/BT4           | 3,65               | 3,57                        |                    |                          |                      |                                 |                    |                              |                    |  |  |  |  |  |  |
|            |      |         |                         |                            | BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4 | 5,02               | 4,75                        |                    |                          |                      |                                 |                    |                              |                    |  |  |  |  |  |  |
|            |      |         |                         |                            | C4                    | C4.1               | 50 kW < Pc ≤ 75 kW          | BT2/BT3/BT4        | 5,02                     | 4,75                 |                                 |                    |                              |                    |  |  |  |  |  |  |
|            |      |         |                         |                            |                       |                    |                             | C4.2               | 75 kW < Pc ≤ 150 kW      | BT2/BT3/BT4          |                                 | 4,75               |                              |                    |  |  |  |  |  |  |
|            |      |         |                         |                            |                       |                    |                             | C4.3               |                          | 150 kW < Pc ≤ 225 kW | BT2/BT3/BT4                     |                    | 4,75                         |                    |  |  |  |  |  |  |
|            |      |         |                         |                            |                       |                    |                             | C4.4               | 225 kW < Pc ≤ 300 kW     |                      | BT2/BT3/BT4                     |                    | 4,75                         |                    |  |  |  |  |  |  |

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 3, 4 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).

(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.

(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Cargos de Mantenimiento de la Conexión-Amazonia

Resolución Osinergmin N° 130-2023-OS/CD y 166-2023-OS/CD

Vigente a partir del 04/Feb/2024

Tabla N° 4.2: Parámetro CMCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Amazonia -Soles

| Fases      | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria           | Electrónico - Caja Plástico |                    | Electrónico - Caja Metal |                    | Electromecánico - Caja Plástico |                    | Electromecánico - Caja Metal |                    |
|------------|------|---------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
|            |      |         |                         |                            | Aérea (1)                   | Subterránea (1)(2) | Aérea (1)                | Subterránea (1)(2) | Aérea (1)                       | Subterránea (1)(2) | Aérea (1)                    | Subterránea (1)(2) |
| Monofásica | C1   | C1.1    | Pc ≤ 3 kW               | BT5B (2 hilos) / BT5E      | 1,27                        | 1,13               | 1,33                     | 1,20               | 1,59                            | 1,44               | 1,65                         | 1,52               |
|            |      |         |                         | BT5B (3 hilos) / BT5E      | 1,27                        | 1,13               | 1,33                     | 1,20               | 1,59                            | 1,44               | 1,65                         | 1,52               |
|            |      |         |                         | BT5F                       | 1,64                        | 1,51               | 1,64                     | 1,51               |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         |                         | BT5I (2 hilos) / (3 hilos) | 1,64                        | 1,51               | 1,64                     | 1,51               |                                 |                    |                              |                    |
|            |      | C1.2    | 3 kW < Pc ≤ 10 kW       | BT5B (2 hilos) / BT5E      | 1,27                        | 1,13               | 1,33                     | 1,20               | 1,59                            | 1,44               | 1,65                         | 1,52               |
|            |      |         |                         | BT5B (3 hilos) / BT5E      | 1,27                        | 1,13               | 1,33                     | 1,20               | 1,59                            | 1,44               | 1,65                         | 1,52               |
|            |      |         |                         | BT5F                       | 1,64                        | 1,51               | 1,64                     | 1,51               |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         |                         | BT5I (2 hilos) / (3 hilos) | 1,64                        | 1,51               | 1,64                     | 1,51               |                                 |                    |                              |                    |
| Trifásica  | C2   | C2.1    | Pc ≤ 10 kW              | BT5B / BT5E                | 1,44                        | 1,37               | 1,44                     | 1,37               | 1,65                            | 1,58               | 1,65                         | 1,58               |
|            |      |         |                         | BT5F                       | 3,06                        | 2,99               | 3,06                     | 2,99               |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         |                         | BT5I                       | 3,06                        | 2,99               | 3,06                     | 2,99               |                                 |                    |                              |                    |
|            |      | C2.2    | 10 kW < Pc ≤ 20 kW      | BT5B / BT5E                | 1,44                        | 1,37               | 1,44                     | 1,37               | 1,65                            | 1,58               | 1,65                         | 1,58               |
|            |      |         |                         | BT5I                       | 3,06                        | 2,99               | 3,06                     | 2,99               |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         |                         |                            |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |

- (1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.
- (2) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Tabla N° 4.3: Parámetro CMCB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Amazonia -Soles

| Fases     | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria     | Aérea (1)             | Subterránea (1)(2) | Electrónico - Caja Plástico |                 | Electrónico - Caja Metal |                 | Electromecánico - Caja Plástico |                 | Electromecánico - Caja Metal |                 |
|-----------|------|---------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|
|           |      |         |                         |                      |                       |                    | Aérea (1)                   | Subterránea (2) | Aérea (1)                | Subterránea (2) | Aérea (1)                       | Subterránea (2) | Aérea (1)                    | Subterránea (2) |
| Trifásica | C2   | C2.1    | Pc ≤ 10 kW              | BT5A                 | 3,18                  | 3,11               |                             |                 |                          |                 |                                 |                 |                              |                 |
|           |      |         |                         | BT5B                 |                       |                    | 1,44                        | 1,37            | 1,44                     | 1,37            | 1,65                            | 1,58            | 1,65                         | 1,58            |
|           |      |         |                         | BT5F                 | 3,06                  | 2,99               |                             |                 |                          |                 |                                 |                 |                              |                 |
|           |      |         |                         | BT5I                 | 3,06                  | 2,99               |                             |                 |                          |                 |                                 |                 |                              |                 |
|           |      |         |                         | BT6                  | 0,78                  | 0,71               |                             |                 |                          |                 |                                 |                 |                              |                 |
|           |      |         |                         | BT2/BT3/BT4          | 3,65                  | 3,57               |                             |                 |                          |                 |                                 |                 |                              |                 |
|           |      | C2.2    | 10 kW < Pc ≤ 20 kW      | BT5A                 | 3,18                  | 3,11               |                             |                 |                          |                 |                                 |                 |                              |                 |
|           |      |         |                         | BT5B                 |                       |                    | 1,44                        | 1,37            | 1,44                     | 1,37            | 1,65                            | 1,58            | 1,65                         | 1,58            |
|           |      |         |                         | BT5I                 | 3,06                  | 2,99               |                             |                 |                          |                 |                                 |                 |                              |                 |
|           |      |         |                         | BT6                  | 0,78                  | 0,71               |                             |                 |                          |                 |                                 |                 |                              |                 |
|           |      |         |                         | BT2/BT3/BT4          | 3,65                  | 3,57               |                             |                 |                          |                 |                                 |                 |                              |                 |
|           |      | C3      | C3.1                    | 20 kW < Pc ≤ 50 kW   | BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4 | 5,02               | 4,75                        |                 |                          |                 |                                 |                 |                              |                 |
|           |      | C4      | C4.1                    | 50 kW < Pc ≤ 75 kW   | BT2/BT3/BT4           | 5,02               | 4,75                        |                 |                          |                 |                                 |                 |                              |                 |
|           |      |         | C4.2                    | 75 kW < Pc ≤ 150 kW  | BT2/BT3/BT4           |                    | 4,75                        |                 |                          |                 |                                 |                 |                              |                 |
|           |      |         | C4.3                    | 150 kW < Pc ≤ 225 kW | BT2/BT3/BT4           |                    | 4,75                        |                 |                          |                 |                                 |                 |                              |                 |
|           |      |         | C4.4                    | 225 kW < Pc ≤ 300 kW | BT2/BT3/BT4           |                    | 4,75                        |                 |                          |                 |                                 |                 |                              |                 |

- (1) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.
- (2) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Cargos de Mantenimiento de la Conexión-Amazonia

Resolución Osinergmin N° 130-2023-OS/CD y 166-2023-OS/CD

Vigente a partir del 04/Feb/2024

Tabla N° 4.4: Parámetro CMCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Amazonia -Soles

| Fases     | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria | Electrónico - Caja Plástico |                    | Electrónico - Caja Metal |                    | Electromecánico - Caja Plástico |                    | Electromecánico - Caja Metal |                    |
|-----------|------|---------|-------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
|           |      |         |                         |                  | Aérea (1)                   | Subterránea (1)(2) | Aérea (1)                | Subterránea (1)(2) | Aérea (1)                       | Subterránea (1)(2) | Aérea (1)                    | Subterránea (1)(2) |
| Trifásica | C2   | C2.1    | Pc ≤ 10 kW              | BT5B / BT5E      | 1,44                        | 1,37               | 1,44                     | 1,37               | 1,65                            | 1,58               | 1,65                         | 1,58               |
|           |      |         |                         | BT5F             | 3,06                        | 2,99               | 3,06                     | 2,99               |                                 |                    |                              |                    |
|           |      |         |                         | BT5I             | 3,06                        | 2,99               | 3,06                     | 2,99               |                                 |                    |                              |                    |
|           |      | C2.2    | 10 kW < Pc ≤ 20 kW      | BT5B / BT5E      | 1,44                        | 1,37               | 1,44                     | 1,37               | 1,65                            | 1,58               | 1,65                         | 1,58               |
|           |      |         |                         | BT5I             | 3,06                        | 2,99               | 3,06                     | 2,99               |                                 |                    |                              |                    |

- (1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.
- (2) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Tabla N° 4.5: Parámetro CMCB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Amazonia -Soles

| Fases      | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria          | Aérea (2) | Subterránea (2)(3) |
|------------|------|---------|-------------------------|---------------------------|-----------|--------------------|
| Monofásica | C1   | C1.1    | Pc ≤ 3 kW               | BT7 (2 hilos)             | 1,06      | 0,93               |
|            |      |         |                         | BT7 (2 hilos) - Rural (1) | 1,06      | 0,93               |
|            |      |         |                         | BT7 (3 hilos)             | 1,06      | 0,93               |
|            |      |         |                         | BT7 (3 hilos) - Rural (1) | 1,06      | 0,93               |
|            |      | C1.2    | 3 kW < Pc ≤ 10 kW       | BT7 (2 hilos)             | 1,06      | 0,93               |
|            |      |         |                         | BT7 (3 hilos)             | 1,06      | 0,93               |

- (1) Aplicable a los Sectores Típicos 3, 4 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).
- (2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.
- (3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Tabla N° 4.6: Parámetro CMCM - Conexiones en Media Tensión - Amazonia -Soles

| Fases     | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria | 10 kV |       |       | 13.2/7.62 kV |       |       | 20 kV - 22.9/13.2 kV |       |       |
|-----------|------|---------|-------------------------|------------------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|----------------------|-------|-------|
|           |      |         |                         |                  | PMI   | Celda | PMS   | PMI          | Celda | PMS   | PMI                  | Celda | PMS   |
| Trifásica | C5   | C5.1    | Pc ≤ 100 kW             | MT2/MT3/MT4      | 14,88 | 15,05 |       | 14,88        | 15,05 |       | 15,53                | 16,03 |       |
|           |      | C5.2    | 100 kW < Pc ≤ 400 kW    | MT2/MT3/MT4      | 14,88 | 15,05 | 15,05 | 14,88        | 15,05 | 15,05 | 15,53                | 16,03 | 16,03 |
|           |      | C5.3    | 400 kW < Pc ≤ 700 kW    | MT2/MT3/MT4      | 14,88 | 15,05 | 15,05 | 14,88        | 15,05 | 15,05 | 15,53                | 16,03 | 16,03 |
|           |      | C5.4    | 700 kW < Pc ≤ 1000 kW   | MT2/MT3/MT4      | 14,88 | 15,05 | 15,05 | 14,88        | 15,05 | 15,05 | 15,53                | 16,03 | 16,03 |
|           |      | C5.5    | 1000 kW < Pc ≤ 2500 kW  | MT2/MT3/MT4      | 15,53 | 16,03 | 16,03 | 15,53        | 16,03 | 16,03 | 16,51                | 16,73 | 16,73 |