

## Cargos de Reposición de la Conexión

Resolución Osinergmin N° 130-2023-OS/CD y 166-2023-OS/CD

Vigente a partir del 04/May/2026

Cargo por Reposición de Elementos Sustraídos por Terceros  
de la Conexión en Baja Tensión, BT5B (CRER)

| Empresa           | CRER<br>\$/ Usuario-mes |
|-------------------|-------------------------|
| Coelvisac         | 0,00                    |
| Enel Distribución | 0,01                    |
| Electro Dunas     | 0,00                    |
| Electro Oriente   | 0,01                    |
| Electro Pangoa    | 0,00                    |
| Electro Puno      | 0,00                    |
| Electro Sur Este  | 0,00                    |
| Electro Tocache   | 0,00                    |
| Electro Ucayali   | 0,00                    |
| Electrocentro     | 0,01                    |
| Electronoroeste   | 0,00                    |
| Electronorte      | 0,00                    |
| Electrosur        | 0,00                    |
| Emsemsa           | 0,00                    |
| Emseusac          | 0,00                    |
| Hidrandina        | 0,00                    |
| Luz del Sur       | 0,01                    |
| Seal              | 0,00                    |
| Sersa             | 0,00                    |

Tabla N° 3.1: CRCB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Soles

| Fases      | Tipo                 | Subtipo | Potencia<br>Conectada (Pc) | Opción<br>tarifaria        | Aérea<br>(2) | Subterránea<br>(2)(3) |      |
|------------|----------------------|---------|----------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------|------|
| Monofásica | C1                   | C1.1    | Pc ≤ 3 kW                  | BT5A                       | 0,18         | 0,33                  |      |
|            |                      |         |                            | BT5B (2 hilos)             | 0,22         | 0,33                  |      |
|            |                      |         |                            | BT5B (2 hilos) - Rural (1) | 0,26         |                       |      |
|            |                      |         |                            | BT5B (3 hilos)             | 0,22         | 0,33                  |      |
|            |                      |         |                            | BT5B (3 hilos) - Rural (1) | 0,26         |                       |      |
|            |                      |         |                            | BT6                        | 0,11         | 0,22                  |      |
|            |                      |         |                            | BT5F                       | 0,18         | 0,33                  |      |
|            |                      |         |                            | BT5I (2 hilos) (4)         | 0,11         | 0,26                  |      |
|            |                      |         |                            | BT5I (3 hilos) (4)         | 0,11         | 0,26                  |      |
|            |                      |         |                            | BT5A                       | 0,22         | 0,33                  |      |
|            |                      | C1.2    | 3 kW < Pc ≤ 10 kW          | BT5B (2 hilos)             | 0,22         | 0,33                  |      |
|            |                      |         |                            | BT5B (3 hilos)             | 0,22         | 0,33                  |      |
|            |                      |         |                            | BT6                        | 0,11         | 0,22                  |      |
|            |                      |         |                            | BT5F                       | 0,22         | 0,33                  |      |
|            |                      |         |                            | BT5I (2 hilos) (4)         | 0,14         | 0,26                  |      |
|            |                      |         |                            | BT5I (3 hilos) (4)         | 0,14         | 0,26                  |      |
| Trifásica  | C2                   | C2.1    | Pc ≤ 10 kW                 | BT5A                       | 0,26         | 0,40                  |      |
|            |                      |         |                            | BT5B                       | 0,40         | 0,51                  |      |
|            |                      |         |                            | BT6                        | 0,14         | 0,26                  |      |
|            |                      |         |                            | BT2/BT3/BT4                | 0,88         | 0,99                  |      |
|            |                      |         |                            | BT5F                       | 0,26         | 0,40                  |      |
|            |                      |         |                            | BT5I (4)                   | 0,14         | 0,30                  |      |
|            |                      | C2.2    | 10 kW < Pc ≤ 20 kW         | BT5A                       | 0,26         | 0,40                  |      |
|            |                      |         |                            | BT5B                       | 0,40         | 0,51                  |      |
|            |                      |         |                            | BT6                        | 0,14         | 0,26                  |      |
|            |                      |         |                            | BT2/BT3/BT4                | 0,92         | 1,03                  |      |
|            |                      |         |                            | BT5I (4)                   | 0,18         | 0,30                  |      |
|            |                      |         |                            | BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4      | 1,19         | 1,37                  |      |
|            |                      | C3      | C3.1                       | 20 kW < Pc ≤ 50 kW         | BT2/BT3/BT4  | 1,19                  | 1,60 |
|            |                      | C4      | C4.1                       | 50 kW < Pc ≤ 75 kW         | BT2/BT3/BT4  |                       | 2,16 |
|            |                      |         | C4.2                       | 75 kW < Pc ≤ 150 kW        | BT2/BT3/BT4  |                       | 2,86 |
|            |                      |         | C4.3                       | 150 kW < Pc ≤ 225 kW       | BT2/BT3/BT4  |                       | 3,39 |
| C4.4       | 225 kW < Pc ≤ 300 kW |         | BT2/BT3/BT4                |                            |              |                       |      |

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 3, 4 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).

(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.

(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

(4) El costo de la conexión no incluye los costos del medidor.

Tabla N° 3.2: CRCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Soles

| Fases      | Tipo | Subtipo | Potencia<br>Conectada (Pc) | Opción<br>tarifaria   | Cargo (1) |
|------------|------|---------|----------------------------|-----------------------|-----------|
| Monofásica | C1   | C1.1    | Pc ≤ 3 kW                  | BT5B (2 hilos) / BT5E | 0,26      |
|            |      |         |                            | BT5B (3 hilos) / BT5E | 0,30      |
|            |      |         |                            | BT5F                  | 0,26      |
|            |      |         |                            | BT5I (2 hilos) (2)    | 0,18      |
|            |      |         |                            | BT5I (3 hilos) (2)    | 0,18      |
|            |      | C1.2    | 3 kW < Pc ≤ 10 kW          | BT5B (2 hilos) / BT5E | 0,30      |
|            |      |         |                            | BT5B (3 hilos) / BT5E | 0,30      |
|            |      |         |                            | BT5F                  | 0,26      |
|            |      |         |                            | BT5I (2 hilos) (2)    | 0,18      |
|            |      |         |                            | BT5I (3 hilos) (2)    | 0,18      |
| Trifásica  | C2   | C2.1    | Pc ≤ 10 kW                 | BT5B / BT5E           | 0,44      |
|            |      |         |                            | BT5F                  | 0,30      |
|            |      |         |                            | BT5I (2)              | 0,18      |
|            |      | C2.2    | 10 kW < Pc ≤ 20 kW         | BT5B / BT5E           | 0,51      |
|            |      |         |                            | BT5I (2)              | 0,26      |
|            |      |         |                            |                       |           |

(1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.

(2) El costo de la conexión no incluye los costos del medidor.

## Cargos de Reposición de la Conexión

Resolución Osinergmin N° 130-2023-OS/CD y 166-2023-OS/CD

Vigente a partir del 04/May/2026

Tabla N° 3.3: CRCB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Soles

| Fases     | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción tarifaria      | Aérea (1) | Subterránea (1)(2) |
|-----------|------|---------|-------------------------|-----------------------|-----------|--------------------|
| Trifásica | C2   | C2.1    | Pc ≤ 10 kW              | BT5A                  | 0,30      | 0,40               |
|           |      |         |                         | BT5B                  | 0,40      | 0,51               |
|           |      |         |                         | BT6                   | 0,18      | 0,30               |
|           |      |         |                         | BT5F                  | 0,30      | 0,40               |
|           |      |         |                         | BT5I (3)              | 0,22      | 0,30               |
|           |      |         |                         | BT2/BT3/BT4           | 1,21      | 1,29               |
|           |      | C2.2    | 10 kW < Pc ≤ 20 kW      | BT5A                  | 0,30      | 0,40               |
|           |      |         |                         | BT5B                  | 0,40      | 0,51               |
|           |      |         |                         | BT6                   | 0,18      | 0,30               |
|           |      |         |                         | BT5I (3)              | 0,22      | 0,30               |
|           |      |         |                         | BT2/BT3/BT4           | 1,21      | 1,29               |
|           | C3   | C3.1    | 20 kW < Pc ≤ 50 kW      | BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4 | 1,19      | 1,41               |
|           | C4   | C4.1    | 50 kW < Pc ≤ 75 kW      | BT2/BT3/BT4           | 1,27      | 1,53               |
|           |      | C4.2    | 75 kW < Pc ≤ 150 kW     | BT2/BT3/BT4           |           | 1,97               |
|           |      | C4.3    | 150 kW < Pc ≤ 225 kW    | BT2/BT3/BT4           |           | 2,60               |
|           |      | C4.4    | 225 kW < Pc ≤ 300 kW    | BT2/BT3/BT4           |           | 2,82               |

(1) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.

(2) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

(3) El costo de la conexión no incluye los costos del medidor.

Tabla N° 3.4: CRCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Soles

| Fases     | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción tarifaria | Cargo (1) |
|-----------|------|---------|-------------------------|------------------|-----------|
| Trifásica | C2   | C2.1    | Pc ≤ 10 kW              | BT5B/BT5E        | 0,40      |
|           |      |         |                         | BT5F             | 0,30      |
|           |      |         |                         | BT5I (2)         | 0,18      |
|           |      | C2.2    | 10 kW < Pc ≤ 20 kW      | BT5B/BT5E        | 0,48      |
|           |      |         |                         | BT5I (2)         | 0,30      |

(1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.

(2) El costo de la conexión no incluye los costos del medidor.

Tabla N° 3.5: CRCB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Soles

| Fases      | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción tarifaria          | Aérea (2) | Subterránea (2)(3) |
|------------|------|---------|-------------------------|---------------------------|-----------|--------------------|
| Monofásica | C1   | C1.1    | Pc ≤ 3 kW               | BT7 (2 hilos)             | 1,11      | 1,25               |
|            |      |         |                         | BT7 (2 hilos) - Rural (1) | 1,13      |                    |
|            |      |         |                         | BT7 (3 hilos)             | 1,76      | 1,80               |
|            |      |         |                         | BT7 (3 hilos) - Rural (1) | 1,80      |                    |
|            |      | C1.2    | 3 kW < Pc ≤ 10 kW       | BT7 (2 hilos)             | 1,11      | 1,25               |
|            |      |         |                         | BT7 (3 hilos)             | 1,76      | 1,80               |

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 3, 4 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).

(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.

(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Tabla N° 3.6: Parámetro CRCM - Conexiones Básicas en Media Tensión - Soles

| Fases     | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción tarifaria | 10 kV |       |         | 13.2/7.62 kV |       |         | 20 kV - 22.9/13.2 kV |       |         |
|-----------|------|---------|-------------------------|------------------|-------|-------|---------|--------------|-------|---------|----------------------|-------|---------|
|           |      |         |                         |                  | PMI   | Celda | PMS (1) | PMI          | Celda | PMS (1) | PMI                  | Celda | PMS (1) |
| Trifásica | C5   | C5.1    | Pc ≤ 100 kW             | MT2/MT3/MT4      | 7,43  | 17,65 |         | 8,61         | 20,33 |         | 9,54                 | 22,75 |         |
|           |      | C5.2    | 100 kW < Pc ≤ 400 kW    | MT2/MT3/MT4      | 8,40  | 16,94 | 17,18   | 8,64         | 19,36 | 16,65   | 9,54                 | 22,75 | 23,01   |
|           |      | C5.3    | 400 kW < Pc ≤ 700 kW    | MT2/MT3/MT4      | 8,40  | 16,65 | 16,51   | 8,79         | 18,97 | 16,65   | 9,83                 | 23,90 | 23,01   |
|           |      | C5.4    | 700 kW < Pc ≤ 1000 kW   | MT2/MT3/MT4      | 8,40  | 16,33 | 16,51   | 8,79         | 18,97 | 16,65   | 9,97                 | 23,61 | 23,01   |
|           |      | C5.5    | 1000 kW < Pc ≤ 2500 kW  | MT2/MT3/MT4      | 9,40  | 16,57 | 16,51   | 9,29         | 18,86 | 16,65   | 10,58                | 22,90 | 23,01   |

(1) Costo incluye Conexión Complementario de Protección y Seccionamiento.

**Cargos de Reposición de la Conexión-Amazonia**  
**Resolución Osinergmin N° 130-2023-OS/CD y 166-2023-OS/CD**  
**Vigente a partir del 04/May/2026**

**Cargo por Reposición de Elementos Sustraídos por Terceros**  
**de la Conexión en Baja Tensión, BT5B (CRER) - Amazonia**

| Empresa           | CRER<br>S/ /Usuario-mes |
|-------------------|-------------------------|
| Coelvisac         | 0,00                    |
| Enel Distribución | 0,01                    |
| Electro Dunas     | 0,00                    |
| Electro Oriente   | 0,01                    |
| Electro Pangoa    | 0,00                    |
| Electro Puno      | 0,00                    |
| Electro Sur Este  | 0,00                    |
| Electro Tocache   | 0,00                    |
| Electro Ucayali   | 0,00                    |
| Electrocentro     | 0,01                    |
| Electronoroeste   | 0,00                    |
| Electronorte      | 0,00                    |
| Electrosur        | 0,00                    |
| Emsemsa           | 0,00                    |
| Emseusac          | 0,00                    |
| Hidrandina        | 0,00                    |
| Luz del Sur       | 0,01                    |
| Seal              | 0,00                    |
| Sersa             | 0,00                    |

**Tabla N° 3.1: CRCB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Amazonia - Soles**

| Fases      | Tipo | Subtipo | Potencia<br>Conectada (Pc) | Opción<br>tarifaria        | Aérea<br>(2) | Subterránea<br>(2)(3) |                       |      |      |
|------------|------|---------|----------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|------|------|
| Monofásica | C1   | C1.1    | Pc ≤ 3 kW                  | BT5A                       | 0,20         | 0,37                  |                       |      |      |
|            |      |         |                            | BT5B (2 hilos)             | 0,25         | 0,37                  |                       |      |      |
|            |      |         |                            | BT5B (2 hilos) - Rural (1) | 0,29         |                       |                       |      |      |
|            |      |         |                            | BT5B (3 hilos)             | 0,25         | 0,37                  |                       |      |      |
|            |      |         |                            | BT5B (3 hilos) - Rural (1) | 0,29         |                       |                       |      |      |
|            |      |         |                            | BT6                        | 0,12         | 0,25                  |                       |      |      |
|            |      |         |                            | BT5F                       | 0,20         | 0,37                  |                       |      |      |
|            |      |         |                            | BT5I (2 hilos) (4)         | 0,12         | 0,29                  |                       |      |      |
|            |      |         |                            | BT5I (3 hilos) (4)         | 0,12         | 0,29                  |                       |      |      |
|            |      |         |                            | BT5A                       | 0,25         | 0,37                  |                       |      |      |
|            |      | C1.2    | 3 kW < Pc ≤ 10 kW          | BT5B (2 hilos)             | 0,25         | 0,37                  |                       |      |      |
|            |      |         |                            | BT5B (3 hilos)             | 0,25         | 0,37                  |                       |      |      |
|            |      |         |                            | BT6                        | 0,12         | 0,25                  |                       |      |      |
|            |      |         |                            | BT5F                       | 0,25         | 0,37                  |                       |      |      |
|            |      |         |                            | BT5I (2 hilos) (4)         | 0,16         | 0,29                  |                       |      |      |
|            |      |         |                            | BT5I (3 hilos) (4)         | 0,16         | 0,29                  |                       |      |      |
| Trifásica  | C2   | C2.1    | Pc ≤ 10 kW                 | BT5A                       | 0,29         | 0,45                  |                       |      |      |
|            |      |         |                            | BT5B                       | 0,45         | 0,57                  |                       |      |      |
|            |      |         |                            | BT6                        | 0,16         | 0,29                  |                       |      |      |
|            |      |         |                            | BT2/BT3/BT4                | 0,99         | 1,11                  |                       |      |      |
|            |      |         |                            | BT5F                       | 0,29         | 0,45                  |                       |      |      |
|            |      |         |                            | BT5I (4)                   | 0,16         | 0,33                  |                       |      |      |
|            |      | C2.2    | 10 kW < Pc ≤ 20 kW         | BT5A                       | 0,29         | 0,45                  |                       |      |      |
|            |      |         |                            | BT5B                       | 0,45         | 0,57                  |                       |      |      |
|            |      |         |                            | BT6                        | 0,16         | 0,29                  |                       |      |      |
|            |      |         |                            | BT2/BT3/BT4                | 1,03         | 1,15                  |                       |      |      |
|            |      |         |                            | BT5I (4)                   | 0,20         | 0,33                  |                       |      |      |
|            |      |         |                            | C3                         | C3.1         | 20 kW < Pc ≤ 50 kW    | BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4 | 1,33 | 1,54 |
|            |      |         |                            | C4                         | C4.1         | 50 kW < Pc ≤ 75 kW    | BT2/BT3/BT4           | 1,33 | 1,79 |
|            |      |         |                            |                            | C4.2         | 75 kW < Pc ≤ 150 kW   | BT2/BT3/BT4           |      | 2,42 |
|            |      | C4.3    | 150 kW < Pc ≤ 225 kW       |                            | BT2/BT3/BT4  |                       | 3,21                  |      |      |
|            |      | C4.4    | 225 kW < Pc ≤ 300 kW       |                            | BT2/BT3/BT4  |                       | 3,80                  |      |      |

- (1) Aplicable a los Sectores Típicos 3, 4 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).  
(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.  
(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).  
(4) El costo de la conexión no incluye los costos del medidor.

**Tabla N° 3.2: CRCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Amazonia - Soles**

| Fases      | Tipo | Subtipo | Potencia<br>Conectada (Pc) | Opción<br>tarifaria   | Cargo (1) |
|------------|------|---------|----------------------------|-----------------------|-----------|
| Monofásica | C1   | C1.1    | Pc ≤ 3 kW                  | BT5B (2 hilos) / BT5E | 0,29      |
|            |      |         |                            | BT5B (3 hilos) / BT5E | 0,33      |
|            |      |         |                            | BT5F                  | 0,29      |
|            |      |         |                            | BT5I (2 hilos) (2)    | 0,20      |
|            |      |         |                            | BT5I (3 hilos) (2)    | 0,20      |
|            |      | C1.2    | 3 kW < Pc ≤ 10 kW          | BT5B (2 hilos) / BT5E | 0,33      |
|            |      |         |                            | BT5B (3 hilos) / BT5E | 0,33      |
|            |      |         |                            | BT5F                  | 0,29      |
|            |      |         |                            | BT5I (2 hilos) (2)    | 0,20      |
|            |      |         |                            | BT5I (3 hilos) (2)    | 0,20      |
| Trifásica  | C2   | C2.1    | Pc ≤ 10 kW                 | BT5B / BT5E           | 0,50      |
|            |      |         |                            | BT5F                  | 0,33      |
|            |      |         |                            | BT5I (2)              | 0,20      |
|            |      | C2.2    | 10 kW < Pc ≤ 20 kW         | BT5B / BT5E           | 0,57      |
|            |      |         |                            | BT5I (2)              | 0,29      |

- (1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.  
(2) El costo de la conexión no incluye los costos del medidor.

**Cargos de Reposición de la Conexión-Amazonia**  
**Resolución Osinergmin N° 130-2023-OS/CD y 166-2023-OS/CD**  
**Vigente a partir del 04/May/2026**

**Tabla N° 3.3: CRCB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Amazonia -Soles**

| Fases     | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción tarifaria      | Aérea (1) | Subterránea (1)(2) |
|-----------|------|---------|-------------------------|-----------------------|-----------|--------------------|
| Trifásica | C2   | C2.1    | Pc ≤ 10 kW              | BT5A                  | 0,33      | 0,45               |
|           |      |         |                         | BT5B                  | 0,45      | 0,57               |
|           |      |         |                         | BT6                   | 0,20      | 0,33               |
|           |      |         |                         | BT5F                  | 0,33      | 0,45               |
|           |      |         |                         | BT5I (3)              | 0,25      | 0,33               |
|           |      |         |                         | BT2/BT3/BT4           | 1,36      | 1,44               |
|           |      | C2.2    | 10 kW < Pc ≤ 20 kW      | BT5A                  | 0,33      | 0,45               |
|           |      |         |                         | BT5B                  | 0,45      | 0,57               |
|           |      |         |                         | BT6                   | 0,20      | 0,33               |
|           |      |         |                         | BT5I (3)              | 0,25      | 0,33               |
|           |      |         |                         | BT2/BT3/BT4           | 1,36      | 1,44               |
|           | C3   | C3.1    | 20 kW < Pc ≤ 50 kW      | BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4 | 1,33      | 1,58               |
|           | C4   | C4.1    | 50 kW < Pc ≤ 75 kW      | BT2/BT3/BT4           | 1,42      | 1,71               |
|           |      | C4.2    | 75 kW < Pc ≤ 150 kW     | BT2/BT3/BT4           |           | 2,20               |
|           |      | C4.3    | 150 kW < Pc ≤ 225 kW    | BT2/BT3/BT4           |           | 2,91               |
|           |      | C4.4    | 225 kW < Pc ≤ 300 kW    | BT2/BT3/BT4           |           | 3,16               |

- (1) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.  
(2) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).  
(3) El costo de la conexión no incluye los costos del medidor.

**Tabla N° 3.4: CRCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Amazonia - Soles**

| Fases     | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción tarifaria | Cargo (1) |
|-----------|------|---------|-------------------------|------------------|-----------|
| Trifásica | C2   | C2.1    | Pc ≤ 10 kW              | BT5B/BT5E        | 0,45      |
|           |      |         |                         | BT5F             | 0,33      |
|           |      |         |                         | BT5I (2)         | 0,20      |
|           |      | C2.2    | 10 kW < Pc ≤ 20 kW      | BT5B/BT5E        | 0,54      |
|           |      |         |                         | BT5I (2)         | 0,33      |

- (1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.  
(2) El costo de la conexión no incluye los costos del medidor.

**Tabla N° 3.5: CRCB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Amazonia -Soles**

| Fases      | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción tarifaria          | Aérea (2) | Subterránea (2)(3) |
|------------|------|---------|-------------------------|---------------------------|-----------|--------------------|
| Monofásica | C1   | C1.1    | Pc ≤ 3 kW               | BT7 (2 hilos)             | 1,24      | 1,40               |
|            |      |         |                         | BT7 (2 hilos) - Rural (1) | 1,27      |                    |
|            |      |         |                         | BT7 (3 hilos)             | 1,97      | 2,01               |
|            |      |         |                         | BT7 (3 hilos) - Rural (1) | 2,01      |                    |
|            |      | C1.2    | 3 kW < Pc ≤ 10 kW       | BT7 (2 hilos)             | 1,24      | 1,40               |
|            |      |         |                         | BT7 (3 hilos)             | 1,97      | 2,01               |

- (1) Aplicable a los Sectores Típicos 3, 4 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).  
(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.  
(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

**Tabla N° 3.6: Parámetro CRCM - Conexiones Básicas en Media Tensión - Amazonia -Soles**

| Fases     | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción tarifaria | 10 kV |       |         | 13.2/7.62 kV |       |         | 20 kV - 22.9/13.2 kV |       |         |
|-----------|------|---------|-------------------------|------------------|-------|-------|---------|--------------|-------|---------|----------------------|-------|---------|
|           |      |         |                         |                  | PMI   | Celda | PMS (1) | PMI          | Celda | PMS (1) | PMI                  | Celda | PMS (1) |
| Trifásica | C5   | C5.1    | Pc ≤ 100 kW             | MT2/MT3/MT4      | 8,33  | 19,76 |         | 9,65         | 22,77 |         | 10,68                | 25,48 |         |
|           |      | C5.2    | 100 kW < Pc ≤ 400 kW    | MT2/MT3/MT4      | 9,41  | 18,97 | 19,24   | 9,68         | 21,68 | 18,64   | 10,68                | 25,48 | 25,77   |
|           |      | C5.3    | 400 kW < Pc ≤ 700 kW    | MT2/MT3/MT4      | 9,41  | 18,64 | 18,49   | 9,85         | 21,24 | 18,64   | 11,01                | 26,77 | 25,77   |
|           |      | C5.4    | 700 kW < Pc ≤ 1000 kW   | MT2/MT3/MT4      | 9,41  | 18,29 | 18,49   | 9,85         | 21,24 | 18,64   | 11,17                | 26,45 | 25,77   |
|           |      | C5.5    | 1000 kW < Pc ≤ 2500 kW  | MT2/MT3/MT4      | 10,53 | 18,56 | 18,49   | 10,40        | 21,13 | 18,64   | 11,85                | 25,65 | 25,77   |

- (1) Costo incluye Conexión Complementario de Protección y Seccionamiento.

Cargos de Mantenimiento de la Conexión

Resolución Osinergmin N° 130-2023-OS/CD y 166-2023-OS/CD

Vigente a partir del 04/May/2026

Tabla N° 4.1: Parámetro CMCB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Soles

| Fases      | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria           | Aérea (2)             | Subterránea (2)(3) | Electrónico - Caja Plástico |                    | Electrónico - Caja Metal |                    | Electromecánico - Caja Plástico |                    | Electromecánico - Caja Metal |                    |
|------------|------|---------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
|            |      |         |                         |                            |                       |                    | Aérea (2)                   | Subterránea (2)(3) | Aérea (2)                | Subterránea (2)(3) | Aérea (2)                       | Subterránea (2)(3) | Aérea (2)                    | Subterránea (2)(3) |
| Monofásica | C1   | C1.1    | Pc ≤ 3 kW               | BT5A                       | 1,51                  | 1,39               |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         |                         | BT5B (2 hilos)             |                       |                    | 1,13                        | 1,01               | 1,19                     | 1,07               | 1,41                            | 1,28               | 1,47                         | 1,35               |
|            |      |         |                         | BT5B (2 hilos) - Rural (1) |                       |                    | 1,35                        |                    | 1,42                     |                    | 1,69                            |                    | 1,76                         |                    |
|            |      |         |                         | BT5B (3 hilos)             |                       |                    | 1,13                        | 1,01               | 1,19                     | 1,07               | 1,41                            | 1,28               | 1,47                         | 1,35               |
|            |      |         |                         | BT5B (3 hilos) - Rural (1) |                       |                    | 1,35                        |                    | 1,42                     |                    | 1,69                            |                    | 1,76                         |                    |
|            |      |         |                         | BT5F                       | 1,46                  | 1,34               |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         |                         | BT5I (2 hilos) / (3 hilos) | 1,46                  | 1,34               |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         |                         | BT6                        | 0,73                  | 0,61               |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      | C1.2    | 3 kW < Pc ≤ 10 kW       | BT5A                       | 1,51                  | 1,39               |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         |                         | BT5B (2 hilos)             |                       |                    | 1,13                        | 1,01               | 1,19                     | 1,07               | 1,41                            | 1,28               | 1,47                         | 1,35               |
|            |      |         |                         | BT5B (3 hilos)             |                       |                    | 1,13                        | 1,01               | 1,19                     | 1,07               | 1,41                            | 1,28               | 1,47                         | 1,35               |
|            |      |         |                         | BT5F                       | 1,46                  | 1,34               |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         |                         | BT5I (2 hilos) / (3 hilos) | 1,46                  | 1,34               |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         |                         | BT6                        | 0,73                  | 0,61               |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
| Trifásica  | C2   | C2.1    | Pc ≤ 10 kW              | BT5A                       | 2,83                  | 2,76               |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         |                         | BT5B                       |                       |                    | 1,28                        | 1,22               | 1,28                     | 1,22               | 1,47                            | 1,40               | 1,47                         | 1,40               |
|            |      |         |                         | BT5F                       | 2,72                  | 2,66               |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         |                         | BT5I                       | 2,72                  | 2,66               |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         |                         | BT6                        | 0,70                  | 0,63               |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         |                         | BT2/BT3/BT4                | 3,24                  | 3,18               |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      | C2.2    | 10 kW < Pc ≤ 20 kW      | BT5A                       | 2,83                  | 2,76               |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         |                         | BT5B                       |                       |                    | 1,28                        | 1,22               | 1,28                     | 1,22               | 1,47                            | 1,40               | 1,47                         | 1,40               |
|            |      |         |                         | BT5I                       | 2,72                  | 2,66               |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         |                         | BT6                        | 0,70                  | 0,63               |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         |                         | BT2/BT3/BT4                | 3,24                  | 3,18               |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         |                         |                            |                       |                    |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      | C3      | C3.1                    | 20 kW < Pc ≤ 50 kW         | BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4 | 4,47               | 4,23                        |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      | C4      | C4.1                    | 50 kW < Pc ≤ 75 kW         | BT2/BT3/BT4           | 4,47               | 4,23                        |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         | C4.2                    | 75 kW < Pc ≤ 150 kW        | BT2/BT3/BT4           |                    |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         | C4.3                    | 150 kW < Pc ≤ 225 kW       | BT2/BT3/BT4           |                    |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         | C4.4                    | 225 kW < Pc ≤ 300 kW       | BT2/BT3/BT4           |                    |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 3, 4 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).

(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.

(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Cargos de Mantenimiento de la Conexión

Resolución Osinergmin N° 130-2023-OS/CD y 166-2023-OS/CD

Vigente a partir del 04/May/2026

Tabla N° 4.2: Parámetro CMCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Soles

| Fases      | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria           | Electrónico - Caja Plástico |                    | Electrónico - Caja Metal |                    | Electromecánico - Caja Plástico |                    | Electromecánico - Caja Metal |                    |
|------------|------|---------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
|            |      |         |                         |                            | Aérea (1)                   | Subterránea (1)(2) | Aérea (1)                | Subterránea (1)(2) | Aérea (1)                       | Subterránea (1)(2) | Aérea (1)                    | Subterránea (1)(2) |
| Monofásica | C1   | C1.1    | Pc ≤ 3 kW               | BT5B (2 hilos) / BT5E      | 1,13                        | 1,01               | 1,19                     | 1,07               | 1,41                            | 1,28               | 1,47                         | 1,35               |
|            |      |         |                         | BT5B (3 hilos) / BT5E      | 1,13                        | 1,01               | 1,19                     | 1,07               | 1,41                            | 1,28               | 1,47                         | 1,35               |
|            |      |         |                         | BT5F                       | 1,46                        | 1,34               | 1,46                     | 1,34               |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         |                         | BT5I (2 hilos) / (3 hilos) | 1,46                        | 1,34               | 1,46                     | 1,34               |                                 |                    |                              |                    |
|            |      | C1.2    | 3 kW < Pc ≤ 10 kW       | BT5B (2 hilos) / BT5E      | 1,13                        | 1,01               | 1,19                     | 1,07               | 1,41                            | 1,28               | 1,47                         | 1,35               |
|            |      |         |                         | BT5B (3 hilos) / BT5E      | 1,13                        | 1,01               | 1,19                     | 1,07               | 1,41                            | 1,28               | 1,47                         | 1,35               |
|            |      |         |                         | BT5F                       | 1,46                        | 1,34               | 1,46                     | 1,34               |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         |                         | BT5I (2 hilos) / (3 hilos) | 1,46                        | 1,34               | 1,46                     | 1,34               |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         |                         |                            |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
| Trifásica  | C2   | C2.1    | Pc ≤ 10 kW              | BT5B / BT5E                | 1,28                        | 1,22               | 1,28                     | 1,22               | 1,47                            | 1,40               | 1,47                         | 1,40               |
|            |      |         |                         | BT5F                       | 2,72                        | 2,66               | 2,72                     | 2,66               |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         |                         | BT5I                       | 2,72                        | 2,66               | 2,72                     | 2,66               |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         |                         |                            |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      | C2.2    | 10 kW < Pc ≤ 20 kW      | BT5B / BT5E                | 1,28                        | 1,22               | 1,28                     | 1,22               | 1,47                            | 1,40               | 1,47                         | 1,40               |
|            |      |         |                         | BT5I                       | 2,72                        | 2,66               | 2,72                     | 2,66               |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         |                         |                            |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |

- (1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.
- (2) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Tabla N° 4.3: Parámetro CMCB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Soles

| Fases     | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria     | Electrónico - Caja Plástico |                    | Electrónico - Caja Metal |                 | Electromecánico - Caja Plástico |                 | Electromecánico - Caja Metal |                 |
|-----------|------|---------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|
|           |      |         |                         |                      | Aérea (1)                   | Subterránea (1)(2) | Aérea (1)                | Subterránea (2) | Aérea (1)                       | Subterránea (2) | Aérea (1)                    | Subterránea (2) |
| Trifásica | C2   | C2.1    | Pc ≤ 10 kW              | BT5A                 | 2,83                        | 2,76               |                          |                 |                                 |                 |                              |                 |
|           |      |         |                         | BT5B                 |                             |                    | 1,28                     | 1,22            | 1,28                            | 1,22            | 1,47                         | 1,40            |
|           |      |         |                         | BT5F                 | 2,72                        | 2,66               |                          |                 |                                 |                 |                              |                 |
|           |      |         |                         | BT5I                 | 2,72                        | 2,66               |                          |                 |                                 |                 |                              |                 |
|           |      |         |                         | BT6                  | 0,70                        | 0,63               |                          |                 |                                 |                 |                              |                 |
|           |      |         |                         | BT2/BT3/BT4          | 3,24                        | 3,18               |                          |                 |                                 |                 |                              |                 |
|           |      | C2.2    | 10 kW < Pc ≤ 20 kW      | BT5A                 | 2,83                        | 2,76               |                          |                 |                                 |                 |                              |                 |
|           |      |         |                         | BT5B                 |                             |                    | 1,28                     | 1,22            | 1,28                            | 1,22            | 1,47                         | 1,40            |
|           |      |         |                         | BT5I                 | 2,72                        | 2,66               |                          |                 |                                 |                 |                              |                 |
|           |      |         |                         | BT6                  | 0,70                        | 0,63               |                          |                 |                                 |                 |                              |                 |
|           |      |         |                         | BT2/BT3/BT4          | 3,24                        | 3,18               |                          |                 |                                 |                 |                              |                 |
|           |      | C3      | C3.1                    | 20 kW < Pc ≤ 50 kW   | BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4       | 4,47               | 4,23                     |                 |                                 |                 |                              |                 |
|           |      | C4      | C4.1                    | 50 kW < Pc ≤ 75 kW   | BT2/BT3/BT4                 | 4,47               | 4,23                     |                 |                                 |                 |                              |                 |
|           |      |         | C4.2                    | 75 kW < Pc ≤ 150 kW  | BT2/BT3/BT4                 |                    | 4,23                     |                 |                                 |                 |                              |                 |
|           |      |         | C4.3                    | 150 kW < Pc ≤ 225 kW | BT2/BT3/BT4                 |                    | 4,23                     |                 |                                 |                 |                              |                 |
|           |      |         | C4.4                    | 225 kW < Pc ≤ 300 kW | BT2/BT3/BT4                 |                    | 4,23                     |                 |                                 |                 |                              |                 |

- (1) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.
- (2) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Cargos de Mantenimiento de la Conexión

Resolución Osinergmin N° 130-2023-OS/CD y 166-2023-OS/CD

Vigente a partir del 04/May/2026

Tabla N° 4.4: Parámetro CMCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Soles

| Fases     | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria | Electrónico - Caja Plástico |                    | Electrónico - Caja Metal |                    | Electromecánico - Caja Plástico |                    | Electromecánico - Caja Metal |                    |
|-----------|------|---------|-------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
|           |      |         |                         |                  | Aérea (1)                   | Subterránea (1)(2) | Aérea (1)                | Subterránea (1)(2) | Aérea (1)                       | Subterránea (1)(2) | Aérea (1)                    | Subterránea (1)(2) |
| Trifásica | C2   | C2.1    | Pc ≤ 10 kW              | BT5B / BT5E      | 1,28                        | 1,22               | 1,28                     | 1,22               | 1,47                            | 1,40               | 1,47                         | 1,40               |
|           |      |         |                         | BT5F             | 2,72                        | 2,66               | 2,72                     | 2,66               |                                 |                    |                              |                    |
|           |      |         |                         | BT5I             | 2,72                        | 2,66               | 2,72                     | 2,66               |                                 |                    |                              |                    |
|           |      | C2.2    | 10 kW < Pc ≤ 20 kW      | BT5B / BT5E      | 1,28                        | 1,22               | 1,28                     | 1,22               | 1,47                            | 1,40               | 1,47                         | 1,40               |
|           |      |         |                         | BT5I             | 2,72                        | 2,66               | 2,72                     | 2,66               |                                 |                    |                              |                    |

- (1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.
- (2) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Tabla N° 4.5: Parámetro CMCB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Soles

| Fases      | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria          | Aérea (2) | Subterránea (2)(3) |
|------------|------|---------|-------------------------|---------------------------|-----------|--------------------|
| Monofásica | C1   | C1.1    | Pc ≤ 3 kW               | BT7 (2 hilos)             | 0,94      | 0,82               |
|            |      |         |                         | BT7 (2 hilos) - Rural (1) | 0,94      | 0,82               |
|            |      |         |                         | BT7 (3 hilos)             | 0,94      | 0,82               |
|            |      |         |                         | BT7 (3 hilos) - Rural (1) | 0,94      | 0,82               |
|            |      | C1.2    | 3 kW < Pc ≤ 10 kW       | BT7 (2 hilos)             | 0,94      | 0,82               |
|            |      |         |                         | BT7 (3 hilos)             | 0,94      | 0,82               |

- (1) Aplicable a los Sectores Típicos 3, 4 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).
- (2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.
- (3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Tabla N° 4.6: Parámetro CMCM - Conexiones en Media Tensión - Soles

| Fases     | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria | 10 kV |       |       | 13.2/7.62 kV |       |       | 20 kV - 22.9/13.2 kV |       |       |
|-----------|------|---------|-------------------------|------------------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|----------------------|-------|-------|
|           |      |         |                         |                  | PMI   | Celda | PMS   | PMI          | Celda | PMS   | PMI                  | Celda | PMS   |
| Trifásica | C5   | C5.1    | Pc ≤ 100 kW             | MT2/MT3/MT4      | 13,25 | 13,40 |       | 13,25        | 13,40 |       | 13,83                | 14,27 |       |
|           |      | C5.2    | 100 kW < Pc ≤ 400 kW    | MT2/MT3/MT4      | 13,25 | 13,40 | 13,40 | 13,25        | 13,40 | 13,40 | 13,83                | 14,27 | 14,27 |
|           |      | C5.3    | 400 kW < Pc ≤ 700 kW    | MT2/MT3/MT4      | 13,25 | 13,40 | 13,40 | 13,25        | 13,40 | 13,40 | 13,83                | 14,27 | 14,27 |
|           |      | C5.4    | 700 kW < Pc ≤ 1000 kW   | MT2/MT3/MT4      | 13,25 | 13,40 | 13,40 | 13,25        | 13,40 | 13,40 | 13,83                | 14,27 | 14,27 |
|           |      | C5.5    | 1000 kW < Pc ≤ 2500 kW  | MT2/MT3/MT4      | 13,83 | 14,27 | 14,27 | 13,83        | 14,27 | 14,27 | 14,70                | 14,90 | 14,90 |

Cargos de Mantenimiento de la Conexión-Amazonia

Resolución Osinergmin N° 130-2023-OS/CD y 166-2023-OS/CD

Vigente a partir del 04/May/2026

Tabla N° 4.1: Parámetro CMCB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Amazonia - Soles

| Fases      | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria           | Aérea (2)             | Subterránea (2)(3) | Electrónico - Caja Plástico |                    | Electrónico - Caja Metal |                    | Electromecánico - Caja Plástico |                    | Electromecánico - Caja Metal |                    |
|------------|------|---------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
|            |      |         |                         |                            |                       |                    | Aérea (2)                   | Subterránea (2)(3) | Aérea (2)                | Subterránea (2)(3) | Aérea (2)                       | Subterránea (2)(3) | Aérea (2)                    | Subterránea (2)(3) |
| Monofásica | C1   | C1.1    | Pc ≤ 3 kW               | BT5A                       | 1,69                  | 1,56               |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         |                         | BT5B (2 hilos)             |                       |                    | 1,26                        | 1,13               | 1,33                     | 1,20               | 1,58                            | 1,44               | 1,65                         | 1,51               |
|            |      |         |                         | BT5B (2 hilos) - Rural (1) |                       |                    | 1,51                        |                    | 1,59                     |                    | 1,90                            |                    | 1,98                         |                    |
|            |      |         |                         | BT5B (3 hilos)             |                       |                    | 1,26                        | 1,13               | 1,33                     | 1,20               | 1,58                            | 1,44               | 1,65                         | 1,51               |
|            |      |         |                         | BT5B (3 hilos) - Rural (1) |                       |                    | 1,51                        |                    | 1,59                     |                    | 1,90                            |                    | 1,98                         |                    |
|            |      |         |                         | BT5F                       | 1,64                  | 1,50               |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         |                         | BT5I (2 hilos) / (3 hilos) | 1,64                  | 1,50               |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         |                         | BT6                        | 0,81                  | 0,68               |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      | C1.2    | 3 kW < Pc ≤ 10 kW       | BT5A                       | 1,69                  | 1,56               |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         |                         | BT5B (2 hilos)             |                       |                    | 1,26                        | 1,13               | 1,33                     | 1,20               | 1,58                            | 1,44               | 1,65                         | 1,51               |
|            |      |         |                         | BT5B (3 hilos)             |                       |                    | 1,26                        | 1,13               | 1,33                     | 1,20               | 1,58                            | 1,44               | 1,65                         | 1,51               |
|            |      |         |                         | BT5F                       | 1,64                  | 1,50               |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         |                         | BT5I (2 hilos) / (3 hilos) | 1,64                  | 1,50               |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         |                         | BT6                        | 0,81                  | 0,68               |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         |                         | BT5A                       | 3,17                  | 3,10               |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
| Trifásica  | C2   | C2.1    | Pc ≤ 10 kW              | BT5B                       |                       |                    | 1,44                        | 1,36               | 1,44                     | 1,36               | 1,65                            | 1,57               | 1,65                         | 1,57               |
|            |      |         |                         | BT5F                       | 3,05                  | 2,97               |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         |                         | BT5I                       | 3,05                  | 2,97               |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         |                         | BT6                        | 0,78                  | 0,70               |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         |                         | BT2/BT3/BT4                | 3,63                  | 3,56               |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      | C2.2    | 10 kW < Pc ≤ 20 kW      | BT5A                       | 3,17                  | 3,10               |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         |                         | BT5B                       |                       |                    | 1,44                        | 1,36               | 1,44                     | 1,36               | 1,65                            | 1,57               | 1,65                         | 1,57               |
|            |      |         |                         | BT5I                       | 3,05                  | 2,97               |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         |                         | BT6                        | 0,78                  | 0,70               |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         |                         | BT2/BT3/BT4                | 3,63                  | 3,56               |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      | C3      | C3.1                    | 20 kW < Pc ≤ 50 kW         | BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4 | 5,01               | 4,73                        |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      | C4      | C4.1                    | 50 kW < Pc ≤ 75 kW         | BT2/BT3/BT4           | 5,01               | 4,73                        |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         | C4.2                    | 75 kW < Pc ≤ 150 kW        | BT2/BT3/BT4           |                    | 4,73                        |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         | C4.3                    | 150 kW < Pc ≤ 225 kW       | BT2/BT3/BT4           |                    | 4,73                        |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         | C4.4                    | 225 kW < Pc ≤ 300 kW       | BT2/BT3/BT4           |                    | 4,73                        |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 3, 4 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).

(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.

(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Cargos de Mantenimiento de la Conexión-Amazonia

Resolución Osinergmin N° 130-2023-OS/CD y 166-2023-OS/CD

Vigente a partir del 04/May/2026

Tabla N° 4.2: Parámetro CMCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Amazonia -Soles

| Fases      | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria           | Electrónico - Caja Plástico |                    | Electrónico - Caja Metal |                    | Electromecánico - Caja Plástico |                    | Electromecánico - Caja Metal |                    |
|------------|------|---------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
|            |      |         |                         |                            | Aérea (1)                   | Subterránea (1)(2) | Aérea (1)                | Subterránea (1)(2) | Aérea (1)                       | Subterránea (1)(2) | Aérea (1)                    | Subterránea (1)(2) |
| Monofásica | C1   | C1.1    | Pc ≤ 3 kW               | BT5B (2 hilos) / BT5E      | 1,26                        | 1,13               | 1,33                     | 1,20               | 1,58                            | 1,44               | 1,65                         | 1,51               |
|            |      |         |                         | BT5B (3 hilos) / BT5E      | 1,26                        | 1,13               | 1,33                     | 1,20               | 1,58                            | 1,44               | 1,65                         | 1,51               |
|            |      |         |                         | BT5F                       | 1,64                        | 1,50               | 1,64                     | 1,50               |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         |                         | BT5I (2 hilos) / (3 hilos) | 1,64                        | 1,50               | 1,64                     | 1,50               |                                 |                    |                              |                    |
|            |      | C1.2    | 3 kW < Pc ≤ 10 kW       | BT5B (2 hilos) / BT5E      | 1,26                        | 1,13               | 1,33                     | 1,20               | 1,58                            | 1,44               | 1,65                         | 1,51               |
|            |      |         |                         | BT5B (3 hilos) / BT5E      | 1,26                        | 1,13               | 1,33                     | 1,20               | 1,58                            | 1,44               | 1,65                         | 1,51               |
|            |      |         |                         | BT5F                       | 1,64                        | 1,50               | 1,64                     | 1,50               |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         |                         | BT5I (2 hilos) / (3 hilos) | 1,64                        | 1,50               | 1,64                     | 1,50               |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         |                         |                            |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
| Trifásica  | C2   | C2.1    | Pc ≤ 10 kW              | BT5B / BT5E                | 1,44                        | 1,36               | 1,44                     | 1,36               | 1,65                            | 1,57               | 1,65                         | 1,57               |
|            |      |         |                         | BT5F                       | 3,05                        | 2,97               | 3,05                     | 2,97               |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         |                         | BT5I                       | 3,05                        | 2,97               | 3,05                     | 2,97               |                                 |                    |                              |                    |
|            |      | C2.2    | 10 kW < Pc ≤ 20 kW      | BT5B / BT5E                | 1,44                        | 1,36               | 1,44                     | 1,36               | 1,65                            | 1,57               | 1,65                         | 1,57               |
|            |      |         |                         | BT5I                       | 3,05                        | 2,97               | 3,05                     | 2,97               |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         |                         |                            |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |

- (1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.
- (2) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Tabla N° 4.3: Parámetro CMCB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Amazonia -Soles

| Fases     | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria     | Electrónico - Caja Plástico |                    | Electrónico - Caja Metal |                 | Electromecánico - Caja Plástico |                 | Electromecánico - Caja Metal |                 |
|-----------|------|---------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|
|           |      |         |                         |                      | Aérea (1)                   | Subterránea (1)(2) | Aérea (1)                | Subterránea (2) | Aérea (1)                       | Subterránea (2) | Aérea (1)                    | Subterránea (2) |
| Trifásica | C2   | C2.1    | Pc ≤ 10 kW              | BT5A                 | 3,17                        | 3,10               |                          |                 |                                 |                 |                              |                 |
|           |      |         |                         | BT5B                 |                             |                    | 1,44                     | 1,36            | 1,44                            | 1,36            | 1,65                         | 1,57            |
|           |      |         |                         | BT5F                 | 3,05                        | 2,97               |                          |                 |                                 |                 |                              |                 |
|           |      |         |                         | BT5I                 | 3,05                        | 2,97               |                          |                 |                                 |                 |                              |                 |
|           |      |         |                         | BT6                  | 0,78                        | 0,70               |                          |                 |                                 |                 |                              |                 |
|           |      |         |                         | BT2/BT3/BT4          | 3,63                        | 3,56               |                          |                 |                                 |                 |                              |                 |
|           |      | C2.2    | 10 kW < Pc ≤ 20 kW      | BT5A                 | 3,17                        | 3,10               |                          |                 |                                 |                 |                              |                 |
|           |      |         |                         | BT5B                 |                             |                    | 1,44                     | 1,36            | 1,44                            | 1,36            | 1,65                         | 1,57            |
|           |      |         |                         | BT5I                 | 3,05                        | 2,97               |                          |                 |                                 |                 |                              |                 |
|           |      |         |                         | BT6                  | 0,78                        | 0,70               |                          |                 |                                 |                 |                              |                 |
|           |      |         |                         | BT2/BT3/BT4          | 3,63                        | 3,56               |                          |                 |                                 |                 |                              |                 |
|           |      |         |                         |                      |                             |                    |                          |                 |                                 |                 |                              |                 |
|           |      | C3      | C3.1                    | 20 kW < Pc ≤ 50 kW   | BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4       | 5,01               | 4,73                     |                 |                                 |                 |                              |                 |
|           |      | C4      | C4.1                    | 50 kW < Pc ≤ 75 kW   | BT2/BT3/BT4                 | 5,01               | 4,73                     |                 |                                 |                 |                              |                 |
|           |      |         | C4.2                    | 75 kW < Pc ≤ 150 kW  | BT2/BT3/BT4                 |                    | 4,73                     |                 |                                 |                 |                              |                 |
|           |      |         | C4.3                    | 150 kW < Pc ≤ 225 kW | BT2/BT3/BT4                 |                    | 4,73                     |                 |                                 |                 |                              |                 |
|           |      |         | C4.4                    | 225 kW < Pc ≤ 300 kW | BT2/BT3/BT4                 |                    | 4,73                     |                 |                                 |                 |                              |                 |

- (1) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.
- (2) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Cargos de Mantenimiento de la Conexión-Amazonia

Resolución Osinergmin N° 130-2023-OS/CD y 166-2023-OS/CD

Vigente a partir del 04/May/2026

Tabla N° 4.4: Parámetro CMCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Amazonia -Soles

| Fases     | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria | Electrónico - Caja Plástico |                    | Electrónico - Caja Metal |                    | Electromecánico - Caja Plástico |                    | Electromecánico - Caja Metal |                    |
|-----------|------|---------|-------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
|           |      |         |                         |                  | Aérea (1)                   | Subterránea (1)(2) | Aérea (1)                | Subterránea (1)(2) | Aérea (1)                       | Subterránea (1)(2) | Aérea (1)                    | Subterránea (1)(2) |
| Trifásica | C2   | C2.1    | Pc ≤ 10 kW              | BT5B / BT5E      | 1,44                        | 1,36               | 1,44                     | 1,36               | 1,65                            | 1,57               | 1,65                         | 1,57               |
|           |      |         |                         | BT5F             | 3,05                        | 2,97               | 3,05                     | 2,97               |                                 |                    |                              |                    |
|           |      |         |                         | BT5I             | 3,05                        | 2,97               | 3,05                     | 2,97               |                                 |                    |                              |                    |
|           |      | C2.2    | 10 kW < Pc ≤ 20 kW      | BT5B / BT5E      | 1,44                        | 1,36               | 1,44                     | 1,36               | 1,65                            | 1,57               | 1,65                         | 1,57               |
|           |      |         |                         | BT5I             | 3,05                        | 2,97               | 3,05                     | 2,97               |                                 |                    |                              |                    |

- (1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.
- (2) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Tabla N° 4.5: Parámetro CMCB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Amazonia -Soles

| Fases      | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria          | Aérea (2) | Subterránea (2)(3) |
|------------|------|---------|-------------------------|---------------------------|-----------|--------------------|
| Monofásica | C1   | C1.1    | Pc ≤ 3 kW               | BT7 (2 hilos)             | 1,05      | 0,92               |
|            |      |         |                         | BT7 (2 hilos) - Rural (1) | 1,05      | 0,92               |
|            |      |         |                         | BT7 (3 hilos)             | 1,05      | 0,92               |
|            |      |         |                         | BT7 (3 hilos) - Rural (1) | 1,05      | 0,92               |
|            |      | C1.2    | 3 kW < Pc ≤ 10 kW       | BT7 (2 hilos)             | 1,05      | 0,92               |
|            |      |         |                         | BT7 (3 hilos)             | 1,05      | 0,92               |

- (1) Aplicable a los Sectores Típicos 3, 4 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).
- (2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.
- (3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Tabla N° 4.6: Parámetro CMCM - Conexiones en Media Tensión - Amazonia -Soles

| Fases     | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria | 10 kV |       |       | 13.2/7.62 kV |       |       | 20 kV - 22.9/13.2 kV |       |       |
|-----------|------|---------|-------------------------|------------------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|----------------------|-------|-------|
|           |      |         |                         |                  | PMI   | Celda | PMS   | PMI          | Celda | PMS   | PMI                  | Celda | PMS   |
| Trifásica | C5   | C5.1    | Pc ≤ 100 kW             | MT2/MT3/MT4      | 14,84 | 15,01 |       | 14,84        | 15,01 |       | 15,49                | 15,98 |       |
|           |      | C5.2    | 100 kW < Pc ≤ 400 kW    | MT2/MT3/MT4      | 14,84 | 15,01 | 15,01 | 14,84        | 15,01 | 15,01 | 15,49                | 15,98 | 15,98 |
|           |      | C5.3    | 400 kW < Pc ≤ 700 kW    | MT2/MT3/MT4      | 14,84 | 15,01 | 15,01 | 14,84        | 15,01 | 15,01 | 15,49                | 15,98 | 15,98 |
|           |      | C5.4    | 700 kW < Pc ≤ 1000 kW   | MT2/MT3/MT4      | 14,84 | 15,01 | 15,01 | 14,84        | 15,01 | 15,01 | 15,49                | 15,98 | 15,98 |
|           |      | C5.5    | 1000 kW < Pc ≤ 2500 kW  | MT2/MT3/MT4      | 15,49 | 15,98 | 15,98 | 15,49        | 15,98 | 15,98 | 16,47                | 16,69 | 16,69 |