

Presupuestos de la Conexión

Resolución Osinergmin N° 130-2023-OS/CD y 166-2023-OS/CD

Vigente a partir del 04/Abr/2026

Tabla N° 2.1: Conexiones en Baja Tensión 220 V - Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Aérea (2)	Subterránea (2)(3)
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BTSA	582	717
				BT5B (2 hilos)	331	458
				BT5B (2 hilos) - Rural (1)	384	
				BT5B (3 hilos)	334	467
				BT5B (3 hilos) - Rural (1)	387	
				BT6	267	414
				BT5F	582	716
				BT5I (2 hilos) (4)	361	494
				BT5I (3 hilos) (4)	361	494
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BTSA	607	723
				BT5B (2 hilos)	355	470
				BT5B (3 hilos)	358	473
				BT6	291	419
				BT5F	607	721
				BT5I (2 hilos) (4)	385	500
				BT5I (3 hilos) (4)	386	500
				BTSA	765	915
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BT5B	570	724
				BT6	435	544
				BT2/BT3/BT4	2 579	2 689
				BT5F	765	917
				BT5I (4)	461	614
				BTSA	784	919
				BT5B	590	728
				BT6	455	550
				BT2/BT3/BT4	2 732	2 836
				BT5I (4)	480	619
		C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BTSA/BT5B/BT2/BT3/BT4	3 521	3 866
				BT2/BT3/BT4	3 528	4 567
				BT2/BT3/BT4		6 187
				BT2/BT3/BT4		8 351
				BT2/BT3/BT4		9 899
				BTSA		
				BT5B		
				BT6		
				BT5F		
				BT5I (4)		
				BTSA		
				BT5B		
				BT6		
				BT5F		
				BT5I (4)		
				BTSA		
				BT5B		
				BT6		
				BT5F		
				BT5I (4)		

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 3, 4 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).

(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.

(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

(4) El costo de la conexión no incluye los costos del medidor.

Tabla N° 2.2: Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Conexión	Caja Toma (1)
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	190	96
				BT5B (3 hilos)	193	96
				BT5F	441	96
				BT5I (2 hilos) (2)	219	96
				BT5I (3 hilos) (2)	219	96
				BT5F	289	
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	205	169
				BT5B (3 hilos)	208	169
				BT5F	457	169
				BT5I (2 hilos) (2)	235	169
				BT5I (3 hilos) (2)	235	169
				BT5F	377	
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BT5B	360	171
				BT5F	555	171
				BT5I (2)	250	171
				BT5F	531	
				BT5B	370	346
				BT5I (2)	261	346
		C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5F	716	
				BT5F		
				BT5F		
				BT5F		
				BT5F		
				BT5F		

Presupuestos de la Conexión

Resolución Osinergmin N° 130-2023-OS/CD y 166-2023-OS/CD

Vigente a partir del 04/Abr/2026

Tabla N° 2.7: Conexiones Básicas en Media Tensión - Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	10 kV			13.2/7.62 kV			20 kV - 22.9/13.2 kV		
					PMI	Celda	PMS (1)	PMI	Celda	PMS (1)	PMI	Celda	PMS (1)
Trifásica	C5	C5.1	Pc ≤ 100 kW	MT2/MT3/MT4	11 716	21 687		15 768	28 774		17 736	28 815	
		C5.2	100 kW < Pc ≤ 400 kW	MT2/MT3/MT4	14 682	19 476	51 140	15 662	25 835	51 487	17 736	28 815	70 768
		C5.3	400 kW < Pc ≤ 700 kW	MT2/MT3/MT4	14 682	18 605	51 140	16 306	24 678	51 487	18 607	32 251	70 768
		C5.4	700 kW < Pc ≤ 1000 kW	MT2/MT3/MT4	14 682	17 656	51 140	16 306	24 678	51 487	19 019	31 463	70 768
		C5.5	1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	MT2/MT3/MT4	17 679	18 481	51 140	17 784	24 292	51 487	20 865	29 274	70 768

(1) Costo incluye Conexión Complementario de Protección y Seccionamiento.

Tabla N° 2.8: Otros Elementos Electromecánicos en Media Tensión - Soles

Elemento	Tipo de red	Potencia Conectada (Pc)	Descripción	10 kV	13.2/7.62 kV	20 kV - 22.9/13.2 kV
Empalme de acometida	Aérea	Pc ≤ 1000 kW	A red aérea con cable autoportante	1 268	1 102	1 055
		1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	A red aérea con conductor desnudo	184	184	184
			A red aérea con cable autoportante	1 268	1 102	1 055
	Subterránea	Pc ≤ 1000 kW	A red subterránea	7 011	7 011	7 011
		1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	A red subterránea	7 011	7 011	7 011
Cable de acometida	Aérea	Pc ≤ 1000 kW	Con cable autoportante y salida a red subterránea	7 812	7 483	7 613
		1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	Con conductor desnudo y salida a red aérea	6 289	6 303	6 637
			Con conductor desnudo y salida a red subterránea	6 492	6 341	6 404
	Subterránea-A	1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	Con cable autoportante y salida a red subterránea	8 175	7 483	7 613
			Con conductor desnudo y salida a red subterránea	7 126	6 364	6 637
Caja de protección	Subterránea	1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	Con conductor desnudo y salida a red subterránea	7 105	6 402	6 404
			Con conductor desnudo y salida a red subterránea	7 709	7 378	8 324
			Con conductor desnudo y salida a red subterránea	8 217	7 378	8 324
	Subterránea	Pc ≤ 1000 kW	Para celda interior	7 325	7 068	7 285
		1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	Para celda interior	7 325	7 068	7 285
Sistema de protección y seccionamiento	Aérea	Pc ≤ 100 kW	Con seccionador cut-out	2 753	2 381	2 876
		100 kW < Pc ≤ 400 kW	Con seccionador cut-out	2 759	2 384	2 875
		400 kW < Pc ≤ 700 kW	Con seccionador cut-out	2 782	2 397	2 883
	Subterráneas	700 kW < Pc ≤ 1000 kW	Con seccionador cut-out	2 824	2 414	2 887
		1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	Con seccionador cut-out	7 987	7 117	7 672
Protección sobretensión	Aérea	Pc ≤ 1000 kW	Con seccionador de potencia para celda interior	23 322	24 228	31 323
		1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	Con seccionador de potencia para celda interior	35 395	37 015	31 176
			Para instalación exterior	1 196	1 281	1 647
	Subterráneas		Para instalación interior	1 982	2 417	2 740
			Para PMI o celda interior	66	66	66
Zanja (metro lineal)	Aérea/Subterránea		Para PMI o celda interior	144	144	144
Rotura y reparación de vereda (m ²)	Aérea/Subterránea		Para PMI o celda interior	330	330	330
Murete	Aérea		Bloque de concreto	1 036	1 036	1 036
Protección de estructuras	Aérea		Barra de acero	204	204	204

Tabla N° 2.9: Costo por Vereda, Murete y Mástil en Baja Tensión - Soles

Descripción	Unidad	Costo
Rotura y resane de vereda en baja tensión	m ²	144
Murete baja tensión, conexión monofásica	Unidad	170
Murete baja tensión, conexión trifásica	Unidad	278
Mástil metálico de 3 m.	Unidad	141
Mástil metálico de 6 m	Unidad	147

Tabla N° 2.10: Cargo mensual del sistema de medición inteligente

Conexiones en Baja Tensión 220 V - Soles/mes

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Aérea / Subterránea (1) (2)
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BTSt (2 hilos)	2,37
				BTSt (3 hilos)	2,57
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BTSt (2 hilos)	2,37
				BTSt (3 hilos)	2,57
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BTSt	3,53
		C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BTSt	

(1) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.

(2) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Soles/mes

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Aérea / Subterránea (1) (2)
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BTSt (2 hilos)	2,37
				BTSt (3 hilos)	2,57
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BTSt (2 hilos)	2,37
				BTSt (3 hilos)	2,57
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BTSt	3,53
		C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BTSt	

(1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.

Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Soles/mes

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Aérea / Subterránea (1) (2)
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BTSt	3,16
		C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BTSt	

(1) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.

(2) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Soles/mes

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Aérea / Subterránea (1) (2)
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BTSt	3,16
		C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BTSt	

(1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.

Tabla N° 2.11: Costos Adicionales al Sistema de Protección y Seccionamiento - Soles

Descripción	Unidad	Costo
Seccionador Tipo Expulsión, Exterior, Unipolar, Bajo Carga, 10kV, 300A x 3 (1)	Unidad	1 811
Seccionador Tipo Expulsión, Exterior, Unipolar, Bajo Carga, 22.9kV, 200A x 3 (1)	Unidad	3 037
Interruptor de Mínimo Volumen de Aceite, Tripolar, In = 400 A, Pcc = 500 MVA Interior, 10 kV (2)	Unidad	4 111
Interruptor de 22.9 kV, 125 kVp (BIL), 630 A, Operación Tripolar, al Exterior, Inc. Est. Soporte (2)	Unidad	2 634
Aislador Exterior, Polimérico, 25kV, Para Cut-Out x 3 (3)	Unidad	605

(1) Se adicionará S/ 1 811,00 para 10 kV y S/ 3 037,00 para 22.9 kV, a toda conexión aérea de media tensión conectados a nodos con corriente de cortocircuito Icc > 8 kA, dicho costo corresponde al costo diferencial de los fusibles aéreos de potencia SMD-20 versus los equipos de protección tipo cut-out estándar regulado.

(2) Se adicionará S/ 4 111,00 a todas las conexiones subterráneas de 10 kV y potencia conectada de 1000 kW a 2500kW, y S/ 2 634 a todas las conexiones subterráneas de 22.9 kV y potencia conectada de 1000 kW a 2500kW. Dichos costos corresponden al costo diferencial del equipo de protección Interruptor de Mínimo Volumen de Aceite, Tripolar, In = 400 A, Pcc = 500 MVA, Interior (código SICODI SMD04) para 10 kV y el equipo de protección Interruptor de 22.9 kV, 125 kVp (BIL), 630 A, Operación Tripolar, al Exterior, Inc. Est. Soporte con código INCD23TE0125 para 22.9 kV, versus los Seccionadores Bajo Carga, interior, tripolares, con códigos ESBC13100400 y ESBC13229400.

(3) Se adicionará S/ 605,00, a toda conexión aérea de media tensión de 10 y 22.9 kV ubicadas en la zona corrosiva del litoral peruano, dicho costo adicional corresponde al aislador exterior de línea a fuga en los armados del Sistema de Protección, obtenido de la base de datos SICODI.

Presupuestos de la Conexión - Amazonia

Resolución Osinergmin N° 130-2023-OS/CD y 166-2023-OS/CD

Vigente a partir del 04/Abr/2026

Tabla N° 2.1: Conexiones en Baja Tensión 220 V - Amazonia - Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Áerea (2)	Subterránea (2)(3)
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BTSA	652	803
				BT5B (2 hilos)	371	513
				BT5B (2 hilos) - Rural (1)	490	
				BT5B (3 hilos)	374	523
				BT5B (3 hilos) - Rural (1)	433	
				BT6	299	464
				BTSP	652	802
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5I (2 hilos) (4)	404	553
				BT5I (3 hilos) (4)	404	553
				BT5A	680	810
				BT5B (2 hilos)	398	526
				BT5B (3 hilos)	401	530
				BT6	326	469
				BTSP	680	808
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BT5I (2 hilos) (4)	432	560
				BT5I (3 hilos) (4)	432	560
				BT5A	857	1 025
				BT5B	638	811
				BT6	487	609
				BT2/BT3/BT4	2 888	3 012
				BTSP	857	1 027
		C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5I (4)	516	688
				BT5A	878	1 029
				BT5B	661	815
				BT6	510	616
				BT2/BT3/BT4	3 060	3 165
				BTSP	538	693
				BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4	3 944	4 330
	C3	C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BTSA/BT5B/BT2/BT3/BT4	3 951	5 115
		C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2/BT3/BT4	3 951	5 115
		C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2/BT3/BT4		6 930
		C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2/BT3/BT4		9 353
	C4	C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2/BT3/BT4		11 087

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 3, 4 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).

(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.

(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

(4) El costo de la conexión no incluye los costos del medidor.

Tabla N° 2.2: Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Amazonia - Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Conexión	Caja Toma (1)
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	213	107
				BT5B (3 hilos)	216	107
				BTSP	494	107
				BT5I (2 hilos) (2)	246	107
				BT5I (3 hilos) (2)	246	107
				BT5E	323	
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	230	189
				BT5B (3 hilos)	233	189
				BTSP	512	189
				BT5I (2 hilos) (2)	263	189
				BT5I (3 hilos) (2)	263	189
				BT5E	422	
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BT5B	403	191
				BTSP	621	191
				BT5I (2)	280	191
				BT5E	595	
				BT5B	415	387
		C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5I (3)	293	387
				BT5E	802	

(1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.

(2) El costo de la conexión no incluye los costos del medidor.

Tabla N° 2.3: Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Amazonia - Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Áerea (1)	Subterránea (1)(2)
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BTSA	969	1 055
				BT5B	776	863
				BT6	638	672
				BTSP	969	1 055
				BT5I (3)	664	750
				BT2/BT3/BT4	4 005	4 039
		C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	972	1 058
				BT5B	781	867
				BT6	641	675
				BTSP	667	753
				BT2/BT3/BT4	4 009	4 043
				BTSA/BT5B/BT2/BT3/BT4	4 016	4 442
	C3	C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BTSA/BT5B/BT2/BT3/BT4	4 274	4 900
		C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2/BT3/BT4	4 274	4 900
		C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2/BT3/BT4		6 349
		C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2/BT3/BT4		8 484
	C4	C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2/BT3/BT4		9 224

(1) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.

(2) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

(3) El costo de la conexión no incluye los costos del medidor.

Tabla N° 2.4: Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Amazonia - Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Conexión	Caja Toma (1)
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BT5B	411	145
				BT5I	602	145
				BT5I (2)	297	145
				BT5E	555	
		C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	414	327
				BT5I (2)	301	327
				BT5E	740	

(1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.

(2) El costo de la conexión no incluye los costos del medidor.

Tabla N° 2.5: Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepagó - Amazonia - Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Áerea (2)	Subterránea (2)(3)
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	887	1 037
				BT7 (2 hilos) - Rural (1)	946	
				BT7 (3 hilos)	1 232	1 073
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos) - Rural (1)	1 290	
				BT7 (2 hilos)	915	1 042
				BT7 (3 hilos)	1 259	1 091

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 3, 4 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).

(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.

(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Tabla N° 2.6: Costo por Metro de Cable de Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepagó - Amazonia - Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT7	24
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7	25

Presupuestos de la Conexión - Amazonia

Resolución Osinergmín N° 130-2023-OS/CD y 166-2023-OS/CD

Vigente a partir del 04/Abr/2026

Tabla N° 2.7: Conexiones Básicas en Media Tensión - Amazonia - Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	10 KV		13.2/7.62 KV		20 KV - 22.9/13.2 KV	
					PMI	Celda	PMI	Celda	PMI	PMS (1)
Trifásica	C5	C5.1	Pc ≤ 100 kW	MT2/MT3/MT4	13 122	24 289	17 661	32 227	19 865	32 273
		C5.2	100 kW < Pc ≤ 400 kW	MT2/MT3/MT4	16 444	21 813	17 765	28 936	19 865	32 273
		C5.3	400 kW < Pc ≤ 700 kW	MT2/MT3/MT4	16 444	20 837	18 253	27 639	20 839	36 121
		C5.4	700 kW < Pc ≤ 1000 kW	MT2/MT3/MT4	16 444	19 774	18 263	27 639	21 301	35 238
		C5.5	1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	MT2/MT3/MT4	19 800	20 698	19 918	27 207	23 369	32 787

(1) Costo incluye Conexión Complementario de Protección y Seccionamiento.

Tabla N° 2.8: Otros Elementos Electromecánicos en Media Tensión - Amazonia - Soles

Elemento	Tipo de red	Potencia Conectada (Pc)	Descripción	10 KV	13.2/7.62 KV	20 KV - 22.9/13.2 KV
Empalme de acometida	Aérea	Pc ≤ 1000 kW	A red aérea con cable autoportante	1 420	1 234	1 182
		1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	A red aérea con conductor desnudo	206	206	206
	Subterránea	Pc ≤ 1000 kW	A red subterránea	1 420	1 234	1 182
		1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	A red subterránea	206	206	206
Cable de acometida	Aérea	Pc ≤ 1000 kW	Con cable autoportante y salida a red subterránea	7 852	7 852	7 852
		1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	Con conductor desnudo y salida a red subterránea	8 749	8 381	8 527
	Subterránea-A	Pc ≤ 1000 kW	Con conductor desnudo y salida a red aérea	7 044	7 059	7 433
		1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	Con conductor desnudo y salida a red subterránea	7 271	7 102	7 173
Caja de protección	Aérea	Pc ≤ 1000 kW	Con cable autoportante y salida a red subterránea	9 156	8 381	8 527
		1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	Con conductor desnudo y salida a red subterránea	7 981	7 128	7 433
	Subterránea	Pc ≤ 1000 kW	Con conductor desnudo y salida a red subterránea	7 957	7 170	7 173
		1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	Con conductor desnudo y salida a red subterránea	8 634	8 264	9 323
Sistema de protección y seccionamiento	Aérea	Pc ≤ 1000 kW	Con conductor desnudo y salida a red subterránea	9 225	8 264	9 323
		1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	Para celda interior	8 204	7 916	8 159
	Subterráneas	Pc ≤ 100 kW	Con seccionador cut-out	3 084	2 667	3 221
		100 kW < Pc ≤ 400 kW	Con seccionador cut-out	3 090	2 670	3 220
Protección sobretensión	Aérea	400 kW < Pc ≤ 700 kW	Con seccionador cut-out	3 115	2 684	3 229
		700 kW < Pc ≤ 1000 kW	Con seccionador cut-out	3 162	2 704	3 233
	Subterráneas	1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	Con seccionador cut-out	8 946	7 971	8 592
		Pc ≤ 1000 kW	Con seccionador de potencia para celda interior	26 120	27 135	35 082
Zanile (metro lineal)	Aérea/Subterránea	1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	Con seccionador de potencia para celda interior	40 314	41 456	34 917
			Para instalación exterior	1 340	1 435	1 844
	Subterráneas		Para instalación interior	2 220	2 707	3 068
			Para PMI o celda interior	74	74	74
Rotura y reparación de vereda (m ²)	Aérea/Subterránea		Para PMI o celda interior	161	161	161
			Para PMI	369	369	369
	Murete		Bloque de concreto	1 161	1 161	1 161
			Barro de acero	229	229	229

Tabla N° 2.9: Costo por Vereda, Murete y Mástil en Baja Tensión - Amazonia - Soles

Descripción	Unidad	Costo
Rotura y resane de vereda en baja tensión	m ²	161
Murete baja tensión, conexión monofásica	Unidad	191
Murete baja tensión, conexión trifásica	Unidad	311
Mástil metálico de 3 m.	Unidad	158
Mástil metálico de 6 m	Unidad	164

Tabla N° 2.10: Cargo mensual del sistema de medición inteligente

Conexiones en Baja Tensión 220 V - Soles/mes

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Área / Subterránea (1) (2)
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BTST (2 hilos)	2,66
				BTST (3 hilos)	2,88
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BTST (2 hilos)	2,66
				BTST (3 hilos)	2,88
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BTST	3,96
		C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BTST	

(1) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.

(2) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Soles/mes

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Área / Subterránea (1) (2)
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BTST (2 hilos)	2,66
				BTST (3 hilos)	2,88
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BTST (2 hilos)	2,66
				BTST (3 hilos)	2,88
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BTST	3,96
		C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BTST	

(1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.

Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Soles/mes

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Área / Subterránea (1) (2)
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BTST	3,54
		C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BTST	

(1) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.

(2) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Soles/mes

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Área / Subterránea (1) (2)
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BTST	3,54
		C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BTST	

(1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.

Tabla N° 2.11: Costos Adicionales al Sistema de Protección y Seccionamiento - Soles

Descripción	Unidad	Costo
Seccionador Tipo Expulsión, Exterior, Unipolar, Bajo Carga, 10KV, 300A x 3 (1)	Unidad	2 029
Seccionador Tipo Expulsión, Exterior, Unipolar, Bajo Carga, 22.9KV, 200A x 3 (1)	Unidad	3 401
Interruptor de Mínimo Volumen de Aceite, Tripolar, In = 400 A, Pcc = 500 MVA Interior, 10 KV (2)	Unidad	4 604
Interruptor de 22.9 KV, 125 Kvp (BIL), 630 A, Operación Tripolar, al Exterior, Inc. Est. Soporte (2)	Unidad	2 950
Aislador Exterior, Polimérico, 25kv, Para Cut-Out x 3 (3)	Unidad	678

(1) Se adicionará S/. 2 029,00 para 10 KV y S/. 3 401,00 para 22.9 KV, a toda conexión aérea de media tensión conectados a nodos con corriente de cortocircuito Icc > 8 kA, dicho costo corresponde al costo diferencial de los fusibles aéreos de potencia SMD-20 versus los equipos de protección tipo cut-out estándar regulado.

(2) Se adicionará S/. 4 604,00 a todas las conexiones subterráneas de 10 KV y potencia conectada de 1000 kW a 2500kW, y S/. 2 950 a todas las conexiones subterráneas de 22.9 KV y potencia conectada de 1000 kW a 2500kW. Dichos costos corresponden al costo diferencial del equipo de protección interruptor de Mínimo Volumen de Aceite, Tripolar, In = 400 A, Pcc = 500 MVA, Interior (código SICODI SIM04) para 10 KV y el equipo de protección interruptor de 22.9 KV, 125 Kvp (BIL), 630 A, Operación Tripolar, al Exterior, Inc. Est. Soporte con código INCD23TE0125 para 22.9 KV, versus los Seccionadores Bajo Carga, Interior, tripolares, con códigos ESBC13100400 y ESBC13229400.

(3) Se adicionará S/. 678,00, a toda conexión aérea de media tensión de 10 y 22.9 KV ubicadas en la zona corrosiva del litoral peruano, dicho costo adicional corresponde al aislador exterior de línea a fuga en los armados del Sistema de Protección, obtenido de la base de datos SICODI.