

Presupuestos de la Conexión (*)
Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD
Vigente a partir del 01 de Febrero de 2009

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5A	516	473	581	495	567	488
				BT5B (2 hilos)	237	195	302	215	288	209
				BT5B (3 hilos)	245	203	310	224	296	217
				BT6	165	127	239	151	225	144
				BT5A	569	519	593	535	590	588
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	291	241	314	256	311	308
				BT5B (3 hilos)	299	249	322	264	319	316
				BT6	218	172	251	192	248	245
				BT5A	1 012	977	1 059	960	1 045	984
C2	C2.1		Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	531	496	576	478	561
		BT6			273	237	316	217	300	240
		BT2			2 178	2 141	2 230	2 131	2 215	2 154
		BT3			2 178	2 141	2 230	2 131	2 215	2 154
		BT4			1 338	1 301	1 385	1 286	1 371	1 310
		BT5A			1 061		1 095		1 141	
		BT5B			581		611		658	
	C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW		BT6	324		351		397	
				BT2	2 246		2 285		2 331	
				BT3	2 246		2 285		2 331	
				BT4	1 407		1 440		1 487	
				BT5A	2 624		2 850		3 186	
				BT5B	2 624		2 850		3 186	
				BT2	2 624		2 850		3 186	
C3	C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT3	2 624		2 850		3 186		
			BT4	1 779		1 978		2 313		
			BT2			3 114				
			BT3			3 114				
			BT4			2 242				
C4	C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2			4 287				
			BT3			4 287				
			BT4			3 415				
	C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2			6 400				
			BT3			6 400				
			BT4			5 529				
	C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2			8 028				
			BT3			8 028				
			BT4			7 156				
	C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2							
			BT3							
			BT4							

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea
					Simple
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	270
				BT5B (3 hilos)	279

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Subterránea			
					Conexión	Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	150	62	64	52
				BT5B (3 hilos)	158	62	64	52
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	171	113	96	150
				BT5B (3 hilos)	179	113	96	150
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	395	117	99	154
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	428	173	188	299

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)		
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble	
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5A	1 021	949	1 111	980	1 085	966	
				BT5B	517	446	606	474	578	461	
				BT6	268	191	347	215	319	202	
				BT2	2 559	2 482	2 649	2 517	2 622	2 504	
				BT3	2 559	2 482	2 649	2 517	2 622	2 504	
				BT4	1 620	1 544	1 705	1 573	1 678	1 560	
				C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	1 059		1 119		1 092
	BT5B		556				613		586		
	BT6		307				354		327		
	BT2		2 598				2 656		2 629		
	BT3		2 598				2 656		2 629		
	BT4		1 659				1 713		1 686		
	C3		C3.1			20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A	2 789		2 940	
				BT5B	2 789			2 940		3 073	
BT2		2 789			2 940			3 073			
BT3		2 789			2 940			3 073			
BT4		1 844			1 966			2 100			
C4	C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2			3 064					
			BT3			3 064					
			BT4			2 090					
	C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2			3 606					
			BT3			3 606					
			BT4			2 632					
	C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2			4 690					
			BT3			4 690					
			BT4			3 717					
	C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2			5 047					
			BT3			5 047					
			BT4			4 074					

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Subterránea			
					Conexión	Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	377	112	83	79
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	419	140	238	154

(*) No incluye IGV

Presupuestos de la Conexión (*)

Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD

Vigente a partir del 01 de Febrero de 2009

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Selva - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)		
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble	
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5A	576	530	643	550	631	544	
				BT5B (2 hilos)	261	214	326	234	313	227	
				BT5B (3 hilos)	270	224	335	243	322	237	
				BT6	178	138	256	163	243	156	
				BT5A	636	582	657	596	657	658	
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	321	267	340	280	340	341	
				BT5B (3 hilos)	330	276	349	289	349	350	
				BT6	239	190	270	210	270	271	
				BT5A	1 136	1 098	1 181	1 075	1 167	1 103	
				BT5B	591	553	634	528	620	556	
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT6	299	260	341	235	326	262	
				BT2	2 451	2 412	2 504	2 398	2 489	2 426	
				BT3	2 451	2 412	2 504	2 398	2 489	2 426	
				BT4	1 499	1 460	1 547	1 441	1 532	1 469	
				BT5A	1 191		1 222		1 277		
				BT5B	647		674		730		
				BT6	355		381		436		
				BT2	2 529		2 566		2 621		
				BT3	2 529		2 566		2 621		
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT4	1 577		1 608		1 664		
				BT5A	2 955		3 201		3 586		
				BT5B	2 955		3 201		3 586		
				BT2	2 955		3 201		3 586		
				BT3	2 955		3 201		3 586		
				BT4	1 997		2 214		2 598		
				BT2			3 501				
				BT3			3 501				
				BT4			2 513				
C3	C3.1		20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A	2 955		3 201		3 586		
				BT5B	2 955		3 201		3 586		
				BT2	2 955		3 201		3 586		
				BT3	2 955		3 201		3 586		
				BT4	1 997		2 214		2 598		
C4	C4.1			50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2			3 501			
					BT3			3 501			
					BT4			2 513			
	C4.2			75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2			4 825			
					BT3			4 825			
			BT4				3 837				
	C4.3		150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2			7 219				
				BT3			7 219				
				BT4			6 231				
	C4.4		225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2			9 063				
				BT3			9 063				
				BT4			8 076				

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea
					Simple
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	293
				BT5B (3 hilos)	303

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Selva - Nuevos Soles

Tabla 1. Conexiones en Baja Tensión múltiples					Subterránea			
Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Conexión	Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	164	69	71	59
				BT5B (3 hilos)	173	69	71	59
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	188	126	108	169
				BT5B (3 hilos)	197	126	108	169
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	439	131	111	175
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	478	194	212	339

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Selva - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)				
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble			
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5A	1 146	1 067	1 240	1 097	1 212	1 084			
				BT5B	575	497	668	524	640	510			
				BT6	293	209	376	233	348	218			
				BT2	2 882	2 798	2 978	2 835	2 950	2 821			
				BT3	2 882	2 798	2 978	2 835	2 950	2 821			
				BT4	1 819	1 736	1 909	1 766	1 881	1 753			
			10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	1 189		1 249		1 222				
				BT5B	618		676		648				
				BT6	337		384		356				
	BT2			2 926		2 986		2 959					
	BT3			2 926		2 986		2 959					
	BT4			1 862		1 918		1 890					
	C3		C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A	3 141		3 303		3 459			
					BT5B	3 141		3 303		3 459			
					BT2	3 141		3 303		3 459			
					BT3	3 141		3 303		3 459			
					BT4	2 071		2 200		2 356			
					C4	C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2			3 445		
		BT3								3 445			
		BT4								2 341			
		C4.2						75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2			4 053	
	BT3								4 053				
	BT4								2 951				
	C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2				5 280						
			BT3				5 280						
			BT4				4 178						
C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2				5 686							
		BT3				5 686							
		BT4				4 582							

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Selva - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Conexión	Subterránea		
						Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	419	126	94	89
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	466	157	269	174

(*) No incluye IGV

Presupuestos de la Conexión (*)

Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD

Vigente a partir del 01 de Febrero de 2009

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	520	477	585	499	571	492
						BT7 (3 hilos)	558	516	473	537	611	530
		C1.2			3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	573	524	598	540	595	592
						BT7 (3 hilos)	611	562	493	578	634	631
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	997	962	1 045	946	1 029	969
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 046		1 081		1 127	
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	408	365	472	386	458	379
						BT7 (3 hilos)	446	404	511	424	497	417
		C1.2			3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	461	412	485	427	482	479
						BT7 (3 hilos)	498	450	523	465	520	517
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	744	710	790	692	776	715
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	795		826		873	
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	603	561	670	582	656	575
						BT7 (3 hilos)	642	599	708	622	694	615
		C1.2			3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	656	607	682	624	679	676
						BT7 (3 hilos)	695	645	720	662	717	715
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 055	1 020	1 102	1 003	1 088	1 027
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 105		1 138		1 184	

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Aérea
							Simple
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	553
						BT7 (3 hilos)	591
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	441
						BT7 (3 hilos)	478
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	636
						BT7 (3 hilos)	675

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Subterránea			
							Conexión	Caja toma		
								De 3 a 6 usuarios	De 7 a 12 usuarios	De 13 a 18 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	434	62	64	52
						BT7 (3 hilos)	624	62	64	52
		C1.2			3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	455	113	96	150
						BT7 (3 hilos)	637	113	96	150
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	863	117	99	154
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	923	173	188	299
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	321	62	64	52
						BT7 (3 hilos)	360	62	64	52
		C1.2			3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	342	113	96	150
						BT7 (3 hilos)	380	113	96	150
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	609	117	99	154
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	670	173	188	299
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	518	62	64	52
						BT7 (3 hilos)	556	62	64	52
		C1.2			3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	538	113	96	150
						BT7 (3 hilos)	577	113	96	150
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	921	117	99	154
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	982	173	188	299

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 129	1 059	1 222	1 090	1 194	1 075
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 168		1 229		1 201	
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	822	752	913	781	885	767
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	861		920		892	
			C2.1		Pc ≤ 10 kW	BT7	1 203	1 132	1 296	1 164	1 268	1 150
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 203	1 132	1 296	1 164	1 268	1 150
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 242		1 303		1 275	

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Subterránea			
							Conexión	Caja toma		
								De 3 a 6 usuarios	De 7 a 12 usuarios	De 13 a 18 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	992	112	83	79
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 034	140	238	154
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	683	112	83	79
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	726	140	238	154
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 066	112	83	79
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 108	140	238	154

(*) No incluye IGV

Presupuestos de la Conexión (*)

Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD

Vigente a partir del 01 de Febrero de 2009

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	580	534	648	555	635	548
						BT7 (3 hilos)	624	578	529	598	678	592
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	641	587	662	602	661	662
						BT7 (3 hilos)	684	630	553	645	705	706
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 118	1 080	1 164	1 058	1 151	1 086
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 174		1 204		1 260	
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	453	407	519	427	506	420
						BT7 (3 hilos)	496	451	562	470	550	464
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	513	460	533	473	532	533
						BT7 (3 hilos)	556	502	576	516	576	577
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	832	795	877	771	862	799
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	888		917		972	
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	675	629	742	650	730	644
						BT7 (3 hilos)	718	672	786	694	773	687
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	735	681	756	696	756	757
						BT7 (3 hilos)	779	725	800	740	799	800
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 184	1 146	1 230	1 124	1 215	1 152
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 240		1 270		1 325	

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Aérea
							Simple
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	613
						BT7 (3 hilos)	657
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	485
						BT7 (3 hilos)	529
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	708
						BT7 (3 hilos)	751

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Conexión	Subterránea		
								Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	486	69	71	59
						BT7 (3 hilos)	691	69	71	59
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	509	126	108	169
						BT7 (3 hilos)	705	126	108	169
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	969	131	111	175
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 036	194	212	339
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	358	69	71	59
						BT7 (3 hilos)	401	69	71	59
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	381	126	108	169
						BT7 (3 hilos)	425	126	108	169
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	682	131	111	175
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	748	194	212	339
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	580	69	71	59
						BT7 (3 hilos)	625	69	71	59
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	605	126	108	169
						BT7 (3 hilos)	648	126	108	169
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 035	131	111	175
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 101	194	212	339

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 269	1 190	1 364	1 221	1 337	1 207
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 312		1 373		1 345	
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	920	842	1 014	871	986	857
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	963		1 023		995	
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 352	1 274	1 448	1 305	1 420	1 290
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 396		1 456		1 428	

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Conexión	Subterránea		
								Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 116	126	94	89
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 163	157	269	174
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	766	126	94	89
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	813	157	269	174
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 200	126	94	89
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 247	157	269	174

(*) No incluye IGV

Presupuestos de la Conexión (*)
Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD
Vigente a partir del 01 de Febrero de 2009

Parámetro PCCMC - Costo por Metro de Cable de Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de Medidor	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7	5
		C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7	8
	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	9
		C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	13
Bicuerpo	C1/C2	Todos	Todas	Pc ≤ 20 kW	BT7	3

Parámetro PCCMC - Costo por Metro de Cable de Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de Medidor	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	8
		C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	10
Bicuerpo	C1/C2	Todos	Todas	Pc ≤ 20 kW	BT7	3

Parámetro PCCMC - Costo por Metro de Cable de Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de Medidor	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7	5
		C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7	8
	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	10
		C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	14
Bicuerpo	C1/C2	Todos	Todas	Pc ≤ 20 kW	BT7	3

Parámetro PCCMC - Costo por Metro de Cable de Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de Medidor	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	9
		C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	11
Bicuerpo	C1/C2	Todos	Todas	Pc ≤ 20 kW	BT7	3

Parámetro PCCXM - Conexiones Básicas en Media Tensión - Nuevos Soles

Parámetro PCXXM - Conexiones Básicas en Media Tensión -					Nuevos Soles					
Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	10 kV		13.2/7.62 kV		22.9/13.2 kV	
					PMI	Celda	PMI	Celda	PMI	Celda
C5	C5.1	Trifásica	Pc ≤ 100 kW	MT2	10 155	10 904	10 681	15 374	14 338	15 969
				MT3	10 155	10 904	10 681	15 374	14 338	15 969
				MT4	9 337	10 088	9 767	14 462	13 424	15 058
	C5.2		100 kW < Pc ≤ 400 kW	MT2	10 363	10 971	11 211	15 424	14 338	15 969
				MT3	10 363	10 971	11 211	15 424	14 338	15 969
				MT4	9 545	10 155	10 297	14 512	13 424	15 058
	C5.3		400 kW < Pc ≤ 700 kW	MT2	10 548	10 988	11 524	15 511	14 962	16 019
				MT3	10 548	10 988	11 524	15 511	14 962	16 019
				MT4	9 730	10 171	10 611	14 599	14 048	15 108
	C5.4		700 kW < Pc ≤ 1000 kW	MT2	11 169	11 087	11 524	15 511	15 169	16 095
				MT3	11 169	11 087	11 524	15 511	15 169	16 095
				MT4	10 352	10 270	10 611	14 599	14 255	15 182

Parámetro PCCXM - Conexiones Básicas en Media Tensión - Selva - Nuevos Soles

Parámetro PCXXM - Conexiones Básicas en Media Tensión - Seiva - Nuevos Soles					10 kV		13.2/7.62 kV		22.9/13.2 kV	
Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	PMI	Celda	PMI	Celda	PMI	Celda
C5	C5.1	Trifásica	Pc ≤ 100 kW	MT2	11 386	12 236	11 983	17 300	16 126	17 974
				MT3	11 386	12 236	11 983	17 300	16 126	17 974
				MT4	10 460	11 310	10 947	16 266	15 091	16 941
	C5.2		100 kW < Pc ≤ 400 kW	MT2	11 623	12 310	12 583	17 356	16 126	17 974
				MT3	11 623	12 310	12 583	17 356	16 126	17 974
				MT4	10 696	11 386	11 547	16 323	15 091	16 941
	C5.3		400 kW < Pc ≤ 700 kW	MT2	11 832	12 329	12 938	17 455	16 832	18 031
				MT3	11 832	12 329	12 938	17 455	16 832	18 031
				MT4	10 905	11 405	11 903	16 421	15 797	16 997
	C5.4		700 kW < Pc ≤ 1000 kW	MT2	12 536	12 443	12 938	17 455	17 068	18 116
				MT3	12 536	12 443	12 938	17 455	17 068	18 116
				MT4	11 609	11 517	11 903	16 421	16 033	17 082

(*) No incluye IGV

Parámetro PCCCM - Otros Elementos Electromecánicos en Media Tensión - Nuevos Soles

Elemento	Tipo de red	Descripción	10 kV	13.2/7.62 kV	22.9/13.2 kV
Empalme de acometida	Aérea	A red aérea con cable autoportante	558	564	518
		A red aérea con conductor desnudo	147	147	147
	Subterránea	A red subterránea	3 001	3 001	4 580
Cable de acometida	Aérea	Con cable autoportante y salida a red subterránea	4 197	4 208	4 531
		Con conductor desnudo y salida a red aérea	3 235	3 246	3 343
	Subterránea-Aérea	Con conductor desnudo y salida a red subterránea	3 318	3 335	3 457
		Con conductor desnudo y salida a red subterránea	3 743	3 755	5 042
Caja de protección	Subterránea	Para celda interior	2 936	2 984	3 243
		Con seccionador cut-out hasta 100 kW	776	776	860
		Con seccionador cut-out mayor a 100 kW hasta 400 kW	782	778	861
		Con seccionador cut-out mayor a 400 kW hasta 700 kW	800	792	863
		Con seccionador cut-out mayor a 700 kW hasta 1000 kW	808	803	864
Sistema de protección y seccionamiento	Aérea	Con seccionador de potencia para celda interior hasta 1000 kW	10 277	11 058	12 913
Protección sobretensión	Aérea	Para instalación exterior	731	836	931
		Para instalación interior	2 116	1 923	2 007
Zanja (metro lineal)	Aérea/Subterránea	Para PMI o celda interior	29	29	29
Rotura y reparación de vereda (m2)	Aérea/Subterránea	Para PMI o celda interior	91	91	91
Murete	Aérea	Para PMI	125	125	125
Protección de estructuras	Aérea	Bloque de concreto	396	396	396
		Riel de acero	124	124	124

Presupuestos de la Conexión (*)**Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD****Vigente a partir del 01 de Febrero de 2009****Parámetro PCCCM - Otros Elementos Electromecánicos en Media Tensión - Selva - Nuevos Soles**

Elemento	Tipo de red	Descripción	10 kV	13.2/7.62 kV	22.9/13.2 kV
Empalme de acometida	Aérea	A red aérea con cable autoportante	615	621	570
		A red aérea con conductor desnudo	153	153	153
Cable de acometida	Aérea	A red subterránea	3 373	3 373	5 162
		Con cable autoportante y salida a red subterránea	4 642	4 654	5 021
		Con conductor desnudo y salida a red aérea	3 550	3 561	3 672
		Con conductor desnudo y salida a red subterránea	3 644	3 662	3 799
	Subterránea-Aérea	Con conductor desnudo y salida a red subterránea	4 113	4 126	5 586
Caja de protección	Subterránea	Para celda interior	3 289	3 343	3 638
Sistema de protección y seccionamiento	Aérea	Con seccionador cut-out hasta 100 kW	843	843	939
		Con seccionador cut-out mayor a 100 kW hasta 400 kW	850	846	939
		Con seccionador cut-out mayor a 400 kW hasta 700 kW	871	861	942
		Con seccionador cut-out mayor a 700 kW hasta 1000 kW	879	874	943
Protección sobretensión	Aérea	Con seccionador de potencia para celda interior hasta 1000 kW	11 490	12 375	14 476
	Subterránea	Para instalación exterior	804	922	1 031
	Subterránea	Para instalación interior	2 379	2 158	2 254
Zanja (metro lineal)	Aérea/Subterránea	Para PMI o celda interior	27	27	27
Rotura y reparación de vereda (m2)	Aérea/Subterránea	Para PMI o celda interior	95	95	95
Murete	Aérea	Para PMI	135	135	135
Protección de estructuras	Aérea	Bloque de concreto	432	432	432
		Riel de acero	135	135	135

Parámetros PCCVE, PCCMU y PCCMA - Nuevos Soles

Descripción	Unidad	Costo
Rotura y resane de vereda en baja tensión	m2	91
Murete	Unidad	125
Mástil metálico de 3 m	Unidad	61
Mástil metálico de 6 m	Unidad	99

Parámetros PCCVE, PCCMU y PCCMA - Selva - Nuevos Soles

Descripción	Unidad	Costo
Rotura y resane de vereda en baja tensión	m2	95
Murete	Unidad	134
Mástil metálico de 3 m	Unidad	67
Mástil metálico de 6 m	Unidad	110

Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	319
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	353
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	702
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	702
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	217
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	252
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	459
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	459
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	387
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	421
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	421
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	736
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	736
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	736

(*) No incluye IGV

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	324
						BT7 (3 hilos)	358
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	222
						BT7 (3 hilos)	256
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	390
						BT7 (3 hilos)	425

Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción	Costo
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	841
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	841
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	545
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	545
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	891
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	891

Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	359
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	398
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	359
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	398
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	792
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	792
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	243
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	282
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	243
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	282
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7	517
			C1.1		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	517
			C1.2		Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	435
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	475
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	435
			C2.1		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	475
			C2.2		Pc ≤ 10 kW	BT7	832
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	832

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	363
						BT7 (3 hilos)	403
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	248
						BT7 (3 hilos)	288
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	440
						BT7 (3 hilos)	479

Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	950
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	950
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	615
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	615
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 007
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 007

(*) No incluye IGV