

Presupuestos de la Conexión (*)
Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD
Vigente a partir del 01 de Marzo de 2009

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)					
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble				
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5A	519	476	584	497	570	490				
				BT5B (2 hilos)	238	196	303	215	289	209				
				BT5B (3 hilos)	247	204	311	225	297	218				
				BT6	166	127	240	152	226	145				
				BT5A	572	522	596	538	593	591				
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	293	243	315	257	312	309				
				BT5B (3 hilos)	301	251	323	265	320	317				
				BT6	219	173	252	193	249	246				
				BT5A	1 025	990	1 072	972	1 057	996				
				BT5B	539	502	583	483	568	506				
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT6	277	240	320	220	304	243				
				BT2	2 207	2 170	2 257	2 157	2 242	2 180				
				BT3	2 207	2 170	2 257	2 157	2 242	2 180				
				BT4	1 356	1 319	1 402	1 302	1 387	1 326				
				BT5A	1 075		1 108		1 155					
				BT5B	588		619		666					
				BT6	328		355		402					
				BT2	2 277		2 312		2 359					
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT3	2 277		2 312		2 359					
				BT4	1 426		1 457		1 505					
				BT5A	2 655		2 861		3 198					
				BT5B	2 655		2 861		3 198					
				BT2	2 655		2 861		3 198					
				BT3	2 655		2 861		3 198					
				BT4	1 800		1 985		2 322					
				C3	C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A	2 655		2 861		3 198		
BT5B	2 655		2 861					3 198						
BT2	2 655		2 861					3 198						
BT3	2 655		2 861					3 198						
BT4	1 800		1 985					2 322						
C4	C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2						3 126					
			BT3						3 126					
			BT4						2 251					
			C4.2				75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2			4 303			
								BT3			4 303			
	BT4				3 428									
	C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW		BT2				6 424						
				BT3				6 424						
			BT4			5 550								
			C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2			8 058						
BT3							8 058							
BT4					7 183									

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea Simple
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	272
				BT5B (3 hilos)	281

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Subterránea			
					Conexión	Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	151	62	64	52
				BT5B (3 hilos)	159	62	64	52
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	172	114	97	153
				BT5B (3 hilos)	180	114	97	153
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	400	119	100	150
	10 kW < Pc ≤ 20 kW		BT5B	433	175	191	305	

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)				
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble			
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5A	1 035	962	1 125	992	1 098	978			
				BT5B	524	452	614	480	585	467			
				BT6	272	194	351	218	323	204			
				BT2	2 593	2 516	2 681	2 548	2 654	2 534			
				BT3	2 593	2 516	2 681	2 548	2 654	2 534			
				BT4	1 642	1 565	1 726	1 593	1 699	1 579			
				C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	1 073		1 132		1 105		
						BT5B	564		621		593		
	BT6		311				358		331				
	BT2		2 633				2 688		2 661				
	BT3		2 633				2 688		2 661				
	BT4		1 681				1 734		1 706				
	C3		C3.1			20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A	2 822		2 951		3 085	
							BT5B	2 822		2 951		3 085	
				BT2	2 822			2 951		3 085			
				BT3	2 822			2 951		3 085			
BT4		1 866			1 974			2 108					
C4		C4.1		50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2				3 076				
					BT3				3 076				
					BT4				2 098				
	C4.2		75 kW < Pc ≤ 150 kW		BT2			3 620					
		BT3				3 620							
		BT4				2 642							
		C4.3		150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2			4 707					
	BT3					4 707							
BT4					3 731								
C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW		BT2				5 066						
		BT3			5 066								
		BT4			4 089								

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Subterránea		
					Conexión	Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	381	114	84
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	424	142	241

(*) No incluye IGV

Presupuestos de la Conexión (*)
Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD
Vigente a partir del 01 de Marzo de 2009

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Selva - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5A	579	533	645	553	633	547
				BT5B (2 hilos)	263	215	327	235	314	228
				BT5B (3 hilos)	272	225	336	244	323	238
				BT6	179	138	257	164	244	157
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5A	639	585	660	599	660	661
				BT5B (2 hilos)	323	269	341	281	341	342
				BT5B (3 hilos)	332	278	350	290	350	351
				BT6	241	191	271	210	271	272
				BT5A	1 151	1 113	1 196	1 088	1 181	1 117
				BT5B	599	560	642	534	627	562
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT6	303	264	345	237	330	266
				BT2	2 484	2 445	2 534	2 427	2 520	2 455
				BT3	2 484	2 445	2 534	2 427	2 520	2 455
				BT4	1 519	1 480	1 566	1 458	1 551	1 486
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	1 207		1 236		1 293	
				BT5B	656		682		738	
				BT6	360		385		442	
				BT2	2 563		2 597		2 653	
				BT3	2 563		2 597		2 653	
				BT4	1 598		1 628		1 684	
C3	C3.1		20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A	2 990		3 214		3 599	
				BT5B	2 990		3 214		3 599	
				BT2	2 990		3 214		3 599	
				BT3	2 990		3 214		3 599	
C4	C4.1		50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT4	2 020		2 222		2 608	
				BT2			3 514			
				BT3			3 514			
				BT4			2 523			
	C4.2		75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2			4 843			
				BT3			4 843			
				BT4			3 851			
	C4.3		150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2			7 246			
				BT3			7 246			
				BT4			6 254			
	C4.4		225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2			9 097			
				BT3			9 097			
BT4						8 106				

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea
					Simple
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	295
				BT5B (3 hilos)	305

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Selva - Nuevos Soles

Parámetro FCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Seiva - Ruedos Soles								
Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Conexión	Subterránea		
						Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	165	69	71	59
				BT5B (3 hilos)	174	69	71	59
				BT5B (2 hilos)	189	127	109	170
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (3 hilos)	198	127	109	170
				BT5B	445	132	112	177
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	483	197	215	343
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B				

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Selva - Nuevos Soles

Anexo F. C. 0. 1. 2. Conexiones en Baja Tensión 200/230 V - Solva - Nuevos Solos										
Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5A	1 161	1 081	1 255	1 110	1 227	1 097
				BT5B	583	503	676	530	648	517
				BT6	297	212	380	235	352	221
				BT2	2 921	2 836	3 014	2 870	2 986	2 855
				BT3	2 921	2 836	3 014	2 870	2 986	2 855
				BT4	1 844	1 759	1 932	1 787	1 904	1 774
				BT5A	1 205		1 265		1 236	
				BT5B	627		684		656	
				BT6	341		389		360	
	C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT2	2 966		3 023		2 995		
			BT3	2 966		3 023		2 995		
			BT4	1 888		1 942		1 913		
			BT5A	3 178		3 316		3 472		
			BT5B	3 178		3 316		3 472		
			BT2	3 178		3 316		3 472		
			BT3	3 178		3 316		3 472		
			BT4	2 095		2 208		2 365		
			BT2			3 458				
C3	C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT3			3 458				
			BT4			2 350				
			BT2			4 069				
			BT3			4 069				
	C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT4			2 962				
			BT2			5 300				
			BT3			5 300				
			BT4			4 193				
	C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2			5 707				
			BT3			5 707				
			BT4			4 600				
			BT2							
C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2								
		BT3								
		BT4								
		BT2								
C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2								
		BT3								
		BT4								
		BT2								

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Selva - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Conexión	Subterránea		
						Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	424	127	95	90
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	472	159	272	176

(*) No incluye IGV

Presupuestos de la Conexión (*)
Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD
Vigente a partir del 01 de Marzo de 2009

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	523	480	588	501	574	494
					BT7 (3 hilos)	561	519	475	540	613	533	
		C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	576	527	601	543	598	595	
			BT7 (3 hilos)	614	565	495	581	636	633			
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 011	976	1 057	957	1 042	981
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 061		1 094		1 141	
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	410	367	474	388	460	381
					BT7 (3 hilos)	448	406	514	426	499	419	
		C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	463	414	487	429	484	481	
			BT7 (3 hilos)	501	452	526	467	523	520			
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	754	719	800	700	785	724
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	805		836		883	
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	606	564	673	585	659	578
						BT7 (3 hilos)	645	602	711	624	697	617
					3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	659	610	685	626	682	679
						BT7 (3 hilos)	698	648	723	665	720	718
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 069	1 034	1 116	1 016	1 101	1 040
					10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 120		1 152		1 199	

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Aérea
							Simple
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	556
						BT7 (3 hilos)	594
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	443
						BT7 (3 hilos)	481
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	639
						BT7 (3 hilos)	678

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Parámetro F-CORR - Conexiones en Baja Tensión múltiples ELB V - Prepaño							Nuevos Cables			
Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Conexión	Subterránea		
								Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	436	62	64	52
					BT7 (3 hilos)	626	62	64	52	
		C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	457	114	97	151	
					BT7 (3 hilos)	639	114	97	151	
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	874	119	100	156
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	934	175	191	303
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	322	62	64	52
					BT7 (3 hilos)	362	62	64	52	
		C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	343	114	97	151	
					BT7 (3 hilos)	382	114	97	151	
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	617	119	100	156
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	678	175	191	303
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	521	62	64	52
					BT7 (3 hilos)	559	62	64	52	
		C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	541	114	97	151	
					BT7 (3 hilos)	580	114	97	151	
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	932	119	100	156
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	994	175	191	303

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 145	1 073	1 236	1 103	1 208	1 088
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 184		1 244		1 216	
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	833	762	924	791	896	776
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	873		931		903	
			C2.2									
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 219	1 148	1 311	1 178	1 283	1 163
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 259		1 319		1 291	

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Subterránea			
							Conexión	Caja toma		
								De 3 a 6 usuarios	De 7 a 12 usuarios	De 13 a 18 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 004	114	84	80
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 047	142	241	156
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	692	114	84	80
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	734	142	241	156
			C2.2							
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 079	114	84	80
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 122	142	241	156

(*) No incluye IGV

Presupuestos de la Conexión (*)
Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD
Vigente a partir del 01 de Marzo de 2009

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Área		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	583	537	651	558	637	551
						BT7 (3 hilos)	627	581	532	601	681	595
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	644	590	665	604	664	665
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 133	1 095	1 178	1 071	1 165	1 099
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 190		1 219		1 275	
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	455	409	522	429	509	422
						BT7 (3 hilos)	499	453	565	472	553	466
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	516	462	536	475	535	536
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	559	505	579	519	579	580
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	844	805	887	780	873	808
							900		928		984	
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	678	632	745	653	733	646
						BT7 (3 hilos)	722	675	789	697	776	690
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	739	684	759	699	759	760
						BT7 (3 hilos)	783	729	804	743	803	804
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 200	1 161	1 245	1 137	1 230	1 166
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 257		1 285		1 342	

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Área
							Simple
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	616
						BT7 (3 hilos)	660
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	488
						BT7 (3 hilos)	532
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	711
						BT7 (3 hilos)	755

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Subterránea			
							Conexión	Caja toma		
								De 3 a 6 usuarios	De 7 a 12 usuarios	De 13 a 18 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	488	69	71	59
						BT7 (3 hilos)	694	69	71	59
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	512	127	109	170
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	708	127	109	170
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	981	132	112	177
							1 049	197	215	343
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	359	69	71	59
						BT7 (3 hilos)	403	69	71	59
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	383	127	109	170
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	427	127	109	170
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	691	132	112	177
							757	197	215	343
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	583	69	71	59
						BT7 (3 hilos)	627	69	71	59
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	607	127	109	170
						BT7 (3 hilos)	651	127	109	170
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 048	132	112	177
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 115	197	215	343

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Área		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 286	1 206	1 380	1 235	1 353	1 222
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 329		1 389		1 361	
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	933	853	1 026	881	998	868
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	977		1 035		1 007	
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 370	1 291	1 466	1 321	1 437	1 306
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 415		1 474		1 446	

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Subterránea			
							Conexión	Caja toma		
								De 3 a 6 usuarios	De 7 a 12 usuarios	De 13 a 18 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 129	127	95	90
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 177	159	272	176
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	775	127	95	90
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	823	159	272	176
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 215	127	95	90
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 262	159	272	176

(*) No incluye IGV

Presupuestos de la Conexión (*)
Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD
Vigente a partir del 01 de Marzo de 2009

Parámetro PCCMC - Costo por Metro de Cable de Conexiones
en Baja Tensión 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de Medidor	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7	4
		C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7	8
	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	9
		C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	12
Bicuerpo	C1/C2	Todos	Todas	Pc ≤ 20 kW	BT7	3

Parámetro PCCMC - Costo por Metro de Cable de Conexiones
en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de Medidor	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	8
		C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	10
Bicuerpo	C1/C2	Todos	Todas	Pc ≤ 20 kW	BT7	3

Parámetro PCCMC - Costo por Metro de Cable de Conexiones
en Baja Tensión 220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de Medidor	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7	4
		C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7	8
	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	10
		C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	13
Bicuerpo	C1/C2	Todos	Todas	Pc ≤ 20 kW	BT7	3

Parámetro PCCMC - Costo por Metro de Cable de Conexiones
en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de Medidor	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	9
		C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	11
Bicuerpo	C1/C2	Todos	Todas	Pc ≤ 20 kW	BT7	3

Parámetro PCCXM - Conexiones Básicas en Media Tensión - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	10 kV		13.2/7.62 kV		22.9/13.2 kV	
					PMI	Celda	PMI	Celda	PMI	Celda
C5	C5.1	Trifásica	Pc ≤ 100 kW	MT2	10 368	11 137	10 905	15 702	14 639	16 310
				MT3	10 368	11 137	10 905	15 702	14 639	16 310
				MT4	9 533	10 303	9 971	14 770	13 705	15 379
	C5.2		100 kW < Pc ≤ 400 kW	MT2	10 580	11 205	11 446	15 753	14 639	16 310
				MT3	10 580	11 205	11 446	15 753	14 639	16 310
				MT4	9 745	10 371	10 513	14 821	13 705	15 379
	C5.3		400 kW < Pc ≤ 700 kW	MT2	10 769	11 222	11 766	15 841	15 276	16 360
				MT3	10 769	11 222	11 766	15 841	15 276	16 360
				MT4	9 934	10 388	10 833	14 910	14 342	15 429
	C5.4		700 kW < Pc ≤ 1000 kW	MT2	11 403	11 324	11 766	15 841	15 487	16 438
				MT3	11 403	11 324	11 766	15 841	15 487	16 438
				MT4	10 569	10 489	10 833	14 910	14 554	15 506

Parámetro PCCXM - Conexiones Básicas en Media Tensión - Selva - Nuevos Soles

					10 kV		13.2/7.62 kV		22.9/13.2 kV	
Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	PMI	Celda	PMI	Celda	PMI	Celda
C5	C5.1	Trifásica	Pc ≤ 100 kW	MT2	11 625	12 496	12 234	17 668	16 464	18 357
				MT3	11 625	12 496	12 234	17 668	16 464	18 357
				MT4	10 680	11 551	11 176	16 612	15 407	17 301
	C5.2		100 kW < Pc ≤ 400 kW	MT2	11 866	12 573	12 846	17 725	16 464	18 357
				MT3	11 866	12 573	12 846	17 725	16 464	18 357
				MT4	10 920	11 629	11 789	16 670	15 407	17 301
	C5.3		400 kW < Pc ≤ 700 kW	MT2	12 080	12 592	13 210	17 827	17 185	18 415
				MT3	12 080	12 592	13 210	17 827	17 185	18 415
				MT4	11 134	11 648	12 152	16 771	16 129	17 359
	C5.4		700 kW < Pc ≤ 1000 kW	MT2	12 799	12 708	13 210	17 827	17 426	18 502
				MT3	12 799	12 708	13 210	17 827	17 426	18 502
				MT4	11 852	11 763	12 152	16 771	16 369	17 446

(*) No incluye IGV

Parámetro PCCCM - Otros Elementos Electromecánicos en Media Tensión - Nuevos Soles

Elemento	Tipo de red	Descripción	10 kV	13.2/7.62 kV	22.9/13.2 kV
Empalme de acometida	Aérea	A red aérea con cable autoportante	558	564	518
		A red aérea con conductor desnudo	147	147	147
Cable de acometida	Subterránea	A red subterránea	2 999	2 999	4 578
	Aérea	Con cable autoportante y salida a red subterránea	4 195	4 207	4 529
		Con conductor desnudo y salida a red aérea	3 234	3 244	3 342
		Con conductor desnudo y salida a red subterránea	3 317	3 333	3 455
	Subterránea-Aérea	Con conductor desnudo y salida a red subterránea	3 741	3 753	5 040
Caja de protección	Subterránea	Para celda interior	2 935	2 982	3 241
Sistema de protección y seccionamiento	Aérea	Con seccionador cut-out hasta 100 kW	775	775	859
		Con seccionador cut-out mayor a 100 kW hasta 400 kW	782	777	861
		Con seccionador cut-out mayor a 400 kW hasta 700 kW	800	791	863
		Con seccionador cut-out mayor a 700 kW hasta 1000 kW	808	802	864
	Subterránea	Con seccionador de potencia para celda interior hasta 1000 kW	10 272	11 053	12 907
Protección sobretensión	Aérea	Para instalación exterior	731	836	931
	Subterránea	Para instalación interior	2 115	1 922	2 006
Zanja (metro lineal)	Aérea/Subterránea	Para PMI o celda interior	28	28	28
Rotura y reparación de vereda (m2)	Aérea/Subterránea	Para PMI o celda interior	89	89	89
Murete	Aérea	Para PMI	123	123	123
Protección de estructuras	Aérea	Bloque de concreto	390	390	390
		Riel de acero	122	122	122

Presupuestos de la Conexión (*)
Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD
Vigente a partir del 01 de Marzo de 2009

Parámetro PCCCM - Otros Elementos Electromecánicos en Media Tensión - Selva - Nuevos Soles

Elemento	Tipo de red	Descripción	10 kV	13.27/62 kV	22.9/13.2 kV
Empalme de acometida	Aérea	A red aérea con cable autoportante	614	621	570
		A red aérea con conductor desnudo	153	153	153
	Subterránea	A red subterránea	3 372	3 372	5 160
Cable de acometida	Aérea	Con cable autoportante y salida a red subterránea	4 639	4 651	5 018
		Con conductor desnudo y salida a red aérea	3 548	3 560	3 670
		Con conductor desnudo y salida a red subterránea	3 642	3 660	3 797
	Subterránea-Aérea	Con conductor desnudo y salida a red subterránea	4 111	4 124	5 583
Caja de protección	Subterránea	Para celda interior	3 288	3 342	3 636
Sistema de protección y seccionamiento	Aérea	Con seccionador cut-out hasta 100 kW	842	842	938
		Con seccionador cut-out mayor a 100 kW hasta 400 kW	850	845	938
		Con seccionador cut-out mayor a 400 kW hasta 700 kW	870	861	941
	Subterránea	Con seccionador cut-out mayor a 700 kW hasta 1000 kW	879	873	943
Protección sobretensión	Aérea	Con seccionador de potencia para celda interior hasta 1000 kW	11 485	12 369	14 469
	Subterránea	Para instalación exterior	803	922	1 030
Zanja (metro lineal)	Subterránea	Para instalación interior	2 377	2 157	2 253
	Aérea/Subterránea	Para PMI o celda interior	27	27	27
Rotura y reparación de vereda (m2)	Aérea/Subterránea	Para PMI o celda interior	94	94	94
Murete	Aérea	Para PMI	133	133	133
Protección de estructuras	Aérea	Bloque de concreto	426	426	426
		Riel de acero	133	133	133

Parámetros PCCVE, PCCMU y PCCMA - Nuevos Soles

Descripción	Unidad	Costo
Rotura y resane de vereda en baja tensión	m2	89
Murete	Unidad	123
Mástil metálico de 3 m	Unidad	60
Mástil metálico de 6 m	Unidad	97

Parámetros PCCVE, PCCMU y PCCMA - Selva - Nuevos Soles

Descripción	Unidad	Costo
Rotura y resane de vereda en baja tensión	m2	94
Murete	Unidad	132
Mástil metálico de 3 m	Unidad	66
Mástil metálico de 6 m	Unidad	108

Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	326
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	361
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	326
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	361
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	719
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	719
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	222
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	257
	Bicuerpo	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	222
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	257
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	257
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	257
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	470
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	470
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	395
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	430
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	395
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	430
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	430
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	430
	Bicuerpo	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	754
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	754
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	754
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	754

(*) No incluye IGV

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	331
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	366
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	227
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	262
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	399
						BT7 (3 hilos)	434

Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción	Costo
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	861
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	861
			C2.2		Pc ≤ 10 kW	BT7	559
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	559
			C2.1		Pc ≤ 10 kW	BT7	913
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	913

Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	366
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	406
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	366
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	406
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	811
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	811
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	249
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	288
	Bicuerpo	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	249
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	288
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	249
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	288
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7	529
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7	529
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	445
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	485
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	485
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	445
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	485
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	852
	Bicuerpo	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7	852
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7	852
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	852
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	852

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	371
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	412
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	253
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	294
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	449
						BT7 (3 hilos)	489

Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	973
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	973
			C2.2		Pc ≤ 10 kW	BT7	630
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	630
			C2.1		Pc ≤ 10 kW	BT7	630
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 032
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 032
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 032

(*) No incluye IGV