

Presupuestos de la Conexión (*)
Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD
Vigente a partir del 01 de Abril de 2009

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5A	501	460	564	480	550	473
				BT5B (2 hilos)	230	190	293	208	279	202
				BT5B (3 hilos)	238	197	300	217	287	210
			3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT6	161	123	231	147	218	140
				BT5A	553	504	576	519	573	571
				BT5B (2 hilos)	283	234	304	248	301	298
	C1.2			BT5B (3 hilos)	290	242	312	256	309	306
				BT6	212	167	243	187	240	237
				BT5A	990	956	1 034	938	1 020	961
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	520	485	563	466	548	489
				BT6	267	231	309	212	294	234
				BT2	2 130	2 094	2 178	2 082	2 163	2 104
				BT3	2 130	2 094	2 178	2 082	2 163	2 104
				BT4	1 309	1 273	1 353	1 257	1 339	1 280
			10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	1 038		1 070		1 115	
				BT5B	568		597		642	
				BT6	317		343		388	
				BT2	2 198		2 232		2 277	
				BT3	2 198		2 232		2 277	
				BT4	1 376		1 406		1 453	
	C2.2			BT5A	2 563		2 736		3 058	
				BT5B	2 563		2 736		3 058	
				BT2	2 563		2 736		3 058	
				BT3	2 563		2 736		3 058	
				BT4	1 738		1 899		2 221	
				BT2			2 990			
C3	C3.1		20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT3			2 990			
				BT4			2 153			
				BT2			4 116			
				BT3			4 116			
				BT4			3 278			
				BT2			6 144			
	C4.1		50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT3			6 144			
				BT4			5 308			
				BT2			7 707			
	C4.2		75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT3			7 707			
				BT4			6 870			
				BT2						
	C4.3		150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT3						
				BT4						
				BT2						
	C4.4		225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT3						
				BT4						
				BT2						

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea Simple
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	262
				BT5B (3 hilos)	271

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Subterránea			
					Conexión	Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	146	60	62	51
				BT5B (3 hilos)	154	60	62	51
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	166	110	93	146
				BT5B (3 hilos)	174	110	93	146
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	386	115	96	151
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	418	169	184	293

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5A	999	928	1 086	957	1 059	944
				BT5B	506	437	592	463	565	450
				BT6	262	187	339	210	312	197
				BT2	2 503	2 428	2 587	2 459	2 561	2 446
				BT3	2 503	2 428	2 587	2 459	2 561	2 446
				BT4	1 585	1 510	1 666	1 537	1 639	1 524
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	1 036		1 093		1 067	
				BT5B	544		599		572	
				BT6	300		346		320	
				BT2	2 541		2 594		2 568	
				BT3	2 541		2 594		2 568	
				BT4	1 623		1 674		1 647	
	C3	C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A	2 724		2 823		2 950	
				BT5B	2 724		2 823		2 950	
				BT2	2 724		2 823		2 950	
				BT3	2 724		2 823		2 950	
				BT4	1 801		1 887		2 016	
				BT2			2 942			
C4	C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT3			2 942				
			BT4			2 007				
			BT2			3 462				
	C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT3			3 462				
			BT4			2 527				
			BT2			4 502				
	C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT3			4 502				
			BT4			3 568				
			BT2			4 845				
	C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT3			4 845				
			BT4			3 911				

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Subterránea		
					Conexión	Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	368	110	81
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	409	137	232

(*) No incluye IGV

Presupuestos de la Conexión (*)
Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD
Vigente a partir del 01 de Abril de 2009

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Selva - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)				
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble			
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5A	559	515	623	534	612	528			
				BT5B (2 hilos)	254	208	316	227	303	220			
				BT5B (3 hilos)	262	218	325	235	312	229			
				BT6	173	134	248	158	235	152			
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5A	617	565	637	578	637	638			
				BT5B (2 hilos)	312	259	330	271	330	331			
				BT5B (3 hilos)	320	268	338	280	338	339			
				BT6	232	185	262	203	262	262			
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5A	1 111	1 074	1 154	1 050	1 140	1 078			
				BT5B	578	541	619	516	605	543			
				BT6	292	254	333	229	319	256			
				BT2	2 398	2 360	2 446	2 342	2 432	2 369			
				BT3	2 398	2 360	2 446	2 342	2 432	2 369			
				BT4	1 466	1 428	1 511	1 407	1 497	1 434			
				C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	1 165		1 193		1 247		
						BT5B	633		658		713		
	BT6		348				372		426				
	BT2		2 474				2 506		2 560				
	BT3		2 474				2 506		2 560				
	BT4		1 542				1 571		1 625				
	C3		C3.1			20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A	2 886		3 073		3 443	
							BT5B	2 886		3 073		3 443	
				BT2	2 886			3 073		3 443			
				BT3	2 886			3 073		3 443			
BT4		1 950			2 125			2 494					
C4		C4.1		50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2				3 361				
					BT3				3 361				
					BT4				2 413				
	C4.2		75 kW < Pc ≤ 150 kW		BT2			4 631					
		BT3				4 631							
		BT4				3 683							
		C4.3		150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2			6 930					
	BT3					6 930							
	BT4					5 982							
	C4.4		225 kW < Pc ≤ 300 kW		BT2			8 700					
		BT3				8 700							
		BT4				7 753							

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea
					Simple
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	285
				BT5B (3 hilos)	294

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Selva - Nuevos Soles

Anexo 1 - Códigos de Conexiones en Baja Tensión múltiples					Subterránea			
Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Conexión	Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	159	67	69	57
				BT5B (3 hilos)	168	67	69	57
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	183	122	105	164
				BT5B (3 hilos)	192	122	105	164
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	429	128	109	171
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	466	190	207	331

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Selva - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)		
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble	
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5A	1 121	1 044	1 211	1 072	1 184	1 058	
				BT5B	563	486	652	512	625	499	
				BT6	286	204	367	227	340	213	
				BT2	2 820	2 737	2 909	2 769	2 882	2 755	
				BT3	2 820	2 737	2 909	2 769	2 882	2 755	
				BT4	1 780	1 698	1 865	1 725	1 838	1 712	
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	1 163		1 220		1 193		
				BT5B	605		660		633		
				BT6	330		375		348		
				BT2	2 863		2 917		2 890		
				BT3	2 863		2 917		2 890		
				BT4	1 822		1 874		1 847		
	C3		C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A	3 067		3 171		3 320	
					BT5B	3 067		3 171		3 320	
					BT2	3 067		3 171		3 320	
					BT3	3 067		3 171		3 320	
C4	C4.1		50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT4	2 022		2 112		2 262		
				BT2			3 307				
		BT3				3 307					
		BT4				2 247					
	C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2			3 891					
			BT3			3 891					
			BT4			2 833					
	C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2			5 069					
			BT3			5 069					
			BT4			4 010					
	C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2			5 458					
			BT3			5 458					
BT4					4 399						

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Selva - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Conexión	Subterránea		
						Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	409	123	91	86
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	455	154	262	170

(*) No incluye IGV

Presupuestos de la Conexión (*)
Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD
Vigente a partir del 01 de Abril de 2009

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	505	464	568	484	554	477
						BT7 (3 hilos)	542	501	459	521	592	514
		C1.2			3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	556	509	580	524	577	575
						BT7 (3 hilos)	593	546	478	561	614	612
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	976	942	1 020	924	1 005	947
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 024		1 055		1 101	
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	396	354	458	374	444	367
						BT7 (3 hilos)	433	392	496	411	482	404
		C1.2			3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	447	400	471	414	468	465
						BT7 (3 hilos)	484	436	507	451	505	502
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	728	694	772	675	758	699
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	777		807		852	
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	586	545	649	565	636	558
						BT7 (3 hilos)	623	582	686	603	673	596
		C1.2			3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	637	589	661	605	658	655
						BT7 (3 hilos)	675	626	698	642	695	693
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 032	998	1 077	980	1 062	1 003
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 081		1 112		1 157	

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Aérea
							Simple
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	537
						BT7 (3 hilos)	574
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	428
						BT7 (3 hilos)	465
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	617
						BT7 (3 hilos)	655

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Subterránea			
							Conexión	Caja toma		
								De 3 a 6 usuarios	De 7 a 12 usuarios	De 13 a 18 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	421	60	62	51
						BT7 (3 hilos)	605	60	62	51
		C1.2			3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	441	110	93	146
						BT7 (3 hilos)	617	110	93	146
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	843	115	96	151
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	902	169	184	293
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	311	60	62	51
						BT7 (3 hilos)	349	60	62	51
		C1.2			3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	332	110	93	146
						BT7 (3 hilos)	368	110	93	146
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	595	115	96	151
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	654	169	184	293
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	503	60	62	51
						BT7 (3 hilos)	540	60	62	51
		C1.2			3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	522	110	93	146
						BT7 (3 hilos)	560	110	93	146
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	900	115	96	151
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	959	169	184	293

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 105	1 036	1 193	1 065	1 166	1 050
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 143		1 200		1 173	
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	804	735	892	763	864	749
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	842		899		872	
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 177	1 108	1 266	1 137	1 238	1 123
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 215		1 273		1 245	

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Subterránea			
							Conexión	Caja toma		
								De 3 a 6 usuarios	De 7 a 12 usuarios	De 13 a 18 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	969	110	81	77
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 010	137	232	151
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	667	110	81	77
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	709	137	232	151
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 041	110	81	77
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 083	137	232	151

(*) No incluye IGV

Presupuestos de la Conexión (*)

Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD

Vigente a partir del 01 de Abril de 2009

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	563	519	628	539	615	532
					3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	606	561	513	580	657	575
			C1.2			BT7 (2 hilos)	622	570	642	583	641	642
						BT7 (3 hilos)	664	612	537	625	683	684
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 094	1 057	1 137	1 033	1 124	1 060
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 149		1 176		1 230	
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	439	395	504	414	491	407
					3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	482	437	545	456	534	450
			C1.2			BT7 (2 hilos)	498	446	517	459	516	517
						BT7 (3 hilos)	540	488	559	501	559	560
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	814	777	856	753	842	780
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	868		896		950	
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	655	611	719	630	708	624
					3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	697	652	762	673	750	666
			C1.2			BT7 (2 hilos)	713	661	733	675	733	734
						BT7 (3 hilos)	756	704	776	717	775	776
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 158	1 121	1 201	1 098	1 187	1 125
					10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 213		1 240		1 295	
			C2.2									

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Área
							Simple
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	595
						BT7 (3 hilos)	638
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	471
						BT7 (3 hilos)	514
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	687
						BT7 (3 hilos)	729

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

							Subterránea						
Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Conexión	Caja toma	Caja toma	Caja toma			
								De 3 a 6 usuarios	De 7 a 12 usuarios	De 13 a 18 usuarios			
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	472	67	69	57			
					3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	670	67	69	57			
			C1.2			BT7 (2 hilos)	494	122	105	164			
						BT7 (3 hilos)	683	122	105	164			
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	947	128	109	171			
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 012	190	207	331			
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	347	67	69	57			
					3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	389	67	69	57			
			C1.2			BT7 (2 hilos)	369	122	105	164			
						BT7 (3 hilos)	412	122	105	164			
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	666	128	109	171			
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	731	190	207	331			
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	563	67	69	57			
					3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	606	67	69	57			
			C1.2			BT7 (2 hilos)	586	122	105	164			
						BT7 (3 hilos)	628	122	105	164			
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 011	128	109	171			
			10 kW < Pc ≤ 20 kW		BT7	1 076	190	207	331				
					C2.2								

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Área		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 241	1 164	1 332	1 192	1 306	1 179
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 283		1 341		1 314	
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	900	823	990	850	963	837
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	943		999		972	
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 322	1 246	1 414	1 275	1 387	1 261
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 365		1 422		1 395	

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Subterránea			
							Conexión	Caja toma		
								De 3 a 6 usuarios	De 7 a 12 usuarios	De 13 a 18 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 090	123	91	86
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 136	154	262	170
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	748	123	91	86
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	794	154	262	170
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 172	123	91	86
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 218	154	262	170

(*) No incluye IGV

Presupuestos de la Conexión (*)
Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD
Vigente a partir del 01 de Abril de 2009

Parámetro PCCMC - Costo por Metro de Cable de Conexiones
en Baja Tensión 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de Medidor	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7	4
		C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7	7
	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	8
		C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	12
Bicuerpo	C1/C2	Todos	Todas	Pc ≤ 20 kW	BT7	3

Parámetro PCCMC - Costo por Metro de Cable de Conexiones
en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de Medidor	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	7
		C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	9
Bicuerpo	C1/C2	Todos	Todas	Pc ≤ 20 kW	BT7	3

Parámetro PCCMC - Costo por Metro de Cable de Conexiones
en Baja Tensión 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de Medidor	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7	4
		C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7	7
	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	9
		C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	13
Bicuerpo	C1/C2	Todos	Todas	Pc ≤ 20 kW	BT7	3

Parámetro PCCMC - Costo por Metro de Cable de Conexiones
en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de Medidor	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	8
		C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	11
Bicuerpo	C1/C2	Todos	Todas	Pc ≤ 20 kW	BT7	3

Parámetro PCCXM - Conexiones Básicas en Media Tensión - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	10 kV		13.2/7.62 kV		22.9/13.2 kV	
					PMI	Celda	PMI	Celda	PMI	Celda
C5	C5.1	Trifásica	Pc ≤ 100 kW	MT2	10 036	10 778	10 555	15 197	14 170	15 785
				MT3	10 036	10 778	10 555	15 197	14 170	15 785
				MT4	9 227	9 972	9 652	14 295	13 266	14 884
	C5.2		100 kW < Pc ≤ 400 kW	MT2	10 241	10 844	11 079	15 246	14 170	15 785
				MT3	10 241	10 844	11 079	15 246	14 170	15 785
				MT4	9 433	10 038	10 176	14 344	13 266	14 884
	C5.3		400 kW < Pc ≤ 700 kW	MT2	10 424	10 861	11 389	15 331	14 786	15 834
				MT3	10 424	10 861	11 389	15 331	14 786	15 834
				MT4	9 616	10 053	10 486	14 430	13 883	14 933
	C5.4		700 kW < Pc ≤ 1000 kW	MT2	11 038	10 959	11 389	15 331	14 991	15 909
				MT3	11 038	10 959	11 389	15 331	14 991	15 909
				MT4	10 230	10 152	10 486	14 430	14 088	15 007

Parámetro PCCXM - Conexiones Básicas en Media Tensión - Selva - Nuevos Soles

				10 kV		13.2/7.62 kV		22.9/13.2 kV		
Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	PMI	Celda	PMI	Celda	PMI	Celda
C5	C5.1	Trifásica	Pc ≤ 100 kW	MT2	11 253	12 094	11 842	17 100	15 937	17 767
				MT3	11 253	12 094	11 842	17 100	15 937	17 767
				MT4	10 338	11 180	10 818	16 078	14 913	16 745
	C5.2		100 kW < Pc ≤ 400 kW	MT2	11 486	12 168	12 435	17 155	15 937	17 767
				MT3	11 486	12 168	12 435	17 155	15 937	17 767
				MT4	10 570	11 254	11 411	16 134	14 913	16 745
	C5.3		400 kW < Pc ≤ 700 kW	MT2	11 693	12 187	12 787	17 253	16 634	17 823
				MT3	11 693	12 187	12 787	17 253	16 634	17 823
				MT4	10 777	11 273	11 763	16 231	15 612	16 801
	C5.4		700 kW < Pc ≤ 1000 kW	MT2	12 389	12 299	12 787	17 253	16 868	17 906
				MT3	12 389	12 299	12 787	17 253	16 868	17 906
				MT4	11 472	11 384	11 763	16 231	15 844	16 884

(*) No incluye IGV

Parámetro PCCCM - Otros Elementos Electromecánicos en Media Tensión - Nuevos Soles

Elemento	Tipo de red	Descripción	10 kV	13.2/7.62 kV	22.9/13.2 kV
Empalme de acometida	Aérea	A red aérea con cable autoportante	537	543	499
		A red aérea con conductor desnudo	141	141	141
Cable de acometida	Subterránea	A red subterránea	2 387	2 887	4 407
	Aérea	Con cable autoportante y salida a red subterránea	4 038	4 049	4 360
		Con conductor desnudo y salida a red aérea	3 113	3 123	3 217
		Con conductor desnudo y salida a red subterránea	3 193	3 208	3 326
Caja de protección	Subterránea-Aérea	Con conductor desnudo y salida a red subterránea	3 601	3 613	4 851
	Subterránea	Para celda interior	2 825	2 871	3 120
Sistema de protección y seccionamiento	Aérea	Con seccionador cut-out hasta 100 kW	746	746	827
		Con seccionador cut-out mayor a 100 kW hasta 400 kW	752	748	828
		Con seccionador cut-out mayor a 400 kW hasta 700 kW	770	762	830
		Con seccionador cut-out mayor a 700 kW hasta 1000 kW	777	772	831
	Subterránea	Con seccionador de potencia para celda interior hasta 1000 kW	9 888	10 639	12 424
Protección sobretensión	Aérea	Para instalación exterior	704	804	896
	Subterránea	Para instalación interior	2 036	1 850	1 931
Zanja (metro lineal)	Aérea/Subterránea	Para PMI o celda interior	28	28	28
Rotura y reparación de vereda (m2)	Aérea/Subterránea	Para PMI o celda interior	88	88	88
Murete	Aérea	Para PMI	121	121	121
Protección de estructuras	Aérea	Bloque de concreto	384	384	384
		Riel de acero	120	120	120

Presupuestos de la Conexión (*)
Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD
Vigente a partir del 01 de Abril de 2009

Parámetro PCCCM - Otros Elementos Electromecánicos en Media Tensión - Selva - Nuevos Soles

Elemento	Tipo de red	Descripción	10 kV	13.27/62 kV	22.9/13.2 kV
Empalme de acometida	Aérea	A red aérea con cable autoportante	591	598	549
		A red aérea con conductor desnudo	148	148	148
	Subterránea	A red subterránea	3 246	3 246	4 967
Cable de acometida	Aérea	Con cable autoportante y salida a red subterránea	4 466	4 477	4 831
		Con conductor desnudo y salida a red aérea	3 415	3 427	3 533
		Con conductor desnudo y salida a red subterránea	3 506	3 523	3 655
	Subterránea-Aérea	Con conductor desnudo y salida a red subterránea	3 958	3 970	5 374
Caja de protección	Subterránea	Para celda interior	3 165	3 217	3 500
Sistema de protección y seccionamiento	Aérea	Con seccionador cut-out hasta 100 kW	811	811	903
		Con seccionador cut-out mayor a 100 kW hasta 400 kW	818	814	903
		Con seccionador cut-out mayor a 400 kW hasta 700 kW	838	828	906
	Subterránea	Con seccionador de potencia para celda interior hasta 1000 kW	11 055	11 906	13 928
Protección sobretensión	Aérea	Para instalación exterior	773	888	991
	Subterránea	Para instalación interior	2 289	2 077	2 169
Zanja (metro lineal)	Aérea/Subterránea	Para PMI o celda interior	26	26	26
Rotura y reparación de vereda (m2)	Aérea/Subterránea	Para PMI o celda interior	92	92	92
Murete	Aérea	Para PMI	131	131	131
Protección de estructuras	Aérea	Bloque de concreto	419	419	419
		Riel de acero	131	131	131

Parámetros PCCVE, PCCMU y PCCMA - Nuevos Soles

Descripción	Unidad	Costo
Rotura y resane de vereda en baja tensión	m2	88
Murete	Unidad	121
Mástil metálico de 3 m	Unidad	59
Mástil metálico de 6 m	Unidad	96

Parámetros PCCVE, PCCMU y PCCMA - Selva - Nuevos Soles

Descripción	Unidad	Costo
Rotura y resane de vereda en baja tensión	m2	92
Murete	Unidad	130
Mástil metálico de 3 m	Unidad	65
Mástil metálico de 6 m	Unidad	107

Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	315
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	349
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	315
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	349
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	695
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	695
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	215
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	249
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	215
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	249
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	454
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	454
	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	382
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	416
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	382
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	416

(*) No incluye IGV

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	320
			C1.1		Pc ≤ 3 kW	BT7 (3 hilos)	354
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	219
			C1.1		Pc ≤ 3 kW	BT7 (3 hilos)	253
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	386
						BT7 (3 hilos)	420

Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción	Costo
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	832
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	832
		Tarjetas	C2	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	540
	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	540
			C2.2		Pc ≤ 10 kW	BT7	882
					10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	882

Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	355
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	393
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	355
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	393
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	784
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	784
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	241
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	279
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	241
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	241
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	279
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	279
	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7	512
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7	512
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	430
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	470

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	359
			C1.1		Pc ≤ 3 kW	BT7 (3 hilos)	398
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	245
			C1.1		Pc ≤ 3 kW	BT7 (3 hilos)	284
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	435
			C1.1		Pc ≤ 3 kW	BT7 (3 hilos)	473

Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	941
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	941
		Tarjetas	C2	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	609
	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	609
			C2.2		Pc ≤ 10 kW	BT7	997
					10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	997

(*) No incluye IGV