

Presupuestos de la Conexión (**)

Vigente a partir del 01 de Mayo de 2007

Presupuesto de Conexiones en Baja Tensión - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Nivel de tensión	Fases	Potencia conectada	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
						Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
C1	C1.1	Baja Tensión 220 V	Monofásica	Hasta 3 kW	BT5A	570	520	641	559	630	553
					BT5B	301	251	364	282	353	276
					BT6	173	126	244	162	233	157
	C1.2	Baja Tensión 220 V	Monofásica	Mayor a 3 kW hasta 10 kW	BT5A	589	556	658	582	662	598
					BT5B	320	286	382	306	386	322
					BT6	190	161	262	186	266	202
C2	C2.1	Baja Tensión 220 V	Trifásica	Hasta 10 kW	BT5A	921	875	988	899	976	912
					BT5B	519	473	581	490	567	504
					BT6	229	185	291	202	279	216
					BT2	2 432	2 387	2 524	2 434	2 511	2 448
					BT3	2 432	2 387	2 524	2 434	2 511	2 448
					BT4 (*)	519	473	581	490	567	504
	C2.2	Baja Tensión 220 V	Trifásica	Mayor a 10 kW hasta 20 kW	BT5A	968		1 036		1 064	
					BT5B	566		629		656	
					BT6	275		340		367	
					BT2	2 555		2 649		2 677	
					BT3	2 555		2 649		2 677	
					BT4 (*)	566		629		656	
C3	C3.1	Baja Tensión 220 V	Trifásica	Mayor a 20 kW hasta 50 kW	BT2	2 997		3 128		3 335	
					BT3	2 997		3 128		3 335	
					BT4	2 354		2 467		2 673	
C4	C4.1	Baja Tensión 220 V	Trifásica	Mayor a 50 kW hasta 75 kW	BT2			3 319			
					BT3			3 319			
					BT4			2 658			
	C4.2	Baja Tensión 220 V	Trifásica	Mayor a 75 kW hasta 150 kW	BT2			4 097			
					BT3			4 097			
					BT4			3 435			
	C4.3	Baja Tensión 220 V	Trifásica	Mayor a 150 kW hasta 225 kW	BT2			4 512			
					BT3			4 512			
					BT4			3 852			
	C4.4	Baja Tensión 220 V	Trifásica	Mayor a 225 kW hasta 300 kW	BT2			5 204			
					BT3			5 204			
					BT4			4 543			
C2	C2.1	Baja Tensión 380/220 V	Trifásica	Hasta 10 kW	BT5A	945	877	1 031	916	1 000	901
					BT5B	537	469	618	503	587	487
					BT6	239	167	313	198	282	182
					BT2	3 017	2 947	3 128	3 013	3 097	2 997
					BT3	3 017	2 947	3 128	3 013	3 097	2 997
					BT4 (*)	537	469	618	503	587	487
	C2.2	Baja Tensión 380/220 V	Trifásica	Mayor a 10 kW hasta 20 kW	BT5A	980		1 052		1 021	
					BT5B	572		639		607	
					BT6	273		334		302	
					BT2	3 051		3 149		3 117	
					BT3	3 051		3 149		3 117	
					BT4 (*)	572		639		607	
C3	C3.1	Baja Tensión 380/220 V	Trifásica	Mayor a 20 kW hasta 50 kW	BT2	3 357		3 462		3 550	
					BT3	3 357		3 462		3 550	
					BT4	2 326		2 402		2 490	
C4	C4.1	Baja Tensión 380/220 V	Trifásica	Mayor a 50 kW hasta 75 kW	BT2			3 721			
					BT3			3 721			
					BT4			2 660			
	C4.2	Baja Tensión 380/220 V	Trifásica	Mayor a 75 kW hasta 150 kW	BT2			4 063			
					BT3			4 063			
					BT4			3 003			
	C4.3	Baja Tensión 380/220 V	Trifásica	Mayor a 150 kW hasta 225 kW	BT2			4 847			
					BT3			4 847			
					BT4			3 787			
	C4.4	Baja Tensión 380/220 V	Trifásica	Mayor a 225 kW hasta 300 kW	BT2			5 176			
					BT3			5 176			
					BT4			4 116			

(*) Opción tarifaria BT4 con potencia contratada

(**) No incluye IGV

Sector Rural

Tipo	Subtipo	Nivel de tensión	Fases	Potencia conectada	Opción tarifaria	Aérea
						Simple
C1	C1.1	Baja Tensión	Monofásica	Hasta 3 kW	BT5B	309

Presupuestos de la Conexión ()**

Vigente a partir del 01 de Mayo de 2007

Presupuesto de Conexiones en Baja Tensión Múltiples - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Nivel de tensión	Fases	Potencia conectada	Opción tarifaria	Subterránea			
						Conexión	Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
C1	C1.1	Baja Tensión 220 V	Monofásica	Hasta 3 kW	BT5B	211	59	50	40
	C1.2	Baja Tensión 220 V	Monofásica	Mayor a 3 kW hasta 10 kW	BT5B	228	114	74	74
C2	C2.1	Baja Tensión 220 V	Trifásica	Hasta 10 kW	BT5B	402	112	72	68
	C2.2	Baja Tensión 220 V	Trifásica	Mayor a 10 kW hasta 20 kW	BT5B	484	161	133	115
C2	C2.1	Baja Tensión 380/220 V	Trifásica	Hasta 10 kW	BT5B	406	113	62	59
	C2.2	Baja Tensión 380/220 V	Trifásica	Mayor a 10 kW hasta 20 kW	BT5B	434	141	101	100

Otros Costos en Baja Tensión - Nuevos Soles

Descripción	Unidad	Nuevos Soles (S/.)
Rotura y resane de vereda en baja ter	m ²	68
Murete	Unidad	123
Mástil metálico de 3 m	Unidad	62
Mástil metálico de 6 m	Unidad	103

Presupuesto de Conexiones Básicas en Media Tensión - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Nivel de tensión	Fases	Potencia conectada	Opción tarifaria	10 kV		13.2/7.62 kV		22.9/13.2 kV	
						PMI	Celda	PMI	Celda	PMI	Celda
C5	C5.1	Media tensión	Trifásica	Hasta 100 kW	MT2/MT3	10 374	9 324	11 083	13 490	14 816	14 876
					MT4	9 742	8 690	10 069	12 472	13 802	13 859
	C5.2	Media tensión	Trifásica	Mayor a 100 kW hasta 400 kW	MT2/MT3	10 586	9 392	11 624	13 541	14 816	14 876
					MT4	9 954	8 758	10 610	12 524	13 802	13 859
	C5.3	Media tensión	Trifásica	Mayor a 400 kW hasta 700 kW	MT2/MT3	10 775	9 409	11 944	13 630	15 452	14 927
					MT4	10 142	8 775	10 929	12 613	14 438	13 910
	C5.4	Media tensión	Trifásica	Mayor a 700 kW hasta 1000 kW	MT2/MT3	11 409	9 511	11 944	13 630	15 664	15 004
					MT4	10 777	8 877	10 929	12 613	14 650	13 986

Presupuesto de Otros Elementos Electromecánicos en Media Tensión - Nuevos Soles

Armado	Tipo de red	Descripción	10 kV	13.2/7.62 kV	22.9/13.2 kV
Empalme de acometida	Aérea	A red aérea con cable autoportante	437	512	722
		A red aérea con conductor desnudo	114	114	114
	Subterránea	A red subterránea	1 810	1 810	4 399
Cable de acometida	Aérea	Con cable autoportante y salida a red subterránea	3 281	3 430	3 999
		Con conductor desnudo y salida a red aérea	2 742	2 747	2 884
		Con conductor desnudo y salida a red subterránea	2 584	2 665	2 876
	Subterránea-Aérea	Con conductor desnudo y salida a red subterránea	2 930	3 079	4 219
Caja de protección	Subterránea	Para celda interior	2 092	2 190	2 487
Sistema de protección y seccionamiento	Aérea	Con seccionador cut-out hasta 100 kW	1 253	1 257	1 529
		Con seccionador cut-out mayor a 100 kW hasta 400	1 260	1 273	1 534
		Con seccionador cut-out mayor a 400 kW hasta 700	1 266	1 268	1 539
		Con seccionador cut-out mayor a 700 kW hasta 1000	1 269	1 271	1 542
	Subterránea	Con seccionador de potencia para celda interior	9 713	10 473	11 449
Protección sobretensión	Aérea	Para instalación exterior	719	957	1 108
	Subterránea	Para instalación interior	2 239	2 450	2 661
Excavación y compactación de zanja (metro lineal)	Aérea/Subterránea	Para PMI o celda interior	20	20	20
Rotura y reparación de vereda (m ²)	Aérea/Subterránea	Para PMI o celda interior	56	56	56
Murete	Aérea	Para PMI	102	102	102

(**) No incluye IGV

Presupuesto de Conexión Eléctrica Prepago con Medidores Monocuerpo (S/.)

Vigente a partir del 01 de Mayo de 2007

Resolución OSINERG N° 442-2006-OS/CD

								Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)		
Tecnología	Tipo	Subtipo	Tensión	Fases	Pc (1)	Sector	Hilos	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble	
Códigos	C1	C1.1	220 V	Monofásica	Pc <= 3 kW	4 y 5	2	538						
						4 y 5	3	576						
						1, 2 y 3	2	521	471	574	494	551	483	
						1, 2 y 3	3	559	509	612	532	589	521	
		C1.2			3 kW < Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	2	582	561	588	514	579	521	
	1, 2, 3, 4 y 5			3		619	599	626	551	617	559			
	C2			Trifásica		Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	981	931	1 002	909	974	914
						10 kW < Pc <= 20 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	1 040		1 048		1 058	
		C2.1	Pc <= 10 kW		2, 3, 4 y 5	4	1 078	1 042	1 163	1 045	1 116	1 022		
	C2.2	10 kW < Pc <= 20 kW	2, 3, 4 y 5	4	1 175		1 182		1 136					
Tarjetas	C1	C1.1	220 V	Monofásica	Pc <= 3 kW	4 y 5	2	426						
						4 y 5	3	464						
						1, 2 y 3	2	410	359	462	382	440	372	
						1, 2 y 3	3	449	397	500	420	478	409	
		C1.2			3 kW < Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	2	470	450	477	402	467	409	
	1, 2, 3, 4 y 5			3		508	487	515	440	505	447			
	C2			Trifásica		Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	736	687	758	664	730	669
						10 kW < Pc <= 20 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	796		804		814	
		C2.1	Pc <= 10 kW		2, 3, 4 y 5	4	781	746	865	747	818	724		
	C2.2	10 kW < Pc <= 20 kW	2, 3, 4 y 5	4	879		886		839					

								Subterránea - Múltiple			
Tecnología	Tipo	Subtipo	Tensión	Fases	Pc (1)	Sector	Hilos	De 3 a 6	De 7 a 12	De 13 a 18	
Códigos	C1	C1.1	220 V	Monofásica	Pc <= 3 kW	1, 2, 3, 4 y 5	2	480	472	463	
						1, 2, 3, 4 y 5	3	518	510	501	
		C1.2			3 kW < Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	2	558	522	522	
						1, 2, 3, 4 y 5	3	596	560	560	
	C2	C2.1		Trifásica	Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	938	898	894	
					10 kW < Pc <= 20 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	1 074	1 047	1 030	
		C2.1			Trifásica	Pc <= 10 kW	2, 3, 4 y 5	4	1 065	1 015	1 011
						10 kW < Pc <= 20 kW	2, 3, 4 y 5	4	1 125	1 086	1 084
Tarjetas	C1	C1.1	220 V	Monofásica	Pc <= 3 kW	1, 2, 3, 4 y 5	2	369	360	351	
						1, 2, 3, 4 y 5	3	407	398	389	
		C1.2			3 kW < Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	2	446	410	410	
						1, 2, 3, 4 y 5	3	484	448	448	
	C2	C2.1		Trifásica	Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	693	654	650	
					10 kW < Pc <= 20 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	830	802	785	
		C2.1			Trifásica	Pc <= 10 kW	2, 3, 4 y 5	4	768	718	713
						10 kW < Pc <= 20 kW	2, 3, 4 y 5	4	828	789	786

(1) Pc: Potencia conectada

Presupuesto de Conexión Eléctrica Prepago con Medidores Bicuerpo (S/.)

Vigente a partir del 01 de Mayo de 2007

Resolución OSINERG N° 442-2006-OS/CD

Tecnología	Tipo	Subtipo	Tensión	Fases	Pc (1)	Sector	Hilos	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
								Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Códigos	C1	C1.1	220 V	Monofásica	Pc <= 3 kW	4 y 5	2	624					
						4 y 5	3	662					
						1, 2 y 3	2	608	557	660	581	638	570
						1, 2 y 3	3	647	595	698	619	676	608
		C1.2			3 kW < Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	2	668	648	675	600	665	608
						1, 2, 3, 4 y 5	3	706	686	713	638	703	646
	C2	380/220 V		Trifásica	Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	1 044	994	1 066	972	1 037	977
					10 kW < Pc <= 20 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	1 103		1 111		1 121	
				Trifásica	Pc <= 10 kW	2, 3, 4 y 5	4	1 156	1 120	1 242	1 124	1 195	1 101
					10 kW < Pc <= 20 kW	2, 3, 4 y 5	4	1 254		1 262		1 216	

Tecnología	Tipo	Subtipo	Tensión	Fases	Pc (1)	Sector	Hilos	Subterránea - Múltiple				
								De 3 a 6	De 7 a 12	De 13 a 18		
Códigos	C1	C1.1	220 V	Monofásica	Pc <= 3 kW	1, 2, 3, 4 y 5	2	567	558	550		
						1, 2, 3, 4 y 5	3	605	596	587		
		C1.2			3 kW < Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	2	645	609	609		
						1, 2, 3, 4 y 5	3	683	647	647		
	C2	C2.1		Trifásica	Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	1 001	962	958		
					10 kW < Pc <= 20 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	1 138	1 110	1 093		
		C2.2			380/220 V	Trifásica	Pc <= 10 kW	2, 3, 4 y 5	4	1 144	1 094	1 090
							10 kW < Pc <= 20 kW	2, 3, 4 y 5	4	1 205	1 165	1 163

(1) Pc: Potencia conectada

Costo por Cambio a Conexión Eléctrica Prepago con Medidores Monocuerpo (S/.)

Vigente a partir del 01 de Mayo de 2007

Resolución OSINERG N° 442-2006-OS/CD

								Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)		
Tecnología	Tipo	Subtipo	Tensión	Fases	Pc (1)	Sector	Hilos	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble	
Códigos	C1	C1.1	220 V	Monofásica	Pc <= 3 kW	4 y 5	2	352						
						4 y 5	3	391						
						1, 2 y 3	2	347	347	347	347	347	347	
						1, 2 y 3	3	385	385	385	385	385	385	
		3 kW < Pc <= 10 kW			1, 2, 3, 4 y 5	2	347	347	347	347	347	347		
					1, 2, 3, 4 y 5	3	385	385	385	385	385	385		
	C2	C2.1	Trifásica	Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	708	708	708	708	708	708		
				10 kW < Pc <= 20 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	708		708		708			
		C2.1	380/220 V	Trifásica	Pc <= 10 kW	2, 3, 4 y 5	4	848	848	848	848	848	848	
		C2.2			10 kW < Pc <= 20 kW	2, 3, 4 y 5	4	848		848		848		
Tarjetas	C1	C1.1	220 V	Monofásica	Pc <= 3 kW	4 y 5	2	241						
						4 y 5	3	279						
						1, 2 y 3	2	235	235	235	235	235	235	
						1, 2 y 3	3	274	274	274	274	274	274	
		3 kW < Pc <= 10 kW			1, 2, 3, 4 y 5	2	235	235	235	235	235	235		
					1, 2, 3, 4 y 5	3	274	274	274	274	274	274		
	C2	C2.1	Trifásica	Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	465	465	465	465	465	465		
				10 kW < Pc <= 20 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	465		465		465			
		C2.1	380/220 V	Trifásica	Pc <= 10 kW	2, 3, 4 y 5	4	551	551	551	551	551	551	
		C2.2			10 kW < Pc <= 20 kW	2, 3, 4 y 5	4	551		551		551		

Tecnología	Tipo	Subtipo	Tensión	Fases	Pc (1)	Sector	Hilos	Subterránea - Múltiple		
								De 3 a 6	De 7 a 12	De 13 a 18
Códigos	C1	C1.1	220 V	Monofásica	Pc <= 3 kW	1, 2, 3, 4 y 5	2	347	347	347
						1, 2, 3, 4 y 5	3	385	385	385
						1, 2, 3, 4 y 5	2	347	347	347
		C1.2			3 kW < Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	385	385	385
						1, 2, 3, 4 y 5	3	708	708	708
						10 kW < Pc <= 20 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	708	708
	C2	C2.1	380/220 V	Trifásica	Pc <= 10 kW	2, 3, 4 y 5	4	848	848	848
					10 kW < Pc <= 20 kW	2, 3, 4 y 5	4	848	848	848
		C2.2		Trifásica	Pc <= 10 kW	2, 3, 4 y 5	4	848	848	848
					10 kW < Pc <= 20 kW	2, 3, 4 y 5	4	848	848	848
Tarjetas	C1	C1.1	220 V	Monofásica	Pc <= 3 kW	1, 2, 3, 4 y 5	2	235	235	235
						1, 2, 3, 4 y 5	3	274	274	274
						1, 2, 3, 4 y 5	2	235	235	235
		C1.2			3 kW < Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	274	274	274
						1, 2, 3, 4 y 5	2	235	235	235
						10 kW < Pc <= 20 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	465	465
	C2	C2.1	380/220 V	Trifásica	Pc <= 10 kW	2, 3, 4 y 5	4	551	551	551
					10 kW < Pc <= 20 kW	2, 3, 4 y 5	4	551	551	551
		C2.2		Trifásica	Pc <= 10 kW	2, 3, 4 y 5	4	551	551	551
					10 kW < Pc <= 20 kW	2, 3, 4 y 5	4	551	551	551

(1) Pc: Potencia conectada

Costo por Cambio a Conexión Eléctrica Prepago con Medidores Bicuerpo (S/.)

Vigente a partir del 01 de Mayo de 2007

Resolución OSINERG N° 442-2006-OS/CD

								Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
Tecnología	Tipo	Subtipo	Tensión	Fases	Pc (1)	Sector	Hilos	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Códigos	C1	C1.1	220 V	Monofásica	Pc <= 3 kW	4 y 5	2	428					
						4 y 5	3	465					
						1, 2 y 3	2	423	423	423	423	423	423
						1, 2 y 3	3	461	461	461	461	461	461
		C1.2			3 kW < Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	2	423	423	423	423	423	423
						1, 2, 3, 4 y 5	3	461	461	461	461	461	461
	C2	C2.1		Trifásica	Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	737	737	737	737	737	737
		C2.2			10 kW < Pc <= 20 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	737		737		737	
		C2.1	380/220 V	Trifásica	Pc <= 10 kW	2, 3, 4 y 5	4	892	892	892	892	892	892
		C2.2			10 kW < Pc <= 20 kW	2, 3, 4 y 5	4	892		892		892	

Tecnología	Tipo	Subtipo	Tensión	Fases	Pc (1)	Sector	Hilos	Subterránea - Múltiple		
								De 3 a 6	De 7 a 12	De 13 a 18
Códigos	C1	C1.1	220 V	Monofásica	Pc <= 3 kW	1, 2, 3, 4 y 5	2	423	423	423
		3 kW < Pc <= 10 kW			1, 2, 3, 4 y 5	3	461	461	461	
					1, 2, 3, 4 y 5	2	423	423	423	
					1, 2, 3, 4 y 5	3	461	461	461	
	C2	C2.1	Trifásica	Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	737	737	737	
		10 kW < Pc <= 20 kW		1, 2, 3, 4 y 5	3	737	737	737		
		C2.1	380/220 V	Trifásica	Pc <= 10 kW	2, 3, 4 y 5	4	892	892	892
		10 kW < Pc <= 20 kW			2, 3, 4 y 5	4	892	892	892	
		C2.2								
		C2.2								

(1) Pc: Potencia conectada

Costo por Metro de Cable de Energía para la Conexión Eléctrica Prepago con Medidor Monocuerpo (S/.)

Vigente a partir del 01 de Mayo de 2007

Resolución OSINERG N° 442-2006-OS/CD

Tipo	Subtipo	Tensión	Fases	Pc (1)	Sector	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
						Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
C1	C1.1	220 V	Monofásica	Pc <= 3 kW	4 y 5	3					
	C1.2				1, 2 y 3	3	3	3	3	3	3
	C2.1			3 kW < Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	7	15	7	15	7	15
C2	C2.1	380/220 V	Trifásica	Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	8	14	8	14	8	14
	C2.2			10 kW < Pc <= 20 kW	1, 2, 3, 4 y 5	10		10		10	
	C2.1		Trifásica	Pc <= 10 kW	2, 3, 4 y 5	6	11	6	11	6	11
	C2.2			10 kW < Pc <= 20 kW	2, 3, 4 y 5	11		11		11	

Tipo	Subtipo	Tensión	Fases	Pc (1)	Sector	Subterránea - Múltiple		
						De 3 a 6	De 7 a 12	De 13 a 18
C1	C1.1	220 V	Monofásica	Pc <= 3 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	3	3
	C1.2			3 kW < Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	15	15	15
	C2.1			Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	14	14	14
C2	C2.2	380/220 V	Trifásica	10 kW < Pc <= 20 kW	1, 2, 3, 4 y 5	14	14	14
	C2.1			Pc <= 10 kW	2, 3, 4 y 5	11	11	11
	C2.2		Trifásica	10 kW < Pc <= 20 kW	2, 3, 4 y 5	18	18	18
	C2.2							

(1) Pc: Potencia conectada.

Nota: Incluye el costo del cable, los recursos para su instalación y los gastos generales.

Costo por Metro del Cable de Control para la Conexión Eléctrica Prepago con Medidor Bicuerpo (S/.)

Vigente a partir del 01 de Mayo de 2007

Resolución OSINERG N° 442-2006-OS/CD

Tipo	Subtipo	Tensión	Fases	Pc (1)	Sector	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
						Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
C1	C1.1	220 V	Monofásica	Pc <= 3 kW	4 y 5	3					
	C1.2				1, 2 y 3	3	3	3	3	3	3
	C2.1			3 kW < Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	3	3	3	3	3
C2	C2.1	380/220 V	Trifásica	Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	3	3	3	3	3
	C2.2			10 kW < Pc <= 20 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3		3		3	
	C2.1		Trifásica	Pc <= 10 kW	2, 3, 4 y 5	3	3	3	3	3	3
	C2.2			10 kW < Pc <= 20 kW	2, 3, 4 y 5	3		3		3	

(1) Pc: Potencia conectada.

Tipo	Subtipo	Tensión	Fases	Pc (1)	Sector	Subterránea - Múltiple		
						De 3 a 6	De 7 a 12	De 13 a 18
C1	C1.1	220 V	Monofásica	Pc <= 3 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	3	3
	C1.2			3 kW < Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	3	3
	C2.1			Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	3	3
C2	C2.2	380/220 V	Trifásica	10 kW < Pc <= 20 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	3	3
	C2.1			Pc <= 10 kW	2, 3, 4 y 5	3	3	3
	C2.2		Trifásica	10 kW < Pc <= 20 kW	2, 3, 4 y 5	3	3	3
	C2.2							

(1) Pc: Potencia conectada.

Nota: Incluye el costo del cable, los recursos para su instalación y los gastos generales.

Cargo de Respocición y Mantenimiento Mensual (CM) para Conexiones con Medidores Monocuerpo (S/.)

Vigente a partir del 01 de Mayo de 2007

Resolución OSINERG N° 442-2006-OS/CD

Tecnología	Tipo	Subtipo	Tensión	Fases	Pc (1)	Sector	Hilos	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)		
								Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble	
Códigos	C1	C1.1	220 V	Monofásica	Pc <= 3 kW	4 y 5	2	1,18						
						4 y 5	3	1,28						
						1, 2 y 3	2	1,21	1,20	1,19	1,21	1,17	1,25	
						1, 2 y 3	3	1,32	1,31	1,30	1,32	1,27	1,37	
		C1.2			3 kW < Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	2	1,23	1,28	1,15	1,20	1,21	1,21	
						1, 2, 3, 4 y 5	3	1,34	1,39	1,26	1,31	1,31	1,32	
	C2	C2.1	380/220 V	Trifásica	Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	2,51	2,55	2,48	2,46	2,44	2,47	
					10 kW < Pc <= 20 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	2,48		2,43		2,44		
		C2.2	Trifásica	Pc <= 10 kW	2, 3, 4 y 5	4	2,89		2,96	2,81	2,89	2,87	2,97	
				10 kW < Pc <= 20 kW	2, 3, 4 y 5	4	2,91			2,84		2,90		
Tarjetas	C1	C1.1	220 V	Monofásica	Pc <= 3 kW	4 y 5	2	0,85						
						4 y 5	3	0,96						
						1, 2 y 3	2	0,86	0,84	0,87	0,87	0,86	0,89	
						1, 2 y 3	3	0,99	0,96	0,99	0,99	0,96	1,02	
		C1.2			3 kW < Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	2	0,90	0,94	0,85	0,87	0,89	0,89	
						1, 2, 3, 4 y 5	3	1,01	1,05	0,96	0,99	0,99	1,00	
	C2	C2.1	380/220 V	Trifásica	Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	1,75	1,76	1,74	1,70	1,71	1,71	
					10 kW < Pc <= 20 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	1,75		1,71		1,73		
		C2.2		Trifásica	Pc <= 10 kW	2, 3, 4 y 5	4	1,95	1,99	1,93	1,96	1,97	2,00	
					10 kW < Pc <= 20 kW	2, 3, 4 y 5	4	2,00		1,97		2,00		

Tecnología	Tipo	Subtipo	Tensión	Fases	Pc (1)	Sector	Hilos	Subterránea - Múltiple		
								De 3 a 6	De 7 a 12	De 13 a 18
Códigos	C1	C1.1	220 V	Monofásica	Pc <= 3 kW	1, 2, 3, 4 y 5	2	1,24	1,23	1,22
					1, 2, 3, 4 y 5	3	1,36	1,35	1,34	
		C1.2			3 kW < Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	2	1,25	1,26	1,26
					1, 2, 3, 4 y 5	3	1,37	1,38	1,38	
	C2	C2.1	380/220 V	Trifásica	Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	2,50	2,55	2,54
		C2.2			10 kW < Pc <= 20 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	2,47	2,44	2,52
		C2.1			Pc <= 10 kW	2, 3, 4 y 5	4	2,92	2,96	2,95
		C2.2			10 kW < Pc <= 20 kW	2, 3, 4 y 5	4	2,90	2,97	2,96
Tarjetas	C1	C1.1	220 V	Monofásica	Pc <= 3 kW	1, 2, 3, 4 y 5	2	0,89	0,88	0,87
					1, 2, 3, 4 y 5	3	1,02	1,00	0,99	
		C1.2			3 kW < Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	2	0,93	0,93	0,93
					1, 2, 3, 4 y 5	3	1,03	1,03	1,03	
	C2	C2.1	380/220 V	Trifásica	Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	1,74	1,75	1,74
		C2.2			10 kW < Pc <= 20 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	1,74	1,72	1,78
		C2.1			Pc <= 10 kW	2, 3, 4 y 5	4	1,99	1,99	1,99
		C2.2			10 kW < Pc <= 20 kW	2, 3, 4 y 5	4	2,00	2,03	2,03

(1) Pc: Potencia conectada

Cargo de Reposición y Mantenimiento Mensual (CM) para Conexiones con Medidores Bicuerpo (S/.)

Vigente a partir del 01 de Mayo de 2007

Resolución OSINERG N° 442-2006-OS/CD

Tecnología	Tipo	Subtipo	Tensión	Fases	Pc (1)	Sector	Hilos	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
								Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Códigos	C1	C1.1	220 V	Monofásica	Pc <= 3 kW	4 y 5	2	1,48					
						4 y 5	3	1,60					
						1, 2 y 3	2	1,51	1,51	1,50	1,53	1,47	1,57
					1, 2 y 3	3	1,64	1,63	1,59	1,63	1,57	1,69	
		C1.2			3 kW < Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	2	1,53	1,57	1,44	1,48	1,50	1,50
						1, 2, 3, 4 y 5	3	1,64	1,69	1,53	1,59	1,60	1,60
	C2	380/220 V	Trifásica	Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	2,73	2,76	2,69	2,67	2,65	2,67	
				10 kW < Pc <= 20 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	2,69		2,63		2,64		
				Pc <= 10 kW	2, 3, 4 y 5	4	3,15	3,22	3,06	3,16	3,13	3,23	
				10 kW < Pc <= 20 kW	2, 3, 4 y 5	4	3,15		3,09		3,15		

								Subterránea - Múltiple			
Tecnología	Tipo	Subtipo	Tensión	Fases	Pc (1)	Sector	Hilos	De 3 a 6	De 7 a 12	De 13 a 18	
Códigos	C1	C1.1	220 V	Monofásica	Pc <= 3 kW	1, 2, 3, 4 y 5	2	1,56	1,55	1,55	
		3 kW < Pc <= 10 kW			1, 2, 3, 4 y 5	3	1,68	1,66	1,65		
					1, 2, 3, 4 y 5	2	1,54	1,56	1,56		
					1, 2, 3, 4 y 5	3	1,64	1,67	1,67		
	C2	C2.1	380/220 V	Trifásica	Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	2,71	2,75	2,75	
		C2.2			10 kW < Pc <= 20 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	2,67	2,63	2,71	
		C2.1			Pc <= 10 kW	2, 3, 4 y 5	4	3,19	3,23	3,22	
		C2.2			10 kW < Pc <= 20 kW	2, 3, 4 y 5	4	3,14	3,21	3,21	

(1) Pc: Potencia conectada