

Presupuestos de la Conexión (*)
Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD
Vigente a partir del 01 de Mayo de 2008

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)			
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble		
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5A	473	434	533	454	520	448		
				BT5B (2 hilos)	217	179	277	197	264	191		
				BT5B (3 hilos)	225	186	284	205	271	199		
				BT6	152	116	219	139	206	132		
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5A	521	476	544	491	541	539		
				BT5B (2 hilos)	267	221	288	234	285	282		
				BT5B (3 hilos)	274	228	295	242	292	289		
				BT6	200	158	230	176	227	224		
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5A	919	888	964	874	950	895		
				BT5B	483	450	524	434	510	455		
				BT6	248	215	287	198	273	218		
				BT2	1 979	1 946	2 029	1 939	2 015	1 960		
				BT3	1 979	1 946	2 029	1 939	2 015	1 960		
				BT4	1 216	1 183	1 260	1 171	1 247	1 192		
				C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	964		996		1 038	
						BT5B	528		556		598	
	BT6	294				319		361				
	BT2	2 042				2 079		2 121				
	BT3	2 042				2 079		2 121				
	BT4	1 279				1 310		1 353				
	C3	C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW			BT5A	2 389		2 606		2 913	
						BT5B	2 389		2 606		2 913	
				BT2	2 389		2 606		2 913			
				BT3	2 389		2 606		2 913			
BT4				1 620		1 808		2 115				
C4				C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2			2 848			
						BT3			2 848			
						BT4			2 050			
	C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2			3 920						
			BT3			3 920						
			BT4			3 122						
	C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2			5 851						
			BT3			5 851						
BT4					5 055							
C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2			7 340							
		BT3			7 340							
		BT4			6 543							

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea
					Simple
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	247
				BT5B (3 hilos)	256

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Subterránea			
					Conexión	Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	138	57	59	48
				BT5B (3 hilos)	145	57	59	48
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	157	104	88	138
				BT5B (3 hilos)	165	104	88	138
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	360	107	90	140
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	390	157	171	272

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5A	928	863	1 011	891	987	879
				BT5B	470	406	552	432	526	420
				BT6	244	174	316	196	290	184
				BT2	2 326	2 256	2 410	2 290	2 386	2 278
				BT3	2 326	2 256	2 410	2 290	2 386	2 278
				BT4	1 472	1 403	1 552	1 432	1 527	1 420
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	962		1 018		994	
				BT5B	505		558		533	
				BT6	279		322		298	
				BT2	2 361		2 417		2 393	
				BT3	2 361		2 417		2 393	
				BT4	1 508		1 559		1 534	
C3	C3.1		20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A	2 540		2 688		2 810	
				BT5B	2 540		2 688		2 810	
				BT2	2 540		2 688		2 810	
				BT3	2 540		2 688		2 810	
				BT4	1 679		1 798		1 920	
				BT2			2 802			
C4	C4.1		50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT3			2 802			
				BT4			1 911			
				BT2			3 297			
	C4.2		75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT3			3 297			
				BT4			2 407			
				BT2			4 288			
	C4.3		150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT3			4 288			
				BT4			3 398			
				BT2			4 614			
	C4.4		225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT3			4 614			
				BT4			3 725			

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Subterránea			
					Conexión	Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	343	102	76	72
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	381	127	216	140

do incluye IGV

Presupuestos de la Conexión (*)

Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD

Vigente a partir del 01 de Mayo de 2008

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Selva - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)		
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble	
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5A	528	486	589	505	578	499	
				BT5B (2 hilos)	239	196	299	214	287	208	
				BT5B (3 hilos)	247	205	307	222	295	217	
				BT6	163	126	234	150	222	143	
				BT5A	583	533	602	547	602	603	
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	294	245	312	256	312	312	
				BT5B (3 hilos)	302	253	320	265	320	321	
				BT6	219	174	247	192	247	248	
				BT5A	1 032	998	1 075	979	1 062	1 004	
				BT5B	537	503	577	480	564	506	
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT6	272	236	310	213	297	239	
				BT2	2 228	2 192	2 278	2 182	2 265	2 207	
				BT3	2 228	2 192	2 278	2 182	2 265	2 207	
				BT4	1 362	1 327	1 407	1 311	1 394	1 336	
				BT5A	1 082		1 112		1 162		
				BT5B	588		613		664		
				BT6	323		346		397		
				BT2	2 299		2 334		2 385		
				BT3	2 299		2 334		2 385		
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT4	1 433		1 464		1 514		
				BT5A	2 691		2 927		3 279		
				BT5B	2 691		2 927		3 279		
				BT2	2 691		2 927		3 279		
				BT3	2 691		2 927		3 279		
				BT4	1 818		2 024		2 376		
				BT2			3 201				
				BT3			3 201				
				BT4			2 298				
C3	C3.1		20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT2			4 411				
				BT3			4 411				
				BT4			3 508				
				BT2			6 600				
				BT3			6 600				
				BT4			5 697				
	C4		C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2			8 286			
					BT3			8 286			
					BT4			7 384			
			C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2						
					BT3						
					BT4						
C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2									
		BT3									
		BT4									
C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2									
		BT3									
		BT4									

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea
					Simple
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	268
				BT5B (3 hilos)	278

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Selva - Nuevos Soles

Anexo 1 - Códigos de Conexiones en Baja Tensión múltiples					Subterránea			
Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Conexión	Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	151	63	65	54
				BT5B (3 hilos)	159	63	65	54
				BT5B (2 hilos)	173	116	99	155
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (3 hilos)	181	116	99	155
				BT5B	400	119	101	159
C2	C2.2	Trifásica	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	434	177	193	308

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Selva - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)		
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble	
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5A	1 041	970	1 128	998	1 103	986	
				BT5B	523	451	608	477	582	464	
				BT6	266	190	342	212	317	199	
				BT2	2 620	2 543	2 710	2 580	2 685	2 567	
				BT3	2 620	2 543	2 710	2 580	2 685	2 567	
				BT4	1 654	1 577	1 737	1 607	1 712	1 595	
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	1 080		1 137		1 112		
				BT5B	562		615		590		
				BT6	306		349		324		
				BT2	2 660		2 717		2 692		
				BT3	2 660		2 717		2 692		
				BT4	1 693		1 745		1 720		
	C3		C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A	2 860		3 020		3 162	
					BT5B	2 860		3 020		3 162	
					BT2	2 860		3 020		3 162	
					BT3	2 860		3 020		3 162	
					BT4	1 885		2 011		2 154	
C4	C4.1		50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2			3 150				
		BT3				3 150					
		BT4				2 141					
	C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2			3 706					
			BT3			3 706					
			BT4			2 698					
	C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2			4 828					
			BT3			4 828					
			BT4			3 820					
	C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2			5 199					
			BT3			5 199					
			BT4			4 190					

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Selva - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Conexión	Subterránea		
						Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	381	114	85	81
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	424	143	244	158

(*) No incluye IGV

Presupuestos de la Conexión (*)
Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD
Vigente a partir del 01 de Mayo de 2008

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	477	437	537	458	524	451
						BT7 (3 hilos)	511	473	434	493	560	486
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	525	480	549	495	546	543
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	560	515	452	530	581	578
						BT7	906	875	950	861	936	882
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	951		983		1 025	
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	373	334	433	354	420	347
						BT7 (3 hilos)	408	370	469	389	456	382
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	422	377	445	391	442	439
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	457	412	480	426	477	474
						BT7	677	645	719	629	706	651
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	722		752		794	
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	552	514	614	534	601	528
						BT7 (3 hilos)	588	549	649	570	636	563
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	601	556	625	572	622	619
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	637	591	660	607	657	655
						BT7	959	927	1 003	913	990	935
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 004		1 036		1 078	

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Aérea
							Simple
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	507
						BT7 (3 hilos)	542
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	404
						BT7 (3 hilos)	438
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	583
						BT7 (3 hilos)	618

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Subterránea			
							Conexión	Caja toma		
								De 3 a 6 usuarios	De 7 a 12 usuarios	De 13 a 18 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	398	57	59	48
						BT7 (3 hilos)	572	57	59	48
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	417	104	88	138
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	584	104	88	138
						BT7	786	107	90	140
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	840	157	171	272
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	294	57	59	48
						BT7 (3 hilos)	330	57	59	48
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	313	104	88	138
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	348	104	88	138
						BT7	554	107	90	140
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	610	157	171	272
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	475	57	59	48
						BT7 (3 hilos)	510	57	59	48
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	494	104	88	138
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	529	104	88	138
						BT7	838	107	90	140
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	893	157	171	272

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 026	962	1 112	992	1 086	979
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 062		1 118		1 093	
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	747	683	831	711	805	698
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	783		837		812	
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 093	1 029	1 179	1 059	1 154	1 046
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 129		1 185		1 160	

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Subterránea			
							Conexión	Caja toma		
								De 3 a 6 usuarios	De 7 a 12 usuarios	De 13 a 18 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	903	102	76	72
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	941	127	216	140
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	622	102	76	72
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	660	127	216	140
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	970	102	76	72
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 009	127	216	140

*) No incluye IGV

Presupuestos de la Conexión (*)

Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD

Vigente a partir del 01 de Mayo de 2008

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	531	489	594	509	582	503
						BT7 (3 hilos)	572	530	485	549	621	543
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	587	538	607	551	606	607
						BT7 (3 hilos)	626	577	507	591	646	647
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 016	982	1 059	963	1 047	988
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 067		1 096		1 146	
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	415	373	476	391	464	385
						BT7 (3 hilos)	455	413	516	431	505	425
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	470	421	489	434	488	489
						BT7 (3 hilos)	510	460	528	473	528	529
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	757	722	798	701	785	727
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	807		834		885	
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	618	576	680	596	669	590
						BT7 (3 hilos)	658	615	720	636	709	630
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	673	624	693	638	693	694
						BT7 (3 hilos)	713	664	733	678	732	733
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 076	1 041	1 119	1 023	1 106	1 048
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 127		1 156		1 206	

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Aérea
							Simple
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	562
						BT7 (3 hilos)	602
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	445
						BT7 (3 hilos)	485
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	648
						BT7 (3 hilos)	688

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Subterránea		
							Conexión	Caja toma	Caja toma
								De 3 a 6 usuarios	De 7 a 12 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	446	63	65
						BT7 (3 hilos)	633	63	65
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	467	116	99
						BT7 (3 hilos)	646	116	99
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	882	119	101
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	943	177	193
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	328	63	65
						BT7 (3 hilos)	368	63	65
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	349	116	99
						BT7 (3 hilos)	390	116	99
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	621	119	101
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	681	177	193
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	532	63	65
						BT7 (3 hilos)	573	63	65
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	554	116	99
						BT7 (3 hilos)	594	116	99
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	942	119	101
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 002	177	193

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 153	1 081	1 241	1 111	1 216	1 098
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 192		1 249		1 224	
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	837	765	922	792	897	780
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	876		931		905	
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 228	1 158	1 318	1 187	1 292	1 174
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 268		1 325		1 300	

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Subterránea		
							Conexión	Caja toma	Caja toma
								De 3 a 6 usuarios	De 7 a 12 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 015	114	85
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 058	143	244
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	697	114	85
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	740	143	244
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 092	114	85
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 135	143	244

(*) No incluye IGV

Presupuestos de la Conexión (*)
Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD
Vigente a partir del 01 de Mayo de 2008

Parámetro PCCMC - Costo por Metro de Cable de Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de Medidor	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7	4
		C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7	7
	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	8
		C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	12
Bicuerpo	C1/C2	Todos	Todas	Pc ≤ 20 kW	BT7	3

Parámetro PCCMC - Costo por Metro de Cable de Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de Medidor	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	7
		C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	9
Bicuerpo	C1/C2	Todos	Todas	Pc ≤ 20 kW	BT7	3

Parámetro PCCMC - Costo por Metro de Cable de Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de Medidor	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7	4
		C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7	7
	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	9
		C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	13
Bicuerpo	C1/C2	Todos	Todas	Pc ≤ 20 kW	BT7	3

Parámetro PCCMC - Costo por Metro de Cable de Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de Medidor	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	8
		C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	11
Bicuerpo	C1/C2	Todos	Todas	Pc ≤ 20 kW	BT7	3

Parámetro PCCXM - Conexiones Básicas en Media Tensión - Nuevos Soles

Parámetro PCCLXW - Conexiones Básicas en Media Tensión -					Nuevos Soles					
Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	10 kV		13.2/7.62 kV		22.9/13.2 kV	
					PMI	Celda	PMI	Celda	PMI	Celda
C5	C5.1	Trifásica	Pc ≤ 100 kW	MT2	9 176	9 847	9 651	13 883	12 956	14 421
				MT3	9 176	9 847	9 651	13 883	12 956	14 421
				MT4	8 437	9 110	8 825	13 059	12 130	13 598
	C5.2		100 kW < Pc ≤ 400 kW	MT2	9 364	9 907	10 130	13 928	12 956	14 421
				MT3	9 364	9 907	10 130	13 928	12 956	14 421
				MT4	8 625	9 170	9 304	13 104	12 130	13 598
	C5.3		400 kW < Pc ≤ 700 kW	MT2	9 531	9 922	10 413	14 006	13 520	14 466
				MT3	9 531	9 922	10 413	14 006	13 520	14 466
				MT4	8 792	9 185	9 588	13 183	12 694	13 643
	C5.4		700 kW < Pc ≤ 1000 kW	MT2	10 092	10 012	10 413	14 006	13 707	14 534
				MT3	10 092	10 012	10 413	14 006	13 707	14 534
				MT4	9 354	9 274	9 588	13 183	12 881	13 710

Parámetro PCCXM - Conexiones Básicas en Media Tensión - Selva - Nuevos Soles

Parámetro PCOXM - Conexiones Básicas en Media Tensión - Seiva - Nuevos Soles					10 kV		13.2/7.62 kV		22.9/13.2 kV	
Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	PMI	Celda	PMI	Celda	PMI	Celda
C5	C5.1	Trifásica	Pc ≤ 100 kW	MT2	10 289	11 049	10 827	15 622	14 572	16 231
				MT3	10 289	11 049	10 827	15 622	14 572	16 231
				MT4	9 452	10 213	9 891	14 689	13 636	15 298
	C5.2		100 kW < Pc ≤ 400 kW	MT2	10 502	11 117	11 370	15 672	14 572	16 231
				MT3	10 502	11 117	11 370	15 672	14 572	16 231
				MT4	9 665	10 282	10 434	14 740	13 636	15 298
	C5.3		400 kW < Pc ≤ 700 kW	MT2	10 691	11 134	11 691	15 762	15 209	16 283
				MT3	10 691	11 134	11 691	15 762	15 209	16 283
				MT4	9 854	10 299	10 755	14 829	14 274	15 349
	C5.4		700 kW < Pc ≤ 1000 kW	MT2	11 327	11 236	11 691	15 762	15 423	16 359
				MT3	11 327	11 236	11 691	15 762	15 423	16 359
				MT4	10 490	10 400	10 755	14 829	14 487	15 425

(*) No incluye IGV

Parámetro PCCCM - Otros Elementos Electromecánicos en Media Tensión - Nuevos Soles

Elemento	Tipo de red	Descripción	10 kV	13.2/7.62 kV	22.9/13.2 kV
Empalme de acometida	Aérea	A red aérea con cable autoportante	514	519	477
		A red aérea con conductor desnudo	135	135	135
	Subterránea	A red subterránea	2 761	2 761	4 214
Cable de acometida	Aérea	Con cable autoportante y salida a red subterránea	3 861	3 872	4 169
		Con conductor desnudo y salida a red aérea	2 977	2 987	3 076
		Con conductor desnudo y salida a red subterránea	3 053	3 068	3 180
	Subterránea-Aérea	Con conductor desnudo y salida a red subterránea	3 444	3 455	4 640
Caja de protección	Subterránea	Para celda interior	2 701	2 745	2 984
		Con seccionador cut-out hasta 100 kW	714	714	791
		Con seccionador cut-out mayor a 100 kW hasta 400 kW	720	716	792
		Con seccionador cut-out mayor a 400 kW hasta 700 kW	736	729	794
		Con seccionador cut-out mayor a 700 kW hasta 1000 kW	743	738	795
Protección sobretensión	Subterránea	Con seccionador de potencia para celda interior hasta 1000 kW	9 456	10 175	11 881
		Para instalación exterior	673	769	857
Zanja (metro lineal)	Subterránea	Para instalación interior	1 947	1 769	1 847
Rotura y reparación de vereda (m2)	Aérea/Subterránea	Para PMI o celda interior	27	27	27
Murete	Aérea	Para PMI	85	85	85
Protección de estructuras	Aérea	Para PMI	118	118	118
		Bloque de concreto	372	372	372
		Riel de acero	116	116	116

Presupuestos de la Conexión (*)**Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD****Vigente a partir del 01 de Mayo de 2008****Parámetro PCCCM - Otros Elementos Electromecánicos en Media Tensión - Selva - Nuevos Soles**

Elemento	Tipo de red	Descripción	10 kV	13.27.62 kV	22.9/13.2 kV
Empalme de acometida	Aérea	A red aérea con cable autoportante	566	571	525
		A red aérea con conductor desnudo	141	141	141
Cable de acometida	Subterránea	A red subterránea	3 104	3 104	4 750
		Con cable autoportante y salida a red subterránea	4 271	4 282	4 620
		Con conductor desnudo y salida a red aérea	3 266	3 277	3 378
		Con conductor desnudo y salida a red subterránea	3 352	3 369	3 496
	Subterránea-Aérea	Con conductor desnudo y salida a red subterránea	3 785	3 797	5 139
Caja de protección	Subterránea	Para celda interior	3 026	3 076	3 347
Sistema de protección y seccionamiento	Aérea	Con seccionador cut-out hasta 100 kW	775	775	864
		Con seccionador cut-out mayor a 100 kW hasta 400 kW	782	778	864
		Con seccionador cut-out mayor a 400 kW hasta 700 kW	801	792	867
		Con seccionador cut-out mayor a 700 kW hasta 1000 kW	809	804	868
Protección sobretensión	Aérea	Con seccionador de potencia para celda interior hasta 1000 kW	10 572	11 386	13 319
	Subterránea	Para instalación exterior	739	849	948
	Subterránea	Para instalación interior	2 189	1 986	2 074
Zanja (metro lineal)	Aérea/Subterránea	Para PMI o celda interior	25	25	25
Rotura y reparación de vereda (m2)	Aérea/Subterránea	Para PMI o celda interior	89	89	89
Murete	Aérea	Para PMI	127	127	127
Protección de estructuras	Aérea	Bloque de concreto	406	406	406
		Riel de acero	127	127	127

Parámetros PCCVE, PCCMU y PCCMA - Nuevos Soles

Descripción	Unidad	Costo
Rotura y resane de vereda en baja tensión	m2	85
Murete	Unidad	118
Mástil metálico de 3 m	Unidad	57
Mástil metálico de 6 m	Unidad	93

Parámetros PCCVE, PCCMU y PCCMA - Selva - Nuevos Soles

Descripción	Unidad	Costo
Rotura y resane de vereda en baja tensión	m2	89
Murete	Unidad	126
Mástil metálico de 3 m	Unidad	63
Mástil metálico de 6 m	Unidad	103

Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	288
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	319
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	288
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	319
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	632
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	632
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	196
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	227
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	196
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	227
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	413
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	413
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	349
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	380
	C2	C2.1	Trifásica	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	349
					10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	380

(*) No incluye IGV

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	292
						BT7 (3 hilos)	323
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	200
						BT7 (3 hilos)	231
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	353
						BT7 (3 hilos)	384

Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción	Costo
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	757
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	757
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	491
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	491
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	802
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	802

Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	324
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	359
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	324
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	359
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	713
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	713
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	220
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	255
	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	220
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	255
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	465
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	465
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	393
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	429
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	393
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	429
	C2	C2.1	Trifásica	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	749
					10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	749

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	328
						BT7 (3 hilos)	364
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	224
						BT7 (3 hilos)	260
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	397
						BT7 (3 hilos)	432

Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	855
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	855
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	554
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	554
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	907
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	907

(*) No incluye IGV