

Presupuestos de la Conexión (*)
Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD
Vigente a partir del 01 de Mayo de 2009

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5A	488	448	549	468	536	461
				BT5B (2 hilos)	224	185	285	203	272	197
				BT5B (3 hilos)	232	192	292	211	279	204
				BT6	156	120	225	143	212	136
				BT5A	538	491	560	505	557	556
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	275	228	296	241	293	291
				BT5B (3 hilos)	283	236	304	249	301	298
				BT6	206	163	237	182	234	231
				BT5A	963	930	1 006	913	993	935
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	506	472	548	454	533	475
				BT6	260	225	300	206	286	228
				BT2	2 073	2 038	2 120	2 026	2 105	2 047
				BT3	2 073	2 038	2 120	2 026	2 105	2 047
				BT4	1 274	1 239	1 317	1 223	1 303	1 245
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	1 010		1 041		1 085	
				BT5B	553		581		625	
				BT6	308		334		378	
				BT2	2 138		2 171		2 215	
				BT3	2 138		2 171		2 215	
				BT4	1 339		1 368		1 413	
				BT5A	2 495		2 633		2 944	
C3	C3.1		20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5B	2 495		2 633		2 944	
				BT2	2 495		2 633		2 944	
				BT3	2 495		2 633		2 944	
				BT4	1 691		1 828		2 138	
	C4.1		50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2			2 878			
				BT3			2 878			
				BT4			2 072			
	C4.2		75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2			3 961			
				BT3			3 961			
				BT4			3 156			
	C4.3		150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2			5 914			
				BT3			5 914			
	C4.4		225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT4			5 109			
				BT2			7 418			
				BT3			7 418			
				BT4			6 612			

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea
					Simple
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	255
				BT5B (3 hilos)	264

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Nuevos Soles

					Subterránea			
Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Conexión	Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	142	59	61	49
				BT5B (3 hilos)	150	59	61	49
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	162	107	91	142
				BT5B (3 hilos)	169	107	91	142
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	376	112	94	147
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	407	164	179	285

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5A	972	904	1 056	931	1 031	918
				BT5B	492	425	576	451	550	438
				BT6	255	182	330	204	303	192
				BT2	2 436	2 363	2 518	2 392	2 492	2 380
				BT3	2 436	2 363	2 518	2 392	2 492	2 380
				BT4	1 542	1 470	1 621	1 496	1 595	1 483
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	1 008		1 063		1 038	
				BT5B	529		583		557	
				BT6	292		336		311	
				BT2	2 473		2 524		2 499	
				BT3	2 473		2 524		2 499	
				BT4	1 579		1 629		1 602	
C3	C3.1		20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A	2 651		2 717		2 839	
				BT5B	2 651		2 717		2 839	
				BT2	2 651		2 717		2 839	
				BT3	2 651		2 717		2 839	
				BT4	1 753		1 817		1 940	
C4	C4.1		50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2			2 832			
				BT3			2 832			
				BT4			1 932			
	C4.2		75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2			3 332			
				BT3			3 332			
				BT4			2 432			
	C4.3		150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2			4 333			
				BT3			4 333			
				BT4			3 434			
	C4.4		225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2			4 663			
				BT3			4 663			
				BT4			3 764			

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Conexión	Subterránea		
						Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	358	107	79	75
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	398	133	226	147

(*) No incluye IGV

Presupuestos de la Conexión (*)
Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD
Vigente a partir del 01 de Mayo de 2009

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Selva - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)				
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble			
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5A	545	501	607	520	595	514			
				BT5B (2 hilos)	247	203	308	221	295	214			
				BT5B (3 hilos)	255	212	316	229	304	223			
				BT6	169	130	241	154	229	148			
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5A	601	550	620	563	620	621			
				BT5B (2 hilos)	303	253	321	264	321	322			
				BT5B (3 hilos)	312	261	329	273	329	330			
				BT6	226	180	255	198	255	256			
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5A	1 081	1 045	1 123	1 022	1 109	1 049			
				BT5B	562	526	603	502	589	528			
				BT6	285	248	324	223	310	249			
				BT2	2 333	2 296	2 380	2 279	2 366	2 305			
				BT3	2 333	2 296	2 380	2 279	2 366	2 305			
				BT4	1 427	1 390	1 470	1 369	1 456	1 396			
				C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	1 134		1 161		1 214		
						BT5B	616		641		693		
	BT6		338				362		415				
	BT2		2 408				2 438		2 491				
	BT3		2 408				2 438		2 491				
	BT4		1 501				1 529		1 582				
	C3		C3.1			20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A	2 809		2 958		3 314	
							BT5B	2 809		2 958		3 314	
				BT2	2 809			2 958		3 314			
				BT3	2 809			2 958		3 314			
BT4		1 898			2 045			2 401					
C4		C4.1		50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2				3 235				
					BT3				3 235				
					BT4				2 322				
	BT2					4 458							
	C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT3			4 458							
			BT4			3 545							
			C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2			6 670					
					BT3			6 670					
	BT4					5 757							
	C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW			BT2			8 374					
			BT3			8 374							
			BT4			7 462							
BT2													

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea
					Simple
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	277
				BT5B (3 hilos)	286

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Selva - Nuevos Soles

Subterránea								
Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Conexión	Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	155	65	67	56
				BT5B (3 hilos)	164	65	67	56
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	178	119	102	160
				BT5B (3 hilos)	186	119	102	160
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	418	124	106	166
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	454	185	201	322

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Selva - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5A	1 091	1 016	1 179	1 043	1 152	1 030
				BT5B	548	473	635	498	608	485
				BT6	279	199	357	221	331	207
				BT2	2 744	2 664	2 831	2 695	2 804	2 681
				BT3	2 744	2 664	2 831	2 695	2 804	2 681
				BT4	1 732	1 652	1 814	1 678	1 788	1 666
			10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	1 132		1 187		1 161	
				BT5B	589		643		616	
				BT6	321		365		338	
				BT2	2 786		2 838		2 812	
				BT3	2 786		2 838		2 812	
				BT4	1 773		1 823		1 797	
	C2.2									
C3	C3.1		20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A	2 985		3 052		3 196	
				BT5B	2 985		3 052		3 196	
				BT2	2 985		3 052		3 196	
				BT3	2 985		3 052		3 196	
				BT4	1 968		2 033		2 177	
				BT2			3 183			
C4	C4.1		50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT3			3 183			
				BT4			2 163			
				BT2			3 745			
				BT3			3 745			
	C4.2		75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT4			2 727			
				BT2			4 879			
				BT3			4 879			
				BT4			3 860			
	C4.3		150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2			5 254			
				BT3			5 254			
				BT4			4 234			
				BT2						
C4.4		225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT3							
			BT4							
			BT2							
			BT3							

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Selva - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Conexión	Subterránea		
						Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	398	119	89	84
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	443	150	255	165

(*) No incluye IGV

Presupuestos de la Conexión (*)
Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD
Vigente a partir del 01 de Mayo de 2009

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)		
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble	
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	492	451	553	471	539	465	
					BT7 (3 hilos)	528	488	447	507	576	501		
		C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	542	496	565	510	562	559		
			BT7 (3 hilos)	578	532	466	546	598	595				
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	949	916	993	899	978	921	
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	996		1 027		1 071		
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	385	345	446	364	433	358	
					BT7 (3 hilos)	421	382	483	400	469	394		
		C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	435	389	458	403	455	452		
			BT7 (3 hilos)	471	425	494	439	491	488				
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	709	675	751	657	737	680	
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	756		785		829		
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	570	531	632	550	619	543	
					BT7 (3 hilos)	607	566	668	587	655	580		
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	620	574	644	589	641	638	
						BT7 (3 hilos)	657	610	680	625	677	675	
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 004	971	1 048	954	1 034	976	
					10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 052		1 082		1 126		
			C2.2										

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Aérea
							Simple
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	523
						BT7 (3 hilos)	559
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	417
						BT7 (3 hilos)	452
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	601
						BT7 (3 hilos)	638

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Prepago - Nuevos Soles

							Subterránea			
Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Conexión	Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	410	59	61	49
					BT7 (3 hilos)	589	59	61	49	
		C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	430	107	91	142	
					BT7 (3 hilos)	601	107	91	142	
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	821	112	94	147
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	877	164	179	285
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	303	59	61	49
					BT7 (3 hilos)	340	59	61	49	
		C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	323	107	91	142	
					BT7 (3 hilos)	359	107	91	142	
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	579	112	94	147
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	637	164	179	285
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	489	59	61	49
					BT7 (3 hilos)	525	59	61	49	
		C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	508	107	91	142	
					BT7 (3 hilos)	545	107	91	142	
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	875	112	94	147
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	933	164	179	285

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 075	1 008	1 161	1 036	1 135	1 022
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 112		1 168		1 141	
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	783	715	868	742	841	729
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	820		874		848	
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 145	1 078	1 231	1 106	1 205	1 093
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 182		1 238		1 212	

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Subterránea			
							Conexión	Caja toma		
								De 3 a 6 usuarios	De 7 a 12 usuarios	De 13 a 18 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	943	107	79	75
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	983	133	226	147
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	649	107	79	75
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	690	133	226	147
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 013	107	79	75
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 053	133	226	147

(*) No incluye IGV

Presupuestos de la Conexión (*)
Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD
Vigente a partir del 01 de Mayo de 2009

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Área		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	548	505	611	524	599	518
						BT7 (3 hilos)	590	547	500	565	640	559
		C1.2			3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	606	555	625	568	624	625
						BT7 (3 hilos)	646	596	522	609	665	666
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 064	1 028	1 106	1 005	1 094	1 032
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 118		1 144		1 197	
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	428	384	490	403	478	397
						BT7 (3 hilos)	469	426	531	444	520	438
		C1.2			3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	485	434	503	447	503	503
						BT7 (3 hilos)	526	475	544	487	544	545
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	792	756	833	733	820	759
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	845		871		924	
		C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	638	595	700	613	689	608
						BT7 (3 hilos)	679	635	742	655	730	648
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	695	644	714	657	714	715
						BT7 (3 hilos)	736	685	755	698	754	755
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 127	1 091	1 169	1 068	1 155	1 094
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 180		1 207		1 260	

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Área
							Simple
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	580
						BT7 (3 hilos)	621
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	459
						BT7 (3 hilos)	500
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	669
						BT7 (3 hilos)	710

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Subterránea			
							Conexión	Caja toma		
								De 3 a 6 usuarios	De 7 a 12 usuarios	De 13 a 18 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	459	65	67	56
						BT7 (3 hilos)	652	65	67	56
		C1.2			3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	481	119	102	160
						BT7 (3 hilos)	665	119	102	160
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	921	124	106	166
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	985	185	201	322
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	338	65	67	56
						BT7 (3 hilos)	379	65	67	56
		C1.2			3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	360	119	102	160
						BT7 (3 hilos)	401	119	102	160
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	648	124	106	166
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	711	185	201	322
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	548	65	67	56
						BT7 (3 hilos)	590	65	67	56
		C1.2			3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	571	119	102	160
						BT7 (3 hilos)	611	119	102	160
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	984	124	106	166
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 047	185	201	322

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Área		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 208	1 133	1 296	1 160	1 271	1 147
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 249		1 305		1 278	
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	876	801	963	827	937	815
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	917		972		946	
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 287	1 213	1 376	1 240	1 350	1 227
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 329		1 384		1 358	

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Subterránea			
							Conexión	Caja toma		
								De 3 a 6 usuarios	De 7 a 12 usuarios	De 13 a 18 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 060	119	89	84
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 105	150	255	165
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	728	119	89	84
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	773	150	255	165
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 140	119	89	84
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 185	150	255	165

(*) No incluye IGV

Presupuestos de la Conexión (*)
Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD
Vigente a partir del 01 de Mayo de 2009

Parámetro PCCMC - Costo por Metro de Cable de Conexiones
en Baja Tensión 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de Medidor	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7	4
		C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7	7
	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	8
		C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	11
Bicuerpo	C1/C2	Todos	Todas	Pc ≤ 20 kW	BT7	3

Parámetro PCCMC - Costo por Metro de Cable de Conexiones
en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de Medidor	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	7
		C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	9
Bicuerpo	C1/C2	Todos	Todas	Pc ≤ 20 kW	BT7	3

Parámetro PCCMC - Costo por Metro de Cable de Conexiones
en Baja Tensión 220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de Medidor	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7	4
		C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7	7
	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	9
		C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	12
Bicuerpo	C1/C2	Todos	Todas	Pc ≤ 20 kW	BT7	3

Parámetro PCCMC - Costo por Metro de Cable de Conexiones
en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de Medidor	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	8
		C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	10
Bicuerpo	C1/C2	Todos	Todas	Pc ≤ 20 kW	BT7	3

Parámetro PCCXM - Conexiones Básicas en Media Tensión - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	10 kV		13.2/7.62 kV		22.9/13.2 kV	
					PMI	Celda	PMI	Celda	PMI	Celda
C5	C5.1	Trifásica	Pc ≤ 100 kW	MT2	9 802	10 524	10 309	14 838	13 839	15 412
				MT3	9 802	10 524	10 309	14 838	13 839	15 412
				MT4	9 012	9 737	9 427	13 957	12 957	14 533
	C5.2		100 kW < Pc ≤ 400 kW	MT2	10 002	10 588	10 821	14 886	13 839	15 412
				MT3	10 002	10 588	10 821	14 886	13 839	15 412
				MT4	9 213	9 801	9 938	14 006	12 957	14 533
	C5.3		400 kW < Pc ≤ 700 kW	MT2	10 181	10 605	11 123	14 970	14 441	15 461
				MT3	10 181	10 605	11 123	14 970	14 441	15 461
				MT4	9 391	9 816	10 242	14 090	13 559	14 581
	C5.4		700 kW < Pc ≤ 1000 kW	MT2	10 780	10 701	11 123	14 970	14 641	15 534
				MT3	10 780	10 701	11 123	14 970	14 641	15 534
				MT4	9 991	9 912	10 242	14 090	13 759	14 653

Parámetro PCCXM - Conexiones Básicas en Media Tensión - Selva - Nuevos Soles

					10 kV		13.2/7.62 kV		22.9/13.2 kV	
Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	PMI	Celda	PMI	Celda	PMI	Celda
C5	C5.1	Trifásica	Pc ≤ 100 kW	MT2	10 990	11 809	11 565	16 697	15 565	17 348
				MT3	10 990	11 809	11 565	16 697	15 565	17 348
				MT4	10 096	10 916	10 566	15 699	14 565	16 350
	C5.2		100 kW < Pc ≤ 400 kW	MT2	11 218	11 881	12 145	16 750	15 565	17 348
				MT3	11 218	11 881	12 145	16 750	15 565	17 348
				MT4	10 323	10 989	11 145	15 753	14 565	16 350
	C5.3		400 kW < Pc ≤ 700 kW	MT2	11 420	11 899	12 488	16 846	16 246	17 402
				MT3	11 420	11 899	12 488	16 846	16 246	17 402
				MT4	10 525	11 007	11 488	15 849	15 247	16 405
	C5.4		700 kW < Pc ≤ 1000 kW	MT2	12 099	12 009	12 488	16 846	16 474	17 484
				MT3	12 099	12 009	12 488	16 846	16 474	17 484
				MT4	11 205	11 116	11 488	15 849	15 474	16 486

(*) No incluye IGV

Parámetro PCCCM - Otros Elementos Electromecánicos en Media Tensión - Nuevos Soles

Elemento	Tipo de red	Descripción	10 kV	13.2/7.62 kV	22.9/13.2 kV
Empalme de acometida	Aérea	A red aérea con cable autoportante	521	526	484
		A red aérea con conductor desnudo	137	137	137
Cable de acometida	Subterránea	A red subterránea	2 300	2 800	4 273
	Aérea	Con cable autoportante y salida a red subterránea	3 916	3 927	4 228
		Con conductor desnudo y salida a red aérea	3 019	3 029	3 119
		Con conductor desnudo y salida a red subterránea	3 096	3 111	3 225
	Subterránea-Aérea	Con conductor desnudo y salida a red subterránea	3 492	3 503	4 705
Caja de protección	Subterránea	Para celda interior	2 739	2 784	3 026
Sistema de protección y seccionamiento	Aérea	Con seccionador cut-out hasta 100 kW	724	724	802
		Con seccionador cut-out mayor a 100 kW hasta 400 kW	730	726	803
		Con seccionador cut-out mayor a 400 kW hasta 700 kW	747	739	805
		Con seccionador cut-out mayor a 700 kW hasta 1000 kW	754	749	806
	Subterránea	Con seccionador de potencia para celda interior hasta 1000 kW	9 589	10 318	12 048
Protección sobretensión	Aérea	Para instalación exterior	682	780	869
	Subterránea	Para instalación interior	1 974	1 794	1 873
Zanja (metro lineal)	Aérea/Subterránea	Para PMI o celda interior	28	28	28
Rotura y reparación de vereda (m2)	Aérea/Subterránea	Para PMI o celda interior	87	87	87
Murete	Aérea	Para PMI	121	121	121
Protección de estructuras	Aérea	Bloque de concreto	382	382	382
		Riel de acero	120	120	120

Presupuestos de la Conexión (*)
Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD
Vigente a partir del 01 de Mayo de 2009

Parámetro PCCCM - Otros Elementos Electromecánicos en Media Tensión - Selva - Nuevos Soles

Elemento	Tipo de red	Descripción	10 kV	13.27/62 kV	22.9/13.2 kV
Empalme de acometida	Aérea	A red aérea con cable autoportante	573	580	532
		A red aérea con conductor desnudo	143	143	143
	Subterránea	A red subterránea	3 148	3 148	4 817
Cable de acometida	Aérea	Con cable autoportante y salida a red subterránea	4 331	4 342	4 685
		Con conductor desnudo y salida a red aérea	3 312	3 323	3 426
		Con conductor desnudo y salida a red subterránea	3 400	3 417	3 545
	Subterránea-Aérea	Con conductor desnudo y salida a red subterránea	3 838	3 850	5 212
Caja de protección	Subterránea	Para celda interior	3 069	3 119	3 395
Sistema de protección y seccionamiento	Aérea	Con seccionador cut-out hasta 100 kW	786	786	876
		Con seccionador cut-out mayor a 100 kW hasta 400 kW	793	789	876
		Con seccionador cut-out mayor a 400 kW hasta 700 kW	812	803	879
	Subterránea	Con seccionador cut-out mayor a 700 kW hasta 1000 kW	820	815	880
Protección sobretensión	Aérea	Con seccionador de potencia para celda interior hasta 1000 kW	10 721	11 547	13 507
		Para instalación exterior	750	861	962
	Subterránea	Para instalación interior	2 219	2 014	2 103
Zanja (metro lineal)	Aérea/Subterránea	Para PMI o celda interior	25	25	25
Rotura y reparación de vereda (m2)	Aérea/Subterránea	Para PMI o celda interior	92	92	92
Murete	Aérea	Para PMI	131	131	131
Protección de estructuras	Aérea	Bloque de concreto	417	417	417
		Riel de acero	131	131	131

Parámetros PCCVE, PCCMU y PCCMA - Nuevos Soles

Descripción	Unidad	Costo
Rotura y resane de vereda en baja tensión	m2	87
Murete	Unidad	121
Mástil metálico de 3 m	Unidad	59
Mástil metálico de 6 m	Unidad	95

Parámetros PCCVE, PCCMU y PCCMA - Selva - Nuevos Soles

Descripción	Unidad	Costo
Rotura y resane de vereda en baja tensión	m2	92
Murete	Unidad	129
Mástil metálico de 3 m	Unidad	64
Mástil metálico de 6 m	Unidad	106

Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo	
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	308	
					BT7 (3 hilos)	341		
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	308	
					BT7 (3 hilos)	341		
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	678	
					10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	678	
		Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	210
						BT7 (3 hilos)	243	
	C1.2			3 kW < Pc ≤ 10 kW		BT7 (2 hilos)	210	
				BT7 (3 hilos)		243		
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	443			
			10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	443			
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	373	
					BT7 (3 hilos)	406		
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	373	
					BT7 (3 hilos)	406		
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	711	
					10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	711	

(*) No incluye IGV

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	312
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	345
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	214
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	247
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	377
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	410

Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción	Costo
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	812
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	812
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	526
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	526
	Bicuerpo	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	860
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	860

Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción	Costo	
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	346	
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	384	
			C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	764
				C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	764
		Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	235
				C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	272
			C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	235
				C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	272
	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7	420	
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	459	
			C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	420
				C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	459

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	351
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	389
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	239
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	278
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	425
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	462

Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	917
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	917
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	594
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	594
	Bicuerpo	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	972
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	972

(*) No incluye IGV