

Presupuestos de la Conexión (*)
Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD
Vigente a partir del 01 de Julio de 2008

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)					
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble				
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5A	492	451	554	472	541	465				
				BT5B (2 hilos)	226	186	287	204	274	199				
				BT5B (3 hilos)	233	194	295	213	282	206				
			3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT6	158	121	227	144	214	138				
				BT5A	542	494	565	510	563	561				
				BT5B (2 hilos)	277	230	299	244	296	293				
	C1.2			BT5B (3 hilos)	285	237	307	251	304	301				
				BT6	208	164	239	183	236	233				
				C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5A	958	925	1,004	910	990	933
								BT5B	503	469	546	453	532	474
BT6	259	224	300					206	285	227				
BT2	2,063	2,028	2,114					2,021	2,100	2,042				
BT3	2,063	2,028	2,114					2,021	2,100	2,042				
BT4	1,268	1,233	1,313					1,220	1,300	1,242				
C2.2			10 kW < Pc ≤ 20 kW					BT5A	1,005		1,038		1,082	
								BT5B	550		580		623	
C3	C3.1		20 kW < Pc ≤ 50 kW		BT6	306		333		377				
					BT2	2,128		2,166		2,210				
				BT3	2,128		2,166		2,210					
				BT4	1,333		1,365		1,410					
				BT5A	2,489		2,733		3,054					
				BT5B	2,489		2,733		3,054					
				BT2	2,489		2,733		3,054					
				BT3	2,489		2,733		3,054					
				BT4	1,687		1,896		2,218					
				C4	C4.1		50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2			2,986			
BT3			2,986											
BT4			2,150											
C4.2		75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2				4,111							
			BT3				4,111							
			BT4				3,274							
C4.3		150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2				6,136							
			BT3				6,136							
			BT4				5,301							
C4.4		225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2				7,698							
			BT3				7,698							
			BT4				6,862							

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea
					Simple
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	257
				BT5B (3 hilos)	266

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Subterránea			
					Conexión	Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	143	59	61	50
				BT5B (3 hilos)	151	59	61	50
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	163	108	92	143
				BT5B (3 hilos)	171	108	92	143
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	375	111	94	146
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	406	164	179	284

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5A	967	899	1,054	929	1,028	916
				BT5B	490	423	575	450	548	437
				BT6	254	181	329	204	302	191
				BT2	2,424	2,351	2,511	2,387	2,486	2,374
				BT3	2,424	2,351	2,511	2,387	2,486	2,374
				BT4	1,534	1,463	1,617	1,492	1,591	1,479
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	1,003		1,061		1,035	
				BT5B	527		582		555	
				BT6	291		336		310	
				BT2	2,461		2,518		2,493	
				BT3	2,461		2,518		2,493	
				BT4	1,571		1,625		1,598	
C3	C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A	2,645		2,819		2,947		
			BT5B	2,645		2,819		2,947		
			BT2	2,645		2,819		2,947		
			BT3	2,645		2,819		2,947		
			BT4	1,749		1,885		2,014		
C4	C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2			2,938				
			BT3			2,938				
			BT4			2,004				
	C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2			3,458				
			BT3			3,458				
			BT4			2,524				
	C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2			4,497				
			BT3			4,497				
			BT4			3,564				
	C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2			4,839				
			BT3			4,839				
			BT4			3,906				

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Subterránea			
					Conexión	Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	357	106	79	75
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	397	133	225	146

do incluye IGV

Presupuestos de la Conexión (*)

Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD

Vigente a partir del 01 de Julio de 2008

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Selva - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)					
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble				
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5A	549	505	612	524	601	519				
				BT5B (2 hilos)	249	204	310	223	298	216				
				BT5B (3 hilos)	257	214	319	231	307	225				
				BT6	170	131	244	156	231	149				
				BT5A	605	554	626	568	626	627				
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	306	254	324	266	324	325				
				BT5B (3 hilos)	314	263	332	275	332	333				
				BT6	228	181	257	200	257	258				
				C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5A	1,076	1,040	1,120	1,020	1,106	1,046
								BT5B	560	524	601	501	587	527
BT6	283	246	323					222	309	249				
BT2	2,322	2,285	2,374					2,273	2,360	2,300				
BT3	2,322	2,285	2,374					2,273	2,360	2,300				
BT4	1,420	1,383	1,466		1,366			1,453	1,392					
10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	1,128			1,158				1,211					
	BT5B	613			639				692					
	BT6	337			361				414					
	BT2	2,396			2,432			2,485						
	BT3	2,396		2,432			2,485							
	BT4	1,494		1,525			1,578							
	C3	C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A	2,802			3,070		3,438				
				BT5B	2,802			3,070		3,438				
				BT2	2,802			3,070		3,438				
BT3				2,802			3,070		3,438					
BT4				1,893			2,123		2,491					
C4	C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2				3,357							
			BT3			3,357								
			BT4			2,410								
	C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2			4,626								
			BT3			4,626								
			BT4			3,679								
	C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2			6,922								
			BT3			6,922								
			BT4			5,975								
	C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2			8,690								
			BT3			8,690								
			BT4			7,744								

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea
					Simple
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	279
				BT5B (3 hilos)	288

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Selva - Nuevos Soles

Tarifario 1-30XB - Conexiones en Baja Tensión múltiples					Subterránea			
Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Conexión	Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	157	66	68	56
				BT5B (3 hilos)	165	66	68	56
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	180	120	103	161
				BT5B (3 hilos)	188	120	103	161
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	417	124	105	166
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	453	184	201	321

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Selva - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)		
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble	
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5A	1,085	1,011	1,176	1,040	1,149	1,027	
				BT5B	545	470	633	497	607	484	
				BT6	277	198	356	221	330	207	
				BT2	2,730	2,651	2,824	2,688	2,797	2,674	
				BT3	2,730	2,651	2,824	2,688	2,797	2,674	
				BT4	1,724	1,644	1,810	1,674	1,784	1,662	
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	1,126		1,184		1,158		
				BT5B	586		641		615		
				BT6	319		364		338		
				BT2	2,772		2,831		2,805		
				BT3	2,772		2,831		2,805		
				BT4	1,764		1,819		1,792		
	C3		C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A	2,978		3,168		3,316	
					BT5B	2,978		3,168		3,316	
					BT2	2,978		3,168		3,316	
					BT3	2,978		3,168		3,316	
					BT4	1,964		2,109		2,259	
C4	C4.1		50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2			3,303				
		BT3				3,303					
		BT4				2,245					
	C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2			3,887					
			BT3			3,887					
			BT4			2,829					
	C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2			5,063					
			BT3			5,063					
			BT4			4,006					
	C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2			5,452					
			BT3			5,452					
			BT4			4,394					

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Selva - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Conexión	Subterránea		
						Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	397	119	89	84
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	442	149	255	165

(*) No incluye IGV

Presupuestos de la Conexión (*)
Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD
Vigente a partir del 01 de Julio de 2008

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	495	455	558	476	544	469
						BT7 (3 hilos)	531	492	451	512	582	505
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	546	499	570	515	567	564
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	582	535	470	551	604	601
						BT7	945	912	990	897	976	919
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	991		1,024		1,068	
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	388	347	450	368	436	361
						BT7 (3 hilos)	424	384	487	404	474	397
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	438	392	462	407	459	457
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	475	428	499	443	496	493
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	705	672	749	656	736	678
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	574	534	638	555	625	548
						BT7 (3 hilos)	611	570	674	592	661	585
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	624	578	649	594	647	644
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	661	614	686	630	683	681
						BT7	999	966	1,045	951	1,031	974
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1,047		1,079		1,123	

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Aérea
							Simple
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	527
						BT7 (3 hilos)	563
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	419
						BT7 (3 hilos)	456
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	605
						BT7 (3 hilos)	642

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Subterránea			
							Conexión	Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	414	59	61	50
						BT7 (3 hilos)	594	59	61	50
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	434	108	92	143
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	606	108	92	143
						BT7	819	111	94	146
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	875	164	179	284
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	306	59	61	50
						BT7 (3 hilos)	343	59	61	50
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	326	108	92	143
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	362	108	92	143
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	578	111	94	146
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7	635	164	179	284
						BT7 (2 hilos)	494	59	61	50
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	530	59	61	50
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	513	108	92	143
						BT7 (3 hilos)	550	108	92	143
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	873	111	94	146

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1,070	1,003	1,158	1,033	1,132	1,020
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1,107		1,165		1,139	
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	779	712	865	741	839	727
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	816		872		846	
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1,140	1,073	1,228	1,104	1,202	1,090
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1,176		1,235		1,209	

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Subterránea			
							Conexión	Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	941	106	79	75
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	981	133	225	146
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	648	106	79	75
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	688	133	225	146
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1,011	106	79	75
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1,051	133	225	146

*) No incluye IGV

Presupuestos de la Conexión (*)

Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD

Vigente a partir del 01 de Julio de 2008

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	552	509	617	529	605	522
						BT7 (3 hilos)	594	550	504	570	646	564
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	610	559	630	573	629	630
						BT7 (3 hilos)	651	600	527	614	671	672
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1,059	1,023	1,104	1,003	1,091	1,029
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1,112		1,142		1,194	
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	431	387	495	407	482	400
						BT7 (3 hilos)	473	429	536	448	524	442
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	489	437	508	451	507	508
						BT7 (3 hilos)	530	478	549	492	549	550
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	789	753	831	731	818	757
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	841		869		922	
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	642	599	707	619	695	613
						BT7 (3 hilos)	683	640	749	661	736	654
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	699	648	720	663	720	721
						BT7 (3 hilos)	741	690	762	705	761	762
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1,121	1,085	1,166	1,065	1,152	1,092
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1,175		1,204		1,257	

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Aérea
							Simple
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	584
						BT7 (3 hilos)	625
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	462
						BT7 (3 hilos)	504
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	674
						BT7 (3 hilos)	715

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Parámetro FCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Párrafo							Servicio - Nuevos Cables			
Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Conexión	Subterránea		
								Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	463	66	68	56
					BT7 (3 hilos)	658	66	68	56	
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	485	120	103	161
					BT7 (3 hilos)	671	120	103	161	
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	919	124	105	166
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	983	184	201	321
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	341	66	68	56
					BT7 (3 hilos)	382	66	68	56	
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	363	120	103	161
					BT7 (3 hilos)	405	120	103	161	
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	647	124	105	166
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	709	184	201	321
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	553	66	68	56
					BT7 (3 hilos)	595	66	68	56	
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	576	120	103	161
					BT7 (3 hilos)	617	120	103	161	
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	982	124	105	166
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1,044	184	201	321

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1,202	1,127	1,293	1,157	1,267	1,144
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1,242		1,302		1,275	
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	872	797	961	825	935	813
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	913		970		944	
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1,280	1,207	1,373	1,237	1,346	1,224
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1,322		1,381		1,354	

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Conexiones en Baja Tensión múltiples usuarios							Subterránea			
Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Conexión	Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1,058	119	89	84
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1,103	149	255	165
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	726	119	89	84
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	771	149	255	165
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1,138	119	89	84
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1,183	149	255	165

(*) No incluye IGV

Presupuestos de la Conexión (*)
Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD
Vigente a partir del 01 de Julio de 2008

Parámetro PCCMC - Costo por Metro de Cable de Conexiones
en Baja Tensión 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de Medidor	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7	4
		C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7	8
	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	9
		C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	12
Bicuerpo	C1/C2	Todos	Todas	Pc ≤ 20 kW	BT7	3

Parámetro PCCMC - Costo por Metro de Cable de Conexiones
en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de Medidor	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	8
		C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	10
Bicuerpo	C1/C2	Todos	Todas	Pc ≤ 20 kW	BT7	3

Parámetro PCCMC - Costo por Metro de Cable de Conexiones
en Baja Tensión 220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de Medidor	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7	4
		C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7	8
	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	10
		C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	13
Bicuerpo	C1/C2	Todos	Todas	Pc ≤ 20 kW	BT7	3

Parámetro PCCMC - Costo por Metro de Cable de Conexiones
en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de Medidor	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	9
		C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	11
Bicuerpo	C1/C2	Todos	Todas	Pc ≤ 20 kW	BT7	3

Parámetro PCCXM - Conexiones Básicas en Media Tensión - Nuevos Soles

					10 kV		13.2/7.62 kV		22.9/13.2 kV	
Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	PMI	Celda	PMI	Celda	PMI	Celda
C5	C5.1	Trifásica	Pc ≤ 100 kW	MT2	9.554	10.257	10.049	14.461	13.489	15.021
				MT3	9.554	10.257	10.049	14.461	13.489	15.021
				MT4	8.784	9.489	9.189	13.603	12.629	14.164
	C5.2		100 kW < Pc ≤ 400 kW	MT2	9.749	10.319	10.547	14.508	13.489	15.021
				MT3	9.749	10.319	10.547	14.508	13.489	15.021
				MT4	8.980	9.552	9.687	13.650	12.629	14.164
	C5.3		400 kW < Pc ≤ 700 kW	MT2	9.924	10.335	10.842	14.589	14.076	15.068
				MT3	9.924	10.335	10.842	14.589	14.076	15.068
				MT4	9.154	9.567	9.983	13.732	13.216	14.210
	C5.4		700 kW < Pc ≤ 1000 kW	MT2	10.508	10.429	10.842	14.589	14.271	15.139
				MT3	10.508	10.429	10.842	14.589	14.271	15.139
				MT4	9.739	9.660	9.983	13.732	13.411	14.281

Parámetro PCCXM - Conexiones Básicas en Media Tensión - Selva - Nuevos Soles

				10 kV		13.2/7.62 kV		22.9/13.2 kV		
Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	PMI	Celda	PMI	Celda	PMI	Celda
C5	C5.1	Trifásica	Pc ≤ 100 kW	MT2	10.712	11.509	11.273	16.272	15.172	16.907
				MT3	10.712	11.509	11.273	16.272	15.172	16.907
				MT4	9.841	10.639	10.299	15.300	14.197	15.934
	C5.2		100 kW < Pc ≤ 400 kW	MT2	10.935	11.579	11.838	16.325	15.172	16.907
				MT3	10.935	11.579	11.838	16.325	15.172	16.907
				MT4	10.063	10.710	10.863	15.353	14.197	15.934
	C5.3		400 kW < Pc ≤ 700 kW	MT2	11.132	11.597	12.173	16.418	15.836	16.960
				MT3	11.132	11.597	12.173	16.418	15.836	16.960
				MT4	10.260	10.727	11.198	15.446	14.862	15.988
	C5.4		700 kW < Pc ≤ 1000 kW	MT2	11.794	11.704	12.173	16.418	16.058	17.040
				MT3	11.794	11.704	12.173	16.418	16.058	17.040
				MT4	10.922	10.833	11.198	15.446	15.084	16.067

(*) No incluye IGV

Parámetro PCCCM - Otros Elementos Electromecánicos en Media Tensión - Nuevos Soles

Elemento	Tipo de red	Descripción	10 kV	13.2/7.62 kV	22.9/13.2 kV
Empalme de acometida	Aérea	A red aérea con cable autoportante	535	540	497
		A red aérea con conductor desnudo	141	141	141
	Subterránea	A red subterránea	2,874	2,874	4,387
Cable de acometida	Aérea	Con cable autoportante y salida a red subterránea	4,019	4,031	4,340
		Con conductor desnudo y salida a red aérea	3,099	3,109	3,202
	Subterránea-Aérea	Con conductor desnudo y salida a red subterránea	3,178	3,194	3,311
		Con conductor desnudo y salida a red subterránea	3,585	3,696	4,830
Caja de protección	Subterránea	Para celda interior	2,812	2,858	3,106
		Con seccionador cut-out hasta 100 kW	743	743	824
		Con seccionador cut-out mayor a 100 kW hasta 400 kW	749	745	825
		Con seccionador cut-out mayor a 400 kW hasta 700 kW	767	758	827
		Con seccionador cut-out mayor a 700 kW hasta 1000 kW	774	769	828
Sistema de protección y seccionamiento	Aérea	Con seccionador de potencia para celda interior hasta 1000 kW	9,843	10,591	12,368
			700	801	892
Protección sobretensión	Subterránea	Para instalación exterior	2,027	1,842	1,922
		Para instalación interior	27	27	27
Zanja (metro lineal)	Aérea/Subterránea	Para PMI o celda interior	86	86	86
Rotura y reparación de vereda (m2)	Aérea/Subterránea	Para PMI	119	119	119
Murete	Aérea	Bloque de concreto	377	377	377
Protección de estructuras	Aérea	Riel de acero	118	118	118

Presupuestos de la Conexión (*)**Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD****Vigente a partir del 01 de Julio de 2008****Parámetro PCCCM - Otros Elementos Electromecánicos en Media Tensión - Selva - Nuevos Soles**

Elemento	Tipo de red	Descripción	10 kV	13.2/7.62 kV	22.9/13.2 kV
Empalme de acometida	Aérea	A red aérea con cable autoportante	589	595	546
		A red aérea con conductor desnudo	147	147	147
Cable de acometida	Aérea	A red subterránea	3,231	3,231	4,944
		Con cable autoportante y salida a red subterránea	4,446	4,457	4,809
		Con conductor desnudo y salida a red aérea	3,400	3,411	3,517
		Con conductor desnudo y salida a red subterránea	3,490	3,507	3,639
	Subterránea-Aérea	Con conductor desnudo y salida a red subterránea	3,940	3,952	5,350
Caja de protección	Subterránea	Para celda interior	3,150	3,202	3,485
Sistema de protección y seccionamiento	Aérea	Con seccionador cut-out hasta 100 kW	807	807	899
		Con seccionador cut-out mayor a 100 kW hasta 400 kW	814	810	899
		Con seccionador cut-out mayor a 400 kW hasta 700 kW	834	825	902
		Con seccionador cut-out mayor a 700 kW hasta 1000 kW	842	837	903
Protección sobretensión	Aérea	Con seccionador de potencia para celda interior hasta 1000 kW	11,005	11,852	13,865
	Subterránea	Para instalación exterior	770	884	987
	Subterránea	Para instalación interior	2,278	2,067	2,159
		Para PMI o celda interior	26	26	26
Zanja (metro lineal)	Aérea/Subterránea	Para PMI o celda interior	91	91	91
Rotura y reparación de vereda (m2)	Aérea/Subterránea	Para PMI o celda interior	129	129	129
Murete	Aérea	Bloque de concreto	412	412	412
Protección de estructuras	Aérea	Riel de acero	129	129	129

Parámetros PCCVE, PCCMU y PCCMA - Nuevos Soles

Descripción	Unidad	Costo
Rotura y resane de vereda en baja tensión	m2	86
Murete	Unidad	119
Mástil metálico de 3 m	Unidad	58
Mástil metálico de 6 m	Unidad	94

Parámetros PCCVE, PCCMU y PCCMA - Selva - Nuevos Soles

Descripción	Unidad	Costo
Rotura y resane de vereda en baja tensión	m2	91
Murete	Unidad	128
Mástil metálico de 3 m	Unidad	63
Mástil metálico de 6 m	Unidad	105

Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	300
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	332
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	300
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	332
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	204
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	237
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	204
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	237
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	431
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	431
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	364
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	396
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	364
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	396
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	692
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	692

(*) No incluye IGV

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	304
			C1.1		Pc ≤ 3 kW	BT7 (3 hilos)	337
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	209
			C1.1		Pc ≤ 3 kW	BT7 (3 hilos)	241
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	367
					Pc ≤ 3 kW	BT7 (3 hilos)	399

Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción	Costo
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	790
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	790
			C2.1		Pc ≤ 10 kW	BT7	513
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	513
			C2.1		Pc ≤ 10 kW	BT7	837
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	837

Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	338
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	374
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	338
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	374
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	744
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	744
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	229
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	265
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	229
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	265
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	486
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	486
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	410
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	447
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	410
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	447

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	342
			C1.1		Pc ≤ 3 kW	BT7 (3 hilos)	379
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	233
			C1.1		Pc ≤ 3 kW	BT7 (3 hilos)	271
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	414
					Pc ≤ 3 kW	BT7 (3 hilos)	450

Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	893
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	893
			C2.1		Pc ≤ 10 kW	BT7	578
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	578
			C2.1		Pc ≤ 10 kW	BT7	946
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	946

(*) No incluye IGV