

Presupuestos de la Conexión (*)
Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD
Vigente a partir del 01 de Setiembre de 2008

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)				
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble			
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5A	497	456	560	477	547	470			
				BT5B (2 hilos)	228	188	291	207	277	201			
				BT5B (3 hilos)	236	196	298	215	285	209			
				BT6	159	122	230	146	216	139			
				BT5A	548	500	572	516	569	567			
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	280	232	302	246	299	296			
				BT5B (3 hilos)	288	240	310	254	307	304			
				BT6	210	166	241	185	239	236			
				C2	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5A	963	930	1 010	916	996	939
							BT5B	506	472	550	456	535	477
BT6	260	225	301				207	287	229				
BT2	2 074	2 039	2 127				2 033	2 113	2 055				
BT3	2 074	2 039	2 127				2 033	2 113	2 055				
C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT4	1 274			1 239	1 321	1 227	1 308	1 250			
		BT5A	1 010				1 045		1 089				
		BT5B	553				583		627				
		BT6	308				335		379				
		BT2	2 139				2 179		2 224				
C3	C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT3	2 139		2 179		2 224					
			BT4	1 340		1 373		1 419					
			BT5A	2 505		2 758		3 083					
			BT5B	2 505		2 758		3 083					
			BT2	2 505		2 758		3 083					
			BT3	2 505		2 758		3 083					
			BT4	1 698		1 914		2 239					
			C4	C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2			3 014				
						BT3			3 014				
						BT4			2 170				
C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2				4 149							
		BT3				4 149							
		BT4				3 305							
C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2				6 194							
		BT3				6 194							
		BT4				5 351							
C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2				7 770							
		BT3			7 770								
		BT4			6 926								

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea
					Simple
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	260
				BT5B (3 hilos)	269

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Nuevos Soles

Tabla 4 - Tablas C					Subterránea			
Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Conexión	Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	145	60	62	50
			BT5B (3 hilos)	153	60	62	50	
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	165	109	93	145
			BT5B (3 hilos)	173	109	93	145	
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	377	112	94	147
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	408	165	180	286

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5A	972	904	1 060	935	1 035	922
				BT5B	492	425	578	453	552	440
				BT6	255	182	331	205	304	192
				BT2	2 437	2 363	2 527	2 401	2 501	2 388
				BT3	2 437	2 363	2 527	2 401	2 501	2 388
				BT4	1 542	1 470	1 627	1 501	1 601	1 488
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	1 008		1 067		1 042	
				BT5B	529		585		559	
				BT6	293		338		312	
				BT2	2 474		2 534		2 508	
				BT3	2 474		2 534		2 508	
				BT4	1 580		1 635		1 608	
	C3	C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A	2 662		2 846		2 974	
				BT5B	2 662		2 846		2 974	
				BT2	2 662		2 846		2 974	
				BT3	2 662		2 846		2 974	
				BT4	1 760		1 903		2 033	
				C4	C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2			2 966
BT3			2 966							
BT4			2 023							
C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2				3 490				
		BT3				3 490				
		BT4				2 548				
C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2				4 539				
		BT3				4 539				
		BT4				3 597				
C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2				4 885				
		BT3				4 885				
		BT4				3 943				

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Subterránea			
					Conexión	Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	359	107	80	76
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	400	134	227	147

do incluye IGV

Presupuestos de la Conexión (*)

Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD

Vigente a partir del 01 de Setiembre de 2008

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Selva - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5A	554	510	619	530	607	524
				BT5B (2 hilos)	251	206	314	225	301	218
				BT5B (3 hilos)	260	216	323	234	310	228
				BT6	172	132	246	157	234	151
				BT5A	612	560	633	575	633	633
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	309	257	327	269	327	328
				BT5B (3 hilos)	317	266	336	278	336	337
				BT6	230	183	260	202	260	261
				BT5A	1 081	1 045	1 127	1 026	1 113	1 052
				BT5B	563	527	605	504	591	530
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT6	285	248	325	224	311	250
				BT2	2 334	2 297	2 388	2 287	2 375	2 314
				BT3	2 334	2 297	2 388	2 287	2 375	2 314
				BT4	1 427	1 390	1 475	1 374	1 462	1 401
				BT5A	1 134		1 165		1 218	
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	616		643		696	
				BT6	338		363		416	
				BT2	2 408		2 447		2 500	
				BT3	2 408		2 447		2 500	
				BT4	1 502		1 534		1 587	
C3	C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A	2 821		3 099		3 471		
			BT5B	2 821		3 099		3 471		
			BT2	2 821		3 099		3 471		
			BT3	2 821		3 099		3 471		
			BT4	1 906		2 143		2 515		
C4	C4.1		50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2			3 389			
				BT3			3 389			
				BT4			2 432			
				BT2			4 670			
				BT3			4 670			
	C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT4			3 713				
			BT2			6 987				
			BT3			6 987				
	C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT4			6 031				
			BT2			8 772				
			BT3			8 772				
	C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT4			7 817				
			BT2							
			BT3							

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea
					Simple
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	282
				BT5B (3 hilos)	292

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Selva - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Subterránea			
					Conexión	Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	158	67	69	57
				BT5B (3 hilos)	167	67	69	57
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	182	122	104	163
				BT5B (3 hilos)	190	122	104	163
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	419	125	106	167
	10 kW < Pc ≤ 20 kW		BT5B	456	186	202	323	

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Selva - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)		
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble	
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5A	1 091	1 016	1 183	1 046	1 156	1 034	
				BT5B	548	473	637	500	611	487	
				BT6	279	199	358	222	332	208	
				BT2	2 745	2 665	2 841	2 705	2 815	2 691	
				BT3	2 745	2 665	2 841	2 705	2 815	2 691	
				BT4	1 733	1 653	1 821	1 685	1 795	1 672	
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	1 132		1 192		1 165		
				BT5B	589		645		618		
				BT6	321		366		340		
				BT2	2 787		2 849		2 822		
				BT3	2 787		2 849		2 822		
				BT4	1 774		1 830		1 803		
	C3		C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A	2 998		3 197		3 347	
					BT5B	2 998		3 197		3 347	
					BT2	2 998		3 197		3 347	
					BT3	2 998		3 197		3 347	
BT4					1 976		2 129		2 280		
BT2							3 334				
C4	C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT3			3 334					
			BT4			2 266					
			BT2			3 923					
	C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT3			3 923					
			BT4			2 856					
			BT2			5 111					
	C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT3			5 111					
			BT4			4 044					
			BT2			5 503					
	C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT3			5 503					
			BT4			4 435					

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Selva - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Conexión	Subterránea		
						Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	400	120	89	84
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	445	150	256	166

(*) No incluye IGV

Presupuestos de la Conexión (*)
Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD
Vigente a partir del 01 de Setiembre de 2008

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	501	459	564	481	550	474
						BT7 (3 hilos)	537	497	456	518	588	511
		C1.2			3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	551	504	577	521	574	571
						BT7 (3 hilos)	588	541	475	557	610	607
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	950	917	996	902	982	925
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	996		1 031		1 075	
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	392	351	455	372	441	365
						BT7 (3 hilos)	429	388	493	408	479	402
		C1.2			3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	443	396	467	411	465	462
						BT7 (3 hilos)	480	433	504	448	501	498
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	709	676	754	660	740	682
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	757		788		832	
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	580	540	645	561	632	554
						BT7 (3 hilos)	618	576	682	599	668	592
		C1.2			3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	631	584	657	601	654	651
						BT7 (3 hilos)	668	621	693	637	690	689
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 004	971	1 051	957	1 038	980
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 052		1 086		1 130	

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Aérea
							Simple
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	532
						BT7 (3 hilos)	569
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	424
						BT7 (3 hilos)	460
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	612
						BT7 (3 hilos)	649

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Subterránea			
							Conexión	Caja toma		
								De 3 a 6 usuarios	De 7 a 12 usuarios	De 13 a 18 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	418	60	62	50
						BT7 (3 hilos)	601	60	62	50
		C1.2			3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	438	109	93	145
						BT7 (3 hilos)	613	109	93	145
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	824	112	94	147
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	881	165	180	286
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	309	60	62	50
						BT7 (3 hilos)	347	60	62	50
		C1.2			3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	329	109	93	145
						BT7 (3 hilos)	366	109	93	145
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	581	112	94	147
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	639	165	180	286
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	499	60	62	50
						BT7 (3 hilos)	536	60	62	50
		C1.2			3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	519	109	93	145
						BT7 (3 hilos)	556	109	93	145
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	879	112	94	147
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	937	165	180	286

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 075	1 008	1 165	1 040	1 139	1 026
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 112		1 172		1 146	
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	783	716	871	745	844	731
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	820		878		851	
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 146	1 078	1 236	1 110	1 209	1 097
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 183		1 243		1 216	

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Subterránea			
							Conexión	Caja toma		
								De 3 a 6 usuarios	De 7 a 12 usuarios	De 13 a 18 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	946	107	80	76
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	987	134	227	147
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	652	107	80	76
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	692	134	227	147
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 017	107	80	76
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 057	134	227	147

*) No incluye IGV

Presupuestos de la Conexión (*)

Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD

Vigente a partir del 01 de Setiembre de 2008

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	558	514	624	535	611	528
						BT7 (3 hilos)	600	556	510	577	653	571
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	617	565	637	579	636	637
						BT7 (3 hilos)	658	606	533	621	679	680
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 065	1 029	1 110	1 009	1 098	1 036
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 118		1 149		1 202	
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	435	391	500	411	488	405
						BT7 (3 hilos)	478	434	542	453	530	447
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	494	442	514	456	513	514
						BT7 (3 hilos)	535	483	555	497	555	556
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	793	757	836	735	823	762
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	845		875		928	
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	649	605	715	626	703	620
						BT7 (3 hilos)	691	646	757	668	745	662
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	707	655	728	670	728	729
						BT7 (3 hilos)	749	697	771	713	770	771
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 127	1 091	1 173	1 072	1 159	1 099
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 181		1 211		1 264	

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Aérea
							Simple
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	590
						BT7 (3 hilos)	632
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	467
						BT7 (3 hilos)	509
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	681
						BT7 (3 hilos)	722

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Conexión	Subterránea		
								Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	468	67	69	57
						BT7 (3 hilos)	665	67	69	57
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	491	122	104	163
						BT7 (3 hilos)	679	122	104	163
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	925	125	106	167
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	989	186	202	323
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	345	67	69	57
						BT7 (3 hilos)	386	67	69	57
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	367	122	104	163
						BT7 (3 hilos)	409	122	104	163
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	651	125	106	167
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	714	186	202	323
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	559	67	69	57
						BT7 (3 hilos)	602	67	69	57
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	582	122	104	163
						BT7 (3 hilos)	624	122	104	163
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	988	125	106	167
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 050	186	202	323

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 208	1 133	1 301	1 164	1 275	1 152
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 249		1 310		1 283	
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	877	801	967	831	940	818
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	917		976		949	
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 287	1 213	1 381	1 245	1 355	1 231
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 329		1 389		1 363	

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Conexión	Subterránea		
								Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 064	120	89	84
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 109	150	256	166
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	730	120	89	84
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	776	150	256	166
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 145	120	89	84
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 190	150	256	166

(*) No incluye IGV

Presupuestos de la Conexión (*)
Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD
Vigente a partir del 01 de Setiembre de 2008

Parámetro PCCMC - Costo por Metro de Cable de Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de Medidor	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7	5
		C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7	8
	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	9
		C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	13
Bicuerpo	C1/C2	Todos	Todas	Pc ≤ 20 kW	BT7	3

Parámetro PCCMC - Costo por Metro de Cable de Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de Medidor	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	8
		C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	10
Bicuerpo	C1/C2	Todos	Todas	Pc ≤ 20 kW	BT7	3

Parámetro PCCMC - Costo por Metro de Cable de Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de Medidor	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7	5
		C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7	8
	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	10
		C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	14
Bicuerpo	C1/C2	Todos	Todas	Pc ≤ 20 kW	BT7	3

Parámetro PCCMC - Costo por Metro de Cable de Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de Medidor	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	9
		C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	11
Bicuerpo	C1/C2	Todos	Todas	Pc ≤ 20 kW	BT7	3

Parámetro PCCXM - Conexiones Básicas en Media Tensión - Nuevos Soles

Parametro PCCXM - Conexiones Basicas en media tension -					Nuevos Soles					
Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	10 kV		13.2/7.62 kV		22.9/13.2 kV	
					PMI	Celda	PMI	Celda	PMI	Celda
C5	C5.1	Trifásica	Pc ≤ 100 kW	MT2	9 566	10 265	10 060	14 474	13 505	15 034
				MT3	9 566	10 265	10 060	14 474	13 505	15 034
				MT4	8 795	9 497	9 199	13 615	12 644	14 176
	C5.2		100 kW < Pc ≤ 400 kW	MT2	9 761	10 328	10 560	14 520	13 505	15 034
				MT3	9 761	10 328	10 560	14 520	13 505	15 034
				MT4	8 991	9 560	9 699	13 661	12 644	14 176
	C5.3		400 kW < Pc ≤ 700 kW	MT2	9 935	10 344	10 855	14 602	14 093	15 081
				MT3	9 935	10 344	10 855	14 602	14 093	15 081
				MT4	9 165	9 575	9 995	13 744	13 232	14 222
	C5.4		700 kW < Pc ≤ 1000 kW	MT2	10 520	10 438	10 855	14 602	14 288	15 152
				MT3	10 520	10 438	10 855	14 602	14 288	15 152
				MT4	9 750	9 669	9 995	13 744	13 427	14 293

Parámetro PCCXM - Conexiones Básicas en Media Tensión - Selva - Nuevos Soles

Parámetro PCOXM - Conexiones Básicas en Media Tensión - Seiva - Nuevos Soles					10 kV		13.2/7.62 kV		22.9/13.2 kV	
Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	PMI	Celda	PMI	Celda	PMI	Celda
C5	C5.1	Trifásica	Pc ≤ 100 kW	MT2	10 725	11 519	11 287	16 286	15 190	16 921
				MT3	10 725	11 519	11 287	16 286	15 190	16 921
				MT4	9 853	10 648	10 311	15 313	14 214	15 948
	C5.2		100 kW < Pc ≤ 400 kW	MT2	10 948	11 589	11 852	16 339	15 190	16 921
				MT3	10 948	11 589	11 852	16 339	15 190	16 921
				MT4	10 074	10 719	10 876	15 366	14 214	15 948
	C5.3		400 kW < Pc ≤ 700 kW	MT2	11 145	11 607	12 187	16 432	15 854	16 975
				MT3	11 145	11 607	12 187	16 432	15 854	16 975
				MT4	10 272	10 737	11 211	15 459	14 880	16 001
	C5.4		700 kW < Pc ≤ 1000 kW	MT2	11 808	11 714	12 187	16 432	16 077	17 054
				MT3	11 808	11 714	12 187	16 432	16 077	17 054
				MT4	10 934	10 843	11 211	15 459	15 101	16 081

(*) No incluye IGV

Parámetro PCCCM - Otros Elementos Electromecánicos en Media Tensión - Nuevos Soles

Elemento	Tipo de red	Descripción	10 kV	13.2/7.62 kV	22.9/13.2 kV
Empalme de acometida	Aérea	A red aérea con cable autoportante	542	547	503
		A red aérea con conductor desnudo	143	143	143
	Subterránea	A red subterránea	2 913	2 913	4 446
Cable de acometida	Aérea	Con cable autoportante y salida a red subterránea	4 074	4 086	4 399
		Con conductor desnudo y salida a red aérea	3 141	3 151	3 246
		Con conductor desnudo y salida a red subterránea	3 222	3 237	3 356
	Subterránea-Aérea	Con conductor desnudo y salida a red subterránea	3 634	3 645	4 895
Caja de protección	Subterránea	Para celda interior	2 850	2 897	3 148
		Con seccionador cut-out hasta 100 kW	753	753	835
		Con seccionador cut-out mayor a 100 kW hasta 400 kW	759	755	836
		Con seccionador cut-out mayor a 400 kW hasta 700 kW	777	769	838
		Con seccionador cut-out mayor a 700 kW hasta 1000 kW	784	779	839
Protección sobretensión	Subterránea	Con seccionador de potencia para celda interior hasta 1000 kW	9 977	10 736	12 536
			710	812	904
Zanja (metro lineal)	Subterránea	Para instalación exterior	2 054	1 867	1 948
		Para PMI o celda interior	28	28	28
Rotura y reparación de vereda (m2)	Aérea/Subterránea	Para PMI o celda interior	89	89	89
Murete	Aérea	Para PMI	123	123	123
Protección de estructuras	Aérea	Bloque de concreto	388	388	388
		Riel de acero	121	121	121

Presupuestos de la Conexión (*)**Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD****Vigente a partir del 01 de Setiembre de 2008****Parámetro PCCCM - Otros Elementos Electromecánicos en Media Tensión - Selva - Nuevos Soles**

Elemento	Tipo de red	Descripción	10 kV	13.2/7.62 kV	22.9/13.2 kV
Empalme de acometida	Aérea	A red aérea con cable autoportante	597	603	554
		A red aérea con conductor desnudo	149	149	149
Cable de acometida	Subterránea	A red subterránea	3 275	3 275	5 012
		Con cable autoportante y salida a red subterránea	4 506	4 518	4 874
		Con conductor desnudo y salida a red aérea	3 446	3 458	3 565
		Con conductor desnudo y salida a red subterránea	3 537	3 555	3 688
	Subterránea-Aérea	Con conductor desnudo y salida a red subterránea	3 993	4 006	5 423
Caja de protección	Subterránea	Para celda interior	3 193	3 246	3 532
Sistema de protección y seccionamiento	Aérea	Con seccionador cut-out hasta 100 kW	818	818	911
		Con seccionador cut-out mayor a 100 kW hasta 400 kW	825	821	911
		Con seccionador cut-out mayor a 400 kW hasta 700 kW	845	836	914
		Con seccionador cut-out mayor a 700 kW hasta 1000 kW	854	848	916
Protección sobretensión	Aérea	Con seccionador de potencia para celda interior hasta 1000 kW	11 155	12 014	14 054
	Subterránea	Para instalación exterior	780	896	1 000
	Subterránea	Para instalación interior	2 309	2 095	2 189
Zanja (metro lineal)	Aérea/Subterránea	Para PMI o celda interior	26	26	26
Rotura y reparación de vereda (m2)	Aérea/Subterránea	Para PMI o celda interior	93	93	93
Murete	Aérea	Para PMI	133	133	133
Protección de estructuras	Aérea	Bloque de concreto	424	424	424
		Riel de acero	133	133	133

Parámetros PCCVE, PCCMU y PCCMA - Nuevos Soles

Descripción	Unidad	Costo
Rotura y resane de vereda en baja tensión	m2	89
Murete	Unidad	123
Mástil metálico de 3 m	Unidad	60
Mástil metálico de 6 m	Unidad	97

Parámetros PCCVE, PCCMU y PCCMA - Selva - Nuevos Soles

Descripción	Unidad	Costo
Rotura y resane de vereda en baja tensión	m2	93
Murete	Unidad	132
Mástil metálico de 3 m	Unidad	65
Mástil metálico de 6 m	Unidad	108

Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	301
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	333
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	659
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	659
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	205
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	237
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	205
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	237
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7	430
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7	430
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	364
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (2 hilos)	396
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (3 hilos)	364
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	396

(*) No incluye IGV

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	305
						BT7 (3 hilos)	337
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	209
						BT7 (3 hilos)	241
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	368
						BT7 (3 hilos)	400

Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción	Costo
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	789
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	789
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	512
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	512
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	836
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	836

Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	338
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	374
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	338
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	374
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7	743
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7	743
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	229
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	266
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7	485
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7	485
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	410
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	447
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	447
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	410
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	447
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	781

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	342
						BT7 (3 hilos)	379
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	233
						BT7 (3 hilos)	271
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	414
						BT7 (3 hilos)	451

Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	891
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	891
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	577
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	577
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	945
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	945

(*) No incluye IGV