

Presupuestos de la Conexión (*)
Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD
Vigente a partir del 01 de Octubre de 2008

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5A	501	460	565	482	552	475
				BT5B (2 hilos)	230	190	293	209	280	203
				BT5B (3 hilos)	238	197	301	217	288	211
				BT6	161	123	232	147	218	140
				BT5A	553	504	577	521	574	572
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	283	234	305	249	302	299
				BT5B (3 hilos)	290	242	313	256	310	307
				BT6	212	167	244	187	241	238
				BT5A	971	937	1 018	923	1 004	946
				BT5B	510	476	554	459	539	481
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT6	262	227	304	209	289	231
				BT2	2 090	2 054	2 144	2 049	2 129	2 071
				BT3	2 090	2 054	2 144	2 049	2 129	2 071
				BT4	1 284	1 249	1 332	1 237	1 318	1 260
				BT5A	1 018		1 053		1 097	
				BT5B	557		588		632	
				BT6	310		337		382	
				BT2	2 156		2 197		2 241	
				BT3	2 156		2 197		2 241	
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT4	1 350		1 384		1 430	
				BT5A						
				BT5B						
				BT6						
				BT2						
				BT3						
				BT4						
				BT5A	2 525		2 783		3 111	
				BT5B	2 525		2 783		3 111	
C3	C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT2	2 525		2 783		3 111		
			BT3	2 525		2 783		3 111		
			BT4	1 712		1 931		2 259		
			BT5A							
			BT5B							
			BT6							
			BT2							
			BT3							
			BT4							
			C4	C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2			3 041	
BT3						3 041				
BT4						2 190				
C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2				4 187				
		BT3				4 187				
		BT4				3 335				
C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2				6 250				
		BT3				6 250				
		BT4				5 399				
C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2				7 840				
		BT3				7 840				
		BT4				6 988				

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea
					Simple
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	262
				BT5B (3 hilos)	271

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Nuevos Soles

Tabla 4 - Tablas de Cálculo					Subterránea			
Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Conexión	Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	146	60	62	51
				BT5B (3 hilos)	154	60	62	51
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	167	110	94	146
				BT5B (3 hilos)	174	110	94	146
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	380	113	95	148
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	412	166	181	288

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5A	980	911	1 069	942	1 043	929
				BT5B	496	428	583	456	556	443
				BT6	257	184	333	207	307	194
				BT2	2 455	2 382	2 547	2 420	2 521	2 407
				BT3	2 455	2 382	2 547	2 420	2 521	2 407
				BT4	1 554	1 482	1 640	1 513	1 614	1 500
			10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	1 016		1 076		1 050	
				BT5B	533		590		563	
				BT6	295		340		315	
	C2.2			BT2	2 493		2 554		2 528	
				BT3	2 493		2 554		2 528	
				BT4	1 592		1 648		1 621	
				BT5A	2 684		2 871		3 001	
				BT5B	2 684		2 871		3 001	
				BT2	2 684		2 871		3 001	
				BT3	2 684		2 871		3 001	
				BT4	1 774		1 920		2 051	
				C3	C3.1		20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT2		
BT3			2 993							
BT4			2 041							
BT2			3 522							
BT3			3 522							
BT4			2 570							
C4.1		50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2				4 580			
			BT3				4 580			
			BT4				3 630			
			BT2				4 928			
			BT3				4 928			
			BT4				3 978			
C4.2		75 kW < Pc ≤ 150 kW								
C4.3		150 kW < Pc ≤ 225 kW								
C4.4		225 kW < Pc ≤ 300 kW								

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Subterránea			
					Conexión	Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	362	108	80	76
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	403	135	229	148

(*) No incluye IGV

Presupuestos de la Conexión (*)

Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD

Vigente a partir del 01 de Octubre de 2008

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Selva - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5A	560	515	625	535	613	529
				BT5B (2 hilos)	254	208	317	227	304	220
				BT5B (3 hilos)	262	218	326	236	313	230
				BT6	173	134	249	159	236	152
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5A	618	565	638	580	638	639
				BT5B (2 hilos)	312	259	330	272	330	331
				BT5B (3 hilos)	320	268	339	281	339	340
				BT6	232	185	262	204	262	263
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5A	1 090	1 053	1 136	1 034	1 122	1 081
				BT5B	567	531	610	508	596	534
				BT6	287	250	328	226	314	252
				BT2	2 352	2 315	2 407	2 306	2 394	2 332
				BT3	2 352	2 315	2 407	2 306	2 394	2 332
				BT4	1 438	1 401	1 487	1 385	1 473	1 412
				BT5A	1 143		1 175		1 228	
				BT5B	621		648		702	
				BT6	341		366		420	
				BT2	2 427		2 467		2 520	
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT3	2 427		2 467		2 520	
				BT4	1 513		1 547		1 600	
				BT5A	2 843		3 126		3 502	
				BT5B	2 843		3 126		3 502	
				BT2	2 843		3 126		3 502	
				BT3	2 843		3 126		3 502	
				BT4	1 921		2 162		2 537	
				BT2			3 419			
C3	C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT3			3 419				
			BT4			2 454				
			BT2			4 711				
			BT3			4 711				
			BT4			3 747				
			BT2			7 049				
			BT3			7 049				
			BT4			6 085				
			BT2			8 850				
			BT3			8 850				
			BT4			7 887				

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea
					Simple
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	285
				BT5B (3 hilos)	294

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Selva - Nuevos Soles

Anexo 1 - Cables - Conexiones en Baja Tensión múltiples					Subterránea			
Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Conexión	Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	160	67	69	58
				BT5B (3 hilos)	169	67	69	58
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	183	123	105	165
				BT5B (3 hilos)	192	123	105	165
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	423	126	107	168
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	459	187	204	326

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Selva - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)				
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble			
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5A	1 099	1 024	1 192	1 055	1 166	1 042			
				BT5B	552	477	642	504	615	491			
				BT6	281	200	361	224	334	210			
				BT2	2 766	2 685	2 864	2 726	2 837	2 712			
				BT3	2 766	2 685	2 864	2 726	2 837	2 712			
				BT4	1 746	1 665	1 836	1 698	1 809	1 685			
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	1 141		1 201		1 175				
				BT5B	593		650		623				
				BT6	323		369		342				
				BT2	2 808		2 872		2 845				
				BT3	2 808		2 872		2 845				
				BT4	1 787		1 844		1 818				
				C3	C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A	3 022		3 226		3 377	
							BT5B	3 022		3 226		3 377	
BT2	3 022		3 226					3 377					
BT3	3 022		3 226					3 377					
BT4	1 993		2 148					2 301					
C4	C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2						3 364				
			BT3			3 364							
			BT4			2 286							
	C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2			3 958							
			BT3			3 958							
			BT4			2 882							
	C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2			5 156							
			BT3			5 156							
			BT4			4 080							
	C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2			5 553							
			BT3			5 553							
			BT4			4 475							

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Selva - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Conexión	Subterránea		
						Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	403	121	90	85
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	448	151	258	167

(*) No incluye IGV

Presupuestos de la Conexión (*)
Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD
Vigente a partir del 01 de Octubre de 2008

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	505	464	569	485	556	479
						BT7 (3 hilos)	542	501	460	522	594	516
		C1.2			3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	557	509	582	525	579	576
						BT7 (3 hilos)	593	546	480	562	616	613
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	957	924	1 004	909	990	932
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 004		1 039		1 084	
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	396	354	459	375	445	368
						BT7 (3 hilos)	433	392	497	412	484	406
		C1.2			3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	447	400	472	415	469	466
						BT7 (3 hilos)	484	437	509	452	506	503
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	714	681	760	665	746	688
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	762		795		839	
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	586	545	651	566	638	560
						BT7 (3 hilos)	623	582	688	604	675	598
		C1.2			3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	637	590	663	606	660	657
						BT7 (3 hilos)	675	626	700	643	697	695
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 012	979	1 060	965	1 046	988
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 060		1 094		1 139	

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Aérea
							Simple
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	537
						BT7 (3 hilos)	574
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	428
						BT7 (3 hilos)	465
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	618
						BT7 (3 hilos)	655

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Subterránea			
							Conexión	Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	422	60	62	51
						BT7 (3 hilos)	606	60	62	51
		C1.2			3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	443	110	94	146
						BT7 (3 hilos)	619	110	94	146
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	830	113	95	148
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	888	166	181	288
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	312	60	62	51
						BT7 (3 hilos)	350	60	62	51
		C1.2			3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	332	110	94	146
						BT7 (3 hilos)	369	110	94	146
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	586	113	95	148
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	644	166	181	288
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	504	60	62	51
						BT7 (3 hilos)	541	60	62	51
		C1.2			3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	523	110	94	146
						BT7 (3 hilos)	561	110	94	146
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	886	113	95	148
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	944	166	181	288

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 084	1 016	1 175	1 048	1 148	1 034
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 121		1 181		1 155	
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	789	721	878	751	851	737
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	826		885		858	
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 154	1 087	1 246	1 119	1 219	1 105
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 192		1 253		1 226	

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Subterránea			
							Conexión	Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	954	108	80	76
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	994	135	229	148
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	657	108	80	76
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	698	135	229	148
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 025	108	80	76
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 066	135	229	148

(*) No incluye IGV

Presupuestos de la Conexión (*)

Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD

Vigente a partir del 01 de Octubre de 2008

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	563	519	630	540	617	533
						BT7 (3 hilos)	606	561	515	582	659	576
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	622	570	643	585	642	643
						BT7 (3 hilos)	664	612	538	627	685	686
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 073	1 037	1 119	1 017	1 106	1 044
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 127		1 158		1 211	
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	439	395	505	415	492	408
						BT7 (3 hilos)	482	438	547	457	535	451
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	499	446	519	460	518	519
						BT7 (3 hilos)	540	488	561	502	561	561
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	799	762	843	741	829	768
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	852		882		935	
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	655	611	721	632	710	626
						BT7 (3 hilos)	697	652	764	675	752	668
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	713	661	735	677	735	736
						BT7 (3 hilos)	756	704	778	719	777	778
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 136	1 099	1 182	1 081	1 169	1 107
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 190		1 221		1 274	

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Aérea
							Simple
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	595
						BT7 (3 hilos)	638
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	471
						BT7 (3 hilos)	514
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	687
						BT7 (3 hilos)	729

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Parámetro FCCXB - Conexiones en Baja Tensión múltiples 220 V - 1 Fase							Serva - Nuevos Siles					
Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Conexión	Subterránea				
								Caja toma	Caja toma	Caja toma		
								De 3 a 6 usuarios	De 7 a 12 usuarios	De 13 a 18 usuarios		
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	473	67	69	58		
					BT7 (3 hilos)	672	67	69	58			
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	495	123	105	165		
					BT7 (3 hilos)	685	123	105	165			
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	932	126	107	168		
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	996	187	204	326		
			Tarjetas		C1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	348	67	69	58
								BT7 (3 hilos)	390	67	69	58
	C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW		BT7 (2 hilos)			370	123	105	165		
		BT7 (3 hilos)		413			123	105	165			
	C2	C2.1		Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	656	126	107	168		
		C2.2			10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	719	187	204	326		
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	564	67	69	58		
					BT7 (3 hilos)	607	67	69	58			
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	588	123	105	165		
					BT7 (3 hilos)	630	123	105	165			
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	995	126	107	168		
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 059	187	204	326		

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 217	1 142	1 311	1 174	1 285	1 161
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 259		1 320		1 293	
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	883	808	975	837	948	824
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	925		984		957	
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 297	1 222	1 392	1 255	1 366	1 241
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 339		1 400		1 373	

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Parámetros de Conexión en Baja Tensión múltiples Códigos de Tarifa							Subterránea			
Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Conexión	Caja toma	Caja toma	Caja toma
								De 3 a 6 usuarios	De 7 a 12 usuarios	De 13 a 18 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 073	121	90	85
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 118	151	258	167
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	736	121	90	85
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	782	151	258	167
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 154	121	90	85
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 199	151	258	167

(*) No incluye IGV

Presupuestos de la Conexión (*)
Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD
Vigente a partir del 01 de Octubre de 2008

Parámetro PCCMC - Costo por Metro de Cable de Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de Medidor	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7	5
		C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7	8
	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	9
		C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	13
Bicuerpo	C1/C2	Todos	Todas	Pc ≤ 20 kW	BT7	3

Parámetro PCCMC - Costo por Metro de Cable de Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de Medidor	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	8
		C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	10
Bicuerpo	C1/C2	Todos	Todas	Pc ≤ 20 kW	BT7	3

Parámetro PCCMC - Costo por Metro de Cable de Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de Medidor	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7	5
		C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7	8
	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	10
		C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	14
Bicuerpo	C1/C2	Todos	Todas	Pc ≤ 20 kW	BT7	3

Parámetro PCCMC - Costo por Metro de Cable de Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de Medidor	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	9
		C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	11
Bicuerpo	C1/C2	Todos	Todas	Pc ≤ 20 kW	BT7	3

Parámetro PCCXM - Conexiones Básicas en Media Tensión - Nuevos Soles

Parámetro PCCLXW - Conexiones Básicas en Media Tensión -					Nuevos Soles					
Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	10 kV		13.2/7.62 kV		22.9/13.2 kV	
					PMI	Celda	PMI	Celda	PMI	Celda
C5	C5.1	Trifásica	Pc ≤ 100 kW	MT2	9 629	10 331	10 127	14 566	13 594	15 130
				MT3	9 629	10 331	10 127	14 566	13 594	15 130
				MT4	8 853	9 558	9 260	13 702	12 728	14 266
	C5.2		100 kW < Pc ≤ 400 kW	MT2	9 825	10 394	10 630	14 613	13 594	15 130
				MT3	9 825	10 394	10 630	14 613	13 594	15 130
				MT4	9 050	9 621	9 763	13 749	12 728	14 266
	C5.3		400 kW < Pc ≤ 700 kW	MT2	10 001	10 410	10 926	14 695	14 186	15 177
				MT3	10 001	10 410	10 926	14 695	14 186	15 177
				MT4	9 225	9 636	10 061	13 832	13 319	14 314
	C5.4		700 kW < Pc ≤ 1000 kW	MT2	10 590	10 505	10 926	14 695	14 383	15 249
				MT3	10 590	10 505	10 926	14 695	14 383	15 249
				MT4	9 815	9 731	10 061	13 832	13 516	14 384

Parámetro PCCXM - Conexiones Básicas en Media Tensión - Selva - Nuevos Soles

Parámetro PCOXM - Conexiones Básicas en Media Tensión - Seiva - Nuevos Soles					10 kV		13.2/7.62 kV		22.9/13.2 kV	
Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	PMI	Celda	PMI	Celda	PMI	Celda
C5	C5.1	Trifásica	Pc ≤ 100 kW	MT2	10 796	11 593	11 361	16 391	15 290	17 030
				MT3	10 796	11 593	11 361	16 391	15 290	17 030
				MT4	9 918	10 716	10 379	15 411	14 308	16 050
	C5.2		100 kW < Pc ≤ 400 kW	MT2	11 020	11 663	11 930	16 443	15 290	17 030
				MT3	11 020	11 663	11 930	16 443	15 290	17 030
				MT4	10 141	10 788	10 948	15 465	14 308	16 050
	C5.3		400 kW < Pc ≤ 700 kW	MT2	11 218	11 681	12 267	16 538	15 959	17 084
				MT3	11 218	11 681	12 267	16 538	15 959	17 084
				MT4	10 339	10 805	11 285	15 558	14 978	16 104
	C5.4		700 kW < Pc ≤ 1000 kW	MT2	11 886	11 789	12 267	16 538	16 183	17 164
				MT3	11 886	11 789	12 267	16 538	16 183	17 164
				MT4	11 007	10 912	11 285	15 558	15 201	16 184

(*) No incluye IGV

Parámetro PCCCM - Otros Elementos Electromecánicos en Media Tensión - Nuevos Soles

Elemento	Tipo de red	Descripción	10 kV	13.2/7.62 kV	22.9/13.2 kV
Empalme de acometida	Aérea	A red aérea con cable autoportante	548	553	508
		A red aérea con conductor desnudo	144	144	144
	Subterránea	A red subterránea	2 942	2 942	4 491
Cable de acometida	Aérea	Con cable autoportante y salida a red subterránea	4 115	4 127	4 443
		Con conductor desnudo y salida a red aérea	3 172	3 183	3 278
		Con conductor desnudo y salida a red subterránea	3 254	3 270	3 389
	Subterránea-Aérea	Con conductor desnudo y salida a red subterránea	3 670	3 682	4 944
Caja de protección	Subterránea	Para celda interior	2 879	2 826	3 180
		Con seccionador cut-out hasta 100 kW	761	761	843
		Con seccionador cut-out mayor a 100 kW hasta 400 kW	767	763	844
		Con seccionador cut-out mayor a 400 kW hasta 700 kW	785	776	846
		Con seccionador cut-out mayor a 700 kW hasta 1000 kW	792	787	847
Sistema de protección y seccionamiento	Aérea	Con seccionador de potencia para celda interior hasta 1000 kW	10 077	10 843	12 662
		Para instalación exterior	717	820	913
Protección sobretensión	Subterránea	Para instalación interior	2 076	1 885	1 968
Zanja (metro lineal)	Aérea/Subterránea	Para PMI o celda interior	29	29	29
Rotura y reparación de vereda (m2)	Aérea/Subterránea	Para PMI o celda interior	90	90	90
Murete	Aérea	Para PMI	124	124	124
Protección de estructuras	Aérea	Bloque de concreto	393	393	393
		Riel de acero	123	123	123

Presupuestos de la Conexión (*)**Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD****Vigente a partir del 01 de Octubre de 2008****Parámetro PCCCM - Otros Elementos Electromecánicos en Media Tensión - Selva - Nuevos Soles**

Elemento	Tipo de red	Descripción	10 kV	13.2/7.62 kV	22.9/13.2 kV
Empalme de acometida	Aérea	A red aérea con cable autoportante	603	609	559
		A red aérea con conductor desnudo	150	150	150
Cable de acometida	Subterránea	A red subterránea	3 308	3 308	5 062
		Con cable autoportante y salida a red subterránea	4 551	4 563	4 923
		Con conductor desnudo y salida a red aérea	3 481	3 492	3 600
		Con conductor desnudo y salida a red subterránea	3 573	3 591	3 725
	Subterránea-Aérea	Con conductor desnudo y salida a red subterránea	4 033	4 046	5 477
Caja de protección	Subterránea	Para celda interior	3 225	3 278	3 567
Sistema de protección y seccionamiento	Aérea	Con seccionador cut-out hasta 100 kW	826	826	920
		Con seccionador cut-out mayor a 100 kW hasta 400 kW	834	829	920
		Con seccionador cut-out mayor a 400 kW hasta 700 kW	854	844	924
		Con seccionador cut-out mayor a 700 kW hasta 1000 kW	862	857	925
Protección sobretensión	Aérea	Con seccionador de potencia para celda interior hasta 1000 kW	11 267	12 134	14 194
	Subterránea	Para instalación exterior	788	905	1 010
	Subterránea	Para instalación interior	2 332	2 116	2 211
Zanja (metro lineal)	Aérea/Subterránea	Para PMI o celda interior	26	26	26
Rotura y reparación de vereda (m2)	Aérea/Subterránea	Para PMI o celda interior	95	95	95
Murete	Aérea	Para PMI	135	135	135
Protección de estructuras	Aérea	Bloque de concreto	430	430	430
		Riel de acero	135	135	135

Parámetros PCCVE, PCCMU y PCCMA - Nuevos Soles

Descripción	Unidad	Costo
Rotura y resane de vereda en baja tensión	m2	90
Murete	Unidad	124
Mástil metálico de 3 m	Unidad	60
Mástil metálico de 6 m	Unidad	98

Parámetros PCCVE, PCCMU y PCCMA - Selva - Nuevos Soles

Descripción	Unidad	Costo
Rotura y resane de vereda en baja tensión	m2	95
Murete	Unidad	133
Mástil metálico de 3 m	Unidad	66
Mástil metálico de 6 m	Unidad	109

Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	302
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	335
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	663
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	663
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	206
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	238
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	433
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	433
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	367
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	399
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	367
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	399
					Pc ≤ 10 kW	BT7	695
					10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	695

(*) No incluye IGV

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	307
						BT7 (3 hilos)	339
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	210
						BT7 (3 hilos)	243
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	370
						BT7 (3 hilos)	402

Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción	Costo
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	794
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	794
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	515
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	515
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	841
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	841

Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	340
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	377
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	340
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	377
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7	747
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7	747
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	231
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	267
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	413
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	450
					Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	413
					10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	450
	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	785
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	785
					Pc ≤ 10 kW	BT7	785
					10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	785

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	344
						BT7 (3 hilos)	382
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	235
						BT7 (3 hilos)	273
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	417
						BT7 (3 hilos)	454

Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	897
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	897
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	581
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	581
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	951
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	951

(*) No incluye IGV