

Presupuestos de la Conexión (*)
Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD
Vigente a partir del 01 de Octubre de 2009

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5A	452	415	507	432	495	426
				BT5B (2 hilos)	208	171	263	187	251	182
				BT5B (3 hilos)	215	178	270	195	258	189
				BT6	145	111	208	132	196	126
				BT5A	498	455	518	467	515	513
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	255	211	274	223	271	269
				BT5B (3 hilos)	262	218	281	230	278	275
				BT6	191	151	219	168	216	213
				BT5A	897	866	936	849	923	869
				BT5B	471	439	509	422	496	442
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT6	242	210	279	192	266	212
				BT2	1 931	1 898	1 971	1 884	1 957	1 904
				BT3	1 931	1 898	1 971	1 884	1 957	1 904
				BT4	1 186	1 154	1 224	1 137	1 211	1 158
				BT5A	940		968		1 009	
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	515		540		581	
				BT6	287		310		351	
				BT2	1 992		2 019		2 060	
				BT3	1 992		2 019		2 060	
				BT4	1 247		1 272		1 314	
C3	C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A	2 321		2 333		2 608		
			BT5B	2 321		2 333		2 608		
			BT2	2 321		2 333		2 608		
			BT3	2 321		2 333		2 608		
			BT4	1 573		1 619		1 894		
C4	C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2			2 549				
			BT3			2 549				
			BT4			1 836				
	C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2			3 509				
			BT3			3 509				
			BT4			2 795				
	C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2			5 239				
			BT3			5 239				
			BT4			4 526				
	C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2			6 572				
			BT3			6 572				
			BT4			5 858				

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea
					Simple
C1	C1.1	Monofásica	$P_c \leq 3 \text{ kW}$	BT5B (2 hilos)	237
				BT5B (3 hilos)	244

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Nuevos Soles

					Subterránea			
Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Conexión	Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
C1	C1.1	Monofásica	$P_c \leq 3 \text{ kW}$	BT5B (2 hilos)	131	54	56	45
				BT5B (3 hilos)	138	54	56	45
	C1.2		$3 \text{ kW} < P_c \leq 10 \text{ kW}$	BT5B (2 hilos)	150	99	84	131
				BT5B (3 hilos)	157	99	84	131
C2	C2.1	Trifásica	$P_c \leq 10 \text{ kW}$	BT5B	349	104	87	136
	C2.2		$10 \text{ kW} < P_c \leq 20 \text{ kW}$	BT5B	378	153	166	265

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)				
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble			
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5A	905	842	982	866	959	854			
				BT5B	458	396	536	419	511	407			
				BT6	238	170	307	190	282	178			
				BT2	2 269	2 201	2 341	2 225	2 317	2 213			
				BT3	2 269	2 201	2 341	2 225	2 317	2 213			
				BT4	1 436	1 369	1 507	1 391	1 483	1 379			
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	939		989		965				
				BT5B	493		542		518				
				BT6	272		313		289				
				BT2	2 303		2 347		2 324				
				BT3	2 303		2 347		2 324				
				BT4	1 471		1 514		1 490				
				C3	C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A	2 467		2 407		2 515	
							BT5B	2 467		2 407		2 515	
BT2	2 467		2 407					2 515					
BT3	2 467		2 407					2 515					
BT4	1 631		1 609					1 719					
C4	C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2			2 509							
			BT3			2 509							
			BT4			1 711							
	C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2			2 952							
			BT3			2 952							
			BT4			2 155							
	C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2			3 839							
			BT3			3 839							
			BT4			3 042							
	C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2			4 131							
			BT3			4 131							
			BT4			3 335							

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Subterránea			
					Conexión	Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
C2	C2.1	Trifásica	$P_c \leq 10 \text{ kW}$	BT5B	333	99	74	70
	C2.2		$10 \text{ kW} < P_c \leq 20 \text{ kW}$	BT5B	370	124	210	136

(*) No incluye IGV

Presupuestos de la Conexión (*)

Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD

Vigente a partir del 01 de Octubre de 2009

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Selva - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5A	504	464	561	480	550	475
				BT5B (2 hilos)	229	188	284	204	273	198
				BT5B (3 hilos)	237	196	292	212	281	206
				BT6	156	120	223	143	212	136
				BT5A	557	510	573	520	573	574
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	281	234	296	244	296	297
				BT5B (3 hilos)	289	242	304	252	304	305
				BT6	209	167	235	183	235	236
				BT5A	1 007	973	1 044	950	1 031	975
				BT5B	524	490	560	467	548	491
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT6	265	231	301	207	288	232
				BT2	2 173	2 139	2 213	2 119	2 200	2 144
				BT3	2 173	2 139	2 213	2 119	2 200	2 144
				BT4	1 329	1 295	1 367	1 273	1 354	1 298
				BT5A	1 056		1 080		1 129	
				BT5B	574		596		645	
				BT6	315		337		386	
				BT2	2 242		2 267		2 316	
				BT3	2 242		2 267		2 316	
				BT4	1 398		1 422		1 471	
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	2 613		2 621		2 935	
				BT5B	2 613		2 621		2 935	
				BT2	2 613		2 621		2 935	
				BT3	2 613		2 621		2 935	
				BT4	1 766		1 812		2 127	
				BT2			2 866			
				BT3			2 866			
				BT4			2 057			
				BT2			3 949			
				BT3			3 949			
C3	C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT4			3 141				
			BT2			5 909				
			BT3			5 909				
			BT4			5 100				
			BT2			7 419				
			BT3			7 419				
			BT4			6 611				
			BT2							
			BT3							
			BT4							
C4	C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2							
			BT3							
			BT4							
			BT2							
	C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT3							
			BT4							
			BT2							
			BT3							
	C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT4							
			BT2							
			BT3							
			BT4							
	C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2							
			BT3							
			BT4							
			BT2							

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea
					Simple
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	257
				BT5B (3 hilos)	265

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Selva - Nuevos Soles

Anexo 1 - Códigos de Conexiones en Baja Tensión múltiples					Subterránea			
Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Conexión	Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	143	60	62	52
				BT5B (3 hilos)	151	60	62	52
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	164	110	94	148
				BT5B (3 hilos)	172	110	94	148
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	388	116	98	155
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	422	172	187	299

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Selva - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)				
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble			
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5A	1 016	946	1 096	970	1 071	958			
				BT5B	510	440	590	463	566	451			
				BT6	260	185	332	206	307	193			
				BT2	2 555	2 481	2 632	2 506	2 608	2 493			
				BT3	2 555	2 481	2 632	2 506	2 608	2 493			
				BT4	1 613	1 539	1 687	1 561	1 663	1 549			
				C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	1 054		1 104		1 080		
						BT5B	548		598		573		
	BT6		299				339		315				
	BT2		2 594				2 639		2 615				
	BT3		2 594				2 639		2 615				
	BT4		1 651				1 695		1 671				
	C3		C3.1			20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A	2 777		2 704		2 831	
							BT5B	2 777		2 704		2 831	
				BT2	2 777			2 704		2 831			
				BT3	2 777			2 704		2 831			
BT4		1 831			1 801			1 929					
C4		C4.1		50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2				2 820				
					BT3				2 820				
					BT4				1 916				
	C4.2		75 kW < Pc ≤ 150 kW		BT2			3 318					
		BT3				3 318							
		BT4				2 415							
		C4.3		150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2			4 322					
	BT3					4 322							
	BT4					3 420							
	C4.4		225 kW < Pc ≤ 300 kW		BT2			4 654					
		BT3				4 654							
		BT4				3 751							

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Selva - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Conexión	Subterránea		
						Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	370	111	83	78
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	412	139	237	154

(*) No incluye IGV

Presupuestos de la Conexión (*)

Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD

Vigente a partir del 01 de Octubre de 2009

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	456	418	511	436	499	429
						BT7 (3 hilos)	489	452	413	469	533	463
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	502	459	522	471	520	517
						BT7 (3 hilos)	535	492	430	505	553	550
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	884	853	923	836	910	857
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	928		955		996	
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	357	319	412	337	400	331
						BT7 (3 hilos)	390	353	446	370	434	364
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	403	360	423	373	421	418
						BT7 (3 hilos)	436	394	457	406	454	451
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	660	629	698	611	686	632
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	704		730		771	
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	528	491	584	508	572	502
						BT7 (3 hilos)	562	524	617	542	605	536
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	574	531	595	544	592	589
						BT7 (3 hilos)	608	565	628	577	625	624
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	935	904	974	887	961	908
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	980		1 006		1 047	

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Aérea
							Simple
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	484
						BT7 (3 hilos)	518
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	386
						BT7 (3 hilos)	419
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	557
						BT7 (3 hilos)	591

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Subterránea			
							Conexión	Caja toma		
								De 3 a 6 usuarios	De 7 a 12 usuarios	De 13 a 18 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	379	54	56	45
						BT7 (3 hilos)	544	54	56	45
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	397	99	84	131
						BT7 (3 hilos)	555	99	84	131
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	763	104	87	136
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	816	153	166	265
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	280	54	56	45
						BT7 (3 hilos)	314	54	56	45
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	298	99	84	131
						BT7 (3 hilos)	331	99	84	131
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	538	104	87	136
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	592	153	166	265
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	452	54	56	45
						BT7 (3 hilos)	485	54	56	45
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	470	99	84	131
						BT7 (3 hilos)	504	99	84	131
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	814	104	87	136
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	868	153	166	265

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 001	939	1 080	963	1 055	950
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 036		1 086		1 061	
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	729	666	807	690	782	678
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	763		813		789	
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7						
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 067	1 004	1 145	1 029	1 121	1 016
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 101		1 151		1 127	

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Subterránea			
							Conexión	Caja toma		
								De 3 a 6 usuarios	De 7 a 12 usuarios	De 13 a 18 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	877	99	74	70
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	914	124	210	136
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	604	99	74	70
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	641	124	210	136
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	942	99	74	70
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	980	124	210	136

(*) No incluye IGV

Presupuestos de la Conexión (*)

Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD

Vigente a partir del 01 de Octubre de 2009

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	508	468	565	485	554	478
						BT7 (3 hilos)	546	506	462	522	591	517
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	561	514	577	525	576	577
						BT7 (3 hilos)	599	552	483	562	615	616
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	991	958	1 029	935	1 017	960
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 041		1 064		1 113	
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	396	356	453	373	442	366
						BT7 (3 hilos)	435	394	491	410	480	405
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	449	402	465	413	464	465
						BT7 (3 hilos)	487	440	503	450	503	504
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	738	704	775	681	762	706
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	787		810		859	
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	591	551	647	567	637	561
						BT7 (3 hilos)	628	588	686	605	674	599
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	643	596	659	607	659	660
						BT7 (3 hilos)	682	634	698	645	697	698
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 049	1 016	1 087	993	1 074	1 018
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 099		1 122		1 171	

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Aérea
							Simple
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	537
						BT7 (3 hilos)	575
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	425
						BT7 (3 hilos)	463
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	620
						BT7 (3 hilos)	657

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Subterránea		
							Conexión	Caja toma	Caja toma
								De 3 a 6 usuarios	De 7 a 12 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	424	60	62
						BT7 (3 hilos)	603	60	62
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	444	110	94
						BT7 (3 hilos)	615	110	94
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	857	116	98
						BT7	916	172	187
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	916	172	187
						BT7	916	172	187
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	312	60	62
						BT7 (3 hilos)	350	60	62
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	332	110	94
						BT7 (3 hilos)	371	110	94
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	506	60	62
						BT7 (3 hilos)	545	60	62
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	527	110	94
						BT7 (3 hilos)	565	110	94
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	915	116	98
						BT7	973	172	187
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	973	172	187
						BT7	973	172	187

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 125	1 055	1 205	1 079	1 181	1 067
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 163		1 213		1 189	
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	816	746	896	769	871	758
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	854		904		879	
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 198	1 129	1 280	1 153	1 255	1 141
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 237		1 287		1 262	

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Subterránea		
							Conexión	Caja toma	Caja toma
								De 3 a 6 usuarios	De 7 a 12 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	986	111	83
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 028	139	237
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	677	111	83
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	719	139	237
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 060	111	83
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 102	139	237

(*) No incluye IGV

Presupuestos de la Conexión (*)
Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD
Vigente a partir del 01 de Octubre de 2009

Parámetro PCCMC - Costo por Metro de Cable de Conexiones
en Baja Tensión 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de Medidor	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7	3
		C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7	5
	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	6
		C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	9
Bicuerpo	C1/C2	Todos	Todas	Pc ≤ 20 kW	BT7	2

Parámetro PCCMC - Costo por Metro de Cable de Conexiones
en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de Medidor	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	5
		C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	7
Bicuerpo	C1/C2	Todos	Todas	Pc ≤ 20 kW	BT7	2

Parámetro PCCMC - Costo por Metro de Cable de Conexiones
en Baja Tensión 220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de Medidor	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7	3
		C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7	5
	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	7
		C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	9
Bicuerpo	C1/C2	Todos	Todas	Pc ≤ 20 kW	BT7	2

Parámetro PCCMC - Costo por Metro de Cable de Conexiones
en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de Medidor	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	6
		C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	8
Bicuerpo	C1/C2	Todos	Todas	Pc ≤ 20 kW	BT7	2

Parámetro PCCXM - Conexiones Básicas en Media Tensión - Nuevos Soles

				10 kV		13.2/7.62 kV		22.9/13.2 kV		
Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	PMI	Celda	PMI	Celda	PMI	Celda
C5	C5.1	Trifásica	Pc ≤ 100 kW	MT2	9 311	9 993	9 792	14 089	13 146	14 634
				MT3	9 311	9 993	9 792	14 089	13 146	14 634
				MT4	8 561	9 245	8 954	13 253	12 307	13 799
	C5.2		100 kW < Pc ≤ 400 kW	MT2	9 501	10 054	10 279	14 134	13 146	14 634
				MT3	9 501	10 054	10 279	14 134	13 146	14 634
				MT4	8 752	9 306	9 441	13 298	12 307	13 799
	C5.3		400 kW < Pc ≤ 700 kW	MT2	9 671	10 069	10 566	14 214	13 718	14 680
				MT3	9 671	10 069	10 566	14 214	13 718	14 680
				MT4	8 921	9 321	9 728	13 378	12 880	13 844
	C5.4		700 kW < Pc ≤ 1000 kW	MT2	10 240	10 160	10 566	14 214	13 908	14 749
				MT3	10 240	10 160	10 566	14 214	13 908	14 749
				MT4	9 491	9 412	9 728	13 378	13 070	13 913

Parámetro PCCXM - Conexiones Básicas en Media Tensión - Selva - Nuevos Soles

				10 kV		13.2/7.62 kV		22.9/13.2 kV		
Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	PMI	Celda	PMI	Celda	PMI	Celda
C5	C5.1	Trifásica	Pc ≤ 100 kW	MT2	10 439	11 213	10 986	15 853	14 785	16 472
				MT3	10 439	11 213	10 986	15 853	14 785	16 472
				MT4	9 590	10 365	10 036	14 906	13 836	15 524
	C5.2		100 kW < Pc ≤ 400 kW	MT2	10 656	11 281	11 536	15 904	14 785	16 472
				MT3	10 656	11 281	11 536	15 904	14 785	16 472
				MT4	9 806	10 434	10 587	14 958	13 836	15 524
	C5.3		400 kW < Pc ≤ 700 kW	MT2	10 848	11 298	11 862	15 996	15 432	16 524
				MT3	10 848	11 298	11 862	15 996	15 432	16 524
				MT4	9 998	10 451	10 913	15 048	14 483	15 576
	C5.4		700 kW < Pc ≤ 1000 kW	MT2	11 493	11 402	11 862	15 996	15 649	16 601
				MT3	11 493	11 402	11 862	15 996	15 649	16 601
				MT4	10 643	10 554	10 913	15 048	14 699	15 654

(*) No incluye IGV

Parámetro PCCCM - Otros Elementos Electromecánicos en Media Tensión - Nuevos Soles

Elemento	Tipo de red	Descripción	10 kV	13.2/7.62 kV	22.9/13.2 kV
Empalme de acometida	Aérea	A red aérea con cable autoportante	473	477	439
		A red aérea con conductor desnudo	124	124	124
	Subterránea	A red subterránea	2 540	2 540	3 877
Cable de acometida	Aérea	Con cable autoportante y salida a red subterránea	3 552	3 562	3 835
		Con conductor desnudo y salida a red aérea	2 738	2 747	2 830
		Con conductor desnudo y salida a red subterránea	2 809	2 822	2 926
	Subterránea-Aérea	Con conductor desnudo y salida a red subterránea	3 168	3 178	4 268
Caja de protección	Subterránea	Para celda interior	2 485	2 525	2 745
		Con seccionador cut-out hasta 100 kW	656	656	728
		Con seccionador cut-out mayor a 100 kW hasta 400 kW	662	658	729
		Con seccionador cut-out mayor a 400 kW hasta 700 kW	677	670	731
		Con seccionador cut-out mayor a 700 kW hasta 1000 kW	684	679	731
Sistema de protección y seccionamiento	Aérea	Con seccionador de potencia para celda interior hasta 1000 kW	8 699	9 360	10 930
Protección sobretensión	Aérea	Para instalación exterior	619	708	788
	Subterránea	Para instalación interior	1 791	1 627	1 699
Zanja (metro lineal)	Aérea/Subterránea	Para PMI o celda interior	27	27	27
Rotura y reparación de vereda (m2)	Aérea/Subterránea	Para PMI o celda interior	86	86	86
Murete	Aérea	Para PMI	118	118	118
Protección de estructuras	Aérea	Bloque de concreto	374	374	374
		Riel de acero	117	117	117

Presupuestos de la Conexión (*)**Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD****Vigente a partir del 01 de Octubre de 2009****Parámetro PCCCM - Otros Elementos Electromecánicos en Media Tensión - Selva - Nuevos Soles**

Elemento	Tipo de red	Descripción	10 kV	13.27.62 kV	22.9/13.2 kV
Empalme de acometida	Aérea	A red aérea con cable autoportante	520	526	483
		A red aérea con conductor desnudo	130	130	130
Cable de acometida	Subterránea	A red subterránea	2 855	2 855	4 369
		Con cable autoportante y salida a red subterránea	3 929	3 939	4 250
		Con conductor desnudo y salida a red aérea	3 004	3 014	3 108
		Con conductor desnudo y salida a red subterránea	3 084	3 099	3 216
	Subterránea-Aérea	Con conductor desnudo y salida a red subterránea	3 482	3 493	4 728
Caja de protección	Subterránea	Para celda interior	2 784	2 830	3 079
Sistema de protección y seccionamiento	Aérea	Con seccionador cut-out hasta 100 kW	713	713	795
		Con seccionador cut-out mayor a 100 kW hasta 400 kW	720	716	795
		Con seccionador cut-out mayor a 400 kW hasta 700 kW	737	729	797
		Con seccionador cut-out mayor a 700 kW hasta 1000 kW	744	740	798
Protección sobretensión	Aérea	Con seccionador de potencia para celda interior hasta 1000 kW	9 725	10 474	12 253
	Subterránea	Para instalación exterior	680	781	872
	Subterránea	Para instalación interior	2 013	1 827	1 908
Zanja (metro lineal)	Aérea/Subterránea	Para PMI o celda interior	23	23	23
Rotura y reparación de vereda (m2)	Aérea/Subterránea	Para PMI o celda interior	90	90	90
Murete	Aérea	Para PMI	128	128	128
Protección de estructuras	Aérea	Bloque de concreto	408	408	408
		Riel de acero	128	128	128

Parámetros PCCVE, PCCMU y PCCMA - Nuevos Soles

Descripción	Unidad	Costo
Rotura y resane de vereda en baja tensión	m2	86
Murete	Unidad	118
Mástil metálico de 3 m	Unidad	57
Mástil metálico de 6 m	Unidad	93

Parámetros PCCVE, PCCMU y PCCMA - Selva - Nuevos Soles

Descripción	Unidad	Costo
Rotura y resane de vereda en baja tensión	m2	90
Murete	Unidad	127
Mástil metálico de 3 m	Unidad	63
Mástil metálico de 6 m	Unidad	104

Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	293
						BT7 (3 hilos)	324
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	293
						BT7 (3 hilos)	324
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	642
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	642
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	199
						BT7 (3 hilos)	231
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	199
						BT7 (3 hilos)	231
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	419
						BT7	419
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	419
		C2	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	355
						BT7 (3 hilos)	386
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	355
	C2	C2.1	Trifásica		Pc ≤ 10 kW	BT7	673
					10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	673

(*) No incluye IGV

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	297
						BT7 (3 hilos)	328
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	203
						BT7 (3 hilos)	235
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	358
						BT7 (3 hilos)	389

Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción	Costo
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	769
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	769
		Tarjetas	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	499
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	499
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	815
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	815

Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	329
						BT7 (3 hilos)	364
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	329
						BT7 (3 hilos)	364
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	724
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	724
		Tarjetas	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	223
						BT7 (3 hilos)	259
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	223
						BT7 (3 hilos)	259
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	473
						BT7	473
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	473
						BT7	473
		C2	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	399
						BT7 (3 hilos)	436
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	399
						BT7 (3 hilos)	436
	C2	C2.1	Trifásica		Pc ≤ 10 kW	BT7	761
					10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	761

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	333
						BT7 (3 hilos)	369
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	227
						BT7 (3 hilos)	264
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	403
						BT7 (3 hilos)	439

Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	869
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	869
		Tarjetas	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	563
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	563
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	921
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	921

(*) No incluye IGV