

Presupuestos de la Conexión (*)
Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD
Vigente a partir del 01 de nov de 2009

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)			
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble		
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5A	453	415	508	433	496	427		
				BT5B (2 hilos)	208	171	264	187	251	182		
				BT5B (3 hilos)	215	178	271	195	258	189		
				BT6	145	111	208	132	196	126		
				BT5A	499	456	519	468	516	514		
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	255	212	274	223	272	269		
				BT5B (3 hilos)	262	219	281	230	279	276		
				BT6	191	151	219	168	216	214		
				BT5A	901	870	939	852	927	873		
				BT5B	473	441	511	424	498	444		
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT6	243	211	280	193	267	213		
				BT2	1 939	1 906	1 978	1 891	1 965	1 911		
				BT3	1 939	1 906	1 978	1 891	1 965	1 911		
				BT4	1 191	1 159	1 229	1 141	1 216	1 162		
				BT5A	944		971		1 012			
				BT5B	517		542		583			
				BT6	288		311		352			
				BT2	2 000		2 027		2 068			
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT3	2 000		2 027		2 068			
				BT4	1 252		1 277		1 319			
				BT5A	2 329		2 332		2 606			
				BT5B	2 329		2 332		2 606			
				BT2	2 329		2 332		2 606			
				BT3	2 329		2 332		2 606			
				BT4	1 579		1 618		1 893			
				C3	C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A	2 329		2 332		2 606
BT5B	2 329		2 332					2 606				
BT2	2 329		2 332					2 606				
BT3	2 329		2 332					2 606				
BT4	1 579		1 618					1 893				
C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2						2 548				
		BT3						2 548				
		BT4						1 835				
		C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW		BT2				3 508			
					BT3				3 508			
					BT4				2 794			
					C4.3		150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2			5 236	
		BT3							5 236			
BT4			4 524									
C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2							6 569			
		BT3					6 569					
		BT4			5 855							

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea
					Simple
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	237
				BT5B (3 hilos)	245

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Subterránea			
					Conexión	Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	131	54	56	46
				BT5B (3 hilos)	138	54	56	46
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	150	99	84	131
				BT5B (3 hilos)	157	99	84	131
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	351	104	88	137
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	380	153	167	266

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5A	909	845	986	869	962	857
				BT5B	460	397	538	421	513	409
				BT6	239	170	308	191	283	179
				BT2	2 278	2 209	2 350	2 233	2 326	2 221
				BT3	2 278	2 209	2 350	2 233	2 326	2 221
				BT4	1 442	1 375	1 513	1 396	1 489	1 384
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	942		992		969	
				BT5B	495		544		519	
				BT6	273		314		290	
				BT2	2 312		2 356		2 332	
				BT3	2 312		2 356		2 332	
				BT4	1 477		1 520		1 495	
C3	C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A	2 475		2 406		2 514		
			BT5B	2 475		2 406		2 514		
			BT2	2 475		2 406		2 514		
			BT3	2 475		2 406		2 514		
			BT4	1 636		1 609		1 718		
			BT2			2 507				
C4	C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT3			2 507				
			BT4			1 710				
			BT2			2 951				
	C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT3			2 951				
			BT4			2 154				
			BT2			3 837				
	C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT3			3 837				
			BT4			3 041				
			BT2			4 129				
	C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT3			4 129				
			BT4			3 333				

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Subterránea			
					Conexión	Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	334	100	74	70
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	372	124	211	137

(*) No incluye IGV

Presupuestos de la Conexión (*)

Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD

Vigente a partir del 01 de nov de 2009

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Selva - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)				
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble			
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5A	505	465	561	481	551	476			
				BT5B (2 hilos)	229	188	285	204	273	198			
				BT5B (3 hilos)	237	197	293	212	281	207			
				BT6	156	121	223	143	212	137			
				BT5A	558	511	574	521	574	575			
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	282	234	297	244	297	298			
				BT5B (3 hilos)	289	242	305	252	305	306			
				BT6	210	167	236	183	236	236			
				C2	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5A	1 011	977	1 048	954	1 035	979
							BT5B	526	492	562	468	550	493
BT6	266	232	302				208	289	233				
BT2	2 182	2 147	2 221				2 127	2 208	2 152				
BT3	2 182	2 147	2 221				2 127	2 208	2 152				
BT4	1 334	1 300	1 372				1 278	1 359	1 303				
10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	1 060					1 084		1 133				
	BT5B	576					598		647				
	BT6	316					338		387				
	BT2	2 251				2 276		2 325					
	BT3	2 251		2 276			2 325						
	BT4	1 404		1 427			1 476						
	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A	2 622			2 619		2 934					
		BT5B	2 622			2 619		2 934					
		BT2	2 622			2 619		2 934					
BT3		2 622		2 619			2 934						
BT4		1 772		1 811			2 126						
C3		C3.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2				2 865					
				BT3			2 865						
				BT4			2 056						
				C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2			3 947				
	BT3							3 947					
	BT4							3 139					
	C4.3					150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2			5 906			
				BT3				5 906					
				BT4				5 098					
				C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW		BT2			7 415			
	BT3							7 415					
	BT4							6 608					

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea
					Simple
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	257
				BT5B (3 hilos)	266

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Selva - Nuevos Soles

Anexo 1 - Códigos de Conexiones en Baja Tensión múltiples					Subterránea			
Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Conexión	Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	144	60	62	52
				BT5B (3 hilos)	152	60	62	52
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	165	110	95	148
				BT5B (3 hilos)	173	110	95	148
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	390	116	99	155
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	424	173	188	300

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Selva - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)		
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble	
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5A	1 020	950	1 100	973	1 075	961	
				BT5B	512	442	592	465	568	453	
				BT6	261	186	333	206	309	194	
				BT2	2 566	2 491	2 642	2 515	2 617	2 502	
				BT3	2 566	2 491	2 642	2 515	2 617	2 502	
				BT4	1 620	1 545	1 693	1 567	1 669	1 555	
				C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	1 058		1 108		1 084
	BT5B		551				600		575		
	BT6		300				341		316		
	BT2		2 605				2 649		2 625		
	BT3		2 605				2 649		2 625		
	BT4		1 658				1 702		1 677		
	C3		C3.1			20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A	2 787		2 703	
				BT5B	2 787			2 703		2 830	
BT2		2 787			2 703			2 830			
BT3		2 787			2 703			2 830			
BT4		1 838			1 800			1 928			
C4	C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2			2 818					
			BT3			2 818					
			BT4			1 915					
			BT2			3 316					
	C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT3			3 316					
			BT4			2 414					
			BT2			4 320					
	C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT3			4 320					
			BT4			3 418					
			BT2			4 652					
C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT3			4 652						
		BT4			3 749						

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Selva - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Conexión	Subterránea		
						Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	372	111	83	79
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	414	140	238	154

(*) No incluye IGV

Presupuestos de la Conexión (*)

Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD

Vigente a partir del 01 de nov de 2009

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	456	419	512	436	499	430
						BT7 (3 hilos)	490	453	413	469	533	463
		C1.2			3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	503	460	523	472	520	518
						BT7 (3 hilos)	536	493	431	505	554	551
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	888	857	927	839	913	860
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	932		959		1 000	
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	358	320	413	337	400	331
						BT7 (3 hilos)	391	354	447	371	434	364
		C1.2			3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	404	361	424	373	421	419
						BT7 (3 hilos)	437	394	457	406	455	452
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	663	632	701	613	688	634
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	707		733		774	
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	529	492	585	509	573	503
						BT7 (3 hilos)	563	525	618	543	606	537
		C1.2			3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	575	532	596	545	593	590
						BT7 (3 hilos)	609	566	629	578	626	625
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	939	908	978	890	965	911
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	984		1 010		1 051	

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Aérea
							Simple
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	485
						BT7 (3 hilos)	518
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	386
						BT7 (3 hilos)	420
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	558
						BT7 (3 hilos)	592

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Subterránea			
							Conexión	Caja toma		
								De 3 a 6 usuarios	De 7 a 12 usuarios	De 13 a 18 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	379	54	56	46
						BT7 (3 hilos)	545	54	56	46
		C1.2			3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	398	99	84	131
						BT7 (3 hilos)	556	99	84	131
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	766	104	88	137
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	819	153	167	266
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	280	54	56	46
						BT7 (3 hilos)	314	54	56	46
		C1.2			3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	299	99	84	131
						BT7 (3 hilos)	332	99	84	131
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	540	104	88	137
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	594	153	167	266
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	453	54	56	46
						BT7 (3 hilos)	486	54	56	46
		C1.2			3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	470	99	84	131
						BT7 (3 hilos)	505	99	84	131
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	817	104	88	137
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	871	153	167	266

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 005	942	1 084	967	1 059	954
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 040		1 090		1 065	
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	732	669	810	693	785	680
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	767		816		791	
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7						
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 071	1 008	1 149	1 032	1 125	1 020
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 106		1 156		1 131	

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Subterránea			
							Conexión	Caja toma		
								De 3 a 6 usuarios	De 7 a 12 usuarios	De 13 a 18 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	880	100	74	70
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	917	124	211	137
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	606	100	74	70
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	644	124	211	137
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	946	100	74	70
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	983	124	211	137

(*) No incluye IGV

Presupuestos de la Conexión (*)

Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD

Vigente a partir del 01 de nov de 2009

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	509	469	566	485	554	479
					3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	547	507	462	523	592	518
			C1.2			BT7 (2 hilos)	562	515	578	526	577	578
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	600	553	483	563	616	617
					10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	995	962	1 032	938	1 021	963
			C2.2			BT7	1 045		1 068		1 117	
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	397	357	454	373	442	367
					3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	435	395	491	411	481	406
			C1.2			BT7 (2 hilos)	450	403	466	413	465	466
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	488	441	504	451	504	505
					10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	741	707	778	684	765	708
			C2.2			BT7	790		813		863	
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	592	552	648	568	638	562
					3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	629	589	687	606	675	600
			C1.2			BT7 (2 hilos)	644	597	660	608	660	661
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	683	636	699	646	698	699
					10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 054	1 020	1 091	997	1 078	1 022
			C2.2			BT7	1 104		1 127		1 176	

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Aérea
							Simple
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	538
						BT7 (3 hilos)	576
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	426
						BT7 (3 hilos)	464
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	621
						BT7 (3 hilos)	658

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Parámetro FCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Párrafo							Servicio - Nuevos Cables			
Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Conexión	Subterránea		
								Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	425	60	62	52
					BT7 (3 hilos)	603	60	62	52	
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	445	110	95	148
			BT7 (3 hilos)	616	110	95	148			
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	860	116	99	155
			C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	919	173	188	300	
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	313	60	62	52
					BT7 (3 hilos)	350	60	62	52	
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	333	110	95	148
			BT7 (3 hilos)	371	110	95	148			
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	605	116	99	155
			C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	664	173	188	300	
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	507	60	62	52
					BT7 (3 hilos)	546	60	62	52	
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	528	110	95	148
			BT7 (3 hilos)	566	110	95	148			
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	918	116	99	155
			C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	977	173	188	300	

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 129	1 059	1 210	1 083	1 186	1 071
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 168		1 218		1 193	
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	819	749	899	772	875	760
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	858		907		883	
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 203	1 134	1 284	1 158	1 260	1 145
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 242		1 292		1 267	

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Conexiones en Baja Tensión múltiples usuarios Series							Subterránea			
Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Conexión	Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	990	111	83	79
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 032	140	238	154
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	679	111	83	79
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	721	140	238	154
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 064	111	83	79
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 106	140	238	154

(*) No incluye IGV

Presupuestos de la Conexión (*)
Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD
Vigente a partir del 01 de nov de 2009

Parámetro PCCMC - Costo por Metro de Cable de Conexiones
en Baja Tensión 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de Medidor	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7	3
		C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7	5
	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	6
		C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	9
Bicuerpo	C1/C2	Todos	Todas	Pc ≤ 20 kW	BT7	2

Parámetro PCCMC - Costo por Metro de Cable de Conexiones
en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de Medidor	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	5
		C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	7
Bicuerpo	C1/C2	Todos	Todas	Pc ≤ 20 kW	BT7	2

Parámetro PCCMC - Costo por Metro de Cable de Conexiones
en Baja Tensión 220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de Medidor	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7	3
		C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7	5
	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	7
		C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	9
Bicuerpo	C1/C2	Todos	Todas	Pc ≤ 20 kW	BT7	2

Parámetro PCCMC - Costo por Metro de Cable de Conexiones
en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de Medidor	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	6
		C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	8
Bicuerpo	C1/C2	Todos	Todas	Pc ≤ 20 kW	BT7	2

Parámetro PCCXM - Conexiones Básicas en Media Tensión - Nuevos Soles

				10 kV		13.2/7.62 kV		22.9/13.2 kV		
Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	PMI	Celda	PMI	Celda	PMI	Celda
C5	C5.1	Trifásica	Pc ≤ 100 kW	MT2	9 371	10 059	9 856	14 183	13 230	14 732
				MT3	9 371	10 059	9 856	14 183	13 230	14 732
				MT4	8 616	9 307	9 012	13 341	12 387	13 891
	C5.2		100 kW < Pc ≤ 400 kW	MT2	9 562	10 121	10 345	14 229	13 230	14 732
				MT3	9 562	10 121	10 345	14 229	13 230	14 732
				MT4	8 808	9 368	9 502	13 387	12 387	13 891
	C5.3		400 kW < Pc ≤ 700 kW	MT2	9 733	10 137	10 634	14 309	13 806	14 778
				MT3	9 733	10 137	10 634	14 309	13 806	14 778
				MT4	8 978	9 383	9 791	13 468	12 963	13 937
	C5.4		700 kW < Pc ≤ 1000 kW	MT2	10 306	10 228	10 634	14 309	13 998	14 848
				MT3	10 306	10 228	10 634	14 309	13 998	14 848
				MT4	9 552	9 475	9 791	13 468	13 154	14 006

Parámetro PCCXM - Conexiones Básicas en Media Tensión - Selva - Nuevos Soles

				10 kV		13.2/7.62 kV		22.9/13.2 kV		
Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	PMI	Celda	PMI	Celda	PMI	Celda
C5	C5.1	Trifásica	Pc ≤ 100 kW	MT2	10 507	11 288	11 057	15 959	14 881	16 582
				MT3	10 507	11 288	11 057	15 959	14 881	16 582
				MT4	9 652	10 434	10 101	15 006	13 925	15 628
	C5.2		100 kW < Pc ≤ 400 kW	MT2	10 725	11 357	11 611	16 011	14 881	16 582
				MT3	10 725	11 357	11 611	16 011	14 881	16 582
				MT4	9 869	10 504	10 655	15 058	13 925	15 628
	C5.3		400 kW < Pc ≤ 700 kW	MT2	10 918	11 374	11 939	16 103	15 532	16 634
				MT3	10 918	11 374	11 939	16 103	15 532	16 634
				MT4	10 063	10 521	10 983	15 149	14 577	15 680
	C5.4		700 kW < Pc ≤ 1000 kW	MT2	11 567	11 479	11 939	16 103	15 750	16 712
				MT3	11 567	11 479	11 939	16 103	15 750	16 712
				MT4	10 712	10 625	10 983	15 149	14 794	15 758

(*) No incluye IGV

Parámetro PCCCM - Otros Elementos Electromecánicos en Media Tensión - Nuevos Soles

Elemento	Tipo de red	Descripción	10 kV	13.2/7.62 kV	22.9/13.2 kV
Empalme de acometida	Aérea	A red aérea con cable autoportante	472	477	439
		A red aérea con conductor desnudo	124	124	124
	Subterránea	A red subterránea	2 539	2 539	3 875
		A red subterránea	2 539	2 539	3 875
Cable de acometida	Aérea	Con cable autoportante y salida a red subterránea	3 550	3 560	3 833
		Con conductor desnudo y salida a red aérea	2 737	2 746	2 828
	Subterránea-Aérea	Con conductor desnudo y salida a red subterránea	2 807	2 821	2 924
		Con conductor desnudo y salida a red subterránea	3 166	3 176	4 266
Caja de protección	Subterránea	Para celda interior	2 484	2 524	2 743
		Con seccionador cut-out hasta 100 kW	656	656	727
		Con seccionador cut-out mayor a 100 kW hasta 400 kW	662	658	728
		Con seccionador cut-out mayor a 400 kW hasta 700 kW	677	670	730
		Con seccionador cut-out mayor a 700 kW hasta 1000 kW	684	679	731
Sistema de protección y seccionamiento	Aérea	Con seccionador de potencia para celda interior hasta 1000 kW	8 694	9 355	10 924
		Para instalación exterior	619	707	788
Protección sobretensión	Subterránea	Para instalación interior	1 790	1 627	1 698
		Para PMI o celda interior	27	27	27
Zanja (metro lineal)	Aérea/Subterránea	Para PMI o celda interior	86	86	86
Rotura y reparación de vereda (m2)	Aérea/Subterránea	Para PMI	118	118	118
Murete	Aérea	Bloque de concreto	374	374	374
Protección de estructuras	Aérea	Riel de acero	117	117	117

Presupuestos de la Conexión (*)**Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD****Vigente a partir del 01 de nov de 2009****Parámetro PCCCM - Otros Elementos Electromecánicos en Media Tensión - Selva - Nuevos Soles**

Elemento	Tipo de red	Descripción	10 kV	13.27.62 kV	22.9/13.2 kV
Empalme de acometida	Aérea	A red aérea con cable autoportante	520	525	482
		A red aérea con conductor desnudo	130	130	130
Cable de acometida	Subterránea	A red subterránea	2 854	2 854	4 367
		Con cable autoportante y salida a red subterránea	3 927	3 937	4 247
		Con conductor desnudo y salida a red aérea	3 003	3 013	3 106
		Con conductor desnudo y salida a red subterránea	3 082	3 098	3 214
	Subterránea-Aérea	Con conductor desnudo y salida a red subterránea	3 480	3 491	4 725
Caja de protección	Subterránea	Para celda interior	2 783	2 828	3 078
Sistema de protección y seccionamiento	Aérea	Con seccionador cut-out hasta 100 kW	713	713	794
		Con seccionador cut-out mayor a 100 kW hasta 400 kW	719	716	794
		Con seccionador cut-out mayor a 400 kW hasta 700 kW	737	728	797
		Con seccionador cut-out mayor a 700 kW hasta 1000 kW	744	739	798
Protección sobretensión	Subterránea	Con seccionador de potencia para celda interior hasta 1000 kW	9 720	10 468	12 246
	Aérea	Para instalación exterior	680	780	872
	Subterránea	Para instalación interior	2 012	1 826	1 907
Zanja (metro lineal)	Aérea/Subterránea	Para PMI o celda interior	23	23	23
Rotura y reparación de vereda (m2)	Aérea/Subterránea	Para PMI o celda interior	90	90	90
Murete	Aérea	Para PMI	128	128	128
Protección de estructuras	Aérea	Bloque de concreto	408	408	408
		Riel de acero	128	128	128

Parámetros PCCVE, PCCMU y PCCMA - Nuevos Soles

Descripción	Unidad	Costo
Rotura y resane de vereda en baja tensión	m2	86
Murete	Unidad	118
Mástil metálico de 3 m	Unidad	57
Mástil metálico de 6 m	Unidad	93

Parámetros PCCVE, PCCMU y PCCMA - Selva - Nuevos Soles

Descripción	Unidad	Costo
Rotura y resane de vereda en baja tensión	m2	90
Murete	Unidad	127
Mástil metálico de 3 m	Unidad	63
Mástil metálico de 6 m	Unidad	104

Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	294
						BT7 (3 hilos)	326
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	294
						BT7 (3 hilos)	326
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	646
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	646
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	200
						BT7 (3 hilos)	232
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	200
						BT7 (3 hilos)	232
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	422
						BT7	422
			C1.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	422
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	357
						BT7 (3 hilos)	388
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	357
	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	678
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	678

(*) No incluye IGV

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	299
						BT7 (3 hilos)	330
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	205
						BT7 (3 hilos)	236
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	360
						BT7 (3 hilos)	392

Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción	Costo
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	774
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	774
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	502
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	502
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	820
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	820

Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	331
						BT7 (3 hilos)	367
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	331
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	729
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	729
			C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	225
	Tarjetas	C1	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	260
						BT7 (2 hilos)	225
						BT7 (3 hilos)	260
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	476
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	476
			C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	402
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	438
						BT7 (2 hilos)	402
						BT7 (3 hilos)	438
	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	766
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	766

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	335
						BT7 (3 hilos)	372
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	229
						BT7 (3 hilos)	265
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	406
						BT7 (3 hilos)	442

Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	875
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	875
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	567
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	567
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	927
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	927

(*) No incluye IGV