

Presupuestos de la Conexión (*)
Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD
Vigente a partir del 01 de Noviembre de 2010

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5A	472	433	532	453	519	446
				BT5B (2 hilos)	217	179	276	196	263	191
				BT5B (3 hilos)	224	186	283	204	270	198
				BT6	151	116	218	138	205	132
				BT5A	520	475	543	490	540	538
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	266	220	287	234	284	281
				BT5B (3 hilos)	273	228	294	241	292	289
				BT6	200	158	229	176	226	224
				BT5A	913	882	957	868	944	889
				BT5B	480	447	521	432	507	452
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT6	247	213	286	196	272	217
				BT2	1 966	1 933	2 016	1 927	2 002	1 947
				BT3	1 966	1 933	2 016	1 927	2 002	1 947
				BT4	1 208	1 175	1 252	1 163	1 239	1 184
				BT5A	957		990		1 032	
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	524		553		595	
				BT6	292		317		359	
				BT2	2 028		2 065		2 107	
				BT3	2 028		2 065		2 107	
				BT4	1 270		1 302		1 344	
C3	C3.1		20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A	2 375		2 554		2 855	
				BT5B	2 375		2 554		2 855	
				BT2	2 375		2 554		2 855	
				BT3	2 375		2 554		2 855	
				BT4	1 610		1 773		2 074	
				BT2			2 792			
C4	C4.1		50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT3			2 792			
				BT4			2 010			
				BT2			3 843			
	C4.2		75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT3			3 843			
				BT4			3 061			
				BT2			5 736			
	C4.3		150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT3			5 736			
				BT4			4 956			
				BT2			7 196			
	C4.4		225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT3			7 196			
BT4						6 414				

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea
					Simple
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	247
				BT5B (3 hilos)	255

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Nuevos Soles

Anexo 1 - Cables - Conexiones en Caja Tomada Multiplex					Anexo 2 - Cables C			
Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Conexión	Subterránea		
						Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	138	57	59	48
				BT5B (3 hilos)	145	57	59	48
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	157	104	88	138
				BT5B (3 hilos)	164	104	88	138
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	357	106	89	140
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	387	156	170	271

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5A	921	857	1 005	886	981	874
				BT5B	467	403	548	429	523	417
				BT6	242	173	314	194	288	182
				BT2	2 310	2 240	2 395	2 276	2 371	2 264
				BT3	2 310	2 240	2 395	2 276	2 371	2 264
				BT4	1 462	1 394	1 542	1 423	1 517	1 410
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	956		1 011		987	
				BT5B	502		555		529	
				BT6	277		320		296	
				BT2	2 345		2 401		2 377	
				BT3	2 345		2 401		2 377	
				BT4	1 497		1 549		1 524	
C3	C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A	2 525		2 635		2 754		
			BT5B	2 525		2 635		2 754		
			BT2	2 525		2 635		2 754		
			BT3	2 525		2 635		2 754		
			BT4	1 669		1 762		1 882		
			BT2			2 747				
C4	C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT3			2 747				
			BT4			1 874				
			BT2			3 232				
	C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT3			3 232				
			BT4			2 359				
			BT2			4 204				
	C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT3			4 204				
			BT4			3 331				
			BT2			4 523				
	C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT3			4 523				
BT4					3 651					

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Subterránea			
					Conexión	Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	341	101	75	72
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	379	127	215	140

(*) No incluye IGV

Presupuestos de la Conexión (*)

Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD

Vigente a partir del 01 de Noviembre de 2010

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Selva - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)				
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble			
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5A	527	485	588	503	577	498			
				BT5B (2 hilos)	239	196	298	214	286	207			
				BT5B (3 hilos)	247	205	306	222	294	216			
				BT6	163	126	234	149	222	143			
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5A	581	532	600	545	600	601			
				BT5B (2 hilos)	293	244	311	256	311	312			
				BT5B (3 hilos)	302	252	319	264	319	320			
				BT6	219	174	247	192	247	248			
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5A	1 025	991	1 068	972	1 055	997			
				BT5B	533	499	573	477	560	502			
				BT6	270	235	308	212	295	237			
				BT2	2 213	2 177	2 264	2 168	2 251	2 193			
				BT3	2 213	2 177	2 264	2 168	2 251	2 193			
				BT4	1 353	1 318	1 398	1 303	1 385	1 328			
				C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	1 075		1 104		1 155		
						BT5B	584		609		660		
	BT6		321				344		394				
	BT2		2 283				2 319		2 370				
	BT3		2 283				2 319		2 370				
	BT4		1 423				1 454		1 504				
	C3		C3.1			20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A	2 675		2 870		3 214	
							BT5B	2 675		2 870		3 214	
				BT2	2 675			2 870		3 214			
				BT3	2 675			2 870		3 214			
BT4		1 807			1 984			2 329					
C4		C4.1		50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2				3 138				
					BT3				3 138				
					BT4				2 253				
	C4.2		75 kW < Pc ≤ 150 kW		BT2			4 324					
		BT3				4 324							
		BT4				3 439							
		C4.3		150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2			6 470					
	BT3					6 470							
	BT4					5 585							
	C4.4		225 kW < Pc ≤ 300 kW		BT2			8 123					
		BT3				8 123							
		BT4				7 239							

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea
					Simple
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	268
				BT5B (3 hilos)	277

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Selva - Nuevos Soles

Anexo 1.03XB - Conexiones en Baja Tensión múltiples					Subterránea			
Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Conexión	Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	150	63	65	54
				BT5B (3 hilos)	159	63	65	54
				BT5B (2 hilos)	172	116	99	155
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (3 hilos)	181	116	99	155
				BT5B	397	118	100	158
C2	C2.2	Trifásica	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	432	176	192	306

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Selva - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)				
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble			
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5A	1 034	963	1 121	992	1 096	980			
				BT5B	519	448	604	474	579	461			
				BT6	264	189	340	210	314	197			
				BT2	2 602	2 526	2 693	2 563	2 667	2 550			
				BT3	2 602	2 526	2 693	2 563	2 667	2 550			
				BT4	1 642	1 567	1 726	1 597	1 701	1 584			
				C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	1 073		1 130		1 104		
						BT5B	558		611		586		
	BT6		304				347		322				
	BT2		2 641				2 700		2 675				
	BT3		2 641				2 700		2 675				
	BT4		1 681				1 734		1 709				
	C3		C3.1			20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A	2 843		2 961		3 100	
							BT5B	2 843		2 961		3 100	
				BT2	2 843			2 961		3 100			
				BT3	2 843			2 961		3 100			
C4		C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT4	1 874		1 972		2 112				
				BT2			3 088						
				BT3			3 088						
				BT4			2 098						
C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2			3 633								
		BT3			3 633								
		BT4			2 645								
		C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2			4 733						
BT3					4 733								
BT4					3 745								
C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW			BT2			5 097						
		BT3			5 097								
		BT4			4 107								

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Selva - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Conexión	Subterránea		
						Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	379	114	85	80
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	421	142	243	157

(*) No incluye IGV

Presupuestos de la Conexión (*)

Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD

Vigente a partir del 01 de Noviembre de 2010

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	$P_c \leq 3 \text{ kW}$	BT7 (2 hilos)	476	436	535	457	523	450
						BT7 (3 hilos)	510	472	433	491	558	485
			C1.2		$3 \text{ kW} < P_c \leq 10 \text{ kW}$	BT7 (2 hilos)	524	479	547	494	545	542
						BT7 (3 hilos)	559	514	451	529	579	577
		C2	C2.1	Trifásica	$P_c \leq 10 \text{ kW}$	BT7	900	869	944	855	930	876
			C2.2		$10 \text{ kW} < P_c \leq 20 \text{ kW}$	BT7	945		977		1 019	
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	$P_c \leq 3 \text{ kW}$	BT7 (2 hilos)	373	333	432	353	419	347
						BT7 (3 hilos)	407	369	468	388	455	381
			C1.2		$3 \text{ kW} < P_c \leq 10 \text{ kW}$	BT7 (2 hilos)	421	376	444	391	441	438
						BT7 (3 hilos)	456	411	479	425	476	473
		C2	C2.1	Trifásica	$P_c \leq 10 \text{ kW}$	BT7	672	640	715	625	702	647
			C2.2		$10 \text{ kW} < P_c \leq 20 \text{ kW}$	BT7	717		747		789	
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	$P_c \leq 3 \text{ kW}$	BT7 (2 hilos)	551	513	612	533	600	526
						BT7 (3 hilos)	587	548	647	568	634	562
			C1.2		$3 \text{ kW} < P_c \leq 10 \text{ kW}$	BT7 (2 hilos)	600	555	623	570	621	618
						BT7 (3 hilos)	635	589	658	605	655	654
		C2	C2.1	Trifásica	$P_c \leq 10 \text{ kW}$	BT7	952	921	996	907	983	929
			C2.2		$10 \text{ kW} < P_c \leq 20 \text{ kW}$	BT7	997		1 029		1 071	

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Aérea
							Simple
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	$P_c \leq 3 \text{ kW}$	BT7 (2 hilos)	506
						BT7 (3 hilos)	540
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	$P_c \leq 3 \text{ kW}$	BT7 (2 hilos)	403
						BT7 (3 hilos)	437
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	$P_c \leq 3 \text{ kW}$	BT7 (2 hilos)	581
						BT7 (3 hilos)	617

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Subterránea			
							Conexión	Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	$P_c \leq 3 \text{ kW}$	BT7 (2 hilos)	397	57	59	48
						BT7 (3 hilos)	570	57	59	48
			C1.2		$3 \text{ kW} < P_c \leq 10 \text{ kW}$	BT7 (2 hilos)	416	104	88	138
						BT7 (3 hilos)	582	104	88	138
		C2	C2.1	Trifásica	$P_c \leq 10 \text{ kW}$	BT7	781	106	89	140
			C2.2		$10 \text{ kW} < P_c \leq 20 \text{ kW}$	BT7	835	156	170	271
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	$P_c \leq 3 \text{ kW}$	BT7 (2 hilos)	293	57	59	48
						BT7 (3 hilos)	329	57	59	48
			C1.2		$3 \text{ kW} < P_c \leq 10 \text{ kW}$	BT7 (2 hilos)	313	104	88	138
						BT7 (3 hilos)	347	104	88	138
		C2	C2.1	Trifásica	$P_c \leq 10 \text{ kW}$	BT7	551	106	89	140
			C2.2		$10 \text{ kW} < P_c \leq 20 \text{ kW}$	BT7	606	156	170	271
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	$P_c \leq 3 \text{ kW}$	BT7 (2 hilos)	474	57	59	48
						BT7 (3 hilos)	509	57	59	48
			C1.2		$3 \text{ kW} < P_c \leq 10 \text{ kW}$	BT7 (2 hilos)	492	104	88	138
						BT7 (3 hilos)	528	104	88	138
		C2	C2.1	Trifásica	$P_c \leq 10 \text{ kW}$	BT7	833	106	89	140
			C2.2		$10 \text{ kW} < P_c \leq 20 \text{ kW}$	BT7	888	156	170	271

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	$P_c \leq 10 \text{ kW}$	BT7	1 019	956	1 104	985	1 079	972
			C2.2		$10 \text{ kW} < P_c \leq 20 \text{ kW}$	BT7	1 055		1 111		1 086	
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	$P_c \leq 10 \text{ kW}$	BT7	742	678	825	706	800	693
			C2.2		$10 \text{ kW} < P_c \leq 20 \text{ kW}$	BT7	777		832		807	
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	$P_c \leq 10 \text{ kW}$	BT7	1 086	1 022	1 171	1 052	1 146	1 039
			C2.2		$10 \text{ kW} < P_c \leq 20 \text{ kW}$	BT7	1 121		1 178		1 153	

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Subterránea			
							Conexión	Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	$P_c \leq 10 \text{ kW}$	BT7	897	101	75	72
			C2.2		$10 \text{ kW} < P_c \leq 20 \text{ kW}$	BT7	935	127	215	140
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	$P_c \leq 10 \text{ kW}$	BT7	618	101	75	72
			C2.2		$10 \text{ kW} < P_c \leq 20 \text{ kW}$	BT7	656	127	215	140
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	$P_c \leq 10 \text{ kW}$	BT7	964	101	75	72
			C2.2		$10 \text{ kW} < P_c \leq 20 \text{ kW}$	BT7	1 002	127	215	140

(*) No incluye IGV

Presupuestos de la Conexión (*)

Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD

Vigente a partir del 01 de Noviembre de 2010

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	530	488	592	508	580	501
						BT7 (3 hilos)	570	528	484	547	620	542
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	586	537	605	550	604	605
						BT7 (3 hilos)	625	576	506	589	644	645
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 009	975	1 052	956	1 040	982
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 060		1 089		1 139	
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	414	372	475	391	463	384
						BT7 (3 hilos)	454	412	514	430	503	424
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	469	420	488	433	487	488
						BT7 (3 hilos)	508	459	527	472	527	528
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	751	717	793	697	780	722
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	801		829		879	
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	617	575	678	594	667	589
						BT7 (3 hilos)	656	614	719	634	707	628
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	671	622	691	636	691	692
						BT7 (3 hilos)	712	662	732	677	731	732
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 068	1 034	1 112	1 016	1 099	1 041
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 119		1 148		1 198	

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Aérea
							Simple
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	560
						BT7 (3 hilos)	600
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	444
						BT7 (3 hilos)	484
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	647
						BT7 (3 hilos)	686

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Parámetro FCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Prepagó - Seriva - Nuevos Sures							Subterránea					
Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Conexión	Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios		
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	445	63	65	54		
						BT7 (3 hilos)	632	63	65	54		
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	466	116	99	155		
						BT7 (3 hilos)	644	116	99	155		
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	876	118	100	158		
					10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	937	176	192	306		
			C2.2									
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	327	63	65	54		
						BT7 (3 hilos)	367	63	65	54		
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	348	116	99	155		
						BT7 (3 hilos)	389	116	99	155		
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	617	118	100	158				
			10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	676	176	192	306				
	C2.2											
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	531	63	65	54		
						BT7 (3 hilos)	571	63	65	54		
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	553	116	99	155		
						BT7 (3 hilos)	592	116	99	155		
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	936	118	100	158		
					10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	996	176	192	306		
			C2.2									

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 145	1 074	1 233	1 103	1 209	1 091
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 184		1 241		1 216	
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	831	760	916	787	891	775
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	870		925		900	
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 220	1 150	1 309	1 180	1 284	1 167
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 260		1 317		1 291	

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Parámetro FCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Prepagó - Serva - Nuevos Soles							Subterránea			
Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Conexión	Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 009	114	85	80
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 051	142	243	157
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	692	114	85	80
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	735	142	243	157
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 085	114	85	80
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 128	142	243	157

(*) No incluye IGV

Presupuestos de la Conexión (*)
Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD
Vigente a partir del 01 de Noviembre de 2010

Parámetro PCCMC - Costo por Metro de Cable de Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de Medidor	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7	4
		C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7	7
	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	8
		C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	11
Bicuerpo	C1/C2	Todos	Todas	Pc ≤ 20 kW	BT7	3

Parámetro PCCMC - Costo por Metro de Cable de Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de Medidor	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	7
		C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	9
Bicuerpo	C1/C2	Todos	Todas	Pc ≤ 20 kW	BT7	3

Parámetro PCCMC - Costo por Metro de Cable de Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de Medidor	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7	4
		C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7	7
	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	9
		C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	12
Bicuerpo	C1/C2	Todos	Todas	Pc ≤ 20 kW	BT7	3

Parámetro PCCMC - Costo por Metro de Cable de Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de Medidor	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	8
		C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	10
Bicuerpo	C1/C2	Todos	Todas	Pc ≤ 20 kW	BT7	3

Parámetro PCCXM - Conexiones Básicas en Media Tensión - Nuevos Soles

Parámetro PCCXW - Conexiones Básicas en Media Tensión -					Nuevos Soles					
Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	10 kV		13.2/7.62 kV		22.9/13.2 kV	
					PMI	Celda	PMI	Celda	PMI	Celda
C5	C5.1	Trifásica	Pc ≤ 100 kW	MT2	9 138	9 800	9 610	13 817	12 901	14 352
				MT3	9 138	9 800	9 610	13 817	12 901	14 352
				MT4	8 401	9 066	8 788	12 997	12 079	13 533
	C5.2		100 kW < Pc ≤ 400 kW	MT2	9 324	9 860	10 087	13 862	12 901	14 352
				MT3	9 324	9 860	10 087	13 862	12 901	14 352
				MT4	8 589	9 126	9 265	13 042	12 079	13 533
	C5.3		400 kW < Pc ≤ 700 kW	MT2	9 491	9 875	10 369	13 939	13 462	14 396
				MT3	9 491	9 875	10 369	13 939	13 462	14 396
				MT4	8 755	9 141	9 548	13 120	12 640	13 577
	C5.4		700 kW < Pc ≤ 1000 kW	MT2	10 050	9 964	10 369	13 939	13 649	14 464
				MT3	10 050	9 964	10 369	13 939	13 649	14 464
				MT4	9 314	9 230	9 548	13 120	12 827	13 644

Parámetro PCCXM - Conexiones Básicas en Media Tensión - Selva - Nuevos Soles

Parámetro PCOXM - Conexiones Básicas en Media Tensión - Seiva - Nuevos Soles					10 kV		13.2/7.62 kV		22.9/13.2 kV	
Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	PMI	Celda	PMI	Celda	PMI	Celda
C5	C5.1	Trifásica	Pc ≤ 100 kW	MT2	10 245	10 996	10 782	15 547	14 510	16 154
				MT3	10 245	10 996	10 782	15 547	14 510	16 154
				MT4	9 412	10 165	9 850	14 618	13 578	15 225
	C5.2		100 kW < Pc ≤ 400 kW	MT2	10 458	11 063	11 322	15 597	14 510	16 154
				MT3	10 458	11 063	11 322	15 597	14 510	16 154
				MT4	9 624	10 233	10 390	14 669	13 578	15 225
	C5.3		400 kW < Pc ≤ 700 kW	MT2	10 646	11 080	11 642	15 687	15 145	16 205
				MT3	10 646	11 080	11 642	15 687	15 145	16 205
				MT4	9 812	10 250	10 710	14 758	14 214	15 276
	C5.4		700 kW < Pc ≤ 1000 kW	MT2	11 279	11 182	11 642	15 687	15 358	16 281
				MT3	11 279	11 182	11 642	15 687	15 358	16 281
				MT4	10 445	10 351	10 710	14 758	14 426	15 352

(*) No incluye IGV

Parámetro PCCCM - Otros Elementos Electromecánicos en Media Tensión - Nuevos Soles

Elemento	Tipo de red	Descripción	10 kV	13.2/7.62 kV	22.9/13.2 kV
Empalme de acometida	Aérea	A red aérea con cable autoportante	511	516	474
		A red aérea con conductor desnudo	134	134	134
	Subterránea	A red subterránea	2 744	2 744	4 188
Cable de acometida	Aérea	Con cable autoportante y salida a red subterránea	3 838	3 848	4 144
		Con conductor desnudo y salida a red aérea	2 958	2 968	3 057
		Con conductor desnudo y salida a red subterránea	3 035	3 049	3 161
	Subterránea-Aérea	Con conductor desnudo y salida a red subterránea	3 423	3 434	4 611
Caja de protección	Subterránea	Para celda interior	2 685	2 728	2 965
		Con seccionador cut-out hasta 100 kW	709	709	786
		Con seccionador cut-out mayor a 100 kW hasta 400 kW	715	711	787
		Con seccionador cut-out mayor a 400 kW hasta 700 kW	732	724	789
		Con seccionador cut-out mayor a 700 kW hasta 1000 kW	739	734	790
Protección sobretensión	Subterránea	Con seccionador de potencia para celda interior hasta 1000 kW	9 398	10 112	11 808
		Para instalación exterior	669	765	851
		Para instalación interior	1 935	1 758	1 835
Zanja (metro lineal)	Aérea/Subterránea	Para PMI o celda interior	28	28	28
Rotura y reparación de vereda (m2)	Aérea/Subterránea	Para PMI o celda interior	89	89	89
Murete	Aérea	Para PMI	122	122	122
Protección de estructuras	Aérea	Bloque de concreto	387	387	387
		Riel de acero	121	121	121

Presupuestos de la Conexión (*)**Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD****Vigente a partir del 01 de Noviembre de 2010****Parámetro PCCCM - Otros Elementos Electromecánicos en Media Tensión - Selva - Nuevos Soles**

Elemento	Tipo de red	Descripción	10 kV	13.2/7.62 kV	22.9/13.2 kV
Empalme de acometida	Aérea	A red aérea con cable autoportante	562	568	522
		A red aérea con conductor desnudo	140	140	140
Cable de acometida	Subterránea	A red subterránea	3 085	3 085	4 721
		Con cable autoportante y salida a red subterránea	4 245	4 255	4 591
		Con conductor desnudo y salida a red aérea	3 246	3 257	3 358
		Con conductor desnudo y salida a red subterránea	3 332	3 349	3 474
	Subterránea-Aérea	Con conductor desnudo y salida a red subterránea	3 762	3 773	5 108
Caja de protección	Subterránea	Para celda interior	3 008	3 057	3 327
Sistema de protección y seccionamiento	Aérea	Con seccionador cut-out hasta 100 kW	770	770	858
		Con seccionador cut-out mayor a 100 kW hasta 400 kW	777	773	858
		Con seccionador cut-out mayor a 400 kW hasta 700 kW	796	787	861
		Con seccionador cut-out mayor a 700 kW hasta 1000 kW	804	799	862
Protección sobretensión	Subterránea	Con seccionador de potencia para celda interior hasta 1000 kW	10 507	11 316	13 238
	Aérea	Para instalación exterior	735	844	942
	Subterránea	Para instalación interior	2 175	1 974	2 062
Zanja (metro lineal)	Aérea/Subterránea	Para PMI o celda interior	25	25	25
Rotura y reparación de vereda (m2)	Aérea/Subterránea	Para PMI o celda interior	93	93	93
Murete	Aérea	Para PMI	132	132	132
Protección de estructuras	Aérea	Bloque de concreto	423	423	423
		Riel de acero	132	132	132

Parámetros PCCVE, PCCMU y PCCMA - Nuevos Soles

Descripción	Unidad	Costo
Rotura y resane de vereda en baja tensión	m2	89
Murete	Unidad	122
Mástil metálico de 3 m	Unidad	59
Mástil metálico de 6 m	Unidad	96

Parámetros PCCVE, PCCMU y PCCMA - Selva - Nuevos Soles

Descripción	Unidad	Costo
Rotura y resane de vereda en baja tensión	m2	93
Murete	Unidad	131
Mástil metálico de 3 m	Unidad	65
Mástil metálico de 6 m	Unidad	108

Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	287
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	318
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	627
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	627
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	195
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	226
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	409
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	409
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	348
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	379
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	348
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	379
					Pc ≤ 10 kW	BT7	657
					10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	657

(*) No incluye IGV

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	291
						BT7 (3 hilos)	322
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	199
						BT7 (3 hilos)	230
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	351
						BT7 (3 hilos)	382

Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción	Costo
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	750
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	750
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	487
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	487
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	795
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	795

Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	323
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	357
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	323
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	357
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7	706
			C1.2		Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	219
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	254
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (2 hilos)	219
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (3 hilos)	254
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7	461
					Pc ≤ 10 kW	BT7	461
					10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	461
	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	392
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	427
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	392
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	427

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	327
						BT7 (3 hilos)	362
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	223
						BT7 (3 hilos)	259
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	396
						BT7 (3 hilos)	430

Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	848
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	848
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	549
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	549
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	899
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	899

(*) No incluye IGV