

Presupuestos de la Conexión (*)
Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD
Vigente a partir del 04 de Enero de 2008

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5A	481	441	541	461	528	454
				BT5B (2 hilos)	221	182	281	200	268	194
				BT5B (3 hilos)	228	189	288	208	275	202
				BT6	154	118	222	141	209	134
				BT5A	530	484	552	498	550	548
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	271	225	292	238	289	286
				BT5B (3 hilos)	279	232	300	245	297	294
				BT6	203	161	233	179	231	228
				BT5A	948	915	991	899	978	921
				BT5B	498	464	540	447	525	468
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT6	256	222	296	203	281	224
				BT2	2 041	2 006	2 088	1 995	2 073	2 016
				BT3	2 041	2 006	2 088	1 995	2 073	2 016
				BT4	1 254	1 219	1 297	1 204	1 283	1 226
				BT5A	994		1 025		1 068	
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	544		572		616	
				BT6	303		329		372	
				BT2	2 105		2 139		2 182	
				BT3	2 105		2 139		2 182	
				BT4	1 318		1 348		1 392	
C3	C3.1		20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A	2 456		2 659		2 972	
				BT5B	2 456		2 659		2 972	
				BT2	2 456		2 659		2 972	
				BT3	2 456		2 659		2 972	
				BT4	1 665		1 845		2 159	
				BT2			2 906			
C4	C4.1		50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT3			2 906			
				BT4			2 092			
				BT2			4 000			
	C4.2		75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT3			4 000			
				BT4			3 186			
				BT2			5 971			
	C4.3		150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT3			5 971			
				BT4			5 159			
				BT2			7 491			
	C4.4		225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT3			7 491			
				BT4			6 677			

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea
					Simple
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	252
				BT5B (3 hilos)	260

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Nuevos Soles

Tabla 4 - Tablas C1 y C2 - Conexiones en Caja Tomada Multiples					Subterránea			
Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Conexión	Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	140	58	60	49
				BT5B (3 hilos)	147	58	60	49
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	160	105	90	140
				BT5B (3 hilos)	167	105	90	140
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	370	110	92	145
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	401	162	176	280

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5A	957	889	1 040	917	1 015	905
				BT5B	484	418	567	444	541	432
				BT6	251	179	325	201	299	189
				BT2	2 398	2 326	2 480	2 356	2 455	2 344
				BT3	2 398	2 326	2 480	2 356	2 455	2 344
				BT4	1 518	1 447	1 596	1 473	1 571	1 461
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	992		1 047		1 022	
				BT5B	521		574		548	
				BT6	288		331		306	
				BT2	2 434		2 487		2 461	
				BT3	2 434		2 487		2 461	
				BT4	1 554		1 604		1 578	
	C3	C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A	2 610		2 743		2 867	
				BT5B	2 610		2 743		2 867	
				BT2	2 610		2 743		2 867	
				BT3	2 610		2 743		2 867	
				BT4	1 726		1 835		1 959	
				BT2			2 859			
C4	C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT3			2 859				
			BT4			1 950				
			BT2			3 365				
	C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT3			3 365				
			BT4			2 456				
			BT2			4 376				
	C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT3			4 376				
			BT4			3 468				
			BT2			4 709				
	C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT3			4 709				
			BT4			3 801				

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Subterránea			
					Conexión	Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	353	105	78	74
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	392	131	223	145

no incluye IGV

Presupuestos de la Conexión (*)

Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD

Vigente a partir del 04 de Enero de 2008

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Selva - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)					
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble				
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5A	537	494	598	512	587	507				
				BT5B (2 hilos)	243	200	303	217	291	211				
				BT5B (3 hilos)	252	209	312	226	300	220				
				BT6	166	128	238	152	226	146				
				BT5A	592	542	611	555	611	612				
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	299	249	316	260	316	317				
				BT5B (3 hilos)	307	257	325	269	325	326				
				BT6	223	177	251	195	251	252				
				BT5A	1 064	1 028	1 106	1 007	1 092	1 033				
				BT5B	554	518	593	494	580	520				
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT6	280	244	319	220	305	246				
				BT2	2 297	2 260	2 344	2 245	2 330	2 271				
				BT3	2 297	2 260	2 344	2 245	2 330	2 271				
				BT4	1 405	1 368	1 448	1 349	1 435	1 375				
				C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	1 116		1 144		1 196			
						BT5B	606		631		683			
						BT6	333		356		408			
						BT2	2 370		2 402		2 454			
						BT3	2 370		2 402		2 454			
						BT4	1 477		1 506		1 558			
	C3		C3.1			20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A	2 766		2 987		3 346		
							BT5B	2 766		2 987		3 346		
							BT2	2 766		2 987		3 346		
							BT3	2 766		2 987		3 346		
				BT4	1 868			2 065		2 424				
				C4	C4.1		50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2			3 267			
								BT3			3 267			
								BT4			2 345			
								BT2			4 502			
					C4.2		75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT3			4 502			
BT4						3 580								
BT2						6 736								
BT3						6 736								
C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW		BT4				5 814							
			BT2				8 456							
			BT3				8 456							
			BT4				7 535							
C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW		BT2											
			BT3											
			BT4											
			BT2											

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea
					Simple
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	273
				BT5B (3 hilos)	282

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Selva - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Subterránea			
					Conexión	Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	153	64	66	55
				BT5B (3 hilos)	161	64	66	55
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	175	118	101	158
				BT5B (3 hilos)	184	118	101	158
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	411	122	104	164
	10 kW < Pc ≤ 20 kW		BT5B	447	182	198	317	

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Selva - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)				
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble			
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5A	1 074	1 000	1 161	1 027	1 135	1 014			
				BT5B	539	465	625	490	599	478			
				BT6	274	196	352	218	326	204			
				BT2	2 701	2 622	2 788	2 654	2 762	2 641			
				BT3	2 701	2 622	2 788	2 654	2 762	2 641			
				BT4	1 705	1 626	1 787	1 653	1 761	1 641			
			C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	1 114		1 170		1 144			
					BT5B	579		633		607			
					BT6	316		359		333			
					BT2	2 742		2 796		2 770			
	BT3				2 742		2 796		2 770				
	BT4				1 745		1 796		1 770				
	C3		C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A	2 939		3 082		3 227			
					BT5B	2 939		3 082		3 227			
					BT2	2 939		3 082		3 227			
					BT3	2 939		3 082		3 227			
BT4					1 938		2 053		2 198				
BT2							3 214						
C4				C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT3			3 214				
						BT4			2 184				
		C4.2				75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2			3 782			
							BT3			3 782			
	BT4				2 753								
	C4.3		150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2				4 927					
		BT3				4 927							
		BT4				3 898							
C4.4		225 kW < Pc ≤ 300 kW		BT2			5 305						
	BT3				5 305								
	BT4				4 276								

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Selva - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Conexión	Subterránea		
						Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	392	118	88	83
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	436	147	251	163

(*) No incluye IGV

Presupuestos de la Conexión (*)
Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD
Vigente a partir del 04 de Enero de 2008

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	485	445	545	465	532	458
						BT7 (3 hilos)	520	481	440	500	568	494
		C1.2			3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	534	488	557	503	554	552
						BT7 (3 hilos)	569	524	459	538	590	587
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	934	902	978	885	963	908
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	981		1 012		1 055	
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	380	340	440	359	426	353
						BT7 (3 hilos)	415	376	476	395	463	388
		C1.2			3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	429	383	452	398	449	446
						BT7 (3 hilos)	464	419	487	433	484	482
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	697	665	740	647	726	670
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	744		774		817	
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	562	523	623	542	610	536
						BT7 (3 hilos)	598	558	659	579	646	572
		C1.2			3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	611	565	635	580	632	629
						BT7 (3 hilos)	647	601	670	616	667	665
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	988	956	1 032	939	1 018	961
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 035		1 066		1 109	

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Aérea
							Simple
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	515
						BT7 (3 hilos)	551
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	410
						BT7 (3 hilos)	446
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	592
						BT7 (3 hilos)	629

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Subterránea			
							Conexión	Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	404	58	60	49
						BT7 (3 hilos)	580	58	60	49
		C1.2			3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	424	105	90	140
						BT7 (3 hilos)	593	105	90	140
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	808	110	92	145
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	864	162	176	280
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	299	58	60	49
						BT7 (3 hilos)	335	58	60	49
		C1.2			3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	318	105	90	140
						BT7 (3 hilos)	354	105	90	140
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	570	110	92	145
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	627	162	176	280
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	482	58	60	49
						BT7 (3 hilos)	518	58	60	49
		C1.2			3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	501	105	90	140
						BT7 (3 hilos)	538	105	90	140
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	862	110	92	145
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	919	162	176	280

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 058	992	1 144	1 020	1 118	1 007
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 095		1 150		1 124	
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	770	704	855	731	829	718
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	807		861		835	
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 127	1 061	1 213	1 090	1 187	1 076
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 164		1 220		1 194	

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Subterránea			
							Conexión	Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	929	105	78	74
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	968	131	223	145
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	640	105	78	74
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	679	131	223	145
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	998	105	78	74
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 038	131	223	145

*) No incluye IGV

Presupuestos de la Conexión (*)

Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD

Vigente a partir del 04 de Enero de 2008

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	540	498	603	517	591	510
						BT7 (3 hilos)	581	538	493	557	631	552
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	597	547	616	560	615	616
						BT7 (3 hilos)	637	587	515	600	656	657
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 048	1 012	1 090	990	1 077	1 016
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 100		1 127		1 179	
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	421	379	483	398	471	391
						BT7 (3 hilos)	462	420	524	438	512	432
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	478	428	496	440	496	496
						BT7 (3 hilos)	518	468	537	481	537	538
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	780	744	821	722	807	748
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	832		858		910	
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	629	586	691	605	679	599
						BT7 (3 hilos)	668	626	732	646	719	639
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	684	634	704	648	704	705
						BT7 (3 hilos)	725	675	745	689	744	745
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 109	1 074	1 151	1 052	1 138	1 078
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 162		1 189		1 241	

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Aérea
							Simple
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	571
						BT7 (3 hilos)	612
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	452
						BT7 (3 hilos)	493
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	659
						BT7 (3 hilos)	699

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Parámetro F COXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - 1 página							Serva - Nuevos Solos				
Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Conexión	Subterránea			
								Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios	
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	453	64	66	55	
					BT7 (3 hilos)	643	64	66	55		
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	474	118	101	158	
					BT7 (3 hilos)	656	118	101	158		
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	908	122	104	164	
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	970	182	198	317	
		Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	333	64	66	55
						BT7 (3 hilos)	373	64	66	55	
	C1.2			3 kW < Pc ≤ 10 kW		BT7 (2 hilos)	355	118	101	158	
				BT7 (3 hilos)		396	118	101	158		
	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	639	122	104	164		
		C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	700	182	198	317		
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	540	64	66	55	
					BT7 (3 hilos)	581	64	66	55		
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	563	118	101	158	
					BT7 (3 hilos)	603	118	101	158		
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	969	122	104	164	
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 031	182	198	317	

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 189	1 115	1 277	1 143	1 251	1 130
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 229		1 285		1 259	
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	863	789	949	815	923	803
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	903		958		932	
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 266	1 193	1 356	1 222	1 329	1 208
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 308		1 363		1 337	

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Conexiones en Baja Tensión múltiples usuarios							Subterránea			
Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Conexión	Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 044	118	88	83
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 089	147	251	163
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	717	118	88	83
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	761	147	251	163
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 123	118	88	83
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 168	147	251	163

(*) No incluye IGV

Presupuestos de la Conexión (*)
Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD
Vigente a partir del 04 de Enero de 2008

Parámetro PCCMC - Costo por Metro de Cable de Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de Medidor	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7	4
		C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7	7
	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	8
		C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	12
Bicuerpo	C1/C2	Todos	Todas	Pc ≤ 20 kW	BT7	3

Parámetro PCCMC - Costo por Metro de Cable de Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de Medidor	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	7
		C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	10
Bicuerpo	C1/C2	Todos	Todas	Pc ≤ 20 kW	BT7	3

Parámetro PCCMC - Costo por Metro de Cable de Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de Medidor	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7	4
		C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7	7
	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	10
		C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	13
Bicuerpo	C1/C2	Todos	Todas	Pc ≤ 20 kW	BT7	3

Parámetro PCCMC - Costo por Metro de Cable de Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de Medidor	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	8
		C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	11
Bicuerpo	C1/C2	Todos	Todas	Pc ≤ 20 kW	BT7	3

Parámetro PCCXM - Conexiones Básicas en Media Tensión - Nuevos Soles

Parametro PCCXM - Conexiones Basicas en media tension - Nuevos Soles					10 kV		13.2/7.62 kV		22.9/13.2 kV	
Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	PMI	Celda	PMI	Celda	PMI	Celda
C5	C5.1	Trifásica	Pc ≤ 100 kW	MT2	9 557	10 265	10 052	14 474	13 494	15 034
				MT3	9 557	10 265	10 052	14 474	13 494	15 034
				MT4	8 787	9 497	9 192	13 615	12 633	14 176
	C5.2		100 kW < Pc ≤ 400 kW	MT2	9 752	10 328	10 551	14 520	13 494	15 034
				MT3	9 752	10 328	10 551	14 520	13 494	15 034
				MT4	8 983	9 560	9 691	13 661	12 633	14 176
	C5.3		400 kW < Pc ≤ 700 kW	MT2	9 927	10 344	10 845	14 602	14 081	15 081
				MT3	9 927	10 344	10 845	14 602	14 081	15 081
				MT4	9 157	9 575	9 986	13 744	13 221	14 222
	C5.4		700 kW < Pc ≤ 1000 kW	MT2	10 511	10 438	10 845	14 602	14 276	15 152
				MT3	10 511	10 438	10 845	14 602	14 276	15 152
				MT4	9 742	9 669	9 986	13 744	13 416	14 293

Parámetro PCCXM - Conexiones Básicas en Media Tensión - Selva - Nuevos Soles

Parámetro PCOXM - Conexiones Básicas en Media Tensión - Seiva - Nuevos Soles					10 kV		13.2/7.62 kV		22.9/13.2 kV	
Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	PMI	Celda	PMI	Celda	PMI	Celda
C5	C5.1	Trifásica	Pc ≤ 100 kW	MT2	10 716	11 519	11 277	16 286	15 177	16 921
				MT3	10 716	11 519	11 277	16 286	15 177	16 921
				MT4	9 844	10 648	10 302	15 313	14 202	15 948
	C5.2		100 kW < Pc ≤ 400 kW	MT2	10 938	11 589	11 842	16 339	15 177	16 921
				MT3	10 938	11 589	11 842	16 339	15 177	16 921
				MT4	10 066	10 719	10 867	15 366	14 202	15 948
	C5.3		400 kW < Pc ≤ 700 kW	MT2	11 135	11 607	12 177	16 432	15 841	16 975
				MT3	11 135	11 607	12 177	16 432	15 841	16 975
				MT4	10 263	10 737	11 202	15 459	14 867	16 001
	C5.4		700 kW < Pc ≤ 1000 kW	MT2	11 798	11 714	12 177	16 432	16 063	17 054
				MT3	11 798	11 714	12 177	16 432	16 063	17 054
				MT4	10 925	10 843	11 202	15 459	15 088	16 081

(*) No incluye IGV

Parámetro PCCCM - Otros Elementos Electromecánicos en Media Tensión - Nuevos Soles

Elemento	Tipo de red	Descripción	10 kV	13.2/7.62 kV	22.9/13.2 kV
Empalme de acometida	Aérea	A red aérea con cable autoportante	518	524	481
		A red aérea con conductor desnudo	136	136	136
	Subterránea	A red subterránea	2 786	2 786	4 252
Cable de acometida	Aérea	Con cable autoportante y salida a red subterránea	3 896	3 907	4 207
		Con conductor desnudo y salida a red aérea	3 004	3 014	3 104
		Con conductor desnudo y salida a red subterránea	3 081	3 096	3 209
	Subterránea-Aérea	Con conductor desnudo y salida a red subterránea	3 475	3 486	4 682
Caja de protección	Subterránea	Para celda interior	2 726	2 770	3 011
		Con seccionador cut-out hasta 100 kW	720	720	798
		Con seccionador cut-out mayor a 100 kW hasta 400 kW	726	722	799
		Con seccionador cut-out mayor a 400 kW hasta 700 kW	743	735	801
		Con seccionador cut-out mayor a 700 kW hasta 1000 kW	750	745	802
Sistema de protección y seccionamiento	Aérea	Con seccionador de potencia para celda interior hasta 1000 kW	9 542	10 267	11 989
		Para instalación exterior	679	778	864
		Para instalación interior	1 965	1 785	1 863
		Para PMI o celda interior	26	26	26
Zanja (metro lineal)	Aérea/Subterránea	Para PMI o celda interior	83	83	83
Rotura y reparación de vereda (m2)	Aérea/Subterránea	Para PMI	114	114	114
Murete	Aérea	Bloque de concreto	361	361	361
Protección de estructuras	Aérea	Riel de acero	113	113	113

Presupuestos de la Conexión (*)**Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD****Vigente a partir del 04 de Enero de 2008****Parámetro PCCCM - Otros Elementos Electromecánicos en Media Tensión - Selva - Nuevos Soles**

Elemento	Tipo de red	Descripción	10 kV	13.2/7.62 kV	22.9/13.2 kV
Empalme de acometida	Aérea	A red aérea con cable autoportante	571	577	530
		A red aérea con conductor desnudo	142	142	142
Cable de acometida	Subterránea	A red subterránea	3 132	3 132	4 793
		Con cable autoportante y salida a red subterránea	4 309	4 320	4 661
		Con conductor desnudo y salida a red aérea	3 296	3 307	3 409
		Con conductor desnudo y salida a red subterránea	3 383	3 400	3 527
	Subterránea-Aérea	Con conductor desnudo y salida a red subterránea	3 819	3 831	5 186
Caja de protección	Subterránea	Para celda interior	3 054	3 104	3 378
Sistema de protección y seccionamiento	Aérea	Con seccionador cut-out hasta 100 kW	782	782	872
		Con seccionador cut-out mayor a 100 kW hasta 400 kW	789	785	872
		Con seccionador cut-out mayor a 400 kW hasta 700 kW	808	799	875
		Con seccionador cut-out mayor a 700 kW hasta 1000 kW	816	811	876
Protección sobretensión	Aérea	Con seccionador de potencia para celda interior hasta 1000 kW	10 668	11 489	13 440
	Subterránea	Para instalación exterior	746	856	957
	Subterránea	Para instalación interior	2 208	2 004	2 093
Zanja (metro lineal)	Aérea/Subterránea	Para PMI o celda interior	25	25	25
Rotura y reparación de vereda (m2)	Aérea/Subterránea	Para PMI o celda interior	87	87	87
Murete	Aérea	Para PMI	124	124	124
Protección de estructuras	Aérea	Bloque de concreto	395	395	395
		Riel de acero	124	124	124

Parámetros PCCVE, PCCMU y PCCMA - Nuevos Soles

Descripción	Unidad	Costo
Rotura y resane de vereda en baja tensión	m2	83
Murete	Unidad	114
Mástil metálico de 3 m	Unidad	55
Mástil metálico de 6 m	Unidad	90

Parámetros PCCVE, PCCMU y PCCMA - Selva - Nuevos Soles

Descripción	Unidad	Costo
Rotura y resane de vereda en baja tensión	m2	87
Murete	Unidad	122
Mástil metálico de 3 m	Unidad	61
Mástil metálico de 6 m	Unidad	100

Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	300
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	333
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	663
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	663
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	205
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	237
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	205
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	237
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7	433
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7	433
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	364
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	396
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	364
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	396
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	695
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	695

(*) No incluye IGV

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	305
						BT7 (3 hilos)	337
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	209
						BT7 (3 hilos)	241
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	368
						BT7 (3 hilos)	400

Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción	Costo
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	794
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	794
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	515
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	515
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	841
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	841

Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	338
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	374
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	338
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	374
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7	747
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7	747
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	229
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	266
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7	488
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7	488
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	410
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	447
	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	410
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	447
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	785
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	785

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	342
						BT7 (3 hilos)	379
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	233
						BT7 (3 hilos)	271
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	414
						BT7 (3 hilos)	451

Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	897
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	897
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	581
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	581
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	951
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	951

(*) No incluye IGV