

Presupuestos de la Conexión (*)
Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD
Vigente a partir del 04 de Enero de 2011

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5A	477	438	538	458	525	452
				BT5B (2 hilos)	219	181	279	198	266	193
				BT5B (3 hilos)	227	188	287	207	274	200
				BT6	153	117	221	140	208	134
				BT5A	526	480	549	495	546	544
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	269	223	290	236	287	285
				BT5B (3 hilos)	276	230	298	244	295	292
				BT6	202	159	232	178	229	226
				BT5A	920	889	965	875	952	897
				BT5B	483	451	525	435	511	456
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT6	249	215	288	198	274	219
				BT2	1,981	1,948	2,033	1,943	2,019	1,964
				BT3	1,981	1,948	2,033	1,943	2,019	1,964
				BT4	1,217	1,184	1,263	1,173	1,250	1,194
				BT5A	965		998		1,040	
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	528		557		600	
				BT6	294		320		362	
				BT2	2,043		2,083		2,125	
				BT3	2,043		2,083		2,125	
				BT4	1,280		1,313		1,356	
C3	C3.1		20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A	2,396		2,597		2,902	
				BT5B	2,396		2,597		2,902	
				BT2	2,396		2,597		2,902	
				BT3	2,396		2,597		2,902	
				BT4	1,624		1,802		2,108	
C4	C4.1		50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2			2,838			
				BT3			2,838			
				BT4			2,043			
				BT2			3,906			
	C4.2		75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT3			3,906			
				BT4			3,111			
				BT2			5,831			
	C4.3		150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT3			5,831			
				BT4			5,037			
	C4.4		225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2			7,315			
				BT3			7,315			
				BT4			6,520			

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea
					Simple
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	250
				BT5B (3 hilos)	258

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Subterránea			
					Conexión	Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	139	57	59	48
				BT5B (3 hilos)	146	57	59	48
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	159	105	89	139
				BT5B (3 hilos)	166	105	89	139
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	360	107	90	141
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	390	158	172	273

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)				
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble			
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5A	929	863	1,013	893	989	881			
				BT5B	470	406	553	433	527	420			
				BT6	244	174	316	196	291	184			
				BT2	2,328	2,258	2,415	2,295	2,391	2,283			
				BT3	2,328	2,258	2,415	2,295	2,391	2,283			
				BT4	1,473	1,405	1,555	1,435	1,530	1,422			
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	963		1,020		995				
				BT5B	506		559		534				
				BT6	279		323		298				
				BT2	2,363		2,421		2,397				
				BT3	2,363		2,421		2,397				
				BT4	1,509		1,562		1,537				
				C3	C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A	2,546		2,679		2,800	
							BT5B	2,546		2,679		2,800	
	BT2		2,546					2,679		2,800			
	BT3		2,546					2,679		2,800			
	C4		C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT4	1,683		1,791		1,913			
					BT2			2,792					
BT3						2,792							
BT4						1,905							
C4.2		75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2			3,286							
			BT3			3,286							
			BT4			2,398							
C4.3		150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2			4,273							
			BT3			4,273							
			BT4			3,386							
C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2			4,598								
		BT3			4,598								
		BT4			3,712								

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Subterránea			
					Conexión	Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	343	102	76	72
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	382	128	217	141

(*) No incluye IGV

Presupuestos de la Conexión (*)

Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD

Vigente a partir del 04 de Enero de 2011

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Selva - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)				
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble			
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5A	532	490	594	509	583	503			
				BT5B (2 hilos)	241	198	301	216	289	210			
				BT5B (3 hilos)	250	207	310	224	298	219			
				BT6	165	127	236	151	224	145			
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5A	588	538	607	552	607	608			
				BT5B (2 hilos)	297	247	314	259	314	315			
				BT5B (3 hilos)	305	255	323	267	323	324			
				BT6	221	176	249	194	249	250			
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5A	1.033	998	1.077	980	1.064	1.006			
				BT5B	537	503	578	481	565	507			
				BT6	272	237	311	214	297	239			
				BT2	2.230	2.194	2.283	2.186	2.270	2.211			
				BT3	2.230	2.194	2.283	2.186	2.270	2.211			
				BT4	1.364	1.328	1.410	1.313	1.397	1.339			
				C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	1.083		1.114		1.164		
						BT5B	589		615		665		
	BT6		323				347		398				
	BT2		2.301				2.339		2.390				
	BT3		2.301				2.339		2.390				
	BT4		1.434				1.466		1.517				
	C3		C3.1			20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A	2.698		2.917		3.267	
							BT5B	2.698		2.917		3.267	
				BT2	2.698			2.917		3.267			
				BT3	2.698			2.917		3.267			
BT4				1.823			2.017		2.367				
C4				C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW		BT2			3.190			
							BT3			3.190			
							BT4			2.290			
	C4.2		75 kW < Pc ≤ 150 kW			BT2			4.396				
				BT3			4.396						
				BT4			3.496						
				C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2			6.577				
	BT3						6.577						
	BT4						5.677						
	C4.4		225 kW < Pc ≤ 300 kW			BT2			8.257				
				BT3			8.257						
				BT4			7.358						

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea
					Simple
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	271
				BT5B (3 hilos)	280

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Selva - Nuevos Soles

Anexo 1 - Códigos de Conexiones en Baja Tensión múltiples					Subterránea			
Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Conexión	Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	152	64	66	55
				BT5B (3 hilos)	160	64	66	55
				BT5B (2 hilos)	174	117	100	157
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (3 hilos)	183	117	100	157
				BT5B	401	119	101	159
C2	C2.2	Trifásica	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	435	177	193	309

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Selva - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)		
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble	
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5A	1,042	971	1,131	1,000	1,105	988	
				BT5B	523	452	609	478	584	465	
				BT6	266	190	342	212	317	199	
				BT2	2,622	2,546	2,715	2,585	2,690	2,572	
				BT3	2,622	2,546	2,715	2,585	2,690	2,572	
				BT4	1,655	1,579	1,740	1,610	1,715	1,598	
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	1,081		1,139		1,114		
				BT5B	563		616		591		
				BT6	306		350		325		
				BT2	2,662		2,723		2,697		
				BT3	2,662		2,723		2,697		
				BT4	1,694		1,749		1,723		
	C3		C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A	2,867		3,010		3,151	
					BT5B	2,867		3,010		3,151	
					BT2	2,867		3,010		3,151	
					BT3	2,867		3,010		3,151	
BT4					1,890		2,004		2,147		
C4					C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2			3,139	
	BT3			3,139							
	BT4			2,133							
	C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2			3,693					
			BT3			3,693					
			BT4			2,689					
	C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2			4,811					
			BT3			4,811					
			BT4			3,806					
	C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2			5,181					
			BT3			5,181					
			BT4			4,175					

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Selva - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Conexión	Subterránea		
						Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	382	114	85	81
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	425	144	245	159

(*) No incluye IGV

Presupuestos de la Conexión (*)
Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD
Vigente a partir del 04 de Enero de 2011

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	481	441	541	462	529	455
						BT7 (3 hilos)	516	477	438	497	565	490
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	530	484	554	500	551	548
						BT7 (3 hilos)	565	520	456	535	586	583
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	907	876	952	862	938	884
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	952		985		1,027	
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	377	337	437	357	424	350
						BT7 (3 hilos)	412	373	473	392	460	386
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	426	380	449	395	446	443
						BT7 (3 hilos)	461	415	484	430	481	478
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	677	645	721	630	707	652
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	723		753		796	
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	557	519	619	539	606	532
						BT7 (3 hilos)	593	554	655	575	642	568
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	606	561	630	577	628	625
						BT7 (3 hilos)	642	596	666	612	663	661
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	959	928	1,005	915	992	936
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1,005		1,038		1,080	

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Aérea
							Simple
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	511
						BT7 (3 hilos)	546
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	407
						BT7 (3 hilos)	442
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	588
						BT7 (3 hilos)	624

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Subterránea			
							Conexión	Caja toma		
								De 3 a 6 usuarios	De 7 a 12 usuarios	De 13 a 18 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	401	57	59	48
						BT7 (3 hilos)	577	57	59	48
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	421	105	89	139
						BT7 (3 hilos)	589	105	89	139
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	787	107	90	141
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	842	158	172	273
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	297	57	59	48
						BT7 (3 hilos)	333	57	59	48
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	316	105	89	139
						BT7 (3 hilos)	351	105	89	139
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	555	107	90	141
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	611	158	172	273
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	479	57	59	48
						BT7 (3 hilos)	515	57	59	48
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	498	105	89	139
						BT7 (3 hilos)	534	105	89	139
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	840	107	90	141
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	895	158	172	273

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1,027	963	1,114	994	1,088	980
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1,063		1,120		1,095	
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	748	684	832	712	807	699
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	783		839		813	
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1,094	1,030	1,181	1,061	1,156	1,048
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1,130		1,188		1,162	

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Subterránea			
							Conexión	Caja toma		
								De 3 a 6 usuarios	De 7 a 12 usuarios	De 13 a 18 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	904	102	76	72
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	943	128	217	141
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	623	102	76	72
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	661	128	217	141
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	972	102	76	72
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1,010	128	217	141

(*) No incluye IGV

Presupuestos de la Conexión (*)

Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD

Vigente a partir del 04 de Enero de 2011

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	536	494	599	514	587	507
						BT7 (3 hilos)	577	534	490	554	627	548
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	592	543	612	556	611	612
						BT7 (3 hilos)	632	582	512	596	652	653
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1,017	983	1,061	964	1,049	990
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1,068		1,098		1,148	
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	418	376	480	395	468	388
						BT7 (3 hilos)	459	416	520	435	509	429
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	474	425	493	438	492	493
						BT7 (3 hilos)	514	464	533	478	533	534
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	757	723	799	703	786	728
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	808		836		887	
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	624	581	686	601	675	595
						BT7 (3 hilos)	663	621	727	642	715	635
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	679	629	699	643	699	700
						BT7 (3 hilos)	719	670	740	684	739	740
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1,077	1,042	1,121	1,025	1,108	1,050
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1,128		1,158		1,208	

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Aérea
							Simple
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	566
						BT7 (3 hilos)	607
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	449
						BT7 (3 hilos)	489
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	654
						BT7 (3 hilos)	694

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Parámetro FCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Prepaço							Selva - Nuevos Sores					
Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Conexión	Subterránea				
								Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios		
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	450	64	66	55		
						BT7 (3 hilos)	639	64	66	55		
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	471	117	100	157		
						BT7 (3 hilos)	652	117	100	157		
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	884	119	101	159		
					10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	945	177	193	309		
			C2.2									
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	331	64	66	55		
						BT7 (3 hilos)	371	64	66	55		
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	352	117	100	157		
						BT7 (3 hilos)	393	117	100	157		
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	622	119	101	159				
			10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	682	177	193	309				
	C2.2											
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	537	64	66	55		
						BT7 (3 hilos)	578	64	66	55		
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	559	117	100	157		
						BT7 (3 hilos)	599	117	100	157		
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	944	119	101	159		
					10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.004	177	193	309		
			C2.2									

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1,154	1,082	1,243	1,113	1,219	1,101
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1,193		1,252		1,226	
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	837	766	924	794	899	782
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	876		933		907	
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1,229	1,159	1,320	1,190	1,295	1,177
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1,269		1,328		1,302	

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Parámetro FCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Prepagó - Serva - Nuevos Soles							Subterránea			
Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Conexión	Caja toma	Caja toma	Caja toma
								De 3 a 6 usuarios	De 7 a 12 usuarios	De 13 a 18 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1,017	114	85	81
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1,060	144	245	159
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	698	114	85	81
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	741	144	245	159
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1,094	114	85	81
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1,137	144	245	159

(*) No incluye IGV

Presupuestos de la Conexión (*)
Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD
Vigente a partir del 04 de Enero de 2011

Parámetro PCCMC - Costo por Metro de Cable de Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de Medidor	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7	4
		C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7	7
	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	8
		C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	11
Bicuerpo	C1/C2	Todos	Todas	Pc ≤ 20 kW	BT7	3

Parámetro PCCMC - Costo por Metro de Cable de Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de Medidor	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	7
		C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	9
Bicuerpo	C1/C2	Todos	Todas	Pc ≤ 20 kW	BT7	3

Parámetro PCCMC - Costo por Metro de Cable de Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de Medidor	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7	4
		C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7	7
	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	9
		C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	12
Bicuerpo	C1/C2	Todos	Todas	Pc ≤ 20 kW	BT7	3

Parámetro PCCMC - Costo por Metro de Cable de Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de Medidor	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	8
		C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	10
Bicuerpo	C1/C2	Todos	Todas	Pc ≤ 20 kW	BT7	3

Parámetro PCCXM - Conexiones Básicas en Media Tensión - Nuevos Soles

Parámetro PCCXW - Conexiones Básicas en Media Tensión -					Nuevos Soles					
Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	10 kV		13.2/7.62 kV		22.9/13.2 kV	
					PMI	Celda	PMI	Celda	PMI	Celda
C5	C5.1	Trifásica	Pc ≤ 100 kW	MT2	9,165	9,828	9,639	13,857	12,940	14,393
				MT3	9,165	9,828	9,639	13,857	12,940	14,393
				MT4	8,427	9,093	8,814	13,035	12,115	13,572
	C5.2		100 kW < Pc ≤ 400 kW	MT2	9,352	9,888	10,118	13,902	12,940	14,393
				MT3	9,352	9,888	10,118	13,902	12,940	14,393
				MT4	8,615	9,153	9,293	13,079	12,115	13,572
	C5.3		400 kW < Pc ≤ 700 kW	MT2	9,520	9,904	10,400	13,980	13,503	14,438
				MT3	9,520	9,904	10,400	13,980	13,503	14,438
				MT4	8,781	9,167	9,576	13,158	12,678	13,617
	C5.4		700 kW < Pc ≤ 1000 kW	MT2	10,080	9,993	10,400	13,980	13,690	14,506
				MT3	10,080	9,993	10,400	13,980	13,690	14,506
				MT4	9,342	9,257	9,576	13,158	12,865	13,684

Parámetro PCCXM - Conexiones Básicas en Media Tensión - Selva - Nuevos Soles

Parámetro PCXXM - Conexiones Básicas en Media Tensión - Seiva - Nuevos Soles					10 kV		13.2/7.62 kV		22.9/13.2 kV	
Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	PMI	Celda	PMI	Celda	PMI	Celda
C5	C5.1	Trifásica	Pc ≤ 100 kW	MT2	10,276	11,028	10,814	15,593	14,554	16,201
				MT3	10,276	11,028	10,814	15,593	14,554	16,201
				MT4	9,440	10,194	9,879	14,661	13,619	15,269
	C5.2		100 kW < Pc ≤ 400 kW	MT2	10,489	11,096	11,356	15,643	14,554	16,201
				MT3	10,489	11,096	11,356	15,643	14,554	16,201
				MT4	9,653	10,262	10,421	14,712	13,619	15,269
	C5.3		400 kW < Pc ≤ 700 kW	MT2	10,678	11,113	11,677	15,733	15,191	16,252
				MT3	10,678	11,113	11,677	15,733	15,191	16,252
				MT4	9,842	10,279	10,742	14,801	14,257	15,320
	C5.4		700 kW < Pc ≤ 1000 kW	MT2	11,313	11,215	11,677	15,733	15,404	16,328
				MT3	11,313	11,215	11,677	15,733	15,404	16,328
				MT4	10,477	10,381	10,742	14,801	14,469	15,396

(*) No incluye IGV

Parámetro PCCCM - Otros Elementos Electromecánicos en Media Tensión - Nuevos Soles

Parámetro PCCCM - Otros Elementos Electromecánicos en Media Tensión - Nuevos Soles					
Elemento	Tipo de red	Descripción	10 kV	13.2/7.62 kV	22.9/13.2 kV
Empalme de acometida	Aérea	A red aérea con cable autoportante	518	523	481
		A red aérea con conductor desnudo	136	136	136
	Subterránea	A red subterránea	2,786	2,786	4,251
Cable de acometida	Aérea	Con cable autoportante y salida a red subterránea	3,895	3,907	4,206
		Con conductor desnudo y salida a red aérea	3,003	3,013	3,103
		Con conductor desnudo y salida a red subterránea	3,080	3,095	3,209
	Subterránea-Aérea	Con conductor desnudo y salida a red subterránea	3,474	3,485	4,681
Caja de protección	Subterránea	Para celda interior	2,725	2,769	3,010
		Con seccionador cut-out hasta 100 kW	720	720	798
		Con seccionador cut-out mayor a 100 kW hasta 400 kW	726	722	799
		Con seccionador cut-out mayor a 400 kW hasta 700 kW	743	735	801
		Con seccionador cut-out mayor a 700 kW hasta 1000 kW	750	745	802
		Subterránea	Con seccionador de potencia para celda interior hasta 1000 kW	9,540	10,265
Protección sobretensión	Aérea	Para instalación exterior	679	776	864
	Subterránea	Para instalación interior	1,964	1,785	1,863
Zanja (metro lineal)	Aérea/Subterránea	Para PMI o celda interior	28	28	28
Rotura y reparación de vereda (m2)	Aérea/Subterránea	Para PMI o celda interior	89	89	89
Murete	Aérea	Para PMI	123	123	123
Protección de estructuras	Aérea	Bloque de concreto	391	391	391
		Riel de acero	122	122	122

Presupuestos de la Conexión (*)**Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD****Vigente a partir del 04 de Enero de 2011****Parámetro PCCCM - Otros Elementos Electromecánicos en Media Tensión - Selva - Nuevos Soles**

Elemento	Tipo de red	Descripción	10 kV	13.2/7.62 kV	22.9/13.2 kV
Empalme de acometida	Aérea	A red aérea con cable autoportante	571	577	529
		A red aérea con conductor desnudo	142	142	142
Cable de acometida	Aérea	A red subterránea	3,131	3,131	4,792
		Con cable autoportante y salida a red subterránea	4,309	4,320	4,661
		Con conductor desnudo y salida a red aérea	3,295	3,306	3,408
		Con conductor desnudo y salida a red subterránea	3,382	3,399	3,526
	Subterránea-Aérea	Con conductor desnudo y salida a red subterránea	3,818	3,830	5,185
Caja de protección	Subterránea	Para celda interior	3,053	3,103	3,377
Sistema de protección y seccionamiento	Aérea	Con seccionador cut-out hasta 100 kW	782	782	871
		Con seccionador cut-out mayor a 100 kW hasta 400 kW	789	785	871
		Con seccionador cut-out mayor a 400 kW hasta 700 kW	808	799	874
		Con seccionador cut-out mayor a 700 kW hasta 1000 kW	816	811	875
Protección sobretensión	Aérea	Con seccionador de potencia para celda interior hasta 1000 kW	10,666	11,487	13,437
	Subterránea	Para instalación exterior	746	856	957
	Subterránea	Para instalación interior	2,208	2,003	2,093
Zanja (metro lineal)	Aérea/Subterránea	Para PMI o celda interior	25	25	25
Rotura y reparación de vereda (m2)	Aérea/Subterránea	Para PMI o celda interior	94	94	94
Murete	Aérea	Para PMI	134	134	134
Protección de estructuras	Aérea	Bloque de concreto	427	427	427
		Riel de acero	134	134	134

Parámetros PCCVE, PCCMU y PCCMA - Nuevos Soles

Descripción	Unidad	Costo
Rotura y resane de vereda en baja tensión	m2	89
Murete	Unidad	123
Mástil metálico de 3 m	Unidad	60
Mástil metálico de 6 m	Unidad	97

Parámetros PCCVE, PCCMU y PCCMA - Selva - Nuevos Soles

Descripción	Unidad	Costo
Rotura y resane de vereda en baja tensión	m2	94
Murete	Unidad	133
Mástil metálico de 3 m	Unidad	66
Mástil metálico de 6 m	Unidad	109

Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	288
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	319
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	288
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	319
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	196
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	227
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	196
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	227
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	410
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	410
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	349
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	380
	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	349
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	380
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	659
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	659

(*) No incluye IGV

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	292
						BT7 (3 hilos)	323
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	200
						BT7 (3 hilos)	231
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	352
						BT7 (3 hilos)	383

Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción	Costo
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	752
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	752
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	488
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	488
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	797
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	797

Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	324
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	359
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	324
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	359
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	708
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	708
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	220
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	254
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	462
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	462
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	744
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	744
	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	393
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	428
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	393
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	428
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	744
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	744

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	328
						BT7 (3 hilos)	363
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	224
						BT7 (3 hilos)	259
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	397
						BT7 (3 hilos)	432

Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	850
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	850
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	550
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	550
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	901
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	901

(*) No incluye IGV