

Presupuestos de la Conexión (*)
Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD
Vigente a partir del 04 de Abril de 2008

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)				
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble			
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5A	460	422	518	441	506	435			
				BT5B (2 hilos)	211	174	269	191	256	186			
				BT5B (3 hilos)	218	181	276	199	264	193			
				BT6	147	113	213	135	200	129			
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5A	507	463	529	477	526	525			
				BT5B (2 hilos)	259	215	280	228	277	274			
				BT5B (3 hilos)	266	222	287	235	284	281			
				BT6	194	154	223	172	221	218			
		C2		C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5A	892	861	935	848	922	868
							BT5B	468	437	509	421	495	441
BT6	241		208				279	192	265	212			
BT2	1 919		1 887				1 969	1 881	1 955	1 901			
BT3	1 919		1 887			1 969	1 881	1 955	1 901				
BT4	1 179		1 147			1 223	1 136	1 210	1 156				
C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW		BT5A			935		967		1 007			
			BT5B			512		540		580			
			BT6			285		310		351			
			BT2			1 980		2 017		2 058			
		BT3	1 980		2 017		2 058						
		BT4	1 240		1 271		1 313						
C3	C3.1		20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A	2 319		2 515		2 812				
				BT5B	2 319		2 515		2 812				
				BT2	2 319		2 515		2 812				
				BT3	2 319		2 515		2 812				
				BT4	1 572		1 746		2 042				
C4	C4.1		50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2			2 749						
				BT3			2 749						
				BT4			1 979						
	C4.2		75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2			3 784						
				BT3			3 784						
		BT4				3 014							
	C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2			5 648							
			BT3			5 648							
			BT4			4 880							
	C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2			7 086							
			BT3			7 086							
			BT4			6 316							

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea
					Simple
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	241
				BT5B (3 hilos)	249

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Subterránea			
					Conexión	Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	134	55	57	46
				BT5B (3 hilos)	141	55	57	46
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	153	101	86	134
				BT5B (3 hilos)	160	101	86	134
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	349	104	87	136
	10 kW < Pc ≤ 20 kW		BT5B	378	153	166	264	

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)				
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble			
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5A	900	837	981	865	957	853			
				BT5B	456	393	535	419	511	407			
				BT6	236	169	306	190	282	178			
				BT2	2 255	2 187	2 338	2 222	2 315	2 210			
				BT3	2 255	2 187	2 338	2 222	2 315	2 210			
				BT4	1 428	1 361	1 505	1 389	1 482	1 377			
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	933		987		964				
				BT5B	490		541		517				
				BT6	271		312		289				
				BT2	2 289		2 345		2 321				
				BT3	2 289		2 345		2 321				
				BT4	1 462		1 512		1 488				
				C3	C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A	2 464		2 595		2 712	
							BT5B	2 464		2 595		2 712	
C4	C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2			2 705							
			BT3			2 705							
	C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT4			1 845							
			BT2			3 183							
			BT3			3 183							
	C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT4			2 323							
			BT2			4 139							
			BT3			4 139							
	C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT4			3 280							
			BT2			4 454							
BT3					4 454								

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Subterránea			
					Conexión	Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	332	99	74	70
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	370	124	210	136

do incluye IGV

Presupuestos de la Conexión (*)

Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD

Vigente a partir del 04 de Abril de 2008

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Selva - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)					
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble				
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5A	513	472	573	491	562	485				
				BT5B (2 hilos)	233	191	290	208	279	202				
				BT5B (3 hilos)	241	200	298	216	287	211				
				BT6	159	123	228	146	216	139				
				BT5A	567	519	585	532	585	586				
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	286	238	303	249	303	304				
				BT5B (3 hilos)	294	246	311	257	311	312				
				BT6	213	170	240	187	240	241				
				C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5A	1 001	967	1 043	949	1 030	974
								BT5B	521	487	560	466	547	491
BT6	264	229	301					207	288	232				
BT2	2 160	2 126	2 210					2 117	2 197	2 141				
BT3	2 160	2 126	2 210					2 117	2 197	2 141				
BT4	1 321	1 287	1 365					1 272	1 353	1 296				
C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	1 049						1 078		1 127			
		BT5B	570						595		644			
		BT6	313						336		385			
		BT2	2 229				2 265		2 314					
		BT3	2 229				2 265		2 314					
		BT4	1 390				1 420		1 469					
		C3	C3.1		20 kW < Pc ≤ 50 kW		BT5A	2 611		2 826		3 165		
							BT5B	2 611		2 826		3 165		
							BT2	2 611		2 826		3 165		
BT3	2 611							2 826		3 165				
BT4	1 764							1 954		2 293				
C4	C4.1						50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2			3 090			
				BT3					3 090					
				BT4					2 218					
				C4.2		75 kW < Pc ≤ 150 kW		BT2			4 258			
		BT3						4 258						
		BT4						3 386						
	C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2					6 371						
			BT3					6 371						
			BT4					5 499						
			C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2			7 999						
					BT3			7 999						
					BT4			7 128						

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea
					Simple
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	261
				BT5B (3 hilos)	270

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Selva - Nuevos Soles

Anexo 1 - Tabla 1 - Conexiones en Baja Tensión múltiples					Subterránea				
Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Conexión	Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios	
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	147	62	63	53	
				BT5B (3 hilos)	155	62	63	53	
				BT5B (2 hilos)	168	113	97	151	
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (3 hilos)	176	113	97	151	
				BT5B	388	115	98	154	
C2	C2.2	Trifásica	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	421	172	187	299	

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Selva - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5A	1 010	940	1 095	968	1 070	957
				BT5B	507	438	590	462	565	451
				BT6	258	184	332	205	307	193
				BT2	2 540	2 466	2 629	2 503	2 604	2 490
				BT3	2 540	2 466	2 629	2 503	2 604	2 490
				BT4	1 604	1 530	1 685	1 559	1 661	1 547
				BT5A	1 048		1 103		1 078	
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	545		597		572	
				BT6	297		339		314	
				BT2	2 579		2 636		2 612	
				BT3	2 579		2 636		2 612	
				BT4	1 641		1 693		1 669	
				BT5A	2 775		2 916		3 053	
				BT5B	2 775		2 916		3 053	
C3	C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT2	2 775		2 916		3 053		
			BT3	2 775		2 916		3 053		
			BT4	1 830		1 942		2 079		
			BT2			3 040				
C4	C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT3			3 040				
			BT4			2 066				
			BT2			3 578				
	C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT3			3 578				
			BT4			2 604				
			BT2			4 660				
	C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT3			4 660				
			BT4			3 687				
			BT2			5 018				
	C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT3			5 018				
			BT4			4 044				

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Selva - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Conexión	Subterránea		
						Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	370	111	83	78
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	412	139	237	154

(*) No incluye IGV

Presupuestos de la Conexión (*)
Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD
Vigente a partir del 04 de Abril de 2008

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	464	425	522	445	509	439
						BT7 (3 hilos)	497	460	422	479	544	473
		C1.2			3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	511	467	533	482	531	528
						BT7 (3 hilos)	544	501	440	516	565	562
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	879	848	922	835	908	856
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	922		954		995	
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	363	325	421	344	408	338
						BT7 (3 hilos)	397	360	456	378	443	372
		C1.2			3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	410	367	433	381	430	427
						BT7 (3 hilos)	444	400	466	415	464	461
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	656	625	698	610	685	631
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	700		729		770	
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	537	500	597	519	584	513
						BT7 (3 hilos)	572	534	631	554	618	548
		C1.2			3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	584	541	608	556	605	602
						BT7 (3 hilos)	619	575	642	590	639	637
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	929	899	973	886	960	907
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	974		1 005		1 046	

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Aérea
							Simple
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	493
						BT7 (3 hilos)	527
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	392
						BT7 (3 hilos)	426
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	567
						BT7 (3 hilos)	601

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Subterránea			
							Conexión	Caja toma		
								De 3 a 6 usuarios	De 7 a 12 usuarios	De 13 a 18 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	387	55	57	46
						BT7 (3 hilos)	556	55	57	46
		C1.2			3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	406	101	86	134
						BT7 (3 hilos)	567	101	86	134
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	762	104	87	136
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	815	153	166	264
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	286	55	57	46
						BT7 (3 hilos)	321	55	57	46
		C1.2			3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	305	101	86	134
						BT7 (3 hilos)	339	101	86	134
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	538	104	87	136
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	591	153	166	264
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	462	55	57	46
						BT7 (3 hilos)	496	55	57	46
		C1.2			3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	480	101	86	134
						BT7 (3 hilos)	515	101	86	134
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	813	104	87	136
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	867	153	166	264

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	995	933	1 078	962	1 054	949
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 030		1 085		1 060	
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	725	662	806	689	781	677
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	759		812		788	
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 060	998	1 144	1 027	1 119	1 015
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 095		1 150		1 126	

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Subterránea			
							Conexión	Caja toma		
								De 3 a 6 usuarios	De 7 a 12 usuarios	De 13 a 18 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	876	99	74	70
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	913	124	210	136
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	603	99	74	70
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	640	124	210	136
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	941	99	74	70
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	978	124	210	136

*) No incluye IGV

Presupuestos de la Conexión (*)

Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD

Vigente a partir del 04 de Abril de 2008

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	517	476	577	495	566	489
					3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	556	515	472	533	604	528
			C1.2			BT7 (2 hilos)	571	523	590	536	589	590
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	609	561	493	575	628	629
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	985	952	1 027	934	1 016	958
						BT7	1 035		1 063		1 112	
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	403	362	463	381	451	374
					3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	442	401	501	419	491	414
			C1.2			BT7 (2 hilos)	457	409	475	422	475	475
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	496	448	514	460	514	515
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	734	700	774	680	761	705
						BT7	782		809		858	
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	601	560	661	579	651	574
					3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	639	599	701	618	689	612
			C1.2			BT7 (2 hilos)	654	607	674	620	674	675
						BT7 (3 hilos)	694	646	713	659	712	713
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 043	1 010	1 086	992	1 073	1 016
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 093		1 121		1 170	

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Aérea
							Simple
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	546
						BT7 (3 hilos)	585
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	432
						BT7 (3 hilos)	472
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	630
						BT7 (3 hilos)	669

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Parámetro FCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Prepaço - Selva - Nuevos Sores							Subterránea			
Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Conexión	Caja toma	Caja toma	Caja toma
								De 3 a 6 usuarios	De 7 a 12 usuarios	De 13 a 18 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	433	62	63	53
						BT7 (3 hilos)	616	62	63	53
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	454	113	97	151
						BT7 (3 hilos)	628	113	97	151
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	856	115	98	154
					C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	915	172	187
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	319	62	63	53
						BT7 (3 hilos)	357	62	63	53
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	340	113	97	151
						BT7 (3 hilos)	379	113	97	151
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	602	115	98	154
					C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	660	172	187
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	517	62	63	53
						BT7 (3 hilos)	557	62	63	53
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	539	113	97	151
						BT7 (3 hilos)	577	113	97	151
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	914	115	98	154
					C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	972	172	187

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 118	1 049	1 204	1 077	1 180	1 066
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 156		1 212		1 187	
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	811	742	895	769	870	757
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	849		903		878	
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 191	1 123	1 278	1 152	1 254	1 139
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 230		1 285		1 261	

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Parámetro FCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Prepagó - Serva - Nuevos Soles							Subterránea			
Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Conexión	Caja toma	Caja toma	Caja toma
								De 3 a 6 usuarios	De 7 a 12 usuarios	De 13 a 18 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	985	111	83	78
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 026	139	237	154
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	676	111	83	78
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	718	139	237	154
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 059	111	83	78
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 101	139	237	154

(*) No incluye IGV

Presupuestos de la Conexión (*)
Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD
Vigente a partir del 04 de Abril de 2008

Parámetro PCCMC - Costo por Metro de Cable de Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de Medidor	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7	4
		C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7	7
	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	8
		C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	11
Bicuerpo	C1/C2	Todos	Todas	Pc ≤ 20 kW	BT7	3

Parámetro PCCMC - Costo por Metro de Cable de Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de Medidor	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	7
		C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	9
Bicuerpo	C1/C2	Todos	Todas	Pc ≤ 20 kW	BT7	3

Parámetro PCCMC - Costo por Metro de Cable de Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de Medidor	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7	4
		C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7	7
	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	9
		C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	12
Bicuerpo	C1/C2	Todos	Todas	Pc ≤ 20 kW	BT7	3

Parámetro PCCMC - Costo por Metro de Cable de Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de Medidor	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	8
		C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	10
Bicuerpo	C1/C2	Todos	Todas	Pc ≤ 20 kW	BT7	3

Parámetro PCCXM - Conexiones Básicas en Media Tensión - Nuevos Soles

Parámetro PCOXM - Conexiones Básicas en Media Tensión -					Nuevos Soles					
Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	10 kV		13.2/7.62 kV		22.9/13.2 kV	
					PMI	Celda	PMI	Celda	PMI	Celda
C5	C5.1	Trifásica	Pc ≤ 100 kW	MT2	8 902	9 550	9 363	13 465	12 569	13 986
				MT3	8 902	9 550	9 363	13 465	12 569	13 986
				MT4	8 185	8 835	8 561	12 666	11 767	13 188
	C5.2		100 kW < Pc ≤ 400 kW	MT2	9 084	9 608	9 828	13 508	12 569	13 986
				MT3	9 084	9 608	9 828	13 508	12 569	13 986
				MT4	8 368	8 894	9 026	12 709	11 767	13 188
	C5.3		400 kW < Pc ≤ 700 kW	MT2	9 247	9 623	10 102	13 584	13 116	14 029
				MT3	9 247	9 623	10 102	13 584	13 116	14 029
				MT4	8 529	8 908	9 302	12 786	12 314	13 231
	C5.4		700 kW < Pc ≤ 1000 kW	MT2	9 791	9 710	10 102	13 584	13 297	14 096
				MT3	9 791	9 710	10 102	13 584	13 297	14 096
				MT4	9 074	8 995	9 302	12 786	12 496	13 296

Parámetro PCCXM - Conexiones Básicas en Media Tensión - Selva - Nuevos Soles

Parámetro PCOXM - Conexiones Básicas en Media Tensión - Seiva - Nuevos Soles					10 kV		13.2/7.62 kV		22.9/13.2 kV	
Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	PMI	Celda	PMI	Celda	PMI	Celda
C5	C5.1	Trifásica	Pc ≤ 100 kW	MT2	9 981	10 716	10 504	15 151	14 136	15 742
				MT3	9 981	10 716	10 504	15 151	14 136	15 742
				MT4	9 170	9 905	9 596	14 246	13 228	14 836
	C5.2		100 kW < Pc ≤ 400 kW	MT2	10 189	10 781	11 030	15 200	14 136	15 742
				MT3	10 189	10 781	11 030	15 200	14 136	15 742
				MT4	9 376	9 972	10 122	14 295	13 228	14 836
	C5.3		400 kW < Pc ≤ 700 kW	MT2	10 372	10 798	11 342	15 287	14 755	15 792
				MT3	10 372	10 798	11 342	15 287	14 755	15 792
				MT4	9 559	9 988	10 434	14 381	13 848	14 886
	C5.4		700 kW < Pc ≤ 1000 kW	MT2	10 989	10 897	11 342	15 287	14 962	15 866
				MT3	10 989	10 897	11 342	15 287	14 962	15 866
				MT4	10 176	10 087	10 434	14 381	14 054	14 960

(*) No incluye IGV

Parámetro PCCCM - Otros Elementos Electromecánicos en Media Tensión - Nuevos Soles

Elemento	Tipo de red	Descripción	10 kV	13.2/7.62 kV	22.9/13.2 kV
Empalme de acometida	Aérea	A red aérea con cable autoportante	499	504	463
		A red aérea con conductor desnudo	131	131	131
	Subterránea	A red subterránea	2 682	2 682	4 093
Cable de acometida	Aérea	Con cable autoportante y salida a red subterránea	3 751	3 761	4 050
		Con conductor desnudo y salida a red aérea	2 891	2 901	2 988
		Con conductor desnudo y salida a red subterránea	2 966	2 980	3 089
	Subterránea-Aérea	Con conductor desnudo y salida a red subterránea	3 345	3 356	4 506
Caja de protección	Subterránea	Para celda interior	2 624	2 666	2 898
		Con seccionador cut-out hasta 100 kW	693	693	768
		Con seccionador cut-out mayor a 100 kW hasta 400 kW	699	695	769
		Con seccionador cut-out mayor a 400 kW hasta 700 kW	715	708	771
		Con seccionador cut-out mayor a 700 kW hasta 1000 kW	722	717	772
Protección sobretensión	Aérea	Con seccionador de potencia para celda interior hasta 1000 kW	9 185	9 883	11 540
	Subterránea	Para instalación exterior	654	747	932
Zanja (metro lineal)	Aérea/Subterránea	Para PMI o celda interior	1 891	1 718	1 794
Rotura y reparación de vereda (m2)	Aérea/Subterránea	Para PMI o celda interior	27	27	27
Murete	Aérea	Para PMI	84	84	84
Protección de estructuras	Aérea	Bloque de concreto	117	117	117
		Riel de acero	369	369	369
			115	115	115

Presupuestos de la Conexión (*)**Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD****Vigente a partir del 04 de Abril de 2008****Parámetro PCCCM - Otros Elementos Electromecánicos en Media Tensión - Selva - Nuevos Soles**

Elemento	Tipo de red	Descripción	10 kV	13.27.62 kV	22.9/13.2 kV
Empalme de acometida	Aérea	A red aérea con cable autoportante	549	555	510
		A red aérea con conductor desnudo	137	137	137
Cable de acometida	Subterránea	A red subterránea	3 015	3 015	4 614
		Con cable autoportante y salida a red subterránea	4 148	4 159	4 487
		Con conductor desnudo y salida a red aérea	3 172	3 183	3 281
		Con conductor desnudo y salida a red subterránea	3 256	3 273	3 395
	Subterránea-Aérea	Con conductor desnudo y salida a red subterránea	3 676	3 688	4 992
Caja de protección	Subterránea	Para celda interior	2 940	2 988	3 251
Sistema de protección y seccionamiento	Aérea	Con seccionador cut-out hasta 100 kW	753	753	839
		Con seccionador cut-out mayor a 100 kW hasta 400 kW	760	756	839
		Con seccionador cut-out mayor a 400 kW hasta 700 kW	778	789	842
		Con seccionador cut-out mayor a 700 kW hasta 1000 kW	786	781	843
Protección sobretensión	Subterránea	Con seccionador de potencia para celda interior hasta 1000 kW	10 269	11 060	12 937
	Aérea	Para instalación exterior	718	824	921
	Subterránea	Para instalación interior	2 126	1 929	2 015
Zanja (metro lineal)	Aérea/Subterránea	Para PMI o celda interior	24	24	24
Rotura y reparación de vereda (m2)	Aérea/Subterránea	Para PMI o celda interior	89	89	89
Murete	Aérea	Para PMI	126	126	126
Protección de estructuras	Aérea	Bloque de concreto	403	403	403
		Riel de acero	126	126	126

Parámetros PCCVE, PCCMU y PCCMA - Nuevos Soles

Descripción	Unidad	Costo
Rotura y resane de vereda en baja tensión	m2	84
Murete	Unidad	117
Mástil metálico de 3 m	Unidad	57
Mástil metálico de 6 m	Unidad	92

Parámetros PCCVE, PCCMU y PCCMA - Selva - Nuevos Soles

Descripción	Unidad	Costo
Rotura y resane de vereda en baja tensión	m2	89
Murete	Unidad	125
Mástil metálico de 3 m	Unidad	62
Mástil metálico de 6 m	Unidad	103

Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	280
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	310
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	612
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	612
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	190
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	220
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	190
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	220
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7	400
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7	400
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	339
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	369
		C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	339
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	369
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	642
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	642

(*) No incluye IGV

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	284
			C1.1		Pc ≤ 3 kW	BT7 (3 hilos)	314
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	194
			C1.1		Pc ≤ 3 kW	BT7 (3 hilos)	224
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	342
			C1.1		Pc ≤ 3 kW	BT7 (3 hilos)	372

Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción	Costo
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	733
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	733
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	475
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	475
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	776
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	776

Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	314
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	348
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	314
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	348
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7	690
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7	690
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	213
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	247
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7	450
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7	450
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	450
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	450
		C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	382
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	416
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	382
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	416

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	318
			C1.1		Pc ≤ 3 kW	BT7 (3 hilos)	353
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	217
			C1.1		Pc ≤ 3 kW	BT7 (3 hilos)	252
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	385
			C1.1		Pc ≤ 3 kW	BT7 (3 hilos)	419

Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	828
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	828
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	536
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	536
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	878
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	878

(*) No incluye IGV