

Presupuestos de la Conexión (*)
Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD
Vigente a partir del 04 de Agosto de 2010

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)			
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble		
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5A	470	431	529	451	516	444		
				BT5B (2 hilos)	216	178	275	195	262	190		
				BT5B (3 hilos)	223	185	282	203	269	197		
				BT6	151	115	217	138	204	131		
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5A	518	473	540	487	537	536		
				BT5B (2 hilos)	265	220	286	233	283	280		
				BT5B (3 hilos)	272	227	293	240	290	287		
				BT6	199	157	228	175	225	223		
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5A	914	882	957	868	944	889		
				BT5B	480	448	521	432	507	452		
				BT6	247	214	286	196	272	217		
				BT2	1 967	1 933	2 016	1 926	2 002	1 947		
				BT3	1 967	1 933	2 016	1 926	2 002	1 947		
				BT4	1 208	1 175	1 252	1 163	1 239	1 184		
				C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	958		990		1 031	
						BT5B	524		552		594	
	BT6	292				317		359				
	BT2	2 029				2 065		2 107				
	BT3	2 029				2 065		2 107				
	BT4	1 270				1 301		1 344				
	C3	C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW			BT5A	2 374		2 529		2 827	
						BT5B	2 374		2 529		2 827	
				BT2	2 374		2 529		2 827			
				BT3	2 374		2 529		2 827			
BT4				1 609		1 755		2 053				
C4				C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2			2 764			
	BT3					2 764						
	BT4					1 990						
	C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2			3 804						
			BT3			3 804						
			BT4			3 030						
	C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2			5 679						
			BT3			5 679						
			BT4			4 906						
	C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2			7 124						
			BT3			7 124						
			BT4			6 350						

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea
					Simple
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	246
				BT5B (3 hilos)	254

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Subterránea			
					Conexión	Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	137	57	58	47
				BT5B (3 hilos)	144	57	58	47
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	156	103	88	137
				BT5B (3 hilos)	163	103	88	137
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	357	106	89	140
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	387	156	170	271

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5A	922	857	1 005	885	980	873
				BT5B	467	403	548	429	523	417
				BT6	242	173	313	194	288	182
				BT2	2 311	2 241	2 394	2 275	2 370	2 263
				BT3	2 311	2 241	2 394	2 275	2 370	2 263
				BT4	1 463	1 394	1 541	1 422	1 517	1 410
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	956		1 011		987	
				BT5B	502		554		529	
				BT6	277		320		296	
				BT2	2 346		2 401		2 376	
				BT3	2 346		2 401		2 376	
				BT4	1 498		1 549		1 524	
	C3	C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A	2 523		2 609		2 727	
				BT5B	2 523		2 609		2 727	
				BT2	2 523		2 609		2 727	
				BT3	2 523		2 609		2 727	
				BT4	1 668		1 745		1 864	
C4	C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2			2 719				
			BT3			2 719				
			BT4			1 855				
	C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2			3 200				
			BT3			3 200				
			BT4			2 336				
	C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2			4 162				
			BT3			4 162				
			BT4			3 298				
C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2			4 478					
		BT3			4 478					
		BT4			3 615					

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Subterránea			
					Conexión	Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	340	101	75	72
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	379	126	215	140

(*) No incluye IGV

Presupuestos de la Conexión (*)

Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD

Vigente a partir del 04 de Agosto de 2010

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Selva - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)					
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble				
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5A	524	483	585	501	574	495				
				BT5B (2 hilos)	238	195	297	213	285	206				
				BT5B (3 hilos)	246	204	305	221	293	215				
				BT6	162	125	233	149	221	142				
				BT5A	579	530	598	543	598	599				
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	292	243	309	255	309	310				
				BT5B (3 hilos)	300	251	318	263	318	318				
				BT6	218	173	245	191	245	246				
				C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5A	1 025	991	1 068	972	1 055	997
								BT5B	533	499	573	477	560	502
BT6	270	235	308					212	295	237				
BT2	2 213	2 178	2 263					2 167	2 250	2 192				
BT3	2 213	2 178	2 263					2 167	2 250	2 192				
C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT4	1 354		1 318		1 398	1 302	1 385	1 327				
		BT5A	1 075				1 104		1 154					
		BT5B	584				609		659					
		BT6	321				344		394					
		BT2	2 284				2 319		2 369					
C3	C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT3	2 284		2 319		2 369						
			BT4	1 424		1 454		1 504						
			BT5A	2 673		2 841		3 182						
			BT5B	2 673		2 841		3 182						
			BT2	2 673		2 841		3 182						
	C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT3	2 673		2 841		3 182						
			BT4	1 806		1 964		2 306						
			BT2			3 107								
			BT3			3 107								
			BT4			2 230								
C4	C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2			4 281								
			BT3			4 281								
			BT4			3 405								
			C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2			6 406						
					BT3			6 406						
	BT4					5 529								
	C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW			BT2			8 042						
					BT3			8 042						
			BT4			7 167								

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea
					Simple
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	267
				BT5B (3 hilos)	276

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Selva - Nuevos Soles

					Subterránea			
Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Conexión	Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	150	63	65	54
				BT5B (3 hilos)	158	63	65	54
				BT5B (2 hilos)	172	115	99	154
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (3 hilos)	180	115	99	154
				BT5B	397	118	100	158
C2	C2.2	Trifásica	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	432	176	192	306

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Selva - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)		
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble	
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5A	1 035	963	1 121	991	1 096	979	
				BT5B	520	448	604	473	579	461	
				BT6	264	189	339	210	314	197	
				BT2	2 603	2 527	2 692	2 562	2 667	2 549	
				BT3	2 603	2 527	2 692	2 562	2 667	2 549	
				BT4	1 643	1 567	1 725	1 596	1 700	1 584	
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	1 073		1 129		1 104		
				BT5B	558		611		586		
				BT6	304		347		322		
				BT2	2 643		2 699		2 674		
				BT3	2 643		2 699		2 674		
				BT4	1 682		1 734		1 709		
	C3		C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A	2 841		2 931		3 069	
					BT5B	2 841		2 931		3 069	
					BT2	2 841		2 931		3 069	
					BT3	2 841		2 931		3 069	
					BT4	1 873		1 952		2 091	
	C4		C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2			3 057			
BT3						3 057					
BT4						2 077					
C4.2		75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2			3 597					
			BT3			3 597					
			BT4			2 619					
C4.3		150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2			4 686					
			BT3			4 686					
			BT4			3 707					
C4.4		225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2			5 046					
			BT3			5 046					
			BT4			4 066					

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Selva - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Conexión	Subterránea		
						Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	379	113	85	80
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	421	142	243	157

(*) No incluye IGV

Presupuestos de la Conexión (*)
Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD
Vigente a partir del 04 de Agosto de 2010

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	474	435	533	454	520	448
						BT7 (3 hilos)	508	470	431	489	556	483
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	522	477	545	492	542	539
						BT7 (3 hilos)	556	512	449	527	577	574
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	901	869	944	855	930	876
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	945		977		1 018	
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	371	332	430	351	417	345
						BT7 (3 hilos)	406	367	465	386	453	380
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	419	375	442	389	439	436
						BT7 (3 hilos)	454	409	476	423	474	471
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	672	641	714	625	701	646
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	717		747		789	
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	549	511	610	530	597	524
						BT7 (3 hilos)	584	545	644	566	631	559
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	597	553	621	568	618	615
						BT7 (3 hilos)	632	587	655	602	652	651
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	952	921	996	907	983	928
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	998		1 029		1 071	

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Aérea
							Simple
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	504
						BT7 (3 hilos)	538
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	401
						BT7 (3 hilos)	436
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	579
						BT7 (3 hilos)	614

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Subterránea			
							Conexión	Caja toma		
								De 3 a 6 usuarios	De 7 a 12 usuarios	De 13 a 18 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	395	57	58	47
						BT7 (3 hilos)	568	57	58	47
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	414	103	88	137
						BT7 (3 hilos)	579	103	88	137
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	780	106	89	140
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	834	156	170	271
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	292	57	58	47
						BT7 (3 hilos)	328	57	58	47
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	311	103	88	137
						BT7 (3 hilos)	346	103	88	137
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	551	106	89	140
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	605	156	170	271
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	472	57	58	47
						BT7 (3 hilos)	506	57	58	47
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	490	103	88	137
						BT7 (3 hilos)	526	103	88	137
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	832	106	89	140
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	887	156	170	271

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 020	956	1 104	985	1 079	972
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 055		1 111		1 085	
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	742	679	825	706	800	693
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	778		832		806	
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7						
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 086	1 023	1 171	1 052	1 146	1 039
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 122		1 178		1 152	

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Subterránea			
							Conexión	Caja toma		
								De 3 a 6 usuarios	De 7 a 12 usuarios	De 13 a 18 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	897	101	75	72
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	935	126	215	140
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	618	101	75	72
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	656	126	215	140
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	964	101	75	72
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 002	126	215	140

(*) No incluye IGV

Presupuestos de la Conexión (*)

Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD

Vigente a partir del 04 de Agosto de 2010

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	528	486	589	506	578	499
						BT7 (3 hilos)	568	526	482	545	617	539
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	583	534	602	548	601	602
						BT7 (3 hilos)	622	573	504	587	641	642
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 010	975	1 052	956	1 040	981
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 061		1 088		1 138	
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	412	370	473	389	461	382
						BT7 (3 hilos)	452	410	512	428	501	422
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	467	418	485	431	485	485
						BT7 (3 hilos)	506	457	525	470	525	526
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	752	717	792	697	779	722
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	802		829		879	
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	614	573	675	591	664	586
						BT7 (3 hilos)	653	612	715	631	704	625
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	669	620	688	633	688	689
						BT7 (3 hilos)	709	660	728	673	727	728
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 069	1 035	1 111	1 016	1 098	1 041
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 120		1 148		1 198	
	Tarjetas	C2										

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Aérea
							Simple
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	558
						BT7 (3 hilos)	598
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	442
						BT7 (3 hilos)	482
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	644
						BT7 (3 hilos)	683

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Subterránea			
							Conexión	Caja toma		
								De 3 a 6 usuarios	De 7 a 12 usuarios	De 13 a 18 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	443	63	65	54
						BT7 (3 hilos)	629	63	65	54
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	464	115	99	154
						BT7 (3 hilos)	641	115	99	154
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	876	118	100	158
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	937	176	192	306
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	326	63	65	54
						BT7 (3 hilos)	365	63	65	54
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	347	115	99	154
						BT7 (3 hilos)	387	115	99	154
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	617	118	100	158
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	676	176	192	306
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	528	63	65	54
						BT7 (3 hilos)	568	63	65	54
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	550	115	99	154
						BT7 (3 hilos)	589	115	99	154
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	936	118	100	158
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	995	176	192	306

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 146	1 074	1 232	1 103	1 208	1 091
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 184		1 241		1 216	
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	831	760	916	787	891	775
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	870		925		899	
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 220	1 150	1 309	1 179	1 284	1 166
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 260		1 316		1 291	

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Subterránea			
							Conexión	Caja toma		
								De 3 a 6 usuarios	De 7 a 12 usuarios	De 13 a 18 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 008	113	85	80
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 051	142	243	157
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	692	113	85	80
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	735	142	243	157
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 084	113	85	80
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 127	142	243	157

(*) No incluye IGV

Presupuestos de la Conexión (*)
Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD
Vigente a partir del 04 de Agosto de 2010

Parámetro PCCMC - Costo por Metro de Cable de Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de Medidor	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7	4
		C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7	7
	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	8
		C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	11
Bicuerpo	C1/C2	Todos	Todas	Pc ≤ 20 kW	BT7	3

Parámetro PCCMC - Costo por Metro de Cable de Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de Medidor	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	7
		C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	9
Bicuerpo	C1/C2	Todos	Todas	Pc ≤ 20 kW	BT7	3

Parámetro PCCMC - Costo por Metro de Cable de Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de Medidor	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7	4
		C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7	7
	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	9
		C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	12
Bicuerpo	C1/C2	Todos	Todas	Pc ≤ 20 kW	BT7	3

Parámetro PCCMC - Costo por Metro de Cable de Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de Medidor	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	8
		C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	10
Bicuerpo	C1/C2	Todos	Todas	Pc ≤ 20 kW	BT7	3

Parámetro PCCXM - Conexiones Básicas en Media Tensión - Nuevos Soles

Parametro PCCXW - Conexiones Basicas en Media Tension -					Nuevos Soles					
Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	10 kV		13.2/7.62 kV		22.9/13.2 kV	
					PMI	Celda	PMI	Celda	PMI	Celda
C5	C5.1	Trifásica	Pc ≤ 100 kW	MT2	9 196	9 863	9 671	13 907	12 983	14 445
				MT3	9 196	9 863	9 671	13 907	12 983	14 445
				MT4	8 455	9 125	8 844	13 081	12 155	13 620
	C5.2		100 kW < Pc ≤ 400 kW	MT2	9 383	9 924	10 152	13 952	12 983	14 445
				MT3	9 383	9 924	10 152	13 952	12 983	14 445
				MT4	8 643	9 186	9 324	13 126	12 155	13 620
	C5.3		400 kW < Pc ≤ 700 kW	MT2	9 551	9 939	10 435	14 030	13 548	14 490
				MT3	9 551	9 939	10 435	14 030	13 548	14 490
				MT4	8 810	9 200	9 608	13 205	12 720	13 665
	C5.4		700 kW < Pc ≤ 1000 kW	MT2	10 114	10 029	10 435	14 030	13 736	14 558
				MT3	10 114	10 029	10 435	14 030	13 736	14 558
				MT4	9 374	9 290	9 608	13 205	12 908	13 733

Parámetro PCCXM - Conexiones Básicas en Media Tensión - Selva - Nuevos Soles

Parámetro PCOXM - Conexiones Básicas en Media Tensión - Seiva - Nuevos Soles					10 kV		13.2/7.62 kV		22.9/13.2 kV	
Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	PMI	Celda	PMI	Celda	PMI	Celda
C5	C5.1	Trifásica	Pc ≤ 100 kW	MT2	10 310	11 068	10 850	15 648	14 602	16 259
				MT3	10 310	11 068	10 850	15 648	14 602	16 259
				MT4	9 472	10 231	9 912	14 713	13 664	15 323
	C5.2		100 kW < Pc ≤ 400 kW	MT2	10 524	11 135	11 394	15 699	14 602	16 259
				MT3	10 524	11 135	11 394	15 699	14 602	16 259
				MT4	9 685	10 299	10 456	14 764	13 664	15 323
	C5.3		400 kW < Pc ≤ 700 kW	MT2	10 714	11 152	11 716	15 789	15 241	16 310
				MT3	10 714	11 152	11 716	15 789	15 241	16 310
				MT4	9 874	10 316	10 778	14 853	14 304	15 375
	C5.4		700 kW < Pc ≤ 1000 kW	MT2	11 351	11 255	11 716	15 789	15 455	16 386
				MT3	11 351	11 255	11 716	15 789	15 455	16 386
				MT4	10 512	10 418	10 778	14 853	14 517	15 451

(*) No incluye IGV

Parámetro PCCCM - Otros Elementos Electromecánicos en Media Tensión - Nuevos Soles

Elemento	Tipo de red	Descripción	10 kV	13.2/7.62 kV	22.9/13.2 kV
Empalme de acometida	Aérea	A red aérea con cable autoportante	506	511	470
		A red aérea con conductor desnudo	133	133	133
	Subterránea	A red subterránea	2 719	2 719	4 150
Cable de acometida	Aérea	Con cable autoportante y salida a red subterránea	3 803	3 813	4 106
		Con conductor desnudo y salida a red aérea	2 932	2 941	3 029
	Subterránea-Aérea	Con conductor desnudo y salida a red subterránea	3 007	3 022	3 132
		Con conductor desnudo y salida a red subterránea	3 392	3 402	4 569
Caja de protección	Subterránea	Para celda interior	2 660	2 703	2 938
		Con seccionador cut-out hasta 100 kW	703	703	779
		Con seccionador cut-out mayor a 100 kW hasta 400 kW	709	705	780
		Con seccionador cut-out mayor a 400 kW hasta 700 kW	725	717	782
		Con seccionador cut-out mayor a 700 kW hasta 1000 kW	732	727	783
Protección sobretensión	Subterránea	Con seccionador de potencia para celda interior hasta 1000 kW	9 312	10 020	11 701
		Para instalación exterior	663	758	844
Zanja (metro lineal)	Subterránea	Para instalación interior	1 917	1 742	1 819
		Para PMI o celda interior	28	28	28
Rotura y reparación de vereda (m2)	Aérea/Subterránea	Para PMI o celda interior	88	88	88
Murete	Aérea	Para PMI	121	121	121
Protección de estructuras	Aérea	Bloque de concreto	384	384	384
		Riel de acero	120	120	120

Presupuestos de la Conexión (*)**Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD****Vigente a partir del 04 de Agosto de 2010****Parámetro PCCCM - Otros Elementos Electromecánicos en Media Tensión - Selva - Nuevos Soles**

Elemento	Tipo de red	Descripción	10 kV	13.27.62 kV	22.9/13.2 kV
Empalme de acometida	Aérea	A red aérea con cable autoportante	557	563	517
		A red aérea con conductor desnudo	139	139	139
Cable de acometida	Aérea	A red subterránea	3 057	3 057	4 678
		Con cable autoportante y salida a red subterránea	4 206	4 217	4 549
		Con conductor desnudo y salida a red aérea	3 216	3 227	3 327
		Con conductor desnudo y salida a red subterránea	3 301	3 318	3 442
	Subterránea-Aérea	Con conductor desnudo y salida a red subterránea	3 727	3 739	5 061
Caja de protección	Subterránea	Para celda interior	2 980	3 029	3 297
Sistema de protección y seccionamiento	Aérea	Con seccionador cut-out hasta 100 kW	763	763	851
		Con seccionador cut-out mayor a 100 kW hasta 400 kW	770	766	851
		Con seccionador cut-out mayor a 400 kW hasta 700 kW	789	780	854
		Con seccionador cut-out mayor a 700 kW hasta 1000 kW	797	792	854
Protección sobretensión	Aérea	Con seccionador de potencia para celda interior hasta 1000 kW	10 411	11 213	13 117
	Subterránea	Para instalación exterior	728	836	934
	Subterránea	Para instalación interior	2 155	1 956	2 043
Zanja (metro lineal)	Aérea/Subterránea	Para PMI o celda interior	24	24	24
Rotura y reparación de vereda (m2)	Aérea/Subterránea	Para PMI o celda interior	92	92	92
Murete	Aérea	Para PMI	131	131	131
Protección de estructuras	Aérea	Bloque de concreto	420	420	420
		Riel de acero	131	131	131

Parámetros PCCVE, PCCMU y PCCMA - Nuevos Soles

Descripción	Unidad	Costo
Rotura y resane de vereda en baja tensión	m2	88
Murete	Unidad	121
Mástil metálico de 3 m	Unidad	59
Mástil metálico de 6 m	Unidad	96

Parámetros PCCVE, PCCMU y PCCMA - Selva - Nuevos Soles

Descripción	Unidad	Costo
Rotura y resane de vereda en baja tensión	m2	92
Murete	Unidad	130
Mástil metálico de 3 m	Unidad	65
Mástil metálico de 6 m	Unidad	107

Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	289
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	320
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	631
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	631
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	197
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	228
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	197
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	228
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7	413
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7	413
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	350
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	381
		C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	350
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	381
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	662
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	662

(*) No incluye IGV

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	293
						BT7 (3 hilos)	324
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	201
						BT7 (3 hilos)	232
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	353
						BT7 (3 hilos)	384

Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción	Costo
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	756
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	756
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	491
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	491
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	801
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	801

Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	325
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	360
			C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	325
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	360
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7	712
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7	712
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	220
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	255
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	255
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	220
			C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	465
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	465
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	394
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	430
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	394
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	430

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	329
						BT7 (3 hilos)	365
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	224
						BT7 (3 hilos)	260
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	398
						BT7 (3 hilos)	433

Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	854
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	854
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	553
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	553
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	906
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	906

(*) No incluye IGV