

Presupuestos de la Conexión (*)
Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD
Vigente a partir del 04 de Octubre de 2007

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)				
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble			
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5A	518	475	581	495	567	488			
				BT5B (2 hilos)	238	196	302	215	288	208			
				BT5B (3 hilos)	246	204	310	224	296	217			
				BT6	166	127	239	151	225	144			
				BT5A	571	521	593	535	590	588			
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	292	242	314	256	311	308			
				BT5B (3 hilos)	300	250	322	264	319	316			
				BT6	219	173	251	192	248	245			
				BT5A	971	937	1 015	920	1 001	943			
				BT5B	510	476	552	458	537	479			
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT6	262	227	303	208	288	230			
				BT2	2 090	2 055	2 137	2 042	2 122	2 064			
				BT3	2 090	2 055	2 137	2 042	2 122	2 064			
				BT4	1 284	1 249	1 327	1 233	1 313	1 255			
				BT5A	1 018		1 049		1 093				
				BT5B	557		586		630				
				BT6	311		336		381				
				BT2	2 156		2 189		2 233				
				BT3	2 156		2 189		2 233				
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT4	1 350		1 379		1 425				
				BT5A	2 513		2 734		3 056				
				BT5B	2 513		2 734		3 056				
				BT2	2 513		2 734		3 056				
				BT3	2 513		2 734		3 056				
				BT4	1 703		1 897		2 219				
				BT2			2 987						
				BT3			2 987						
				BT4			2 151						
C3	C3.1		20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT2			4 112						
				BT3			4 112						
				BT4			3 276						
				BT2			6 139						
				BT3			6 139						
				BT4			5 303						
				BT2			7 701						
				BT3			7 701						
				BT4			6 864						
				C4	C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2						
							BT3						
							BT4						
BT2													
C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW		BT3										
			BT4										
			BT2										
			BT3										
C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW		BT4										
			BT2										
			BT3										
			BT4										
C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW		BT2										
			BT3										
			BT4										
			BT2										

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea
					Simple
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	271
				BT5B (3 hilos)	280

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Nuevos Soles

Anexo 4 - Tablas C1 - Conexiones en Baja Tensión Multiphas					Anexo 4 - Tablas C2			
Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Subterránea			
					Conexión	Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	150	62	64	52
				BT5B (3 hilos)	158	62	64	52
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	171	113	96	150
				BT5B (3 hilos)	179	113	96	150
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	379	112	95	148
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	410	166	180	287

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)		
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble	
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5A	980	911	1 065	939	1 039	926	
				BT5B	496	428	581	455	554	442	
				BT6	257	184	332	206	306	193	
				BT2	2 456	2 382	2 538	2 412	2 512	2 399	
				BT3	2 456	2 382	2 538	2 412	2 512	2 399	
				BT4	1 554	1 482	1 634	1 508	1 608	1 495	
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	1 016		1 072		1 046		
				BT5B	534		588		561		
				BT6	295		339		314		
				BT2	2 493		2 545		2 519		
				BT3	2 493		2 545		2 519		
				BT4	1 592		1 642		1 615		
	C3		C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A	2 671		2 820		2 948	
					BT5B	2 671		2 820		2 948	
					BT2	2 671		2 820		2 948	
					BT3	2 671		2 820		2 948	
					BT4	1 766		1 886		2 014	
					C4	C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2			2 940
BT3			2 940								
BT4			2 005								
C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2				3 459					
		BT3				3 459					
		BT4				2 525					
C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2				4 498					
		BT3				4 498					
		BT4				3 565					
C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2				4 841					
		BT3				4 841					
		BT4				3 907					

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Subterránea			
					Conexión	Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	361	107	80	76
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	401	134	228	148

do incluye IGV

Presupuestos de la Conexión (*)

Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD

Vigente a partir del 04 de Octubre de 2007

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Selva - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)				
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble			
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5A	578	532	643	550	631	544			
				BT5B (2 hilos)	262	215	326	234	313	227			
				BT5B (3 hilos)	271	225	335	243	322	237			
				BT6	179	138	256	163	243	156			
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5A	638	584	657	596	657	658			
				BT5B (2 hilos)	322	268	340	280	340	341			
				BT5B (3 hilos)	331	277	349	289	349	350			
				BT6	240	191	270	210	270	271			
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5A	1 090	1 053	1 132	1 030	1 118	1 057			
				BT5B	567	531	607	506	594	532			
				BT6	287	250	326	225	313	251			
				BT2	2 352	2 315	2 399	2 297	2 385	2 324			
				BT3	2 352	2 315	2 399	2 297	2 385	2 324			
				BT4	1 439	1 401	1 482	1 380	1 468	1 407			
				C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	1 143		1 170		1 224		
						BT5B	621		646		699		
	BT6		341				365		418				
	BT2		2 427				2 458		2 511				
	BT3		2 427				2 458		2 511				
	BT4		1 513				1 541		1 594				
	C3		C3.1			20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A	2 829		3 071		3 440	
							BT5B	2 829		3 071		3 440	
				BT2	2 829			3 071		3 440			
				BT3	2 829			3 071		3 440			
BT4		1 912			2 123			2 492					
C4		C4.1		50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2				3 358				
					BT3				3 358				
					BT4				2 411				
	C4.2		75 kW < Pc ≤ 150 kW		BT2			4 628					
		BT3				4 628							
		BT4				3 680							
		C4.3		150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2			6 924					
	BT3					6 924							
BT4					5 977								
C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW		BT2				8 693						
		BT3			8 693								
		BT4			7 747								

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea
					Simple
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	294
				BT5B (3 hilos)	304

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Selva - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Subterránea			
					Conexión	Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	164	69	71	59
				BT5B (3 hilos)	173	69	71	59
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	188	126	108	169
				BT5B (3 hilos)	197	126	108	169
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	421	125	106	168
	10 kW < Pc ≤ 20 kW		BT5B	458	186	203	324	

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Selva - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5A	1 100	1 024	1 188	1 051	1 162	1 038
				BT5B	552	477	640	502	613	489
				BT6	281	200	360	223	333	209
				BT2	2 766	2 685	2 853	2 716	2 827	2 703
				BT3	2 766	2 685	2 853	2 716	2 827	2 703
				BT4	1 746	1 666	1 829	1 692	1 802	1 679
				BT5A	1 141		1 197		1 170	
				BT5B	593		648		621	
				BT6	323		368		341	
				BT2	2 808		2 861		2 835	
	C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT3	2 808		2 861		2 835		
			BT4	1 787		1 838		1 811		
			BT5A	3 007		3 169		3 318		
			BT5B	3 007		3 169		3 318		
			BT2	3 007		3 169		3 318		
			BT3	3 007		3 169		3 318		
C3	C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT4	1 983		2 110		2 260		
			BT5A			3 304				
			BT5B			3 304				
			BT2			2 246				
			BT3			3 888				
			BT4			3 888				
C4	C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2			5 454				
			BT3			5 454				
			BT4			4 396				
			BT2							
	C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2			5 454				
			BT3			5 454				
			BT4			4 396				
			BT2							
	C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2			5 065				
			BT3			5 065				
			BT4			4 007				
			BT2							
	C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2			5 454				
			BT3			5 454				
			BT4			4 396				
			BT2							

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Selva - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Conexión	Subterránea		
						Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	401	120	90	85
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	447	151	257	167

(*) No incluye IGV

Presupuestos de la Conexión (*)
Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD
Vigente a partir del 04 de Octubre de 2007

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	522	479	585	499	571	492
						BT7 (3 hilos)	560	518	473	537	610	530
		C1.2			3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	575	526	598	540	595	592
						BT7 (3 hilos)	613	564	493	578	634	631
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	957	924	1 001	906	986	929
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 004		1 035		1 080	
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	409	366	472	386	458	379
						BT7 (3 hilos)	447	405	511	424	497	417
		C1.2			3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	462	413	485	427	482	479
						BT7 (3 hilos)	500	451	523	465	520	517
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	714	681	757	663	743	685
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	762		792		836	
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	605	563	670	582	656	575
						BT7 (3 hilos)	644	601	708	621	694	614
		C1.2			3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	658	609	682	623	679	676
						BT7 (3 hilos)	697	647	720	662	717	715
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 012	979	1 056	961	1 042	984
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 060		1 091		1 135	

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Aérea
							Simple
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	555
						BT7 (3 hilos)	593
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	442
						BT7 (3 hilos)	480
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	638
						BT7 (3 hilos)	677

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Subterránea			
							Conexión	Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	434	62	64	52
						BT7 (3 hilos)	623	62	64	52
		C1.2			3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	455	113	96	150
						BT7 (3 hilos)	637	113	96	150
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	827	112	95	148
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	884	166	180	287
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	321	62	64	52
						BT7 (3 hilos)	360	62	64	52
		C1.2			3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	342	113	96	150
						BT7 (3 hilos)	380	113	96	150
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	584	112	95	148
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	642	166	180	287
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	518	62	64	52
						BT7 (3 hilos)	556	62	64	52
		C1.2			3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	538	113	96	150
						BT7 (3 hilos)	577	113	96	150
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	882	112	95	148
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	941	166	180	287

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 084	1 016	1 170	1 044	1 144	1 030
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 121		1 177		1 151	
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	789	721	875	748	848	735
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	826		881		855	
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 155	1 087	1 241	1 115	1 215	1 101
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 192		1 248		1 222	

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Subterránea			
							Conexión	Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	951	107	80	76
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	991	134	228	148
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	655	107	80	76
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	695	134	228	148
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 021	107	80	76
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 062	134	228	148

*) No incluye IGV

Presupuestos de la Conexión (*)

Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD

Vigente a partir del 04 de Octubre de 2007

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	582	536	648	555	635	548
						BT7 (3 hilos)	626	580	529	598	678	592
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	643	589	662	601	661	662
						BT7 (3 hilos)	686	632	553	645	705	706
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 073	1 037	1 115	1 014	1 102	1 040
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 127		1 154		1 207	
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	454	408	519	427	506	420
						BT7 (3 hilos)	498	452	562	470	550	464
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	515	461	533	473	532	533
						BT7 (3 hilos)	558	504	576	516	576	577
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	799	762	840	739	826	765
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	852		879		932	
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	677	631	742	650	730	644
						BT7 (3 hilos)	720	674	786	694	773	687
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	737	683	756	696	756	757
						BT7 (3 hilos)	781	727	800	740	799	800
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 136	1 100	1 178	1 077	1 164	1 103
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 190		1 217		1 270	

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Aérea
							Simple
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	615
						BT7 (3 hilos)	659
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	487
						BT7 (3 hilos)	531
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	710
						BT7 (3 hilos)	753

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Subterránea		
							Conexión	Caja toma	Caja toma
								De 3 a 6 usuarios	De 7 a 12 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	486	69	71
						BT7 (3 hilos)	691	69	71
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	509	126	108
						BT7 (3 hilos)	705	126	108
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	929	125	106
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	993	186	203
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	358	69	71
						BT7 (3 hilos)	401	69	71
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	381	126	108
						BT7 (3 hilos)	425	126	108
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	654	125	106
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	717	186	203
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	580	69	71
						BT7 (3 hilos)	624	69	71
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	604	126	108
						BT7 (3 hilos)	648	126	108
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	992	125	106
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 055	186	203

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 217	1 142	1 306	1 169	1 281	1 157
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 259		1 315		1 289	
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	883	808	971	834	945	821
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	925		980		953	
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 297	1 222	1 387	1 250	1 361	1 236
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 339		1 395		1 369	

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Subterránea		
							Conexión	Caja toma	Caja toma
								De 3 a 6 usuarios	De 7 a 12 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 069	120	90
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 114	151	257
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	734	120	90
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	779	151	257
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 150	120	90
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 195	151	257

(*) No incluye IGV

Presupuestos de la Conexión (*)
Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD
Vigente a partir del 04 de Octubre de 2007

Parámetro PCCMC - Costo por Metro de Cable de Conexiones
en Baja Tensión 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de Medidor	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7	4
		C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7	8
	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	9
		C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	12
Bicuerpo	C1/C2	Todos	Todas	Pc ≤ 20 kW	BT7	3

Parámetro PCCMC - Costo por Metro de Cable de Conexiones
en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de Medidor	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	8
		C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	10
Bicuerpo	C1/C2	Todos	Todas	Pc ≤ 20 kW	BT7	3

Parámetro PCCMC - Costo por Metro de Cable de Conexiones
en Baja Tensión 220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de Medidor	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7	4
		C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7	8
	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	10
		C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	13
Bicuerpo	C1/C2	Todos	Todas	Pc ≤ 20 kW	BT7	3

Parámetro PCCMC - Costo por Metro de Cable de Conexiones
en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de Medidor	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	9
		C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	11
Bicuerpo	C1/C2	Todos	Todas	Pc ≤ 20 kW	BT7	3

Parámetro PCCXM - Conexiones Básicas en Media Tensión - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	10 kV		13.2/7.62 kV		22.9/13.2 kV	
					PMI	Celda	PMI	Celda	PMI	Celda
C5	C5.1	Trifásica	Pc ≤ 100 kW	MT2	9 794	10 524	10 300	14 838	13 827	15 412
				MT3	9 794	10 524	10 300	14 838	13 827	15 412
				MT4	9 004	9 737	9 419	13 957	12 946	14 533
	C5.2		100 kW < Pc ≤ 400 kW	MT2	9 994	10 588	10 812	14 886	13 827	15 412
				MT3	9 994	10 588	10 812	14 886	13 827	15 412
				MT4	9 205	9 801	9 930	14 006	12 946	14 533
	C5.3		400 kW < Pc ≤ 700 kW	MT2	10 172	10 605	11 114	14 970	14 429	15 461
				MT3	10 172	10 605	11 114	14 970	14 429	15 461
				MT4	9 383	9 816	10 233	14 090	13 548	14 581
	C5.4		700 kW < Pc ≤ 1000 kW	MT2	10 771	10 701	11 114	14 970	14 629	15 534
				MT3	10 771	10 701	11 114	14 970	14 629	15 534
				MT4	9 983	9 912	10 233	14 090	13 748	14 653

Parámetro PCCXM - Conexiones Básicas en Media Tensión - Selva - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	10 kV		13.2/7.62 kV		22.9/13.2 kV	
					PMI	Celda	PMI	Celda	PMI	Celda
C5	C5.1	Trifásica	Pc ≤ 100 kW	MT2	10 981	11 809	11 556	16 697	15 552	17 348
				MT3	10 981	11 809	11 556	16 697	15 552	17 348
				MT4	10 088	10 916	10 557	15 699	14 553	16 350
	C5.2		100 kW < Pc ≤ 400 kW	MT2	11 209	11 881	12 134	16 750	15 552	17 348
				MT3	11 209	11 881	12 134	16 750	15 552	17 348
				MT4	10 315	10 989	11 136	15 753	14 553	16 350
	C5.3		400 kW < Pc ≤ 700 kW	MT2	11 411	11 899	12 478	16 846	16 233	17 402
				MT3	11 411	11 899	12 478	16 846	16 233	17 402
				MT4	10 517	11 007	11 479	15 849	15 235	16 405
	C5.4		700 kW < Pc ≤ 1000 kW	MT2	12 089	12 009	12 478	16 846	16 460	17 484
				MT3	12 089	12 009	12 478	16 846	16 460	17 484
				MT4	11 195	11 116	11 479	15 849	15 462	16 486

(*) No incluye IGTV

Parámetro PCCCM - Otros Elementos Electromecánicos en Media Tensión - Nuevos Soles

Elemento	Tipo de red	Descripción	10 kV	13.2/7.62 kV	22.9/13.2 kV
Empalme de acometida	Aérea	A red aérea con cable autoportante	529	534	491
		A red aérea con conductor desnudo	139	139	139
Cable de acometida	Aérea	A red subterránea	2 841	2 841	4 337
		Con cable autoportante y salida a red subterránea	3 974	3 985	4 291
	Subterránea-Aérea	Con conductor desnudo y salida a red aérea	3 063	3 074	3 166
		Con conductor desnudo y salida a red subterránea	3 142	3 157	3 273
Caja de protección	Subterránea-Aérea	Con conductor desnudo y salida a red subterránea	3 544	3 555	4 774
		Para celda interior	2 780	2 825	3 070
	Subterránea	Con seccionador cut-out hasta 100 kW	734	734	814
		Con seccionador cut-out mayor a 100 kW hasta 400 kW	741	736	815
Sistema de protección y seccionamiento	Aérea	Con seccionador cut-out mayor a 400 kW hasta 700 kW	758	750	817
		Con seccionador cut-out mayor a 700 kW hasta 1000 kW	765	760	818
	Subterránea	Con seccionador de potencia para celda interior hasta 1000 kW	9 731	10 470	12 227
		Para instalación exterior	692	792	882
Protección sobretensión	Subterránea	Para instalación interior	2 004	1 821	1 900
Zanja (metro lineal)	Aérea/Subterránea	Para PMI o celda interior	26	26	26
Rotura y reparación de vereda (m2)	Aérea/Subterránea	Para PMI o celda interior	82	82	82
Murete	Aérea	Para PMI	113	113	113
Protección de estructuras	Aérea	Bloque de concreto	358	358	358
		Riel de acero	112	112	112

Parámetro PCCCM - Otros Elementos Electromecánicos en Media Tensión - Selva - Nuevos Soles

Elemento	Tipo de red	Descripción	10 kV	13.2/7.62 kV	22.9/13.2 kV
Empalme de acometida	Aérea	A red aérea con cable autoportante	582	588	540
		A red aérea con conductor desnudo	145	145	145
Cable de acometida	Aérea	A red subterránea	3 194	3 194	4 888
		Con cable autoportante y salida a red subterránea	4 395	4 406	4 754
	Subterránea-Aérea	Con conductor desnudo y salida a red aérea	3 361	3 372	3 476
		Con conductor desnudo y salida a red subterránea	3 450	3 467	3 597
Caja de protección	Subterránea-Aérea	Con conductor desnudo y salida a red subterránea	3 895	3 907	5 289
		Para celda interior	3 114	3 166	3 445
	Subterránea	Con seccionador cut-out hasta 100 kW	798	798	889
		Con seccionador cut-out mayor a 100 kW hasta 400 kW	805	801	889
Sistema de protección y seccionamiento	Aérea	Con seccionador cut-out mayor a 400 kW hasta 700 kW	824	815	892
		Con seccionador cut-out mayor a 700 kW hasta 1000 kW	833	827	893
	Subterránea	Con seccionador de potencia para celda interior hasta 1000 kW	10 880	11 717	13 707
		Para instalación exterior	761	873	976
Protección sobretensión	Subterránea	Para instalación interior	2 252	2 044	2 135
Zanja (metro lineal)	Aérea/Subterránea	Para PMI o celda interior	26	26	26
Rotura y reparación de vereda (m2)	Aérea/Subterránea	Para PMI o celda interior	86	86	86
Murete	Aérea	Para PMI	122	122	122
Protección de estructuras	Aérea	Bloque de concreto	391	391	391
		Riel de acero	122	122	122

Presupuestos de la Conexión (*)
Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD
Vigente a partir del 04 de Octubre de 2007

Parámetros PCCVE, PCCMU y PCCMA - Nuevos Soles

Descripción	Unidad	Costo
Rotura y resane de vereda en baja tensión	m2	82
Murete	Unidad	113
Mástil metálico de 3 m	Unidad	55
Mástil metálico de 6 m	Unidad	89

Parámetros PCCVE, PCCMU y PCCMA - Selva - Nuevos Soles

Descripción	Unidad	Costo
Rotura y resane de vereda en baja tensión	m2	86
Murete	Unidad	121
Mástil metálico de 3 m	Unidad	60
Mástil metálico de 6 m	Unidad	100

Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	340
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	376
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	340
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	376
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7	681
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	681
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	231
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	268
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	231
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	268
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	445
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	445
		C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	412
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	448
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	412
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	448
			C2.1		Pc ≤ 10 kW	BT7	714
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	714

(*) No incluye IGV

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	344
						BT7 (3 hilos)	381
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	236
						BT7 (3 hilos)	272
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	415
						BT7 (3 hilos)	452

Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción	Costo
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	816
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	816
			C2.1		Pc ≤ 10 kW	BT7	529
	Tarjetas	C2	C2.2	Trifásica	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	529
			C2.1		Pc ≤ 10 kW	BT7	864
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	864

Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	382
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	423
			C2.1		Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	382
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	423
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	768
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	768
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	259
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	300
			C2.1		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (2 hilos)	259
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	300
			C2.2		Pc ≤ 10 kW	BT7	501
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	501
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	463
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	506
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	463
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	506
			C2.1		Pc ≤ 10 kW	BT7	807
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	807

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	387
						BT7 (3 hilos)	429
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	264
						BT7 (3 hilos)	306
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	468
						BT7 (3 hilos)	509

Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	922
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	922
			C2.1		Pc ≤ 10 kW	BT7	597
	Tarjetas	C2	C2.2	Trifásica	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	597
			C2.1		Pc ≤ 10 kW	BT7	977
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	977

(*) No incluye IGV