

Cargos de Reposición de la Conexión (*)

Resolución OSINERGMIN N° 153-2011-OS/CD

Vigente a partir del 04/feb/2015

* Incorpora la Res. 189-2011-OS/CD

Cargo por Reposición de Elementos Sustraidos por Terceros (CRER)

Empresa	CRER S./Usuario-mes
Coelvisac	-0.02
Edecañete	-0.01
Edelnor	0.01
Electro Dunas	-0.01
Electro Oriente	-0.02
Electro Pangoa	-0.01
Electro Puno	-0.02
Electro Sur Este	-0.01
Electro Tocache	-0.02
Electro Ucayali	-0.02
Electrocentro	-0.02
Electronoroeste	-0.02
Electronorte	-0.01
Electrosur	-0.01
Emsemsa	-0.02
Emseusac	-0.02
Hidrandina	-0.02
Luz del Sur	0.01
Seal	0.00
Sersa	-0.02

Tabla N° 3.1: CRCB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5A	0.18	0.18	0.27	0.22	0.24	0.22
				BT5B (2 hilos)	0.18	0.15	0.24	0.22	0.24	0.22
				BT5B (3 hilos)	0.18	0.18	0.24	0.22	0.24	0.22
				BT6	0.07	0.07	0.15	0.09	0.12	0.09
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5A	0.22	0.22	0.27	0.24	0.24	0.24
				BT5B (2 hilos)	0.22	0.22	0.24	0.22	0.24	0.22
				BT5B (3 hilos)	0.22	0.22	0.24	0.22	0.24	0.22
				BT6	0.09	0.09	0.15	0.09	0.12	0.09
				BT5A	0.34	0.36	0.39	0.36	0.39	0.36
				BT5B	0.46	0.46	0.51	0.46	0.49	0.46
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT6	0.09	0.12	0.15	0.12	0.15	0.12
				BT2	0.49	0.51	0.54	0.51	0.54	0.51
				BT3	0.49	0.51	0.54	0.51	0.54	0.51
				BT4	0.46	0.46	0.51	0.46	0.49	0.46
				BT5A	0.36		0.39		0.39	
				BT5B	0.49		0.51		0.49	
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT6	0.12		0.15		0.15	
				BT2	0.54		0.58		0.58	
				BT3	0.54		0.58		0.58	
				BT4	0.49		0.51		0.51	
C3	C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A	0.63		0.72		0.72		
			BT5B	0.63		0.72		0.72		
			BT2	0.63		0.72		0.72		
			BT3	0.63		0.72		0.72		
			BT4	0.57		0.65		0.65		
			C4	C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2	0.63		0.87	
BT3	0.63					0.87		0.80		
BT4	0.57					0.84		0.77		
BT2						1.25				
C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT3				1.25				
		BT4				1.20				
		BT2				1.67				
C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT3				1.67				
		BT4				1.62				
		BT2				2.04				
C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT3				2.04				
		BT4				1.97				

Tabla N° 3.1 Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea
					Simple
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	0.22
				BT5B (3 hilos)	0.22

(*) Incorpora la Res. 189-2011-OS/CD

Tabla N° 3.2: CRCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Subterránea		
					Conexión De 3 a 6 usuarios	Conexión De 7 a 12 usuarios	Conexión De 13 a 18 usuarios
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	0.22	0.22	0.22
				BT5B (3 hilos)	0.22	0.22	0.22
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	0.24	0.24	0.24
				BT5B (3 hilos)	0.27	0.27	0.27
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	0.49	0.49	0.49
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	0.54	0.54	0.54

Tabla N° 3.3: CRCB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)		
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble	
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5A	0.36	0.34	0.42	0.36	0.39	0.36	
				BT5B	0.46	0.42	0.51	0.46	0.51	0.46	
				BT6	0.12	0.09	0.18	0.12	0.15	0.12	
				BT2	0.54	0.51	0.64	0.58	0.61	0.58	
				BT3	0.54	0.51	0.64	0.58	0.61	0.58	
				BT4	0.51	0.49	0.58	0.51	0.58	0.51	
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	0.36		0.42		0.42		
				BT5B	0.46		0.51		0.51		
				BT6	0.12		0.18		0.18		
				BT2	0.58		0.64		0.61		
				BT3	0.58		0.64		0.61		
				BT4	0.54		0.58		0.58		
	C3		C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A	0.60		0.69		0.63	
					BT5B	0.60		0.69		0.63	
					BT2	0.60		0.69		0.63	
					BT3	0.60		0.69		0.63	
					BT4	0.57		0.63		0.60	
C4	C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2	0.75		0.75		0.69			
			BT3	0.75		0.75		0.69			
			BT4	0.69		0.69		0.65			
	C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2			0.99					
			BT3			0.99					
			BT4			0.92					
	C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2			1.32					
			BT3			1.32					
			BT4			1.25					
	C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2			1.44					
			BT3			1.44					
			BT4			1.37					

Tabla N° 3.4: CRCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Subterránea		
					Conexión De 3 a 6 usuarios	Conexión De 7 a 12 usuarios	Conexión De 13 a 18 usuarios
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	0.49	0.46	0.46
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	0.49	0.49	0.49

Tabla N° 3.5: CRCB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)		
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble	
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0.69	0.69	0.76	0.73	0.76	0.73	
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	1.12	1.09	1.12	1.15	1.18	1.15	
						BT7 (2 hilos)	0.73	0.73	0.76	0.73	0.76	0.73	
							BT7 (3 hilos)	1.12	1.15	1.12	1.15	1.18	1.15
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1.57	1.57	1.64	1.57	1.61	1.57	
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.61		1.64				
		Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0.46	0.46	0.54	0.51	0.51	0.49
				C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	0.73	0.69	0.78	0.76	0.78	0.76
							BT7 (2 hilos)	0.49	0.49	0.54	0.51	0.51	0.51
							BT7 (3 hilos)	0.73	0.76	0.78	0.76	0.78	0.76
	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1.00	1.00	1.06	1.03	1.06	1.00		
		C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.03		1.06		1.06			
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0.78	0.76	0.85	0.81	0.85	0.81	
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	1.30	1.27	1.36	1.33	1.36	1.30	
						BT7 (2 hilos)	0.78	0.81	0.85	0.81	0.85	0.81	
						BT7 (3 hilos)	1.30	1.30	1.36	1.33	1.36	1.33	
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1.73	1.76	1.78	1.76	1.78	1.76	
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.76		1.78		1.78		

Cargos de Reposición de la Conexión (*)

Resolución OSINERGMIN N° 153-2011-OS/CD

Vigente a partir del 04/feb/2015

* Incorpora la Res. 189-2011-OS/CD

Tabla N° 3.5 Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Aérea Simple
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0.73
						BT7 (3 hilos)	1.15
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0.49
						BT7 (3 hilos)	0.76
						BT7 (2 hilos)	0.81
						BT7 (3 hilos)	1.30

Tabla N° 3.6: Parámetro CRCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Subterránea		
							Conexión De 3 a 6 usuarios	Conexión De 7 a 12 usuarios	Conexión De 13 a 18 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0.73	0.73	0.73
						BT7 (3 hilos)	1.22	1.22	1.22
		C1.2			3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	0.76	0.76	0.76
						BT7 (3 hilos)	1.24	1.24	1.24
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1.61	1.61	1.61
						BT7	1.66	1.66	1.66
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0.49	0.49	0.49
						BT7 (3 hilos)	0.73	0.73	0.73
		C1.2			3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	0.54	0.54	0.54
						BT7 (3 hilos)	0.78	0.78	0.78
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1.03	1.03	1.03
						BT7	1.12	1.12	1.12
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0.81	0.81	0.81
						BT7 (3 hilos)	1.30	1.30	1.30
		C1.2			3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	0.85	0.85	0.85
						BT7 (3 hilos)	1.36	1.36	1.36
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1.78	1.78	1.78
						BT7	1.85	1.85	1.85

Tabla N° 3.7: CRCB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1.57	1.54	1.64	1.60	1.61	1.57
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.57		1.64		1.64	
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1.00	0.97	1.06	1.03	1.06	1.00
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.03		1.09		1.06	
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1.76	1.73	1.81	1.76	1.78	1.76
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.76		1.81		1.81	

Tabla N° 3.8: CRCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Conexión De 3 a 6 usuarios	Conexión De 7 a 12 usuarios	Conexión De 13 a 18 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1.61	1.57	1.57
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.61	1.61	1.61
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1.03	1.00	1.00
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.06	1.06	1.06
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1.78	1.76	1.76
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.78	1.78	1.78

(*) Incorpora la Res. 189-2011-OS/CD

Cargos de Reposición de la Conexión (*)

Resolución OSINERGMIN N° 153-2011-OS/CD

Vigente a partir del 04/feb/2015

* Incorpora la Res. 189-2011-OS/CD

Tabla N° 3.9: CRCB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Amazonía - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)			
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble		
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5A	0.22	0.18	0.27	0.24	0.27	0.24		
				BT5B (2 hilos)	0.18	0.18	0.27	0.22	0.24	0.22		
				BT5B (3 hilos)	0.22	0.18	0.27	0.24	0.27	0.22		
				BT6	0.09	0.07	0.15	0.12	0.15	0.09		
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5A	0.24	0.24	0.27	0.24	0.27	0.24		
				BT5B (2 hilos)	0.22	0.22	0.27	0.24	0.24	0.22		
				BT5B (3 hilos)	0.22	0.24	0.27	0.24	0.27	0.24		
				BT6	0.09	0.12	0.15	0.12	0.15	0.12		
	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5A	0.39	0.39	0.46	0.39	0.42	0.39	
					BT5B	0.46	0.49	0.51	0.49	0.51	0.49	
BT6					0.12	0.12	0.18	0.12	0.15	0.12		
BT2					0.54	0.58	0.61	0.58	0.61	0.58		
BT3					0.54	0.58	0.61	0.58	0.61	0.58		
BT4					0.51	0.51	0.58	0.51	0.54	0.51		
10 kW < Pc ≤ 20 kW				BT5A	0.42		0.46		0.46			
				BT5B	0.51		0.51		0.51			
				BT6	0.15		0.18		0.15			
				BT2	0.61		0.64		0.64			
C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT3	0.61		0.64		0.64				
			BT4	0.54		0.58		0.58				
			20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A	0.72		0.80		0.77			
				BT5B	0.72		0.80		0.77			
				BT2	0.72		0.80		0.77			
				BT3	0.72		0.80		0.77			
				BT4	0.65		0.75		0.72			
				C3	C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A	0.72		0.80		0.77
			BT5B				0.72		0.80		0.77	
			BT2				0.72		0.80		0.77	
BT3	0.72		0.80					0.77				
C4	C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT4	0.65		0.92		0.87				
			BT2	0.72		0.99		0.92				
			BT3	0.72		0.99		0.92				
			BT4	0.65		0.92		0.87				
	C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2			1.40						
			BT3			1.40						
			BT4			1.34						
	C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2			1.89						
			BT3			1.89						
			BT4			1.82						
	C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2			2.27						
			BT3			2.27						
			BT4			2.21						

Tabla N° 3.9 Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea Simple
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	0.22
				BT5B (3 hilos)	0.22
				BT5B (3 hilos)	0.22

Tabla N° 3.10: CRCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Amazonía - Nuevos Soles

Subterránea							
Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Conexión De 3 a 6 usuarios	Conexión De 7 a 12 usuarios	Conexión De 13 a 18 usuarios
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	0.22	0.22	0.22
				BT5B (3 hilos)	0.22	0.22	0.22
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	0.27	0.27	0.27
				BT5B (3 hilos)	0.27	0.27	0.27
				BT5B	0.51	0.51	0.51
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	0.51	0.51	0.51
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	0.58	0.58	0.58

(*) Incorpora la Res. 189-2011-OS/CD

Cargos de Reposición de la Conexión (*)

Resolución OSINERGMIN N° 153-2011-OS/CD

Vigente a partir del 04/feb/2015

* Incorpora la Res. 189-2011-OS/CD

Tabla N° 3.11: CRCB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Amazonía - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5A	0.39	0.36	0.49	0.42	0.46	0.39
				BT5B	0.46	0.42	0.54	0.49	0.51	0.49
				BT6	0.12	0.09	0.18	0.12	0.18	0.12
				BT2	0.64	0.61	0.69	0.64	0.66	0.64
				BT3	0.64	0.61	0.69	0.64	0.66	0.64
				BT4	0.58	0.54	0.64	0.58	0.64	0.58
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	0.42		0.49		0.46	
				BT5B	0.49		0.54		0.51	
				BT6	0.15		0.18		0.18	
				BT2	0.64		0.69		0.69	
				BT3	0.64		0.69		0.69	
				BT4	0.61		0.64		0.64	
C3	C3.1		20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A	0.69		0.75		0.72	
				BT5B	0.69		0.75		0.72	
				BT2	0.69		0.75		0.72	
				BT3	0.69		0.75		0.72	
				BT4	0.63		0.72		0.65	
C4	C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2	0.80		0.84		0.77		
			BT3	0.80		0.84		0.77		
			BT4	0.77		0.77		0.75		
	C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2			1.10				
			BT3			1.10				
			BT4			1.05				
	C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2			1.47				
			BT3			1.47				
			BT4			1.44				
	C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2			1.62				
			BT3			1.62				
			BT4			1.55				

Tabla N° 3.12: CRCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Amazonía - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Subterránea		
					Conexión De 3 a 6 usuarios	Conexión De 7 a 12 usuarios	Conexión De 13 a 18 usuarios
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	0.49	0.46	0.49
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	0.51	0.54	0.54

Tabla N° 3.13: CRCB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Amazonía - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0.73	0.69	0.78	0.76	0.78	0.76
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	1.15	1.12	1.15	1.18	1.22	1.18
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	0.76	0.76	0.78	0.76	0.78	0.76
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	1.18	1.18	1.15	1.18	1.22	1.18
		Tarjetas	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7	1.61	1.61	1.66	1.61	1.66	1.61
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	1.64		1.66		1.66	
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0.49	0.46	0.54	0.51	0.54	0.51
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	0.73	0.73	0.81	0.76	0.78	0.76
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	0.51	0.51	0.54	0.51	0.54	0.51
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	0.76	0.76	0.81	0.76	0.78	0.76
		Tarjetas	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7	1.03	1.03	1.09	1.03	1.09	1.03
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7	1.06		1.09		1.09	
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0.81	0.78	0.88	0.85	0.88	0.81
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	1.33	1.30	1.39	1.36	1.39	1.36
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	0.81	0.85	0.88	0.85	0.88	0.85
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	1.33	1.36	1.39	1.36	1.39	1.36
		Tarjetas	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7	1.78	1.78	1.85	1.78	1.85	1.78
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7	1.81		1.85		1.85	

(*) Incorpora la Res. 189-2011-OS/CD

Cargos de Reposición de la Conexión (*)

Resolución OSINERGMIN N° 153-2011-OS/CD

Vigente a partir del 04/feb/2015

* Incorpora la Res. 189-2011-OS/CD

Tabla N° 3.13 Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Aérea Simple
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0.76
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (3 hilos)	1.18
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0.51
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (3 hilos)	0.76
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0.81
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (3 hilos)	1.36

Tabla N° 3.14: Parámetro CRCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Prepago - Amazonía - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Subterránea		
							Conexión De 3 a 6 usuarios	Conexión De 7 a 12 usuarios	Conexión De 13 a 18 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0.76	0.76	0.76
			C1.1		Pc ≤ 3 kW	BT7 (3 hilos)	1.24	1.24	1.24
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	0.78	0.78	0.78
			C2.1		Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	1.27	1.27	1.27
		C2	C2.2	Trifásica	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.64	1.64	1.64
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.73	1.73	1.73
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0.51	0.51	0.51
			C1.1		Pc ≤ 3 kW	BT7 (3 hilos)	0.76	0.76	0.76
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	0.54	0.54	0.54
			C2.1		Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	0.81	0.81	0.81
		C2	C2.2	Trifásica	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.06	1.06	1.06
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.15	1.15	1.15
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0.81	0.81	0.81
			C1.1		Pc ≤ 3 kW	BT7 (3 hilos)	1.33	1.33	1.33
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	0.88	0.88	0.88
			C2.1		Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	1.39	1.39	1.39
		C2	C2.2	Trifásica	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.81	1.81	1.81
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.91	1.91	1.91

Tabla N° 3.15: CRCB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Amazonía - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1.61	1.57	1.66	1.64	1.66	1.61
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.64		1.69		1.66	
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1.03	1.00	1.09	1.06	1.09	1.03
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.06		1.12		1.09	
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1.78	1.76	1.85	1.81	1.85	1.78
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.81		1.88		1.85	

Tabla N° 3.16: CRCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Prepago - Amazonía - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Subterránea		
							Conexión De 3 a 6 usuarios	Conexión De 7 a 12 usuarios	Conexión De 13 a 18 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1.64	1.61	1.64
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.66	1.69	1.69
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1.06	1.03	1.06
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.09	1.12	1.12
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1.81	1.78	1.81
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.81	1.85	1.85

(*) Incorpora la Res. 189-2011-OS/CD

Cargos de Reposición de la Conexión (*)

Resolución OSINERGMIN N° 153-2011-OS/CD

Vigente a partir del 04/feb/2015

* Incorpora la Res. 189-2011-OS/CD

Tabla N° 3.17: Parámetro CRCM - Conexiones Básicas en Media Tensión - Nuevos Soles

					10 kV		13.2/7.62 kV		20 kV - 22.9/13.2 kV	
Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	PMI	Celda	PMI	Celda	PMI	Celda
C5	C5.1	Trifásica	Pc ≤ 100 kW	MT2	5.17	9.80	5.36	11.63	6.22	13.47
				MT3	5.17	9.80	5.36	11.63	6.22	13.47
				MT4	5.14	9.74	5.29	11.58	6.18	13.41
	C5.2		100 kW < Pc ≤ 400 kW	MT2	5.27	9.28	5.36	10.84	6.22	13.47
				MT3	5.27	9.28	5.36	10.84	6.22	13.47
				MT4	5.21	9.21	5.33	10.81	6.18	13.41
	C5.3		400 kW < Pc ≤ 700 kW	MT2	5.27	9.06	5.45	10.53	6.42	14.54
				MT3	5.27	9.06	5.45	10.53	6.42	14.54
				MT4	5.21	9.01	5.41	10.50	6.37	14.49
	C5.4		700 kW < Pc ≤ 1000 kW	MT2	5.45	8.85	5.45	10.53	6.52	14.30
				MT3	5.45	8.85	5.45	10.53	6.52	14.30
				MT4	5.39	8.79	5.41	10.50	6.46	14.23
	C5.5	1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	MT2	5.79	9.03	5.79	10.44	6.95	13.63	
			MT3	5.79	9.03	5.79	10.44	6.95	13.63	
			MT4	5.72	8.97	5.72	10.38	6.92	13.56	

Tabla N° 3.18: Parámetro CRCM - Conexiones Básicas en Media Tensión - Amazonía - Nuevos Soles

					10 kV		13.2/7.62 kV		20 kV - 22.9/13.2 kV	
Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	PMI	Celda	PMI	Celda	PMI	Celda
C5	C5.1	Trifásica	Pc ≤ 100 kW	MT2	5.75	11.03	5.94	13.10	6.95	15.22
				MT3	5.75	11.03	5.94	13.10	6.95	15.22
				MT4	5.70	10.96	5.91	13.05	6.89	15.16
	C5.2		100 kW < Pc ≤ 400 kW	MT2	5.85	10.41	5.97	12.21	6.95	15.22
				MT3	5.85	10.41	5.97	12.21	6.95	15.22
				MT4	5.79	10.35	5.91	12.16	6.89	15.16
	C5.3		400 kW < Pc ≤ 700 kW	MT2	5.85	10.17	6.10	11.85	7.16	16.41
				MT3	5.85	10.17	6.10	11.85	7.16	16.41
				MT4	5.79	10.10	6.03	11.78	7.14	16.35
	C5.4		700 kW < Pc ≤ 1000 kW	MT2	6.06	9.92	6.10	11.85	7.29	16.13
				MT3	6.06	9.92	6.10	11.85	7.29	16.13
				MT4	6.00	9.86	6.03	11.78	7.23	16.08
	C5.5	1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	MT2	6.42	10.14	6.42	11.73	7.78	15.37	
			MT3	6.42	10.14	6.42	11.73	7.78	15.37	
			MT4	6.37	10.07	6.37	11.70	7.72	15.31	

(*) Incorpora la Res. 189-2011-OS/CD

Cargos de Mantenimiento de la Conexión (*)

Resolución OSINERGMIN N° 153-2011-OS/CD

Vigente a partir del 04/feb/2015

* Incorpora la Res. 189-2011-OS/CD

Tabla N° 4.1: Cargos de Mantenimiento de las Conexiones en Media y Baja Tensión - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Nivel de tensión	Fases	Potencia conectada (Pc)	Tipo de red	Tipo de medición	Opción tarifaria	Cargo S/.
C1	C1.1/C1.2	Baja Tensión	Monofásica	Pc ≤ 10 kW	Aérea/Mixta	Sin medición	BT6	0.42
						Sin medición (prepago)	BT7	0.54
						Con medición simple (medidor electrónico) - caja polimérica	BT5B/C/D/E	0.42
						Con medición simple (medidor electrónico) - caja metálica	BT5B/C/D/E	0.46
						Con medición simple (medidor electromecánico) - caja polimérica	BT5B/C/D/E	0.81
						Con medición simple (medidor electromecánico) - caja metálica	BT5B/C/D/E	0.85
						Con medición doble	BT5A	0.87
						Sin medición	BT6	0.38
						Sin medición (prepago)	BT7	0.51
						Sin medición (prepago, conexión múltiple)	BT7	0.53
					Subterránea	Con medición simple (medidor electrónico) - caja polimérica	BT5B/C/D/E	0.39
						Con medición simple (medidor electrónico) - caja metálica	BT5B/C/D/E	0.43
						Con medición simple (medidor electromecánico) - caja polimérica	BT5B/C/D/E	0.77
						Con medición simple (medidor electromecánico) - caja metálica	BT5B/C/D/E	0.82
						Con medición simple (medidor electrónico, conexión múltiple) - caja polimérica	BT5B	0.41
						Con medición simple (medidor electrónico, conexión múltiple) - caja metálica	BT5B	0.44
						Con medición simple (medidor electromecánico, conexión múltiple) - caja polimérica	BT5B	0.79
						Con medición simple (medidor electromecánico, conexión múltiple) - caja metálica	BT5B	0.84
						Con medición doble	BT6	0.84
						Sin medición	BT6	0.43
C2	C2.1/C2.2	Baja Tensión	Trifásica	Pc ≤ 20 kW	Aérea/Mixta	Sin medición (Prepago)	BT7	0.71
						Con medición simple (medidor electrónico)	BT5B/C/D/E	0.55
						Con medición simple (medidor electromecánico)	BT5B/C/D/E	0.92
						Con medición doble	BT5A	0.93
						Con medición múltiple	BT2-BT3-BT4	1.82
					Subterránea	Sin medición	BT6	0.39
						Sin medición (Prepago)	BT7	0.67
						Sin medición (prepago, conexión múltiple)	BT7	0.70
						Con medición simple (medidor electrónico)	BT5B/C/D/E	0.52
						Con medición simple (medidor electromecánico)	BT5B/C/D/E	0.88
						Con medición simple (medidor electrónico, conexión múltiple)	BT5B	0.53
						Con medición simple (medidor electromecánico, conexión múltiple)	BT5B	0.91
						Con medición doble	BT5A	0.89
						Con medición múltiple	BT2-BT3-BT4	1.77
						Con medición simple, doble o múltiple	BT5A/B/C/D/E-BT2-BT3-BT4	2.64
C3/C4	C3.1/C4.1/C4.2/C4.3/C4.4	Baja Tensión	Trifásica	Pc > 20 kW	Aérea/Mixta	Con medición simple, doble o múltiple	BT5A/B/C/D/E-BT2-BT3-BT4	2.64
					Subterránea	Con medición simple, doble o múltiple	BT5A/B/C/D/E-BT2-BT3-BT4	2.46
C5	C5.1/C5.2/C5.3/C5.4	Media Tensión 10 kV o 13.2/7.62 kV	Trifásica	Pc ≤ 1000 kW	Aérea/Mixta	Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	8.05
					Subterránea	Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	8.15
	C5.1/C5.2/C5.3/C5.4	Media Tensión 20 kV - 22.9/13.2 kV	Trifásica	Pc ≤ 1000 kW	Aérea/Mixta	Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	8.45
					Subterránea	Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	8.76
	C5.5	Media Tensión 10 kV o 13.2/7.62 kV	Trifásica	Pc > 1000 kW	Aérea/Mixta	Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	8.45
					Subterránea	Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	8.76
	C5.5	Media Tensión 20 kV - 22.9/13.2 kV	Trifásica	Pc > 1000 kW	Aérea/Mixta	Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	9.06
					Subterránea	Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	9.19

Tabla N° 4.2: Cargos de Mantenimiento de las Conexiones en Media y Baja Tensión - Amazonia - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Nivel de tensión	Fases	Potencia conectada (Pc)	Tipo de red	Tipo de medición	Opción tarifaria	Cargo S/.
C1	C1.1/C1.2	Baja Tensión	Monofásica	Pc ≤ 10 kW	Aérea/Mixta	Sin medición	BT6	0.43
						Sin medición (prepago)	BT7	0.56
						Con medición simple (medidor electrónico) - caja polimérica	BT5B/C/D/E	0.43
						Con medición simple (medidor electrónico) - caja metálica	BT5B/C/D/E	0.47
						Con medición simple (medidor electromecánico) - caja polimérica	BT5B/C/D/E	0.82
						Con medición simple (medidor electromecánico) - caja metálica	BT5B/C/D/E	0.86
						Con medición doble	BT5A	0.91
						Sin medición	BT6	0.39
						Sin medición (prepago)	BT7	0.53
						Sin medición (prepago, conexión múltiple)	BT7	0.55
					Subterránea	Con medición simple (medidor electrónico) - caja polimérica	BT5B/C/D/E	0.41
						Con medición simple (medidor electrónico) - caja metálica	BT5B/C/D/E	0.44
						Con medición simple (medidor electromecánico) - caja polimérica	BT5B/C/D/E	0.78
						Con medición simple (medidor electromecánico) - caja metálica	BT5B/C/D/E	0.83
						Con medición simple (medidor electrónico, conexión múltiple) - caja polimérica	BT5B	0.42
						Con medición simple (medidor electrónico, conexión múltiple) - caja metálica	BT5B	0.46
						Con medición simple (medidor electromecánico, conexión múltiple)	BT5B	0.81
						Con medición simple (medidor electromecánico, conexión múltiple) - caja metálica	BT5B	0.85
						Con medición doble	BT5A	0.87
						Sin medición	BT6	0.44
C2	C2.1/C2.2	Baja Tensión	Trifásica	Pc ≤ 20 kW	Aérea/Mixta	Sin medición (Prepago)	BT7	0.76
						Con medición simple (medidor electrónico)	BT5B/C/D/E	0.57
						Con medición simple (medidor electromecánico)	BT5B/C/D/E	0.93
						Con medición doble	BT5A	0.96
						Con medición múltiple	BT2-BT3-BT4	1.98
					Subterránea	Sin medición	BT6	0.40
						Sin medición (Prepago)	BT7	0.73
						Sin medición (prepago, conexión múltiple)	BT7	0.75
						Con medición simple (medidor electrónico)	BT5B/C/D/E	0.54
						Con medición simple (medidor electromecánico)	BT5B/C/D/E	0.89
						Con medición simple (medidor electrónico, conexión múltiple)	BT5B	0.56
						Con medición simple (medidor electromecánico, conexión múltiple)	BT5B	0.92
						Con medición doble	BT5A	0.93
						Con medición múltiple	BT2-BT3-BT4	1.93
						Con medición simple, doble o múltiple	BT5A/B/C/D/E-BT2-BT3-BT4	2.82
C3/C4	C3.1/C4.1/C4.2/C4.3/C4.4	Baja Tensión	Trifásica	Pc > 20 kW	Aérea/Mixta	Con medición simple, doble o múltiple	BT5A/B/C/D/E-BT2-BT3-BT4	2.82
C5	C5.1/C5.2/C5.3/C5.4	Media Tensión 10 kV o 13.2/7.62 kV	Trifásica	Pc ≤ 1000 kW	Aérea/Mixta	Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	8.80
					Subterránea	Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	8.86
	C5.1/C5.2/C5.3/C5.4	Media Tensión 20 kV - 22.9/13.2 kV	Trifásica	Pc ≤ 1000 kW	Aérea/Mixta	Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	9.21
					Subterránea	Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	9.46
	C5.5	Media Tensión 10 kV o 13.2/7.62 kV	Trifásica	Pc > 1000 kW	Aérea/Mixta	Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	9.21
					Subterránea	Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	9.46
	C5.5	Media Tensión 20 kV - 22.9/13.2 kV	Trifásica	Pc > 1000 kW	Aérea/Mixta	Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	9.82
					Subterránea	Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	9.90

(*) Incorpora la Res. 189-2011-OS/CD

Costo por Cambio de Conexión (*)
Resolución OSINERGMIN N° 153-2011-OS/CD
Vigente a partir del 04/feb/2015

* Incorpora la Res. 189-2011-OS/CD

Tabla N° 5.1: Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	339
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	534
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	733
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	733
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	228
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	345
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	228
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	345
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	466
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	466
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	338
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	576
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	338
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	576
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	773
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	773

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	347
						BT7 (3 hilos)	540
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	235
						BT7 (3 hilos)	352
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	343
						BT7 (3 hilos)	583

Tabla N° 5.2: Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	733
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	733
			C2.2		Pc ≤ 10 kW	BT7	466
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	466
			C2.2		Pc ≤ 10 kW	BT7	773
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	773
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	773
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	773

Tabla N° 5.3: Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 220 V - Prepago - Amazonía - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	384
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	604
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	384
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	604
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7	831
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7	831
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	257
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	389
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	257
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	389
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7	527
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7	527
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	383
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	654
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	383
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	654

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	390
						BT7 (3 hilos)	612
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	264
						BT7 (3 hilos)	397
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	388
						BT7 (3 hilos)	660

Tabla N° 5.4: Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Amazonía - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	831
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	831
			C2.2		Pc ≤ 10 kW	BT7	527
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	527
			C2.2		Pc ≤ 10 kW	BT7	878
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	878
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	878
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	878

(*) Incorpora la Res. 189-2011-OS/CD