

Cargo de Respocición y Mantenimiento Mensual (CM) para Conexiones con Medidores Monocuerpo (S/.)

Vigente a partir del 04 de Octubre de 2006

Resolución OSINERG N° 442-2006-OS/CD

								Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)					
Tecnología	Tipo	Subtipo	Tensión	Fases	Pc (1)	Sector	Hilos	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble				
Códigos	C1	C1.1	220 V	Monofásica	Pc <= 3 kW	4 y 5	2	1,20									
						4 y 5	3	1,31									
						1, 2 y 3	2	1,23	1,22	1,21	1,23	1,19	1,27				
						1, 2 y 3	3	1,35	1,33	1,32	1,34	1,29	1,39				
		C1.2			3 kW < Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	2	1,25	1,30	1,17	1,22	1,23	1,23				
						1, 2, 3, 4 y 5	3	1,37	1,42	1,28	1,33	1,33	1,34				
	C2	380/220 V	Trifásica	Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	2,57	2,61	2,53	2,51	2,49	2,52					
				10 kW < Pc <= 20 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	2,54		2,48		2,49						
			Trifásica	Pc <= 10 kW	2, 3, 4 y 5	4	2,96	3,03	2,87	2,95	2,93	3,03					
				10 kW < Pc <= 20 kW	2, 3, 4 y 5	4	2,98		2,90		2,96						
Tarjetas	C1	C1.1	220 V	Monofásica	Pc <= 3 kW	4 y 5	2	0,87									
						4 y 5	3	0,98									
						1, 2 y 3	2	0,88	0,86	0,88	0,88	0,87	0,90				
						1, 2 y 3	3	1,01	0,98	1,00	1,00	0,97	1,03				
		C1.2			3 kW < Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	2	0,92	0,96	0,86	0,88	0,90	0,90				
						1, 2, 3, 4 y 5	3	1,03	1,07	0,97	1,00	1,00	1,01				
						C2	380/220 V	Trifásica	Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	1,79	1,80	1,77	1,73	1,74	1,74
									10 kW < Pc <= 20 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	1,79		1,74		1,76	
	Trifásica	Pc <= 10 kW	2, 3, 4 y 5	4	2,00	2,04		1,97	2,00	2,01	2,04						
		10 kW < Pc <= 20 kW	2, 3, 4 y 5	4	2,05			2,01		2,04							

Tecnología	Tipo	Subtipo	Tensión	Fases	Pc (1)	Sector	Hilos	Subterránea - Múltiple				
								De 3 a 6	De 7 a 12	De 13 a 18		
Códigos	C1	C1.1	220 V	Monofásica	Pc <= 3 kW	1, 2, 3, 4 y 5	2	1,26	1,25	1,24		
		3 kW < Pc <= 10 kW			1, 2, 3, 4 y 5	3	1,38	1,37	1,36			
					1, 2, 3, 4 y 5	2	1,27	1,28	1,28			
					1, 2, 3, 4 y 5	3	1,39	1,40	1,40			
	C2	C2.1	380/220 V	Trifásica	Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	2,55	2,60	2,59		
		C2.2			10 kW < Pc <= 20 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	2,52	2,49	2,57		
		C2.1			Pc <= 10 kW	2, 3, 4 y 5	4	2,98	3,02	3,01		
		C2.2	Trifásica	10 kW < Pc <= 20 kW	2, 3, 4 y 5	4	2,96	3,03	3,02			
				C1	220 V	Monofásica	Pc <= 3 kW	1, 2, 3, 4 y 5	2	0,90	0,89	0,88
								1, 2, 3, 4 y 5	3	1,03	1,01	1,00
3 kW < Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	2	0,94				0,94	0,94				
	1, 2, 3, 4 y 5	3	1,05				1,05	1,05				
C2	C2.1	380/220 V	Trifásica	Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	1,77	1,78	1,77			
	C2.2			10 kW < Pc <= 20 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	1,78	1,75	1,82			
	C2.1			Pc <= 10 kW	2, 3, 4 y 5	4	2,03	2,03	2,03			
	C2.2	Trifásica	10 kW < Pc <= 20 kW	2, 3, 4 y 5	4	2,04	2,07	2,07				

(1) Pc: Potencia conectada

Cargo de Reposición y Mantenimiento Mensual (CM) para Conexiones con Medidores Bicuerpo (S/.)

Vigente a partir del 04 de Octubre de 2006

Resolución OSINERG N° 442-2006-OS/CD

Tecnología	Tipo	Subtipo	Tensión	Fases	Pc (1)	Sector	Hilos	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
								Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Códigos	C1	C1.1	220 V	Monofásica	Pc <= 3 kW	4 y 5	2	1,51					
						4 y 5	3	1,63					
						1, 2 y 3	2	1,54	1,54	1,52	1,55	1,49	1,59
						1, 2 y 3	3	1,67	1,66	1,62	1,66	1,60	1,72
		C1.2			3 kW < Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	2	1,56	1,60	1,46	1,50	1,52	1,52
						1, 2, 3, 4 y 5	3	1,67	1,72	1,56	1,62	1,63	1,63
	C2	C2.1	380/220 V	Trifásica	Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	2,79	2,83	2,74	2,72	2,70	2,72
		C2.2			10 kW < Pc <= 20 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	2,75		2,68		2,69	
		C2.1		Trifásica	Pc <= 10 kW	2, 3, 4 y 5	4	3,23	3,30	3,12	3,22	3,19	3,29
		C2.2			10 kW < Pc <= 20 kW	2, 3, 4 y 5	4	3,23		3,15		3,21	

Tecnología	Tipo	Subtipo	Tensión	Fases	Pc (1)	Sector	Hilos	Subterránea - Múltiple		
								De 3 a 6	De 7 a 12	De 13 a 18
Códigos	C1	C1.1	220 V	Monofásica	Pc <= 3 kW	1, 2, 3, 4 y 5	2	1,58	1,57	1,57
						1, 2, 3, 4 y 5	3	1,71	1,69	1,68
						1, 2, 3, 4 y 5	2	1,56	1,58	1,58
						1, 2, 3, 4 y 5	3	1,67	1,70	1,70
		C1.2			3 kW < Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	2	1,56	1,58	1,58
						1, 2, 3, 4 y 5	3	1,67	1,70	1,70
	C2	C2.1	380/220 V	Trifásica	Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	2,76	2,81	2,80
		C2.2			10 kW < Pc <= 20 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	2,72	2,68	2,77
		C2.1		Trifásica	Pc <= 10 kW	2, 3, 4 y 5	4	3,25	3,29	3,28
		C2.2			10 kW < Pc <= 20 kW	2, 3, 4 y 5	4	3,20	3,28	3,27

(1) Pc: Potencia conectada