

## Cargos de Reposición de la Conexión

Resolución Osinergmin N° 137-2019-OS/CD y 176-2019-OS/CD

Vigente a partir del 04/Nov/2022

Cargo por Reposición de Elementos Sustraidos por Terceros  
de la Conexión en Baja Tensión, BT5B (CRER) - Resolución N° 225-2015-OS/CD

| Empresa           | CRER<br>S./Usuario-mes |
|-------------------|------------------------|
| Coelvisac         | 0,00                   |
| Edecañete         | 0,00                   |
| Enel Distribución | 0,01                   |
| Electro Dunas     | -0,01                  |
| Electro Oriente   | -0,01                  |
| Electro Pangoa    | 0,00                   |
| Electro Puno      | 0,00                   |
| Electro Sur Este  | 0,00                   |
| Electro Tocache   | -0,01                  |
| Electro Ucayali   | -0,01                  |
| Electrocentro     | -0,01                  |
| Electronoroeste   | 0,00                   |
| Electronorte      | 0,00                   |
| Electrosur        | 0,00                   |
| Emsemsa           | -0,01                  |
| Emseusac          | -0,01                  |
| Hidrandina        | 0,00                   |
| Luz del Sur       | 0,01                   |
| Seal              | -0,01                  |
| Sersa             | -0,01                  |

Tabla N° 3.1: CRCB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Nuevos Soles

| Fases      | Tipo | Subtipo | Potencia<br>Conectada (Pc)                 | Opción<br>tarifaria        | Aérea<br>(2) | Subterránea<br>(2)(3) |
|------------|------|---------|--------------------------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------|
| Monofásica | C1   | C1.1    | $P_c \leq 3 \text{ kW}$                    | BT5A                       | 0,37         | 0,51                  |
|            |      |         |                                            | BT5B (2 hilos)             | 0,25         | 0,37                  |
|            |      |         |                                            | BT5B (2 hilos) - Rural (1) | 0,25         |                       |
|            |      |         |                                            | BT5B (3 hilos)             | 0,25         | 0,37                  |
|            |      |         |                                            | BT5B (3 hilos) - Rural (1) | 0,30         |                       |
|            |      | C1.2    | $3 \text{ kW} < P_c \leq 10 \text{ kW}$    | BT6                        | 0,09         | 0,21                  |
|            |      |         |                                            | BT5A                       | 0,42         | 0,51                  |
|            |      |         |                                            | BT5B (2 hilos)             | 0,25         | 0,37                  |
|            |      |         |                                            | BT5B (3 hilos)             | 0,25         | 0,37                  |
|            |      |         |                                            | BT6                        | 0,09         | 0,21                  |
| Trifásica  | C2   | C2.1    | $P_c \leq 10 \text{ kW}$                   | BT5A                       | 0,75         | 0,88                  |
|            |      |         |                                            | BT5B                       | 0,54         | 0,67                  |
|            |      |         |                                            | BT6                        | 0,17         | 0,25                  |
|            |      |         |                                            | BT2/BT3/BT4                | 0,91         | 1,04                  |
|            |      | C2.2    | $10 \text{ kW} < P_c \leq 20 \text{ kW}$   | BT5A                       | 0,75         | 0,88                  |
|            |      |         |                                            | BT5B                       | 0,54         | 0,67                  |
|            |      |         |                                            | BT6                        | 0,17         | 0,25                  |
|            |      |         |                                            | BT2/BT3/BT4                | 0,96         | 1,09                  |
|            |      | C3      | $20 \text{ kW} < P_c \leq 50 \text{ kW}$   | BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4      | 1,23         | 1,45                  |
|            |      | C4      | $50 \text{ kW} < P_c \leq 75 \text{ kW}$   | BT2/BT3/BT4                | 1,31         | 1,71                  |
|            |      |         | $75 \text{ kW} < P_c \leq 150 \text{ kW}$  | BT2/BT3/BT4                |              | 2,35                  |
|            |      |         | $150 \text{ kW} < P_c \leq 225 \text{ kW}$ | BT2/BT3/BT4                |              | 3,06                  |
|            |      |         | $225 \text{ kW} < P_c \leq 300 \text{ kW}$ | BT2/BT3/BT4                |              | 3,32                  |

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 4, 5, 6 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).

(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.

(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Tabla N° 3.2: CRCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Nuevos Soles

| Fases      | Tipo | Subtipo | Potencia<br>Conectada (Pc)               | Opción<br>tarifaria | Cargo (1) |
|------------|------|---------|------------------------------------------|---------------------|-----------|
| Monofásica | C1   | C1.1    | $P_c \leq 3 \text{ kW}$                  | BT5B (2 hilos)      | 0,30      |
|            |      |         |                                          | BT5B (3 hilos)      | 0,33      |
|            |      | C1.2    | $3 \text{ kW} < P_c \leq 10 \text{ kW}$  | BT5B (2 hilos)      | 0,33      |
|            |      |         |                                          | BT5B (3 hilos)      | 0,33      |
| Trifásica  | C2   | C2.1    | $P_c \leq 10 \text{ kW}$                 | BT5B                | 0,58      |
|            |      | C2.2    | $10 \text{ kW} < P_c \leq 20 \text{ kW}$ | BT5B                | 0,63      |

(1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.

## Cargos de Reposición de la Conexión

Resolución Osinergmin N° 137-2019-OS/CD y 176-2019-OS/CD

Vigente a partir del 04/Nov/2022

Tabla N° 3.3: CRCB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Nuevos Soles

| Fases     | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc)                    | Opción tarifaria      | Aérea (1) | Subterránea (1)(2) |
|-----------|------|---------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------|
| Trifásica | C2   | C2.1    | $P_c \leq 10 \text{ kW}$                   | BT5A                  | 0,75      | 0,88               |
|           |      |         |                                            | BT5B                  | 0,54      | 0,70               |
|           |      |         |                                            | BT6                   | 0,17      | 0,30               |
|           |      |         |                                            | BT2/BT3/BT4           | 0,91      | 1,04               |
|           |      | C2.2    | $10 \text{ kW} < P_c \leq 20 \text{ kW}$   | BT5A                  | 0,75      | 0,88               |
|           |      |         |                                            | BT5B                  | 0,54      | 0,70               |
|           |      |         |                                            | BT6                   | 0,17      | 0,30               |
|           |      |         |                                            | BT2/BT3/BT4           | 0,91      | 1,04               |
|           | C3   | C3.1    | $20 \text{ kW} < P_c \leq 50 \text{ kW}$   | BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4 | 1,18      | 1,36               |
|           | C4   | C4.1    | $50 \text{ kW} < P_c \leq 75 \text{ kW}$   | BT2/BT3/BT4           | 1,27      | 1,49               |
|           |      | C4.2    | $75 \text{ kW} < P_c \leq 150 \text{ kW}$  | BT2/BT3/BT4           |           | 1,93               |
|           |      | C4.3    | $150 \text{ kW} < P_c \leq 225 \text{ kW}$ | BT2/BT3/BT4           |           | 2,63               |
|           |      | C4.4    | $225 \text{ kW} < P_c \leq 300 \text{ kW}$ | BT2/BT3/BT4           |           | 2,88               |

(1) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.

(2) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Tabla N° 3.4: CRCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Nuevos Soles

| Fases     | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc)                  | Opción tarifaria | Cargo (1) |
|-----------|------|---------|------------------------------------------|------------------|-----------|
| Trifásica | C2   | C2.1    | $P_c \leq 10 \text{ kW}$                 | BT5B             | 0,58      |
|           |      | C2.2    | $10 \text{ kW} < P_c \leq 20 \text{ kW}$ | BT5B             | 0,63      |

(1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.

Tabla N° 3.5: CRCB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Nuevos Soles

| Fases      | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc)                 | Opción tarifaria          | Aérea (2) | Subterránea (2)(3) |
|------------|------|---------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|--------------------|
| Monofásica | C1   | C1.1    | $P_c \leq 3 \text{ kW}$                 | BT7 (2 hilos)             | 1,04      | 1,17               |
|            |      |         |                                         | BT7 (2 hilos) - Rural (1) | 1,04      |                    |
|            |      |         |                                         | BT7 (3 hilos)             | 1,63      | 1,66               |
|            |      |         |                                         | BT7 (3 hilos) - Rural (1) | 1,66      |                    |
|            |      | C1.2    | $3 \text{ kW} < P_c \leq 10 \text{ kW}$ | BT7 (2 hilos)             | 1,04      | 1,17               |
|            |      |         |                                         | BT7 (3 hilos)             | 1,63      | 1,66               |

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 4, 5, 6 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).

(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.

(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Tabla N° 3.6: Parámetro CRCM - Conexiones Básicas en Media Tensión - Nuevos Soles

| Fases     | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc)                      | Opción tarifaria | 10 kV |       | 13.2/7.62 kV |       | 20 kV - 22.9/13.2 kV |       |
|-----------|------|---------|----------------------------------------------|------------------|-------|-------|--------------|-------|----------------------|-------|
|           |      |         |                                              |                  | PMI   | Celda | PMI          | Celda | PMI                  | Celda |
| Trifásica | C5   | C5.1    | $P_c \leq 100 \text{ kW}$                    | MT2/MT3/MT4      | 6,98  | 15,64 | 7,78         | 17,98 | 8,54                 | 19,96 |
|           |      | C5.2    | $100 \text{ kW} < P_c \leq 400 \text{ kW}$   | MT2/MT3/MT4      | 8,30  | 14,96 | 7,83         | 17,09 | 8,54                 | 19,96 |
|           |      | C5.3    | $400 \text{ kW} < P_c \leq 700 \text{ kW}$   | MT2/MT3/MT4      | 7,78  | 14,71 | 7,94         | 16,77 | 8,83                 | 21,00 |
|           |      | C5.4    | $700 \text{ kW} < P_c \leq 1000 \text{ kW}$  | MT2/MT3/MT4      | 7,90  | 14,43 | 7,94         | 16,77 | 8,95                 | 20,76 |
|           |      | C5.5    | $1000 \text{ kW} < P_c \leq 2500 \text{ kW}$ | MT2/MT3/MT4      | 8,99  | 14,67 | 8,39         | 16,65 | 9,47                 | 20,08 |

## Cargos de Reposición de la Conexión-Amazonia

Resolución Osinermin N° 137-2019-OS/CD y 176-2019-OS/CD

Vigente a partir del 04/Nov/2022

Cargo por Reposición de Elementos Sustraidos por Terceros  
de la Conexión en Baja Tensión, BT5B (CRER)-Amazonia-Resolución N° 225-2015-OS/CD

| Empresa           | CRER<br>S./Usuario-mes |
|-------------------|------------------------|
| Coelvisac         | 0,00                   |
| Edecañete         | 0,00                   |
| Enel Distribución | 0,01                   |
| Electro Dunas     | -0,01                  |
| Electro Oriente   | -0,01                  |
| Electro Pangoa    | 0,00                   |
| Electro Puno      | 0,00                   |
| Electro Sur Este  | 0,00                   |
| Electro Tocache   | -0,01                  |
| Electro Ucayali   | -0,01                  |
| Electrocentro     | -0,01                  |
| Electronoroeste   | 0,00                   |
| Electronorte      | 0,00                   |
| Electrosur        | 0,00                   |
| Emsemsa           | -0,01                  |
| Emseusac          | -0,01                  |
| Hidrandina        | 0,00                   |
| Luz del Sur       | 0,01                   |
| Seal              | -0,01                  |
| Sersa             | -0,01                  |

Tabla N° 3.1: CRCB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Amazonia - Nuevos Soles

| Fases      | Tipo | Subtipo | Potencia<br>Conectada (Pc)                 | Opción<br>tarifaria        | Aérea<br>(2) | Subterránea<br>(2)(3) |
|------------|------|---------|--------------------------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------|
| Monofásica | C1   | C1.1    | $P_c \leq 3 \text{ kW}$                    | BT5A                       | 0,41         | 0,57                  |
|            |      |         |                                            | BT5B (2 hilos)             | 0,28         | 0,41                  |
|            |      |         |                                            | BT5B (2 hilos) - Rural (1) | 0,28         |                       |
|            |      |         |                                            | BT5B (3 hilos)             | 0,28         | 0,41                  |
|            |      |         |                                            | BT5B (3 hilos) - Rural (1) | 0,33         |                       |
|            |      |         |                                            | BT6                        | 0,10         | 0,23                  |
|            |      | C1.2    | $3 \text{ kW} < P_c \leq 10 \text{ kW}$    | BT5A                       | 0,47         | 0,57                  |
|            |      |         |                                            | BT5B (2 hilos)             | 0,28         | 0,41                  |
|            |      |         |                                            | BT5B (3 hilos)             | 0,28         | 0,41                  |
|            |      |         |                                            | BT6                        | 0,10         | 0,23                  |
|            |      |         |                                            | BT2/BT3/BT4                | 1,02         | 1,16                  |
| Trifásica  | C2   | C2.1    | $P_c \leq 10 \text{ kW}$                   | BT5A                       | 0,84         | 0,98                  |
|            |      |         |                                            | BT5B                       | 0,61         | 0,75                  |
|            |      |         |                                            | BT6                        | 0,19         | 0,28                  |
|            |      |         |                                            | BT2/BT3/BT4                | 1,02         | 1,16                  |
|            |      |         |                                            | BT2/BT3/BT4                | 1,08         | 1,22                  |
|            |      | C2.2    | $10 \text{ kW} < P_c \leq 20 \text{ kW}$   | BT5A                       | 0,84         | 0,98                  |
|            |      |         |                                            | BT5B                       | 0,61         | 0,75                  |
|            |      |         |                                            | BT6                        | 0,19         | 0,28                  |
|            |      |         |                                            | BT2/BT3/BT4                | 1,08         | 1,22                  |
|            |      |         |                                            | BT2/BT3/BT4                | 1,46         | 1,91                  |
|            | C3   | C3.1    | $20 \text{ kW} < P_c \leq 50 \text{ kW}$   | BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4      | 1,38         | 1,62                  |
|            |      | C4.1    | $50 \text{ kW} < P_c \leq 75 \text{ kW}$   | BT2/BT3/BT4                | 1,46         | 1,91                  |
|            |      | C4.2    | $75 \text{ kW} < P_c \leq 150 \text{ kW}$  | BT2/BT3/BT4                |              | 2,64                  |
|            |      | C4.3    | $150 \text{ kW} < P_c \leq 225 \text{ kW}$ | BT2/BT3/BT4                |              | 3,43                  |
|            |      | C4.4    | $225 \text{ kW} < P_c \leq 300 \text{ kW}$ | BT2/BT3/BT4                |              | 3,72                  |

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 4, 5, 6 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).

(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.

(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Tabla N° 3.2: CRCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Amazonia -Nuevos Soles

| Fases      | Tipo | Subtipo | Potencia<br>Conectada (Pc)               | Opción<br>tarifaria | Cargo (1) |
|------------|------|---------|------------------------------------------|---------------------|-----------|
| Monofásica | C1   | C1.1    | $P_c \leq 3 \text{ kW}$                  | BT5B (2 hilos)      | 0,33      |
|            |      |         |                                          | BT5B (3 hilos)      | 0,37      |
|            |      | C1.2    | $3 \text{ kW} < P_c \leq 10 \text{ kW}$  | BT5B (2 hilos)      | 0,37      |
|            |      |         |                                          | BT5B (3 hilos)      | 0,37      |
| Trifásica  | C2   | C2.1    | $P_c \leq 10 \text{ kW}$                 | BT5B                | 0,65      |
|            |      | C2.2    | $10 \text{ kW} < P_c \leq 20 \text{ kW}$ | BT5B                | 0,70      |

(1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.

## Cargos de Reposición de la Conexión-Amazonia

Resolución Osinergmin N° 137-2019-OS/CD y 176-2019-OS/CD

Vigente a partir del 04/Nov/2022

**Tabla N° 3.3: CRCB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Amazonia -Nuevos Soles**

| Fases     | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc)                    | Opción tarifaria      | Aérea (1) | Subterránea (1)(2) |
|-----------|------|---------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------|
| Trifásica | C2   | C2.1    | $P_c \leq 10 \text{ kW}$                   | BT5A                  | 0,84      | 0,98               |
|           |      |         |                                            | BT5B                  | 0,61      | 0,79               |
|           |      |         |                                            | BT6                   | 0,19      | 0,33               |
|           |      |         |                                            | BT2/BT3/BT4           | 1,02      | 1,16               |
|           |      | C2.2    | $10 \text{ kW} < P_c \leq 20 \text{ kW}$   | BT5A                  | 0,84      | 0,98               |
|           |      |         |                                            | BT5B                  | 0,61      | 0,79               |
|           |      |         |                                            | BT6                   | 0,19      | 0,33               |
|           |      |         |                                            | BT2/BT3/BT4           | 1,02      | 1,16               |
|           | C3   | C3.1    | $20 \text{ kW} < P_c \leq 50 \text{ kW}$   | BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4 | 1,32      | 1,52               |
|           | C4   | C4.1    | $50 \text{ kW} < P_c \leq 75 \text{ kW}$   | BT2/BT3/BT4           | 1,42      | 1,67               |
|           |      | C4.2    | $75 \text{ kW} < P_c \leq 150 \text{ kW}$  | BT2/BT3/BT4           |           | 2,16               |
|           |      | C4.3    | $150 \text{ kW} < P_c \leq 225 \text{ kW}$ | BT2/BT3/BT4           |           | 2,94               |
|           |      | C4.4    | $225 \text{ kW} < P_c \leq 300 \text{ kW}$ | BT2/BT3/BT4           |           | 3,23               |

(1) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.

(2) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

**Tabla N° 3.4: CRCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Amazonia - Nuevos Soles**

| Fases     | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc)                  | Opción tarifaria | Cargo (1) |
|-----------|------|---------|------------------------------------------|------------------|-----------|
| Trifásica | C2   | C2.1    | $P_c \leq 10 \text{ kW}$                 | BT5B             | 0,65      |
|           |      | C2.2    | $10 \text{ kW} < P_c \leq 20 \text{ kW}$ | BT5B             | 0,70      |

(1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.

**Tabla N° 3.5: CRCB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Amazonia -Nuevos Soles**

| Fases      | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc)                 | Opción tarifaria          | Aérea (2) | Subterránea (2)(3) |
|------------|------|---------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|--------------------|
| Monofásica | C1   | C1.1    | $P_c \leq 3 \text{ kW}$                 | BT7 (2 hilos)             | 1,16      | 1,31               |
|            |      |         |                                         | BT7 (2 hilos) - Rural (1) | 1,16      |                    |
|            |      |         |                                         | BT7 (3 hilos)             | 1,82      | 1,86               |
|            |      |         |                                         | BT7 (3 hilos) - Rural (1) | 1,86      |                    |
|            |      | C1.2    | $3 \text{ kW} < P_c \leq 10 \text{ kW}$ | BT7 (2 hilos)             | 1,16      | 1,31               |
|            |      |         |                                         | BT7 (3 hilos)             | 1,82      | 1,86               |

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 4, 5, 6 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).

(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.

(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

**Tabla N° 3.6: Parámetro CRCM - Conexiones Básicas en Media Tensión - Amazonia -Nuevos Soles**

| Fases     | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc)                      | Opción tarifaria | 10 kV |       | 13.2/7.62 kV |       | 20 kV - 22.9/13.2 kV |       |
|-----------|------|---------|----------------------------------------------|------------------|-------|-------|--------------|-------|----------------------|-------|
|           |      |         |                                              |                  | PMI   | Celda | PMI          | Celda | PMI                  | Celda |
| Trifásica | C5   | C5.1    | $P_c \leq 100 \text{ kW}$                    | MT2/MT3/MT4      | 7,82  | 17,52 | 8,71         | 20,13 | 9,57                 | 22,35 |
|           |      | C5.2    | $100 \text{ kW} < P_c \leq 400 \text{ kW}$   | MT2/MT3/MT4      | 9,30  | 16,75 | 8,76         | 19,15 | 9,57                 | 22,35 |
|           |      | C5.3    | $400 \text{ kW} < P_c \leq 700 \text{ kW}$   | MT2/MT3/MT4      | 8,71  | 16,47 | 8,90         | 18,78 | 9,89                 | 23,51 |
|           |      | C5.4    | $700 \text{ kW} < P_c \leq 1000 \text{ kW}$  | MT2/MT3/MT4      | 8,84  | 16,17 | 8,90         | 18,78 | 10,02                | 23,25 |
|           |      | C5.5    | $1000 \text{ kW} < P_c \leq 2500 \text{ kW}$ | MT2/MT3/MT4      | 10,07 | 16,43 | 9,39         | 18,65 | 10,61                | 22,49 |

## Cargos de Mantenimiento de la Conexión

Resolución Osinergmin N° 137-2019-OS/CD y 176-2019-OS/CD

Vigente a partir del 04/Nov/2022

Tabla N° 4.1: Parámetro CMCB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Nuevos Soles

| Fases      | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria           | Aérea (2)             | Subterránea (2)(3) | Electrónico - Caja Plástico |                    | Electrónico - Caja Metal |                    | Electromecánico - Caja Plástico |                    | Electromecánico - Caja Metal |                    |
|------------|------|---------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
|            |      |         |                         |                            |                       |                    | Aérea (2)                   | Subterránea (2)(3) | Aérea (2)                | Subterránea (2)(3) | Aérea (2)                       | Subterránea (2)(3) | Aérea (2)                    | Subterránea (2)(3) |
| Monofásica | C1   | C1.1    | Pc ≤ 3 kW               | BT5A                       | 1,45                  | 1,34               |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         |                         | BT5B (2 hilos)             |                       |                    | 1,08                        | 0,97               | 1,14                     | 1,03               | 1,34                            | 1,23               | 1,40                         | 1,29               |
|            |      |         |                         | BT5B (2 hilos) - Rural (1) |                       |                    | 1,29                        |                    | 1,36                     |                    | 1,61                            |                    | 1,69                         |                    |
|            |      |         |                         | BT5B (3 hilos)             |                       |                    | 1,08                        | 0,97               | 1,14                     | 1,03               | 1,34                            | 1,23               | 1,40                         | 1,29               |
|            |      |         |                         | BT5B (3 hilos) - Rural (1) |                       |                    | 1,29                        |                    | 1,36                     |                    | 1,61                            |                    | 1,69                         |                    |
|            |      | C1.2    | 3 kW < Pc ≤ 10 kW       | BT6                        | 0,68                  | 0,57               |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         |                         | BT5A                       | 1,45                  | 1,34               |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         |                         | BT5B (2 hilos)             |                       |                    | 1,08                        | 0,97               | 1,14                     | 1,03               | 1,34                            | 1,23               | 1,40                         | 1,29               |
|            |      |         |                         | BT5B (3 hilos)             |                       |                    | 1,08                        | 0,97               | 1,14                     | 1,03               | 1,34                            | 1,23               | 1,40                         | 1,29               |
|            |      |         |                         | BT6                        | 0,68                  | 0,57               |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
| Trifásica  | C2   | C2.1    | Pc ≤ 10 kW              | BT5A                       | 2,71                  | 2,63               |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         |                         | BT5B                       |                       |                    | 1,29                        | 1,23               | 1,29                     | 1,23               | 1,44                            | 1,36               | 1,44                         | 1,36               |
|            |      |         |                         | BT6                        | 0,67                  | 0,60               |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         |                         | BT2/BT3/BT4                | 3,11                  | 3,05               |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      | C2.2    | 10 kW < Pc ≤ 20 kW      | BT5A                       | 2,71                  | 2,63               |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         |                         | BT5B                       |                       |                    | 1,29                        | 1,23               | 1,29                     | 1,23               | 1,44                            | 1,36               | 1,44                         | 1,36               |
|            |      |         |                         | BT6                        | 0,67                  | 0,60               |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         |                         | BT2/BT3/BT4                | 3,11                  | 3,05               |                             |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      | C3      | C3.1                    | 20 kW < Pc ≤ 50 kW         | BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4 | 4,33               | 4,07                        |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      | C4      | C4.1                    | 50 kW < Pc ≤ 75 kW         | BT2/BT3/BT4           | 4,33               | 4,07                        |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         | C4.2                    | 75 kW < Pc ≤ 150 kW        | BT2/BT3/BT4           |                    | 4,07                        |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         | C4.3                    | 150 kW < Pc ≤ 225 kW       | BT2/BT3/BT4           |                    | 4,07                        |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         | C4.4                    | 225 kW < Pc ≤ 300 kW       | BT2/BT3/BT4           |                    | 4,07                        |                    |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 4, 5, 6 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).

(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.

(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Tabla N° 4.2: Parámetro CMCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Nuevos Soles

| Fases      | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria | Electrónico - Caja Plástico |                    | Electrónico - Caja Metal |                    | Electromecánico - Caja |                    | Electromecánico - Caja Metal |                    |
|------------|------|---------|-------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
|            |      |         |                         |                  | Aérea (1)                   | Subterránea (1)(2) | Aérea (1)                | Subterránea (1)(2) | Aérea (1)              | Subterránea (1)(2) | Aérea (1)                    | Subterránea (1)(2) |
| Monofásica | C1   | C1.1    | Pc ≤ 3 kW               | BT5B (2 hilos)   | 1,08                        | 0,97               | 1,14                     | 1,03               | 1,34                   | 1,23               | 1,40                         | 1,29               |
|            |      |         |                         | BT5B (3 hilos)   | 1,08                        | 0,97               | 1,14                     | 1,03               | 1,34                   | 1,23               | 1,40                         | 1,29               |
|            |      | C1.2    | 3 kW < Pc ≤ 10 kW       | BT5B (2 hilos)   | 1,08                        | 0,97               | 1,14                     | 1,03               | 1,34                   | 1,23               | 1,40                         | 1,29               |
|            |      |         |                         | BT5B (3 hilos)   | 1,08                        | 0,97               | 1,14                     | 1,03               | 1,34                   | 1,23               | 1,40                         | 1,29               |
| Trifásica  | C2   | C2.1    | Pc ≤ 10 kW              | BT5B             | 1,29                        | 1,23               | 1,29                     | 1,23               | 1,44                   | 1,36               | 1,44                         | 1,36               |
|            |      | C2.2    | 10 kW < Pc ≤ 20 kW      | BT5B             | 1,29                        | 1,23               | 1,29                     | 1,23               | 1,44                   | 1,36               | 1,44                         | 1,36               |

(1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.

(2) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

## Cargos de Mantenimiento de la Conexión

Resolución Osinergmin N° 137-2019-OS/CD y 176-2019-OS/CD

Vigente a partir del 04/Nov/2022

Tabla N° 4.3: Parámetro CMCB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Nuevos Soles

| Fases     | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria      | Aérea (1) | Subterránea (1)(2) | Electrónico - Caja Plástico |                 | Electrónico - Caja Metal |                 | Electromecánico - Caja Plástico |                 | Electromecánico - Caja Metal |                 |
|-----------|------|---------|-------------------------|-----------------------|-----------|--------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|
|           |      |         |                         |                       |           |                    | Aérea (1)                   | Subterránea (2) | Aérea (1)                | Subterránea (2) | Aérea (1)                       | Subterránea (2) | Aérea (1)                    | Subterránea (2) |
| Trifásica | C2   | C2.1    | Pc ≤ 10 kW              | BT5A                  | 2,71      | 2,63               | 1,29                        | 1,23            | 1,29                     | 1,23            | 1,44                            | 1,36            | 1,44                         | 1,36            |
|           |      |         |                         | BT5B                  |           |                    |                             |                 |                          |                 |                                 |                 |                              |                 |
|           |      |         |                         | BT6                   | 0,67      | 0,60               |                             |                 |                          |                 |                                 |                 |                              |                 |
|           |      |         |                         | BT2/BT3/BT4           | 3,11      | 3,05               |                             |                 |                          |                 |                                 |                 |                              |                 |
|           |      | C2.2    | 10 kW < Pc ≤ 20 kW      | BT5A                  | 2,71      | 2,63               | 1,29                        | 1,23            | 1,29                     | 1,23            | 1,44                            | 1,36            | 1,44                         | 1,36            |
|           |      |         |                         | BT5B                  |           |                    |                             |                 |                          |                 |                                 |                 |                              |                 |
|           |      |         |                         | BT6                   | 0,67      | 0,60               |                             |                 |                          |                 |                                 |                 |                              |                 |
|           |      |         |                         | BT2/BT3/BT4           | 3,11      | 3,05               |                             |                 |                          |                 |                                 |                 |                              |                 |
|           | C3   | C3.1    | 20 kW < Pc ≤ 50 kW      | BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4 | 4,33      | 4,07               |                             |                 |                          |                 |                                 |                 |                              |                 |
|           | C4   | C4.1    | 50 kW < Pc ≤ 75 kW      | BT2/BT3/BT4           | 4,33      | 4,07               |                             |                 |                          |                 |                                 |                 |                              |                 |
|           |      | C4.2    | 75 kW < Pc ≤ 150 kW     | BT2/BT3/BT4           |           | 4,07               |                             |                 |                          |                 |                                 |                 |                              |                 |
|           |      | C4.3    | 150 kW < Pc ≤ 225 kW    | BT2/BT3/BT4           |           | 4,07               |                             |                 |                          |                 |                                 |                 |                              |                 |
|           |      | C4.4    | 225 kW < Pc ≤ 300 kW    | BT2/BT3/BT4           |           | 4,07               |                             |                 |                          |                 |                                 |                 |                              |                 |

(1) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.

(2) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Tabla N° 4.4: Parámetro CMCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Nuevos Soles

| Fases     | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria | Electrónico - Caja Plástico |                    | Electrónico - Caja Metal |                    | Electromecánico - Caja Plástico |                    | Electromecánico - Caja Metal |                    |
|-----------|------|---------|-------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
|           |      |         |                         |                  | Aérea (1)                   | Subterránea (1)(2) | Aérea (1)                | Subterránea (1)(2) | Aérea (1)                       | Subterránea (1)(2) | Aérea (1)                    | Subterránea (1)(2) |
| Trifásica | C2   | C2.1    | Pc ≤ 10 kW              | BT5B             | 1,29                        | 1,23               | 1,29                     | 1,23               | 1,44                            | 1,36               | 1,44                         | 1,36               |
|           |      | C2.2    | 10 kW < Pc ≤ 20 kW      | BT5B             | 1,29                        | 1,23               | 1,29                     | 1,23               | 1,44                            | 1,36               | 1,44                         | 1,36               |

(1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.

(2) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Tabla N° 4.5: Parámetro CMCB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Nuevos Soles

| Fases      | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria          | Aérea (2) | Subterránea (2)(3) |
|------------|------|---------|-------------------------|---------------------------|-----------|--------------------|
| Monofásica | C1   | C1.1    | Pc ≤ 3 kW               | BT7 (2 hilos)             | 0,88      | 0,77               |
|            |      |         |                         | BT7 (2 hilos) - Rural (1) | 0,88      | 0,77               |
|            |      |         |                         | BT7 (3 hilos)             | 0,88      | 0,77               |
|            |      |         |                         | BT7 (3 hilos) - Rural (1) | 0,88      | 0,77               |
|            |      | C1.2    | 3 kW < Pc ≤ 10 kW       | BT7 (2 hilos)             | 0,88      | 0,77               |
|            |      |         |                         | BT7 (3 hilos)             | 0,88      | 0,77               |

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 4, 5, 6 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).

(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.

(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

## Cargos de Mantenimiento de la Conexión

Resolución Osinergmin N° 137-2019-OS/CD y 176-2019-OS/CD

Vigente a partir del 04/Nov/2022

Tabla N° 4.6: Parámetro CMCM - Conexiones en Media Tensión - Nuevos Soles

| Fases     | Tipo | Subtipo | Potencia<br>Conectada (Pc)                   | Opción<br>Tarifaria | 10 kV |       | 13.2/7.62 kV |       | 20 kV - 22.9/13.2 kV |       |
|-----------|------|---------|----------------------------------------------|---------------------|-------|-------|--------------|-------|----------------------|-------|
|           |      |         |                                              |                     | PMI   | Celda | PMI          | Celda | PMI                  | Celda |
| Trifásica | C5   | C5.1    | $P_c \leq 100 \text{ kW}$                    | MT2/MT3/MT4         | 12,76 | 12,74 | 12,76        | 12,74 | 13,35                | 13,62 |
|           |      | C5.2    | $100 \text{ kW} < P_c \leq 400 \text{ kW}$   | MT2/MT3/MT4         | 12,76 | 12,74 | 12,76        | 12,74 | 13,35                | 13,62 |
|           |      | C5.3    | $400 \text{ kW} < P_c \leq 700 \text{ kW}$   | MT2/MT3/MT4         | 12,76 | 12,74 | 12,76        | 12,74 | 13,35                | 13,62 |
|           |      | C5.4    | $700 \text{ kW} < P_c \leq 1000 \text{ kW}$  | MT2/MT3/MT4         | 12,76 | 12,74 | 12,76        | 12,74 | 13,35                | 13,62 |
|           |      | C5.5    | $1000 \text{ kW} < P_c \leq 2500 \text{ kW}$ | MT2/MT3/MT4         | 13,35 | 13,62 | 13,35        | 13,62 | 14,23                | 14,25 |

## Cargos de Mantenimiento de la Conexión-Amazonia

Resolución Osinergmin N° 137-2019-OS/CD y 176-2019-OS/CD

Vigente a partir del 04/Nov/2022

Tabla N° 4.1: Parámetro CMCB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Amazonia - Nuevos Soles

| Fases      | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria           | Electrónico - Caja Plástico |                    | Electrónico - Caja Metal |                    | Electromecánico - Caja Plástico |                    | Electromecánico - Caja Metal |                    |
|------------|------|---------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
|            |      |         |                         |                            | Aérea (2)                   | Subterránea (2)(3) | Aérea (2)                | Subterránea (2)(3) | Aérea (2)                       | Subterránea (2)(3) | Aérea (2)                    | Subterránea (2)(3) |
| Monofásica | C1   | C1.1    | Pc ≤ 3 kW               | BT5A                       | 1,63                        | 1,50               |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         |                         | BT5B (2 hilos)             |                             |                    | 1,21                     | 1,08               | 1,28                            | 1,15               | 1,50                         | 1,38               |
|            |      |         |                         | BT5B (2 hilos) - Rural (1) |                             |                    | 1,45                     |                    | 1,53                            |                    | 1,81                         |                    |
|            |      |         |                         | BT5B (3 hilos)             |                             |                    | 1,21                     | 1,08               | 1,28                            | 1,15               | 1,50                         | 1,38               |
|            |      |         |                         | BT5B (3 hilos) - Rural (1) |                             |                    | 1,45                     |                    | 1,53                            |                    | 1,81                         |                    |
|            |      | C1.2    | 3 kW < Pc ≤ 10 kW       | BT6                        | 0,76                        | 0,64               |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         |                         | BT5A                       | 1,63                        | 1,50               |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         |                         | BT5B (2 hilos)             |                             |                    | 1,21                     | 1,08               | 1,28                            | 1,15               | 1,50                         | 1,38               |
|            |      |         |                         | BT5B (3 hilos)             |                             |                    | 1,21                     | 1,08               | 1,28                            | 1,15               | 1,50                         | 1,38               |
|            |      |         |                         | BT6                        | 0,76                        | 0,64               |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
| Trifásica  | C2   | C2.1    | Pc ≤ 10 kW              | BT5A                       | 3,03                        | 2,95               |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         |                         | BT5B                       |                             |                    | 1,45                     | 1,38               | 1,45                            | 1,38               | 1,61                         | 1,53               |
|            |      |         |                         | BT6                        | 0,75                        | 0,67               |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         |                         | BT2/BT3/BT4                | 3,49                        | 3,42               |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      | C2.2    | 10 kW < Pc ≤ 20 kW      | BT5A                       | 3,03                        | 2,95               |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         |                         | BT5B                       |                             |                    | 1,45                     | 1,38               | 1,45                            | 1,38               | 1,61                         | 1,53               |
|            |      |         |                         | BT6                        | 0,75                        | 0,67               |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         |                         | BT2/BT3/BT4                | 3,49                        | 3,42               |                          |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      | C3      | C3.1                    | 20 kW < Pc ≤ 50 kW         | BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4       | 4,85               | 4,56                     |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      | C4      | C4.1                    | 50 kW < Pc ≤ 75 kW         | BT2/BT3/BT4                 | 4,85               | 4,56                     |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         | C4.2                    | 75 kW < Pc ≤ 150 kW        | BT2/BT3/BT4                 |                    | 4,56                     |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         | C4.3                    | 150 kW < Pc ≤ 225 kW       | BT2/BT3/BT4                 |                    | 4,56                     |                    |                                 |                    |                              |                    |
|            |      |         | C4.4                    | 225 kW < Pc ≤ 300 kW       | BT2/BT3/BT4                 |                    | 4,56                     |                    |                                 |                    |                              |                    |

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 4, 5, 6 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).

(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.

(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Tabla N° 4.2: Parámetro CMCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Amazonia -Nuevos Soles

| Fases      | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria | Electrónico - Caja Plástico |                    | Electrónico - Caja Metal |                    | Electromecánico - Caja |                    | Electromecánico - Caja Metal |                    |
|------------|------|---------|-------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
|            |      |         |                         |                  | Aérea (1)                   | Subterránea (1)(2) | Aérea (1)                | Subterránea (1)(2) | Aérea (1)              | Subterránea (1)(2) | Aérea (1)                    | Subterránea (1)(2) |
| Monofásica | C1   | C1.1    | Pc ≤ 3 kW               | BT5B (2 hilos)   | 1,21                        | 1,08               | 1,28                     | 1,15               | 1,50                   | 1,38               | 1,57                         | 1,45               |
|            |      |         |                         | BT5B (3 hilos)   | 1,21                        | 1,08               | 1,28                     | 1,15               | 1,50                   | 1,38               | 1,57                         | 1,45               |
|            |      | C1.2    | 3 kW < Pc ≤ 10 kW       | BT5B (2 hilos)   | 1,21                        | 1,08               | 1,28                     | 1,15               | 1,50                   | 1,38               | 1,57                         | 1,45               |
|            |      |         |                         | BT5B (3 hilos)   | 1,21                        | 1,08               | 1,28                     | 1,15               | 1,50                   | 1,38               | 1,57                         | 1,45               |
| Trifásica  | C2   | C2.1    | Pc ≤ 10 kW              | BT5B             | 1,45                        | 1,38               | 1,45                     | 1,38               | 1,61                   | 1,53               | 1,61                         | 1,53               |
|            |      | C2.2    | 10 kW < Pc ≤ 20 kW      | BT5B             | 1,45                        | 1,38               | 1,45                     | 1,38               | 1,61                   | 1,53               | 1,61                         | 1,53               |

(1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.

(2) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).



## Cargos de Mantenimiento de la Conexión-Amazonia

Resolución Osinergmin N° 137-2019-OS/CD y 176-2019-OS/CD

Vigente a partir del 04/Nov/2022

**Tabla N° 4.3: Parámetro CMCB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Amazonia -Nuevos Soles**

| Fases     | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria      | Electrónico - Caja Plástico |                    | Electrónico - Caja Metal |                 | Electromecánico - Caja Plástico |                 | Electromecánico - Caja Metal |                 |
|-----------|------|---------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|
|           |      |         |                         |                       | Aérea (1)                   | Subterránea (1)(2) | Aérea (1)                | Subterránea (2) | Aérea (1)                       | Subterránea (2) | Aérea (1)                    | Subterránea (2) |
| Trifásica | C2   | C2.1    | Pc ≤ 10 kW              | BT5A                  | 3,03                        | 2,95               |                          |                 |                                 |                 |                              |                 |
|           |      |         |                         | BT5B                  |                             |                    | 1,45                     | 1,38            | 1,45                            | 1,38            | 1,61                         | 1,53            |
|           |      |         |                         | BT6                   | 0,75                        | 0,67               |                          |                 |                                 |                 |                              |                 |
|           |      |         |                         | BT2/BT3/BT4           | 3,49                        | 3,42               |                          |                 |                                 |                 |                              |                 |
|           |      | C2.2    | 10 kW < Pc ≤ 20 kW      | BT5A                  | 3,03                        | 2,95               |                          |                 |                                 |                 |                              |                 |
|           |      |         |                         | BT5B                  |                             |                    | 1,45                     | 1,38            | 1,45                            | 1,38            | 1,61                         | 1,53            |
|           |      |         |                         | BT6                   | 0,75                        | 0,67               |                          |                 |                                 |                 |                              |                 |
|           |      |         |                         | BT2/BT3/BT4           | 3,49                        | 3,42               |                          |                 |                                 |                 |                              |                 |
|           | C3   | C3.1    | 20 kW < Pc ≤ 50 kW      | BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4 | 4,85                        | 4,56               |                          |                 |                                 |                 |                              |                 |
|           | C4   | C4.1    | 50 kW < Pc ≤ 75 kW      | BT2/BT3/BT4           | 4,85                        | 4,56               |                          |                 |                                 |                 |                              |                 |
|           |      | C4.2    | 75 kW < Pc ≤ 150 kW     | BT2/BT3/BT4           |                             | 4,56               |                          |                 |                                 |                 |                              |                 |
|           |      | C4.3    | 150 kW < Pc ≤ 225 kW    | BT2/BT3/BT4           |                             | 4,56               |                          |                 |                                 |                 |                              |                 |
|           |      | C4.4    | 225 kW < Pc ≤ 300 kW    | BT2/BT3/BT4           |                             | 4,56               |                          |                 |                                 |                 |                              |                 |

(1) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.

(2) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

**Tabla N° 4.4: Parámetro CMCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Amazonia -Nuevos Soles**

| Fases     | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria | Electrónico - Caja Plástico |                    | Electrónico - Caja Metal |                    | Electromecánico - Caja Plástico |                    | Electromecánico - Caja Metal |                    |
|-----------|------|---------|-------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
|           |      |         |                         |                  | Aérea (1)                   | Subterránea (1)(2) | Aérea (1)                | Subterránea (1)(2) | Aérea (1)                       | Subterránea (1)(2) | Aérea (1)                    | Subterránea (1)(2) |
| Trifásica | C2   | C2.1    | Pc ≤ 10 kW              | BT5B             | 1,45                        | 1,38               | 1,45                     | 1,38               | 1,61                            | 1,53               | 1,61                         | 1,53               |
|           |      | C2.2    | 10 kW < Pc ≤ 20 kW      | BT5B             | 1,45                        | 1,38               | 1,45                     | 1,38               | 1,61                            | 1,53               | 1,61                         | 1,53               |

(1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.

(2) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

**Tabla N° 4.5: Parámetro CMCB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Amazonia -Nuevos Soles**

| Fases      | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria          | Aérea (2) | Subterránea (2)(3) |
|------------|------|---------|-------------------------|---------------------------|-----------|--------------------|
| Monofásica | C1   | C1.1    | Pc ≤ 3 kW               | BT7 (2 hilos)             | 0,99      | 0,86               |
|            |      |         |                         | BT7 (2 hilos) - Rural (1) | 0,99      | 0,86               |
|            |      |         |                         | BT7 (3 hilos)             | 0,99      | 0,86               |
|            |      |         |                         | BT7 (3 hilos) - Rural (1) | 0,99      | 0,86               |
|            |      | C1.2    | 3 kW < Pc ≤ 10 kW       | BT7 (2 hilos)             | 0,99      | 0,86               |
|            |      |         |                         | BT7 (3 hilos)             | 0,99      | 0,86               |

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 4, 5, 6 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).

(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.

(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

## Cargos de Mantenimiento de la Conexión-Amazonia

Resolución Osinergmin N° 137-2019-OS/CD y 176-2019-OS/CD

Vigente a partir del 04/Nov/2022

Tabla N° 4.6: Parámetro CMCM - Conexiones en Media Tensión - Amazonia -Nuevos Soles

| Fases     | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc)                      | Opción Tarifaria | 10 kV |       | 13.2/7.62 kV |       | 20 kV - 22.9/13.2 kV |       |
|-----------|------|---------|----------------------------------------------|------------------|-------|-------|--------------|-------|----------------------|-------|
|           |      |         |                                              |                  | PMI   | Celda | PMI          | Celda | PMI                  | Celda |
| Trifásica | C5   | C5.1    | $P_c \leq 100 \text{ kW}$                    | MT2/MT3/MT4      | 14,29 | 14,27 | 14,29        | 14,27 | 14,95                | 15,25 |
|           |      | C5.2    | $100 \text{ kW} < P_c \leq 400 \text{ kW}$   | MT2/MT3/MT4      | 14,29 | 14,27 | 14,29        | 14,27 | 14,95                | 15,25 |
|           |      | C5.3    | $400 \text{ kW} < P_c \leq 700 \text{ kW}$   | MT2/MT3/MT4      | 14,29 | 14,27 | 14,29        | 14,27 | 14,95                | 15,25 |
|           |      | C5.4    | $700 \text{ kW} < P_c \leq 1000 \text{ kW}$  | MT2/MT3/MT4      | 14,29 | 14,27 | 14,29        | 14,27 | 14,95                | 15,25 |
|           |      | C5.5    | $1000 \text{ kW} < P_c \leq 2500 \text{ kW}$ | MT2/MT3/MT4      | 14,95 | 15,25 | 14,95        | 15,25 | 15,93                | 15,96 |