

Importes Máximos por Corte y Reconexión
Resolución OSINERGMIN N° 138-2019-OS/CD y 192-2019-OS/CD
Vigente a partir del 04/Feb/2022

1.1 Conexiones monofásicas, hasta 10 kW, BT5A, BT5B y BT6

		Descripción	Costo Total (\$/.)			
Tipo de Conexión	Tipo		Coelvisac	Edecañete	Enel Distribución	Electro Dunas
Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	6,69	0,00	5,63	5,69
		Interruptor (tapa con ranura)	9,11	0,00	7,80	7,87
		Caja de medición (aislamiento acometida)	9,80	0,00	8,46	8,50
		Línea aérea (empalme)	24,90	0,00	25,05	24,57
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	8,07	0,00	6,92	6,87
		Interruptor (tapa con ranura)	10,45	0,00	8,83	8,96
		Caja de medición (aislamiento acometida)	11,23	0,00	9,71	9,69
		Línea aérea (empalme)	30,38	0,00	30,53	30,23

		Descripción	Costo Total (\$/.)			
Tipo de Conexión	Tipo		Electro Oriente	Electro Puno	Electro Sur Este	Electro Ucayali
Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	6,88	7,00	7,20	6,58
		Interruptor (tapa con ranura)	9,20	9,50	9,77	8,81
		Caja de medición (aislamiento acometida)	9,93	10,22	10,48	9,53
		Línea aérea (empalme)	27,72	25,00	25,07	27,80
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	8,53	8,45	8,69	8,18
		Interruptor (tapa con ranura)	10,65	10,92	11,23	10,19
		Caja de medición (aislamiento acometida)	11,61	11,72	12,04	11,15
		Línea aérea (empalme)	34,50	30,43	30,46	34,69

		Descripción	Costo Total (\$/.)			
Tipo de Conexión	Tipo		Electrocentro	Electronoroeste	Electronorte	Electrosur
Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	7,80	6,23	5,87	5,53
		Interruptor (tapa con ranura)	10,53	8,54	8,09	7,66
		Caja de medición (aislamiento acometida)	11,27	9,19	8,73	8,29
		Línea aérea (empalme)	25,28	24,74	24,63	24,51
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	9,41	7,50	7,08	6,68
		Interruptor (tapa con ranura)	12,13	9,76	9,23	8,72
		Caja de medición (aislamiento acometida)	12,98	10,51	9,96	9,43
		Línea aérea (empalme)	30,55	30,31	30,27	30,21

		Descripción	Costo Total (\$/.)			
Tipo de Conexión	Tipo		Hidrandina	Luz del Sur	Seal	Otras Empresas SEIN
Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	6,61	5,68	6,40	10,46
		Interruptor (tapa con ranura)	9,01	7,87	8,77	13,86
		Caja de medición (aislamiento acometida)	9,70	8,53	9,43	14,77
		Línea aérea (empalme)	24,87	25,07	24,81	26,17
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	7,96	6,98	7,72	12,61
		Interruptor (tapa con ranura)	10,33	8,91	10,03	16,12
		Caja de medición (aislamiento acometida)	11,11	9,79	10,80	17,13
		Línea aérea (empalme)	30,37	30,54	30,35	30,95

		Descripción	Traslado	Costo Total (\$/.)				
Tipo de Conexión	Tipo			Urbana Lima	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonia	Rural Amazonia
Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT6	Retiro	RT conexión aérea	Camioneta	54,05	50,37	54,01	51,18	54,79
		RT conexión subterránea	Camioneta	51,30	51,30	54,74	53,31	56,69
		RT conexión mixta	Camioneta	51,30	51,30	54,74	53,31	56,69
		RI conexión aérea	Camioneta	89,03	89,03	95,90	90,63	97,42
	Reinstalación	RI conexión subterránea	Camioneta	66,87	66,87	72,30	67,37	72,84
		RI conexión mixta	Camioneta	66,87	66,87	72,30	67,37	72,84

		Descripción	Traslado	Costo Total (\$/.)				
Tipo de Conexión	Tipo			Urbana Lima	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonia	Rural Amazonia
Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	23,80	23,14	27,03	25,23	27,80
		Reconexión Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	21,48	20,89	25,67	23,14	25,90
	Retiro	RT conexión subterránea (empalme y cable acometida)	Camioneta	171,78	171,78	178,65	186,22	193,05
		RT conexión mixta (empalme y cable acometida)	Camioneta	171,78	171,78	178,65	186,22	193,05
	Reinstalación	RI conexión subterránea (empalme y cable acometida)	Camioneta	237,00	237,00	246,17	257,70	266,79
		RI conexión mixta (empalme y cable acometida)	Camioneta	237,00	237,00	246,17	257,70	266,79

1.2 Conexiones trifásicas, hasta 20 kW, BT5A, BT5B y BT6

		Descripción	Costo Total (\$/.)			
Tipo de Conexión	Tipo		Coelvisac	Edecañete	Enel Distribución	Electro Dunas
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	12,41	0,00	6,79	6,66
		Interruptor (tapa con ranura)	15,41	0,00	8,71	8,63
		Caja de medición (aislamiento acometida)	15,50	0,00	8,91	8,74
		Línea aérea (empalme)	26,13	0,00	24,07	24,17
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	16,12	0,00	9,46	9,20
		Interruptor (tapa con ranura)	19,14	0,00	10,73	10,57
		Caja de medición (aislamiento acometida)	19,98	0,00	11,90	11,58
		Línea aérea (empalme)	32,46	0,00	30,45	30,76

Importes Máximos por Corte y Reconexión

Resolución OSINERGMIN N° 138-2019-OS/CD y 192-2019-OS/CD

Vigente a partir del 04/Feb/2022

Descripción			Costo Total (\$/.)			
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Electro Oriente	Electro Puno	Electro Sur Este	Electro Ucayali
Trifásica hasta 20 kW BTSA-BT5B-BT6	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	8,23	7,79	8,56	7,69
		Interruptor (tapa con ranura)	10,31	9,96	10,88	9,64
		Caja de medición (aislamiento acometida)	10,39	10,07	10,99	9,72
		Línea aérea (empalme)	26,75	24,54	24,82	26,74
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	11,36	10,56	11,50	10,72
		Interruptor (tapa con ranura)	12,61	12,25	13,41	11,76
		Caja de medición (aislamiento acometida)	14,06	13,23	14,36	13,28
		Línea aérea (empalme)	34,45	31,09	31,32	34,54

Descripción			Costo Total (\$/.)			
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Electrocentro	Electronoroeste	Electronorte	Electrosur
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	8,32	7,03	6,99	6,70
		Interruptor (tapa con ranura)	10,58	9,07	9,01	8,69
		Caja de medición (aislamiento acometida)	10,69	9,18	9,12	8,80
		Línea aérea (empalme)	24,73	24,29	24,28	24,18
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	11,20	9,65	9,59	9,26
		Interruptor (tapa con ranura)	13,04	11,12	11,05	10,64
		Caja de medición (aislamiento acometida)	14,01	12,12	12,05	11,65
		Línea aérea (empalme)	31,26	30,88	30,86	30,77

Descripción			Costo Total (\$/.)			
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Hidrandina	Luz del Sur	Seal	Otras Empresas SEIN
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	8,33	6,81	7,66	12,41
		Interruptor (tapa con ranura)	10,59	8,73	9,82	15,41
		Caja de medición (aislamiento acometida)	10,71	8,93	9,93	15,50
		Línea aérea (empalme)	24,74	24,07	24,51	26,13
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	11,22	9,48	10,42	16,12
		Interruptor (tapa con ranura)	13,07	10,76	12,08	19,14
		Caja de medición (aislamiento acometida)	14,02	11,93	13,05	19,98
		Línea aérea (empalme)	31,26	30,45	31,06	32,46

Descripción			Costo Total (\$/.)				
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado	Urbana Lima	Urbana Provincia	Rural	Rural Amazonia
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6	Retiro	RT conexión aérea	Camioneta	64,92	59,91	64,50	61,04
		RT conexión subterránea	Camioneta	59,36	55,67	59,10	57,47
		RT conexión mixta	Camioneta	59,36	55,67	59,10	57,47
		RI conexión aérea	Camioneta	102,74	102,74	110,58	104,64
	Reinstalación	RI conexión subterránea	Camioneta	75,01	75,01	81,11	75,68
		RI conexión mixta	Camioneta	75,01	75,01	81,11	75,68

Descripción			Costo Total (\$/.)				
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado	Urbana Lima	Urbana Provincia	Rural	Rural Amazonia
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	27,03	26,25	30,83	28,89
		Reconexión	Camioneta	27,11	28,27	31,84	30,98
	Retiro	RT conexión subterránea (empalme y cable acometida)	Camioneta	188,51	188,51	195,38	205,94
		RT conexión mixta (empalme y cable acometida)	Camioneta	188,51	188,51	195,38	205,94
	Reinstalación	RI conexión subterránea (empalme y cable acometida)	Camioneta	303,75	276,77	276,77	302,90
		RI conexión mixta (empalme y cable acometida)	Camioneta	267,64	267,64	275,68	293,81

1.3 Conexiones trifásicas, hasta 20 kW, resto de opciones (BT2, BT3 y BT4)

Descripción			Costo Total (\$/.)				
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado	Urbana Lima	Urbana Provincia	Rural	Rural Amazonia
Trifásica hasta 20 kW resto de opciones (BT2, BT3 y BT4)	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	Camioneta	25,00	24,19	26,13	24,38
		Interruptor (tapa con ranura)	Camioneta	28,19	27,06	29,28	27,34
		Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	28,35	27,22	29,39	27,49
		Línea aérea (empalme)	Camioneta	40,57	38,75	41,51	39,99
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	Camioneta	40,30	39,30	41,43	41,93
		Interruptor (tapa con ranura)	Camioneta	30,60	30,60	33,12	30,83
		Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	42,36	42,94	44,88	45,42
		Línea aérea (empalme)	Camioneta	60,26	58,17	61,04	62,51
	Retiro	RT conexión aérea	Camioneta	64,92	59,91	64,50	61,04
		RT conexión subterránea	Camioneta	59,36	55,67	59,10	57,47
		RT conexión mixta	Camioneta	59,36	55,67	59,10	57,47
		RI conexión aérea	Camioneta	114,46	114,46	122,31	118,54
	Reinstalación	RI conexión subterránea	Camioneta	86,75	86,75	92,88	89,50
		RI conexión mixta	Camioneta	86,75	86,75	92,88	89,50

Importes Máximos por Corte y Reconexión

Resolución OSINERGMIN N° 138-2019-OS/CD y 192-2019-OS/CD

Vigente a partir del 04/Feb/2022

1.4 Conexiones trifásicas, mayor a 20 kW, resto de opciones (BT2, BT3 y BT4)

Descripción				Costo Total (\$/.)				
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado	Urbana Lima	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonia	Rural Amazonia
Trifásica mayor a 20 kW resto de opciones (BT2, BT3 y BT4)	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	Camioneta	26,98	26,98	29,16	27,22	29,36
		Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	29,51	29,51	31,88	29,78	32,15
		Línea aérea (empalme)	Camioneta	43,53	43,84	46,79	44,93	47,80
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	Camioneta	36,38	35,37	37,54	37,12	39,30
		Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	44,26	44,26	47,14	46,12	48,96
		Línea aérea (empalme)	Camioneta	69,43	70,86	74,78	75,29	79,17
	Retiro	RT conexión aérea	Camioneta	87,37	87,37	94,19	88,61	95,44
		RT conexión subterránea	Camioneta	81,82	81,82	87,91	83,68	89,73
		RT conexión mixta	Camioneta	81,82	81,82	87,91	83,68	89,73
	Reinstalación	RI conexión aérea	Camioneta	130,65	130,65	139,78	134,93	144,02
		RI conexión subterránea	Camioneta	105,34	105,34	113,19	107,79	115,55
		RI conexión mixta	Camioneta	105,34	105,34	113,19	107,79	115,55

1.5 Conexiones trifásicas, hasta a 2500 kW, resto de opciones (MT2, MT3 y MT4)

Descripción				Costo Total (\$/.)				
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado	Urbana Lima	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonia	Rural Amazonia
Trifásica hasta 2500 kW resto de opciones (MT2, MT3 y MT4)	Corte	En sistema de protección - PMI	Camioneta	59,95	54,98	59,56	55,21	59,72
		En sistema de protección - Celda	Camioneta	59,91	54,94	59,49	60,18	59,68
	Reconexión	En sistema de protección - PMI	Camioneta	59,91	54,94	59,49	55,18	59,68
		En sistema de protección - Celda	Camioneta	65,94	65,94	71,37	66,20	71,68
	Retiro	En sistema de protección - PMI	Camioneta	231,76	231,76	240,89	230,49	239,56
		En sistema de protección - Celda	Camioneta	94,12	94,12	101,96	94,55	102,32
	Reinstalación	En sistema de protección - PMI	Camioneta	410,22	410,22	421,20	432,66	443,58
		En sistema de protección - Celda	Camioneta	241,90	241,90	251,07	266,36	275,45

Factores de descuento para cortes no efectuados por oposición de los usuarios

Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT6

Modalidad	Urbana	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonia	Rural Amazonia
Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	1,0179	1,0155	1,0805	1,0072	1,0679
Interruptor (tapa con ranura)	1,0411	1,0401	1,0908	1,0226	1,0822
Caja de medición (aislamiento acometida)	1,0292	1,0367	1,0891	1,0182	1,0791
Línea aérea (empalme)	0,9133	0,8829	1,0109	0,8491	0,9896
Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	0,9627	0,9603	0,9805	0,9398	0,9572

Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6

Modalidad	Urbana	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonia	Rural Amazonia
Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	1,0295	1,0319	1,0859	1,0213	1,0771
Interruptor (tapa con ranura)	1,0455	1,0433	1,0922	1,0304	1,0813
Caja de medición (aislamiento acometida)	1,0326	1,0342	1,0856	1,0209	1,0779
Línea aérea (empalme)	0,8985	0,8714	0,9793	0,8377	0,9564
Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	0,9351	0,9302	0,9569	0,9101	0,9297

Trifásica hasta 20 kW Resto de Opciones (BT2-BT3-BT4)

Modalidad	Urbana	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonia	Rural Amazonia
Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	1,1200	1,1180	1,1208	1,1134	1,1165
Interruptor (tapa con ranura)	1,1186	1,1178	1,1193	1,1124	1,1142
Caja de medición (aislamiento acometida)	1,1123	1,1113	1,1150	1,1064	1,1099
Línea aérea (empalme)	0,9818	0,9757	0,9868	0,9507	0,9634

Trifásica mayor a 20 kW Resto de Opciones (BT2-BT3-BT4)

Modalidad	Urbana	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonia	Rural Amazonia
Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	1,1212	1,1212	1,1237	1,1170	1,1199
Caja de medición (aislamiento acometida)	1,1160	1,1160	1,1184	1,1109	1,1142
Línea aérea (empalme)	1,0224	1,0151	1,0297	0,9951	1,0127

Trifásica hasta 2500 kW Resto de Opciones (MT2-MT3-MT4)

Modalidad	Urbana	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonia	Rural Amazonia
SP - PMI	1,1476	1,1471	1,1471	1,1471	1,1476
SP - Celda	1,1482	1,1482	1,1484	1,1486	1,1482