

Importes Máximos por Corte y Reconexión  
Resolución OSINERGMIN N° 259-2015-OS/CD  
Vigente a partir del 04/sep/2015

1.1 Conexiones monofásicas, hasta 10 kW, BT5A, BT5B y BT6

| Descripción                                |            |                                          | Costo Total (\$/-) |           |         |               |
|--------------------------------------------|------------|------------------------------------------|--------------------|-----------|---------|---------------|
| Tipo de Conexión                           | Tipo       | Modalidad                                | Coelvisac          | Edecañete | Edelnor | Electro Dumas |
| Monofásica<br>hasta 10 kW<br>BT5A-BT5B-BT6 | Corte      | Fusible o interruptor (tapa sin ranura)  | 5.09               | 4.81      | 4.59    | 4.41          |
|                                            |            | Interruptor (tapa con ranura)            | 6.50               | 6.19      | 5.86    | 5.73          |
|                                            |            | Caja de medición (aislamiento acometida) | 6.53               | 6.22      | 5.92    | 5.76          |
|                                            |            | Línea aérea (empalme)                    | 21.38              | 21.32     | 22.63   | 21.23         |
|                                            | Reconexión | Fusible o interruptor (tapa sin ranura)  | 6.00               | 5.69      | 5.55    | 5.21          |
|                                            |            | Interruptor (tapa con ranura)            | 8.00               | 7.61      | 7.29    | 7.03          |
|                                            |            | Caja de medición (aislamiento acometida) | 8.28               | 7.91      | 7.59    | 7.33          |
|                                            |            | Línea aérea (empalme)                    | 25.39              | 25.36     | 26.90   | 25.30         |

|                                         |            | Descripción                              | Costo Total (\$/.) |              |                  |                 |
|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------|--------------------|--------------|------------------|-----------------|
| Tipo de Conexión                        | Tipo       | Modalidad                                | Electro Oriente    | Electro Puno | Electro Sur Este | Electro Ucayali |
| Monofásica hasta 10 kW<br>BT5A-BT5B-BT6 | Corte      | Fusible o interruptor (tapa sin ranura)  | 5.12               | 4.40         | 5.56             | 4.56            |
|                                         |            | Interruptor (tapa con ranura)            | 6.44               | 5.72         | 7.04             | 5.79            |
|                                         |            | Caja de medición (aislamiento acometida) | 6.52               | 5.75         | 7.07             | 5.88            |
|                                         |            | Línea aérea (empalme)                    | 23.81              | 21.22        | 21.49            | 24.13           |
|                                         | Reconexión | Fusible o interruptor (tapa sin ranura)  | 6.01               | 5.21         | 6.55             | 5.36            |
|                                         |            | Interruptor (tapa con ranura)            | 7.76               | 7.03         | 8.69             | 6.91            |
|                                         |            | Caja de medición (aislamiento acometida) | 8.11               | 7.32         | 8.95             | 7.28            |
|                                         |            | Línea aérea (empalme)                    | 28.06              | 25.30        | 25.45            | 28.45           |

| Descripción                                |            |                                          | Costo Total (\$/.) |                 |              |            |
|--------------------------------------------|------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------|------------|
| Tipo de Conexión                           | Tipo       | Modalidad                                | Electrocentro      | Electronoroeste | Electronorte | Electrosur |
| Monofásica<br>hasta 10 kW<br>BT5A-BT5B-BT6 | Corte      | Fusible o interruptor (tapa sin ranura)  | 5.98               | 4.93            | 4.62         | 4.25       |
|                                            |            | Interruptor (tapa con ranura)            | 7.49               | 6.33            | 5.97         | 5.55       |
|                                            |            | Caja de medición (aislamiento acometida) | 7.52               | 6.37            | 6.00         | 5.58       |
|                                            |            | Línea aérea (empalme)                    | 21.59              | 21.35           | 21.28        | 21.19      |
|                                            | Reconexión | Fusible o interruptor (tapa sin ranura)  | 7.02               | 5.83            | 5.46         | 5.04       |
|                                            |            | Interruptor (tapa con ranura)            | 9.27               | 7.80            | 7.34         | 6.81       |
|                                            |            | Caja de medición (aislamiento acometida) | 9.52               | 8.08            | 7.64         | 7.12       |
|                                            |            | Línea aérea (empalme)                    | 25.51              | 25.37           | 25.33        | 25.28      |

|                                         |            | Descripción                              |            | Costo Total (\$/.) |       |                     |
|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------|--------------------|-------|---------------------|
| Tipo de Conexión                        | Tipo       | Modalidad                                | Hidrandina | Luz del Sur        | Seal  | Otras Empresas SEIN |
| Monofásica hasta 10 kW<br>BT5A-BT5B-BT6 | Corte      | Fusible o interruptor (tapa sin ranura)  | 5.02       | 4.60               | 4.94  | 8.16                |
|                                         |            | Interruptor (tapa con ranura)            | 6.42       | 5.87               | 6.34  | 9.95                |
|                                         |            | Caja de medición (aislamiento acometida) | 6.45       | 5.93               | 6.37  | 9.99                |
|                                         |            | Línea aérea (empalme)                    | 21.37      | 22.70              | 21.35 | 22.09               |
|                                         | Reconexión | Fusible o interruptor (tapa sin ranura)  | 5.92       | 5.57               | 5.83  | 9.53                |
|                                         |            | Interruptor (tapa con ranura)            | 7.91       | 7.31               | 7.80  | 12.39               |
|                                         |            | Caja de medición (aislamiento acometida) | 8.19       | 7.61               | 8.08  | 12.58               |
|                                         |            | Línea aérea (empalme)                    | 25.38      | 26.98              | 25.37 | 25.80               |

| Descripción                             |               |                         |           | Costo Total (\$/.) |                  |       |                           |                |
|-----------------------------------------|---------------|-------------------------|-----------|--------------------|------------------|-------|---------------------------|----------------|
| Tipo de Conexión                        | Tipo          | Modalidad               | Traslado  | Urbana Lima        | Urbana Provincia | Rural | Urbana Provincia Amazonia | Rural Amazonia |
| Monofásica hasta 10 kW<br>BT5A-BT5B-BT6 | Retiro        | RT conexión aérea       | Camioneta | 46.73              | 43.67            | 46.09 | 46.46                     | 45.47          |
|                                         |               | RT conexión subterránea | Camioneta | 43.91              | 43.91            | 46.31 | 44.22                     | 46.49          |
|                                         |               | RT conexión mixta       | Camioneta | 43.91              | 43.91            | 46.31 | 44.22                     | 46.49          |
|                                         | Reinstalación | RI conexión aérea       | Camioneta | 76.23              | 76.23            | 81.00 | 75.36                     | 79.93          |
|                                         |               | RI conexión subterránea | Camioneta | 56.68              | 56.68            | 60.51 | 55.48                     | 59.15          |
|                                         |               | RI conexión mixta       | Camioneta | 56.68              | 56.68            | 60.51 | 55.48                     | 59.15          |
|                                         |               |                         |           |                    |                  |       |                           |                |
|                                         |               |                         |           |                    |                  |       |                           |                |

|                                         |               | Descripción                                         |                                                    |             | Costo Total (\$./.) |        |                           |                |       |
|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------|---------------------------|----------------|-------|
| Tipo de Conexión                        | Tipo          | Modalidad                                           | Traslado                                           | Urbana Lima | Urbana Provincia    | Rural  | Urbana Provincia Amazonia | Rural Amazonia |       |
| Monofásica hasta 10 kW<br>BT5A-BT5B-BT6 | Corte         | Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)  | Camioneta                                          | 31.63       | 29.07               | 33.54  | 31.54                     | 33.38          |       |
|                                         |               | Reconexión                                          | Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada) | Camioneta   | 27.86               | 25.43  | 29.80                     | 27.28          | 29.13 |
|                                         | Retiro        | RT conexión subterránea (empalme y cable acometida) | Camioneta                                          | 136.54      | 136.54              | 141.30 | 137.99                    | 142.57         |       |
|                                         |               | RT conexión mixta (empalme y cable acometida)       | Camioneta                                          | 136.54      | 136.54              | 141.30 | 137.99                    | 142.57         |       |
|                                         | Reinstalación | RI conexión subterránea (empalme y cable acometida) | Camioneta                                          | 195.74      | 195.74              | 202.12 | 199.45                    | 205.57         |       |
|                                         |               | RI conexión mixta (empalme y cable acometida)       | Camioneta                                          | 195.74      | 195.74              | 202.12 | 199.45                    | 205.57         |       |
|                                         |               |                                                     |                                                    |             |                     |        |                           |                |       |
|                                         |               |                                                     |                                                    |             |                     |        |                           |                |       |

1.2 Conexiones trifásicas, hasta 20 kW, BT5A, BT5B y BT6

| Descripción                                |            |                                          | Costo Total (\$/.) |           |         |               |
|--------------------------------------------|------------|------------------------------------------|--------------------|-----------|---------|---------------|
| Tipo de Conexión                           | Tipo       | Modalidad                                | Coelvisac          | Edecañete | Edelnor | Electro Dumas |
| Trifásica hasta<br>20 kW BT5A-<br>BT5B-BT6 | Corte      | Fusible o interruptor (tapa sin ranura)  | 9.78               | 5.97      | 5.73    | 5.51          |
|                                            |            | Interruptor (tapa con ranura)            | 13.89              | 8.82      | 8.26    | 8.21          |
|                                            |            | Caja de medición (aislamiento acometida) | 13.93              | 8.92      | 8.35    | 8.32          |
|                                            |            | Línea aérea (empalme)                    | 23.73              | 22.31     | 23.85   | 22.13         |
|                                            | Reconexión | Fusible o interruptor (tapa sin ranura)  | 12.48              | 8.02      | 7.80    | 7.48          |
|                                            |            | Interruptor (tapa con ranura)            | 15.96              | 10.20     | 9.59    | 9.50          |
|                                            |            | Caja de medición (aislamiento acometida) | 16.63              | 11.00     | 10.43   | 10.31         |
|                                            |            | Línea aérea (empalme)                    | 26.46              | 25.58     | 27.25   | 25.47         |

| Descripción                                |            |                                          | Costo Total (\$/.) |              |                  |                 |
|--------------------------------------------|------------|------------------------------------------|--------------------|--------------|------------------|-----------------|
| Tipo de Conexión                           | Tipo       | Modalidad                                | Electro Oriente    | Electro Puno | Electro Sur Este | Electro Ucayali |
| Trifásica hasta<br>20 kW BT5A-<br>BT5B-BT6 | Corte      | Fusible o interruptor (tapa sin ranura)  | 6.19               | 5.41         | 6.71             | 5.63            |
|                                            |            | Interruptor (tapa con ranura)            | 8.87               | 8.08         | 9.80             | 8.10            |
|                                            |            | Caja de medición (aislamiento acometida) | 8.97               | 8.19         | 9.89             | 8.19            |
|                                            |            | Línea aérea (empalme)                    | 25.13              | 22.09        | 22.58            | 25.34           |
|                                            | Reconexión | Fusible o interruptor (tapa sin ranura)  | 8.24               | 7.37         | 8.88             | 7.57            |
|                                            |            | Interruptor (tapa con ranura)            | 10.03              | 9.36         | 11.31            | 9.12            |
|                                            |            | Caja de medición (aislamiento acometida) | 10.96              | 10.16        | 12.08            | 10.06           |
|                                            |            | Línea aérea (empalme)                    | 29.11              | 25.45        | 25.75            | 29.49           |

**Importes Máximos por Corte y Reconexión**  
**Resolución OSINERGMIN N° 259-2015-OS/CD**  
**Vigente a partir del 04/sep/2015**

| Descripción                         |            |                                          | Costo Total (\$.) |                 |              |            |
|-------------------------------------|------------|------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|------------|
| Tipo de Conexión                    | Tipo       | Modalidad                                | Electrocentro     | Electronoroeste | Electronorte | Electrosur |
| Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6 | Corte      | Fusible o interruptor (tapa sin ranura)  | 6.49              | 5.81            | 5.71         | 5.41       |
|                                     |            | Interruptor (tapa con ranura)            | 9.50              | 8.61            | 8.48         | 8.07       |
|                                     |            | Caja de medición (aislamiento acometida) | 9.59              | 8.71            | 8.58         | 8.18       |
|                                     |            | Línea aérea (empalme)                    | 22.50             | 22.25           | 22.20        | 22.09      |
|                                     | Reconexión | Fusible o interruptor (tapa sin ranura)  | 8.62              | 7.83            | 7.72         | 7.36       |
|                                     |            | Interruptor (tapa con ranura)            | 10.98             | 9.95            | 9.80         | 9.35       |
|                                     |            | Caja de medición (aislamiento acometida) | 11.75             | 10.75           | 10.60        | 10.15      |
|                                     |            | Línea aérea (empalme)                    | 25.70             | 25.54           | 25.51        | 25.45      |

| Descripción                         |            |                                          | Costo Total (\$.) |             |       |                     |
|-------------------------------------|------------|------------------------------------------|-------------------|-------------|-------|---------------------|
| Tipo de Conexión                    | Tipo       | Modalidad                                | Hidrandina        | Luz del Sur | Seal  | Otras Empresas SEIN |
| Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6 | Corte      | Fusible o interruptor (tapa sin ranura)  | 5.80              | 5.74        | 5.87  | 9.78                |
|                                     |            | Interruptor (tapa con ranura)            | 8.59              | 8.27        | 8.68  | 13.89               |
|                                     |            | Caja de medición (aislamiento acometida) | 8.69              | 8.36        | 8.78  | 13.93               |
|                                     |            | Línea aérea (empalme)                    | 22.24             | 23.91       | 22.27 | 23.73               |
|                                     | Reconexión | Fusible o interruptor (tapa sin ranura)  | 7.82              | 7.82        | 7.90  | 12.48               |
|                                     |            | Interruptor (tapa con ranura)            | 9.93              | 9.60        | 10.04 | 15.96               |
|                                     |            | Caja de medición (aislamiento acometida) | 10.73             | 10.44       | 10.83 | 16.63               |
|                                     |            | Línea aérea (empalme)                    | 25.53             | 27.31       | 25.56 | 26.46               |

| Descripción                         |               |                         |           | Costo Total (\$.) |                  |       |                           |                |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------|-----------|-------------------|------------------|-------|---------------------------|----------------|
| Tipo de Conexión                    | Tipo          | Modalidad               | Traslado  | Urbana Lima       | Urbana Provincia | Rural | Urbana Provincia Amazonia | Rural Amazonia |
| Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6 | Retiro        | RT conexión aérea       | Camioneta | 56.45             | 52.23            | 55.38 | 51.74                     | 54.81          |
|                                     |               | RT conexión subterránea | Camioneta | 51.56             | 48.49            | 50.68 | 52.29                     | 50.65          |
|                                     |               | RT conexión mixta       | Camioneta | 51.56             | 48.49            | 50.68 | 52.29                     | 50.65          |
|                                     | Reinstalación | RI conexión aérea       | Camioneta | 88.43             | 88.43            | 93.89 | 87.58                     | 92.83          |
|                                     |               | RI conexión subterránea | Camioneta | 63.52             | 63.52            | 67.73 | 62.15                     | 66.25          |
|                                     |               | RI conexión mixta       | Camioneta | 63.52             | 63.52            | 67.73 | 62.15                     | 66.25          |

| Descripción                         |               |                                                     |           | Costo Total (\$.) |                  |        |                           |                |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|--------|---------------------------|----------------|
| Tipo de Conexión                    | Tipo          | Modalidad                                           | Traslado  | Urbana Lima       | Urbana Provincia | Rural  | Urbana Provincia Amazonia | Rural Amazonia |
| Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6 | Corte         | Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)  | Camioneta | 32.80             | 30.23            | 34.74  | 32.93                     | 34.77          |
|                                     |               | Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)  | Camioneta | 28.47             | 28.98            | 31.98  | 29.83                     | 31.35          |
|                                     | Retiro        | RT conexión subterránea (empalme y cable acometida) | Camioneta | 148.70            | 148.70           | 153.46 | 151.68                    | 156.25         |
|                                     |               | RT conexión mixta (empalme y cable acometida)       | Camioneta | 148.70            | 148.70           | 153.46 | 151.68                    | 156.25         |
|                                     | Reinstalación | RI conexión subterránea (empalme y cable acometida) | Camioneta | 254.34            | 228.91           | 228.91 | 235.65                    | 235.65         |
|                                     |               | RI conexión mixta (empalme y cable acometida)       | Camioneta | 222.53            | 222.53           | 227.66 | 229.55                    | 234.28         |

**1.3 Conexiones trifásicas,hasta 20 kW, resto de opciones (BT2,BT3 y BT4)**

| Descripción                                              |               |                                          |           | Costo Total (\$.) |                  |        |                           |                |
|----------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|--------|---------------------------|----------------|
| Tipo de Conexión                                         | Tipo          | Modalidad                                | Traslado  | Urbana Lima       | Urbana Provincia | Rural  | Urbana Provincia Amazonia | Rural Amazonia |
| Trifásica hasta 20 kW resto de opciones (BT2, BT3 y BT4) | Corte         | Fusible o interruptor (tapa sin ranura)  | Camioneta | 21.24             | 20.52            | 21.85  | 20.06                     | 21.36          |
|                                                          |               | Interruptor (tapa con ranura)            | Camioneta | 26.04             | 24.92            | 26.58  | 24.40                     | 26.01          |
|                                                          |               | Caja de medición (aislamiento acometida) | Camioneta | 26.10             | 25.01            | 26.70  | 24.52                     | 26.10          |
|                                                          |               | Línea aérea (empalme)                    | Camioneta | 34.24             | 34.56            | 36.48  | 34.65                     | 36.54          |
|                                                          | Reconexión    | Fusible o interruptor (tapa sin ranura)  | Camioneta | 31.38             | 30.62            | 33.26  | 32.56                     | 33.93          |
|                                                          |               | Interruptor (tapa con ranura)            | Camioneta | 27.19             | 26.04            | 27.74  | 26.61                     | 27.16          |
|                                                          |               | Caja de medición (aislamiento acometida) | Camioneta | 36.21             | 35.08            | 36.36  | 37.26                     | 36.81          |
|                                                          |               | Línea aérea (empalme)                    | Camioneta | 48.43             | 46.86            | 48.80  | 48.55                     | 50.41          |
|                                                          | Retiro        | RT conexión aérea                        | Camioneta | 56.45             | 52.23            | 55.38  | 51.74                     | 54.81          |
|                                                          |               | RT conexión subterránea                  | Camioneta | 51.56             | 48.49            | 50.68  | 52.29                     | 50.65          |
|                                                          | Reinstalación | RT conexión mixta                        | Camioneta | 51.56             | 48.49            | 50.68  | 52.29                     | 50.65          |
|                                                          |               | RI conexión aérea                        | Camioneta | 96.99             | 96.99            | 102.45 | 97.20                     | 102.45         |
|                                                          |               | RI conexión subterránea                  | Camioneta | 72.08             | 72.08            | 76.29  | 71.77                     | 75.87          |
|                                                          |               | RI conexión mixta                        | Camioneta | 72.08             | 72.08            | 76.29  | 71.77                     | 75.87          |

**1.4 Conexiones trifásicas,mayor a 20 kW, resto de opciones (BT2,BT3 y BT4)**

| Descripción                                                |               |                                          |           | Costo Total (\$.) |                  |        |                           |                |
|------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|--------|---------------------------|----------------|
| Tipo de Conexión                                           | Tipo          | Modalidad                                | Traslado  | Urbana Lima       | Urbana Provincia | Rural  | Urbana Provincia Amazonia | Rural Amazonia |
| Trifásica mayor a 20 kW resto de opciones (BT2, BT3 y BT4) | Corte         | Fusible o interruptor (tapa sin ranura)  | Camioneta | 31.54             | 31.54            | 33.69  | 30.90                     | 32.93          |
|                                                            |               | Caja de medición (aislamiento acometida) | Camioneta | 37.93             | 37.99            | 40.54  | 37.18                     | 39.64          |
|                                                            |               | Línea aérea (empalme)                    | Camioneta | 40.63             | 38.60            | 40.54  | 40.94                     | 40.27          |
|                                                            | Reconexión    | Fusible o interruptor (tapa sin ranura)  | Camioneta | 51.10             | 49.16            | 51.31  | 50.74                     | 52.78          |
|                                                            |               | Caja de medición (aislamiento acometida) | Camioneta | 58.66             | 54.81            | 61.40  | 60.05                     | 62.66          |
|                                                            |               | Línea aérea (empalme)                    | Camioneta | 62.30             | 60.02            | 62.42  | 62.33                     | 64.64          |
|                                                            | Retiro        | RT conexión aérea                        | Camioneta | 75.45             | 75.45            | 80.24  | 74.44                     | 79.02          |
|                                                            |               | RT conexión subterránea                  | Camioneta | 70.64             | 70.64            | 74.87  | 70.26                     | 74.32          |
|                                                            |               | RT conexión mixta                        | Camioneta | 70.64             | 70.64            | 74.87  | 70.26                     | 74.32          |
|                                                            | Reinstalación | RI conexión aérea                        | Camioneta | 118.05            | 118.05           | 124.43 | 118.93                    | 125.06         |
|                                                            |               | RI conexión subterránea                  | Camioneta | 96.20             | 96.20            | 101.66 | 96.35                     | 101.60         |
|                                                            |               | RI conexión mixta                        | Camioneta | 96.20             | 96.20            | 101.66 | 96.35                     | 101.60         |

**1.5 Conexiones trifásicas,hasta a 2500 kW, resto de opciones (MT2,MT3 y MT4)**

| Descripción                                                |               |                                  |           | Costo Total (\$.) |                  |        |                           |                |
|------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------|-------------------|------------------|--------|---------------------------|----------------|
| Tipo de Conexión                                           | Tipo          | Modalidad                        | Traslado  | Urbana Lima       | Urbana Provincia | Rural  | Urbana Provincia Amazonia | Rural Amazonia |
| Trifásica hasta 2500 kW resto de opciones (MT2, MT3 y MT4) | Corte         | En sistema de protección - PMI   | Camioneta | 50.81             | 46.58            | 49.74  | 45.40                     | 48.46          |
|                                                            |               | En sistema de protección - Celda | Camioneta | 42.94             | 39.88            | 42.61  | 41.88                     | 41.52          |
|                                                            | Reconexión    | En sistema de protección - PMI   | Camioneta | 55.84             | 55.84            | 59.66  | 54.47                     | 58.15          |
|                                                            |               | En sistema de protección - Celda | Camioneta | 50.78             | 46.55            | 49.71  | 45.37                     | 48.43          |
|                                                            | Retiro        | En sistema de protección - PMI   | Camioneta | 191.94            | 191.94           | 198.29 | 180.30                    | 186.42         |
|                                                            |               | En sistema de protección - Celda | Camioneta | 79.69             | 79.69            | 85.15  | 77.75                     | 83.00          |
|                                                            | Reinstalación | En sistema de protección - PMI   | Camioneta | 326.66            | 326.66           | 334.28 | 324.80                    | 332.12         |
|                                                            |               | En sistema de protección - Celda | Camioneta | 189.30            | 189.30           | 195.68 | 199.17                    | 205.27         |

## Importes Máximos por Corte y Reconexión

Resolución OSINERGMIN N° 259-2015-OS/CD

Vigente a partir del 04/sep/2015

Factores de descuento para cortes no efectuados por oposición de los usuarios

### Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT6

| Modalidad                                          | Urbana | Urbana<br>Provincia | Rural  | Urbana<br>Provincia<br>Amazonia | Rural<br>Amazonia |
|----------------------------------------------------|--------|---------------------|--------|---------------------------------|-------------------|
| Fusible o interruptor (tapa sin ranura)            | 0.8844 | 0.8783              | 0.9291 | 0.8674                          | 0.9233            |
| Interruptor (tapa con ranura)                      | 0.8935 | 0.8902              | 0.9385 | 0.8868                          | 0.9304            |
| Caja de medición (aislamiento acometida)           | 0.8839 | 0.8851              | 0.9341 | 0.8727                          | 0.9246            |
| Línea aérea (empalme)                              | 0.7442 | 0.7119              | 0.8424 | 0.6814                          | 0.8219            |
| Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada) | 0.8510 | 0.8432              | 0.8601 | 0.8313                          | 0.8409            |

### Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6

| Modalidad                                          | Urbana | Urbana<br>Provincia | Rural  | Urbana<br>Provincia<br>Amazonia | Rural<br>Amazonia |
|----------------------------------------------------|--------|---------------------|--------|---------------------------------|-------------------|
| Fusible o interruptor (tapa sin ranura)            | 0.9007 | 0.8938              | 0.9394 | 0.8862                          | 0.9307            |
| Interruptor (tapa con ranura)                      | 0.9184 | 0.9195              | 0.9500 | 0.9068                          | 0.9434            |
| Caja de medición (aislamiento acometida)           | 0.9092 | 0.9057              | 0.9467 | 0.8965                          | 0.9368            |
| Línea aérea (empalme)                              | 0.7295 | 0.7013              | 0.8104 | 0.6711                          | 0.7873            |
| Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada) | 0.8205 | 0.8109              | 0.8302 | 0.7962                          | 0.8073            |

### Trifásica hasta 20 kW Resto de Opciones (BT2-BT3-BT4)

| Modalidad                                | Urbana | Urbana<br>Provincia | Rural  | Urbana<br>Provincia<br>Amazonia | Rural<br>Amazonia |
|------------------------------------------|--------|---------------------|--------|---------------------------------|-------------------|
| Fusible o interruptor (tapa sin ranura)  | 0.9737 | 0.9728              | 0.9749 | 0.9691                          | 0.9715            |
| Interruptor (tapa con ranura)            | 0.9747 | 0.9735              | 0.9756 | 0.9700                          | 0.9715            |
| Caja de medición (aislamiento acometida) | 0.9724 | 0.9700              | 0.9711 | 0.9652                          | 0.9681            |
| Línea aérea (empalme)                    | 0.8147 | 0.8070              | 0.8177 | 0.7849                          | 0.7952            |

### Trifásica mayor a 20 kW Resto de Opciones (BT2-BT3-BT4)

| Modalidad                                | Urbana | Urbana<br>Provincia | Rural  | Urbana<br>Provincia<br>Amazonia | Rural<br>Amazonia |
|------------------------------------------|--------|---------------------|--------|---------------------------------|-------------------|
| Fusible o interruptor (tapa sin ranura)  | 0.9826 | 0.9826              | 0.9837 | 0.9796                          | 0.9809            |
| Caja de medición (aislamiento acometida) | 0.9802 | 0.9786              | 0.9800 | 0.9754                          | 0.9767            |
| Línea aérea (empalme)                    | 0.8586 | 0.8501              | 0.8650 | 0.8318                          | 0.8482            |

### Trifásica hasta 2500 kW Resto de Opciones (MT2-MT3-MT4)

| Modalidad  | Urbana | Urbana<br>Provincia | Rural  | Urbana<br>Provincia<br>Amazonia | Rural<br>Amazonia |
|------------|--------|---------------------|--------|---------------------------------|-------------------|
| SP - PMI   | 0.9984 | 0.9983              | 0.9986 | 0.9987                          | 0.9987            |
| SP - Celda | 0.9991 | 0.9990              | 0.9990 | 0.9990                          | 0.9990            |