

Importes Máximos por Corte y Reconexión
Resolución Osinergmin N° 151-2023-OS/CD y 180-2023-OS/CD
Vigente a partir del 04/Oct/2023

1.1 Conexiones monofásicas, hasta 10 kW, BTSA, BT5B, BT5C, BT6, BT5F y BT5I

Descripción			Costo Total (\$/)		
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Coelvisac	Enel Distribución	Electro Dunas
Monofásica hasta 10 kW BTSA-BT5B-BT6-BT5F-BT5-I	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	7,36	6,20	6,47
		Interruptor (tapa con ranura)	10,09	8,56	9,00
		Caja de medición (aislamiento acometida)	11,07	9,42	9,96
		Línea aérea (empalme)	29,38	29,79	29,16
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	9,78	8,61	8,73
		Interruptor (tapa con ranura)	12,37	10,72	11,09
		Caja de medición (aislamiento acometida)	13,54	11,90	12,23
		Línea aérea (empalme)	35,61	35,06	35,45

Descripción			Costo Total (\$/)			
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Electro Oriente	Electro Puno	Electro Sur Este	Electro Ucayali
Monofásica hasta 10 kW BTSA-BT5B-BT6-BT5F-BT5-I	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	7,76	8,03	8,30	7,38
		Interruptor (tapa con ranura)	10,43	10,89	11,22	9,96
		Caja de medición (aislamiento acometida)	11,37	11,90	12,23	10,88
		Línea aérea (empalme)	31,81	29,53	29,60	31,86
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	10,30	10,55	10,87	9,86
		Interruptor (tapa con ranura)	12,64	13,34	13,73	12,05
		Caja de medición (aislamiento acometida)	13,81	14,51	14,90	13,22
		Línea aérea (empalme)	38,22	35,73	35,78	38,26

Descripción			Costo Total (\$/)			
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Electrocentro	Electronoroeste	Electronorte	Electrosur
Monofásica hasta 10 kW BTSA-BT5B-BT6-BT5F-BT5-I	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	8,84	7,01	6,54	6,10
		Interruptor (tapa con ranura)	11,88	9,65	9,08	8,54
		Caja de medición (aislamiento acometida)	12,92	10,62	10,04	9,49
		Línea aérea (empalme)	29,72	29,29	29,17	29,07
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	11,50	9,36	8,81	8,29
		Interruptor (tapa con ranura)	14,51	11,86	11,18	10,54
		Caja de medición (aislamiento acometida)	15,70	13,02	12,32	11,67
		Línea aérea (empalme)	35,88	35,55	35,46	35,38

Descripción			Costo Total (\$/)			
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Hidrandina	Luz del Sur	Seal	Otras Empresas SEIN
Monofásica hasta 10 kW BTSA-BT5B-BT6-BT5F-BT5-I	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	7,51	6,24	7,25	12,59
		Interruptor (tapa con ranura)	10,26	8,61	9,94	16,44
		Caja de medición (aislamiento acometida)	11,25	9,48	10,92	17,60
		Línea aérea (empalme)	29,41	29,81	29,35	30,60
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	9,94	8,66	9,64	15,90
		Interruptor (tapa con ranura)	12,59	10,79	12,20	19,91
		Caja de medición (aislamiento acometida)	13,75	11,96	13,37	21,19
		Línea aérea (empalme)	35,64	35,06	35,59	36,56

Descripción				Costo Total (\$ /)				
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado	Urbana Lima	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonia	Rural Amazonia
Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT6-BT5F-BT5-I	Retiro	RT conexión aérea	Camioneta	63,80	64,33	63,80	65,02	64,22
		RT conexión subterránea	Camioneta	60,50	60,73	61,00	61,42	61,50
		RT conexión mixta	Camioneta	60,50	60,73	61,00	61,42	61,50
	Reinstalación	RI conexión aérea	Camioneta	104,68	105,14	112,59	106,29	113,40
		RI conexión subterránea	Camioneta	80,36	80,74	86,70	81,08	86,78
		RI conexión mixta	Camioneta	80,36	80,74	86,70	81,08	86,78

Descripción				Costo Total (\$ /)				
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado	Urbana Lima	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonia	Rural Amazonia
Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT6-BT5F-BT5-I	Corte	Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	28,22	27,57	32,09	29,76	32,51
	Reconexión	Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	27,08	25,62	30,14	27,53	30,37
		Retiro	RT conexión subterránea (empalme y cable acometida)	Camioneta	210,81	211,27	218,69	223,70
	Reinstalación	RT conexión mixta (empalme y cable acometida)	Camioneta	210,81	211,27	218,69	223,70	230,82
		RI conexión subterránea (empalme y cable acometida)	Camioneta	285,39	285,96	295,87	305,28	314,80
		RI conexión mixta (empalme y cable acometida)	Camioneta	285,39	285,96	295,87	305,28	314,80

1.2 Conexiones trifásicas, hasta 20 kW, BTSA, BT5B, BT5C, BT6, BT5F y BT5I

Descripción			Costo Total (\$/)		
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Coelvisac	Enel Distribución	Electro Dunas
Trifásica hasta 20 kW BTSA-BT5B-BT6 -BT5F-BT5-I	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	14,65	7,43	8,27
		Interruptor (tapa con ranura)	18,33	9,59	10,69
		Caja de medición (aislamiento acometida)	18,53	9,96	10,89
		Línea aérea (empalme)	30,45	28,49	28,69
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	19,98	11,60	12,29
		Interruptor (tapa con ranura)	23,72	12,94	14,19
		Caja de medición (aislamiento acometida)	25,31	14,47	15,52
		Línea aérea (empalme)	38,29	36,88	37,27

Importes Máximos por Corte y Reconexión
Resolución Osinergmin N° 151-2023-OS/CD y 180-2023-OS/CD
Vigente a partir del 04/Oct/2023

Descripción			Costo Total (\$/)			
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Electro Oriente	Electro Puno	Electro Sur Este	Electro Ucayali
Trifásica hasta 20 kW BTSA-BT5B-BT6 -BT5F-BT5-I	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	9,29	8,86	9,83	8,04
		Interruptor (tapa con ranura)	11,83	11,40	12,57	10,32
		Caja de medición (aislamiento acometida)	12,15	11,60	12,77	10,65
		Línea aérea (empalme)	31,32	28,85	29,12	31,38
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	13,87	13,01	14,18	12,36
		Interruptor (tapa con ranura)	15,42	15,07	16,53	13,46
		Caja de medición (aislamiento acometida)	17,13	16,43	17,92	15,15
		Línea aérea (empalme)	40,34	37,36	37,52	40,49

Descripción			Costo Total (\$/)			
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Electrocentro	Electronoroeste	Electronorte	Electrosur
Trifásica hasta 20 kW BTSA-BT5B-BT6 -BT5F-BT5-I	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	9,52	7,91	7,86	7,51
		Interruptor (tapa con ranura)	12,19	10,26	10,20	9,78
		Caja de medición (aislamiento acometida)	12,39	10,46	10,40	9,98
		Línea aérea (empalme)	29,03	28,59	28,58	28,48
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	13,81	11,86	11,79	11,37
		Interruptor (tapa con ranura)	16,06	13,66	13,57	13,05
		Caja de medición (aislamiento acometida)	17,44	14,98	14,89	14,35
		Línea aérea (empalme)	37,47	37,21	37,20	37,15

Descripción			Costo Total (\$/)			
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Hidrandina	Luz del Sur	Seal	Otras Empresas SEIN
Trifásica hasta 20 kW BTSA-BT5B-BT6 -BT5F-BT5-I	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	9,54	7,44	8,71	14,65
		Interruptor (tapa con ranura)	12,21	9,61	11,22	18,33
		Caja de medición (aislamiento acometida)	12,41	9,98	11,42	18,53
		Línea aérea (empalme)	29,04	28,49	28,81	30,45
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	13,83	11,63	12,83	19,98
		Interruptor (tapa con ranura)	16,08	12,96	14,85	23,72
		Caja de medición (aislamiento acometida)	17,47	14,50	16,20	25,31
		Línea aérea (empalme)	37,47	36,87	37,34	38,29

Descripción				Costo Total (\$/)				
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado	Urbana Lima	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonia	Rural Amazonia
Trifásica hasta 20 kW BTSA-BT5B-BT6 -BT5F-BT5-I	Retiro	RT conexión aérea	Camioneta	76,41	70,75	75,73	78,25	76,41
		RT conexión subterránea	Camioneta	69,72	70,52	69,37	71,87	70,41
		RT conexión mixta	Camioneta	69,72	70,52	69,37	71,87	70,41
		RI conexión aérea	Camioneta	122,01	122,54	114,82	124,38	116,12
	Reinstalación	RI conexión subterránea	Camioneta	90,15	90,57	97,15	91,06	97,38
		RI conexión mixta	Camioneta	90,15	90,57	97,15	91,06	97,38

Descripción				Costo Total (\$/)				
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado	Urbana Lima	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonia	Rural Amazonia
Trifásica hasta 20 kW BTSA-BT5B-BT6 -BT5F-BT5-I	Corte	Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	33,12	32,28	36,56	35,15	37,21
		Reconexión	Camioneta	34,38	35,57	38,59	37,40	38,94
	Retiro	RT conexión subterránea (empalme y cable acometida)	Camioneta	231,08	231,54	238,96	247,68	254,80
		RT conexión mixta (empalme y cable acometida)	Camioneta	231,08	231,54	238,96	247,68	254,80
	Reinstalación	RI conexión subterránea (empalme y cable acometida)	Camioneta	357,98	329,02	329,02	354,04	354,04
		RI conexión mixta (empalme y cable acometida)	Camioneta	318,51	319,12	327,99	344,52	352,89

1.3 Conexiones trifásicas, hasta 20 kW, resto de opciones (BT2, BT3 y BT4)

Descripción				Costo Total (\$/)				
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado	Urbana Lima	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonia	Rural Amazonia
Trifásica hasta 20 kW resto de opciones (BT2, BT3 y BT4)	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	Camioneta	29,65	28,72	29,84	29,87	29,84
		Interruptor (tapa con ranura)	Camioneta	33,54	33,69	34,80	33,89	34,84
		Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	35,18	33,96	35,03	34,23	35,15
		Línea aérea (empalme)	Camioneta	47,28	45,28	48,27	48,88	49,30
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	Camioneta	50,94	49,76	50,18	53,04	53,23
		Interruptor (tapa con ranura)	Camioneta	38,82	37,25	39,97	39,24	40,12
		Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	53,85	54,81	54,31	57,83	57,06
		Línea aérea (empalme)	Camioneta	71,52	69,15	72,33	78,21	77,14
	Retiro	RT conexión aérea	Camioneta	76,41	70,75	75,73	78,25	76,41
		RT conexión subterránea	Camioneta	69,72	70,52	69,37	71,87	70,41
		RT conexión mixta	Camioneta	69,72	70,52	69,37	71,87	70,41
	Reinstalación	RI conexión aérea	Camioneta	136,27	136,80	127,28	141,17	130,80
		RI conexión subterránea	Camioneta	104,42	104,84	111,44	107,89	114,24
		RI conexión mixta	Camioneta	104,42	104,84	111,44	107,89	114,24

Importes Máximos por Corte y Reconexión
Resolución Osinergmin N° 151-2023-OS/CD y 180-2023-OS/CD
Vigente a partir del 04/Oct/2023

1.4 Conexiones trifásicas, mayor a 20 kW, resto de opciones (BT2, BT3 y BT4)

Descripción				Costo Total (\$/)				
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado	Urbana Lima	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonia	Rural Amazonia
Trifásica mayor a 20 kW resto de opciones (BT2, BT3 y BT4)	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	Camioneta	33,31	32,17	33,24	32,28	33,24
		Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	36,67	35,30	36,29	35,41	36,44
		Línea aérea (empalme)	Camioneta	54,19	51,59	51,71	52,55	52,47
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	Camioneta	39,01	39,43	40,31	40,66	41,34
		Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	50,75	48,34	51,48	49,57	52,55
		Línea aérea (empalme)	Camioneta	82,57	78,25	82,54	82,23	86,32
	Retiro	RT conexión aérea	Camioneta	103,26	103,72	111,14	104,68	111,79
		RT conexión subterránea	Camioneta	96,58	97,00	103,57	98,26	104,61
		RT conexión mixta	Camioneta	96,58	97,00	103,57	98,26	104,61
	Reinstalación	RI conexión aérea	Camioneta	150,23	150,80	160,71	154,44	163,93
		RI conexión subterránea	Camioneta	139,83	120,51	129,00	122,01	130,12
		RI conexión mixta	Camioneta	139,83	120,51	129,00	122,01	130,12

1.5 Conexiones trifásicas, hasta 2500 kW, resto de opciones (MT2, MT3 y MT4)

Descripción				Costo Total (\$/)				
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado	Urbana Lima	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonia	Rural Amazonia
Trifásica hasta 2500 kW resto de opciones (MT2, MT3 y MT4)	Corte	En sistema de protección - PMI/PMS	Camioneta	71,75	72,06	71,07	72,21	70,90
		En sistema de protección - Celda	Camioneta	71,68	72,02	70,99	72,14	70,86
	Reconexión	En sistema de protección - PMI/PMS	Camioneta	71,68	72,02	70,99	72,14	70,86
		En sistema de protección - Celda	Camioneta	78,86	79,20	85,17	79,37	85,06
	Retiro	En sistema de protección - PMI/PMS	Camioneta	298,24	300,46	310,40	301,26	310,75
		En sistema de protección - Celda	Camioneta	112,44	112,98	106,29	113,10	106,06
	Reinstalación	En sistema de protección - PMI/PMS	Camioneta	581,65	584,32	596,25	625,36	636,75
		En sistema de protección - Celda	Camioneta	355,00	355,61	365,52	395,80	405,30

Factores de descuento para cortes no efectuados por oposición de los usuarios

Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT5C-BT6-BT5F-BT5-I

Modalidad	Urbana Lima	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonia	Rural Amazonia
Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	0,9195	0,9223	0,9614	0,9181	0,9541
Interruptor (tapa con ranura)	0,9209	0,9236	0,9618	0,9069	0,9538
Caja de medición (aislamiento acometida)	0,8999	0,9043	0,9559	0,8809	0,9475
Línea aérea (empalme)	0,8255	0,8016	0,8980	0,7745	0,8803
Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	0,8467	0,8449	0,8606	0,8338	0,8467

Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT5C-BT6-BT5F-BT5-I

Modalidad	Urbana Lima	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonia	Rural Amazonia
Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	0,9274	0,9295	0,9633	0,9223	0,9578
Interruptor (tapa con ranura)	0,9225	0,9212	0,9612	0,9110	0,9544
Caja de medición (aislamiento acometida)	0,9015	0,9028	0,9531	0,8801	0,9425
Línea aérea (empalme)	0,8144	0,7945	0,8737	0,7652	0,8553
Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	0,8242	0,8199	0,8394	0,8105	0,8224

Trifásica hasta 20 kW Resto de Opciones (BT2-BT3-BT4)

Modalidad	Urbana Lima	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonia	Rural Amazonia
Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	0,9843	0,9838	0,9841	0,9818	0,9811
Interruptor (tapa con ranura)	0,9797	0,9792	0,9796	0,9749	0,9759
Caja de medición (aislamiento acometida)	0,9730	0,9714	0,9732	0,9652	0,9673
Línea aérea (empalme)	0,8776	0,8737	0,8816	0,8535	0,8613

Trifásica mayor a 20 kW Resto de Opciones (BT2-BT3-BT4)

Modalidad	Urbana Lima	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonia	Rural Amazonia
Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	0,9865	0,9856	0,9855	0,9823	0,9828
Caja de medición (aislamiento acometida)	0,9761	0,9748	0,9775	0,9718	0,9721
Línea aérea (empalme)	0,9089	0,9031	0,9144	0,8876	0,8994

Trifásica hasta 2500 kW Resto de Opciones (MT2-MT3-MT4)

Modalidad	Urbana Lima	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonia	Rural Amazonia
SP - PMI/PMS	0,9984	0,9987	0,9984	0,9979	0,9980
SP - Celda	0,9994	0,9993	0,9995	0,9988	0,9985

Nota: En los casos de iluminación especial de parques, jardines, plazas y demás instalaciones de alumbrado adicional a cargo de las municipalidades, en los cuales se opte por la opción tarifaria BT5C-AP, se considerará los importes máximos de corte y reconexión aprobados para la opción tarifaria BT5B. Asimismo, para las opciones tarifarias BT5D y BT5E, se considerará los importes establecidos para la opción tarifaria BT5B.