

Importes Máximos por Corte y Reconexión
Resolución Osinergmin N° 151-2023-OS/CD y 180-2023-OS/CD
Vigente a partir del 04/Nov/2023

1.1 Conexiones monofásicas, hasta 10 kW, BTSA, BT5B, BT5C, BT6, BT5F y BT5I

Descripción			Costo Total (\$/)		
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Coelvisac	Enel Distribución	Electro Dunas
Monofásica hasta 10 kW BTSA-BT5B-BT6-BT5F-BT5-I	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	7,39	6,23	6,50
		Interruptor (tapa con ranura)	10,14	8,60	9,04
		Caja de medición (aislamiento acometida)	11,13	9,47	10,01
		Línea aérea (empalme)	29,52	29,93	29,31
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	9,83	8,65	8,77
		Interruptor (tapa con ranura)	12,44	10,78	11,15
		Caja de medición (aislamiento acometida)	13,60	11,96	12,29
		Línea aérea (empalme)	35,79	35,23	35,63

Descripción			Costo Total (\$/)			
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Electro Oriente	Electro Puno	Electro Sur Este	Electro Ucayali
Monofásica hasta 10 kW BTSA-BT5B-BT6-BT5F-BT5-I	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	7,80	8,07	8,34	7,41
		Interruptor (tapa con ranura)	10,48	10,95	11,28	10,01
		Caja de medición (aislamiento acometida)	11,43	11,96	12,29	10,94
		Línea aérea (empalme)	31,96	29,67	29,74	32,01
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	10,35	10,60	10,93	9,91
		Interruptor (tapa con ranura)	12,70	13,40	13,79	12,11
		Caja de medición (aislamiento acometida)	13,87	14,58	14,97	13,28
		Línea aérea (empalme)	38,40	35,91	35,96	38,44

Descripción			Costo Total (\$/)			
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Electrocentro	Electronoroeste	Electronorte	Electrosur
Monofásica hasta 10 kW BTSA-BT5B-BT6-BT5F-BT5-I	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	8,88	7,04	6,57	6,13
		Interruptor (tapa con ranura)	11,94	9,70	9,13	8,58
		Caja de medición (aislamiento acometida)	12,98	10,67	10,09	9,54
		Línea aérea (empalme)	29,86	29,43	29,32	29,22
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	11,56	9,41	8,85	8,33
		Interruptor (tapa con ranura)	14,58	11,92	11,24	10,59
		Caja de medición (aislamiento acometida)	15,78	13,08	12,39	11,73
		Línea aérea (empalme)	36,06	35,73	35,64	35,56

Descripción			Costo Total (\$/)			
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Hidrandina	Luz del Sur	Seal	Otras Empresas SEIN
Monofásica hasta 10 kW BTSA-BT5B-BT6-BT5F-BT5-I	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	7,55	6,27	7,28	12,65
		Interruptor (tapa con ranura)	10,31	8,65	9,99	16,52
		Caja de medición (aislamiento acometida)	11,31	9,53	10,98	17,69
		Línea aérea (empalme)	29,55	29,95	29,49	30,75
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	9,99	8,70	9,69	15,98
		Interruptor (tapa con ranura)	12,65	10,85	12,26	20,01
		Caja de medición (aislamiento acometida)	13,81	12,02	13,43	21,29
		Línea aérea (empalme)	35,82	35,23	35,77	36,74

Descripción			Costo Total (\$/)					
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado	Urbana Lima	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonia	Rural Amazonia
Monofásica hasta 10 kW BTSA-BT5B-BT6-BT5F-BT5-I	Retiro	RT conexión aérea	Camioneta	64,11	64,64	64,11	65,34	64,53
		RT conexión subterránea	Camioneta	60,80	61,03	61,30	61,72	61,80
		RT conexión mixta	Camioneta	60,80	61,03	61,30	61,72	61,80
	Reinstalación	RI conexión aérea	Camioneta	105,19	105,65	113,15	106,81	113,95
		RI conexión subterránea	Camioneta	80,75	81,13	87,13	81,47	87,21
		RI conexión mixta	Camioneta	80,75	81,13	87,13	81,47	87,21

Descripción			Costo Total (\$/)					
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado	Urbana Lima	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonia	Rural Amazonia
Monofásica hasta 10 kW BTSA-BT5B-BT6-BT5F-BT5-I	Corte	Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	28,36	27,71	32,25	29,90	32,67
		Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	27,22	25,75	30,28	27,67	30,52
	Retiro	RT conexión subterránea (empalme y cable acometida)	Camioneta	211,84	212,31	219,76	224,79	231,95
		RT conexión mixta (empalme y cable acometida)	Camioneta	211,84	212,31	219,76	224,79	231,95
	Reinstalación	RI conexión subterránea (empalme y cable acometida)	Camioneta	286,79	287,36	297,32	306,77	316,34
		RI conexión mixta (empalme y cable acometida)	Camioneta	286,79	287,36	297,32	306,77	316,34

1.2 Conexiones trifásicas, hasta 20 kW, BTSA, BT5B, BT5C, BT6, BT5F y BT5I

Descripción			Costo Total (\$/)		
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Coelvisac	Enel Distribución	Electro Dunas
Trifásica hasta 20 kW BTSA-BT5B-BT6 -BT5F-BT5-I	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	14,72	7,47	8,31
		Interruptor (tapa con ranura)	18,42	9,64	10,75
		Caja de medición (aislamiento acometida)	18,62	10,01	10,95
		Línea aérea (empalme)	30,60	28,63	28,83
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	20,08	11,66	12,35
		Interruptor (tapa con ranura)	23,83	13,00	14,26
		Caja de medición (aislamiento acometida)	25,43	14,54	15,59
		Línea aérea (empalme)	38,47	37,06	37,46

Importes Máximos por Corte y Reconexión
Resolución Osinergmin N° 151-2023-OS/CD y 180-2023-OS/CD
Vigente a partir del 04/Nov/2023

Descripción			Costo Total (\$/)			
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Electro Oriente	Electro Puno	Electro Sur Este	Electro Ucayali
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6 -BT5F-BT5-I	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	9,34	8,90	9,88	8,08
		Interruptor (tapa con ranura)	11,89	11,46	12,63	10,37
		Caja de medición (aislamiento acometida)	12,21	11,66	12,83	10,70
		Línea aérea (empalme)	31,47	29,00	29,27	31,53
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	13,93	13,07	14,25	12,43
		Interruptor (tapa con ranura)	15,49	15,14	16,61	13,52
		Caja de medición (aislamiento acometida)	17,21	16,51	18,01	15,22
		Línea aérea (empalme)	40,54	37,55	37,71	40,69

Descripción			Costo Total (\$/)			
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Electrocentro	Electronoroeste	Electronorte	Electrosur
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6 -BT5F-BT5-I	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	9,57	7,95	7,90	7,55
		Interruptor (tapa con ranura)	12,25	10,31	10,25	9,83
		Caja de medición (aislamiento acometida)	12,46	10,51	10,45	10,03
		Línea aérea (empalme)	29,18	28,73	28,72	28,62
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	13,87	11,92	11,85	11,43
		Interruptor (tapa con ranura)	16,14	13,72	13,63	13,11
		Caja de medición (aislamiento acometida)	17,53	15,05	14,96	14,42
		Línea aérea (empalme)	37,66	37,40	37,39	37,34

Descripción			Costo Total (\$/)			
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Hidrandina	Luz del Sur	Seal	Otras Empresas SEIN
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6 -BT5F-BT5-I	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	9,59	7,48	8,75	14,72
		Interruptor (tapa con ranura)	12,27	9,66	11,28	18,42
		Caja de medición (aislamiento acometida)	12,48	10,03	11,48	18,62
		Línea aérea (empalme)	29,19	28,63	28,96	30,60
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	13,89	11,69	12,89	20,08
		Interruptor (tapa con ranura)	16,16	13,02	14,92	23,83
		Caja de medición (aislamiento acometida)	17,56	14,57	16,28	25,43
		Línea aérea (empalme)	37,66	37,05	37,53	38,47

Descripción				Costo Total (\$/)				
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado	Urbana Lima	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonia	Rural Amazonia
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6 -BT5F-BT5-I	Retiro	RT conexión aérea	Camioneta	76,79	71,10	76,10	78,64	76,79
		RT conexión subterránea	Camioneta	70,06	70,87	69,71	72,22	70,76
		RT conexión mixta	Camioneta	70,06	70,87	69,71	72,22	70,76
		RI conexión aérea	Camioneta	122,60	123,14	115,38	124,99	116,69
	Reinstalación	RI conexión subterránea	Camioneta	90,59	91,01	97,62	91,50	97,85
		RI conexión mixta	Camioneta	90,59	91,01	97,62	91,50	97,85

Descripción				Costo Total (\$/)				
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado	Urbana Lima	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonia	Rural Amazonia
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6 -BT5F-BT5-I	Corte	Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	33,28	32,44	36,74	35,32	37,40
		Reconexión	Camioneta	34,55	35,75	38,78	37,59	39,13
	Retiro	RT conexión subterránea (empalme y cable acometida)	Camioneta	232,21	232,67	240,13	248,89	256,04
		RT conexión mixta (empalme y cable acometida)	Camioneta	232,21	232,67	240,13	248,89	256,04
	Reinstalación	RI conexión subterránea (empalme y cable acometida)	Camioneta	359,73	330,63	330,63	355,78	355,78
		RI conexión mixta (empalme y cable acometida)	Camioneta	320,07	320,68	329,60	346,21	354,62

1.3 Conexiones trifásicas, hasta 20 kW, resto de opciones (BT2, BT3 y BT4)

Descripción				Costo Total (\$/)				
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado	Urbana Lima	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonia	Rural Amazonia
Trifásica hasta 20 kW resto de opciones (BT2, BT3 y BT4)	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	Camioneta	29,79	28,87	29,98	30,01	29,98
		Interruptor (tapa con ranura)	Camioneta	33,70	33,86	34,97	34,06	35,01
		Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	35,35	34,13	35,20	34,40	35,32
		Línea aérea (empalme)	Camioneta	47,51	45,51	48,50	49,12	49,54
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	Camioneta	51,19	50,00	50,43	53,30	53,49
		Interruptor (tapa con ranura)	Camioneta	39,01	37,44	40,16	39,43	40,31
		Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	54,12	55,07	54,57	58,11	57,34
		Línea aérea (empalme)	Camioneta	71,87	69,49	72,68	78,60	77,52
	Retiro	RT conexión aérea	Camioneta	76,79	71,10	76,10	78,64	76,79
		RT conexión subterránea	Camioneta	70,06	70,87	69,71	72,22	70,76
		RT conexión mixta	Camioneta	70,06	70,87	69,71	72,22	70,76
	Reinstalación	RI conexión aérea	Camioneta	136,94	137,47	127,91	141,86	131,44
		RI conexión subterránea	Camioneta	104,93	105,35	111,99	108,42	114,80
		RI conexión mixta	Camioneta	104,93	105,35	111,99	108,42	114,80

Importes Máximos por Corte y Reconexión
Resolución Osinergmin N° 151-2023-OS/CD y 180-2023-OS/CD
Vigente a partir del 04/Nov/2023

1.4 Conexiones trifásicas, mayor a 20 kW, resto de opciones (BT2, BT3 y BT4)

Descripción				Costo Total (\$/)				
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado	Urbana Lima	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonia	Rural Amazonia
Trifásica mayor a 20 kW resto de opciones (BT2, BT3 y BT4)	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	Camioneta	33,47	32,33	33,40	32,44	33,40
		Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	36,85	35,48	36,47	35,59	36,62
		Línea aérea (empalme)	Camioneta	54,46	51,84	51,97	52,81	52,73
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	Camioneta	39,20	39,62	40,51	40,86	41,54
		Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	51,00	48,57	51,73	49,81	52,81
		Línea aérea (empalme)	Camioneta	82,97	78,64	82,94	82,63	86,75
	Retiro	RT conexión aérea	Camioneta	103,77	104,23	111,69	105,19	112,34
		RT conexión subterránea	Camioneta	97,05	97,47	104,08	98,74	105,12
		RT conexión mixta	Camioneta	97,05	97,47	104,08	98,74	105,12
	Reinstalación	RI conexión aérea	Camioneta	150,97	151,54	161,50	155,19	164,73
		RI conexión subterránea	Camioneta	140,51	121,10	129,64	122,60	130,75
		RI conexión mixta	Camioneta	140,51	121,10	129,64	122,60	130,75

1.5 Conexiones trifásicas, hasta 2500 kW, resto de opciones (MT2, MT3 y MT4)

Descripción				Costo Total (\$/)				
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado	Urbana Lima	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonia	Rural Amazonia
Trifásica hasta 2500 kW resto de opciones (MT2, MT3 y MT4)	Corte	En sistema de protección - PMI/PMS	Camioneta	72,10	72,41	71,41	72,56	71,25
		En sistema de protección - Celda	Camioneta	72,03	72,37	71,33	72,49	71,21
	Reconexión	En sistema de protección - PMI/PMS	Camioneta	72,03	72,37	71,33	72,49	71,21
		En sistema de protección - Celda	Camioneta	79,25	79,59	85,59	79,75	85,48
	Retiro	En sistema de protección - PMI/PMS	Camioneta	299,70	301,93	311,92	302,74	312,27
		En sistema de protección - Celda	Camioneta	113,00	113,53	106,81	113,65	106,58
	Reinstalación	En sistema de protección - PMI/PMS	Camioneta	584,49	587,18	599,17	628,42	639,87
		En sistema de protección - Celda	Camioneta	356,73	357,35	367,31	397,74	407,28

Factores de descuento para cortes no efectuados por oposición de los usuarios

Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT5C-BT6-BT5F-BT5-I

Modalidad	Urbana Lima	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonia	Rural Amazonia
Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	0,9240	0,9268	0,9661	0,9226	0,9588
Interruptor (tapa con ranura)	0,9254	0,9281	0,9665	0,9113	0,9585
Caja de medición (aislamiento acometida)	0,9043	0,9087	0,9606	0,8852	0,9522
Línea aérea (empalme)	0,8295	0,8055	0,9024	0,7783	0,8846
Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	0,8509	0,8490	0,8648	0,8379	0,8509

Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT5C-BT6-BT5F-BT5-I

Modalidad	Urbana Lima	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonia	Rural Amazonia
Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	0,9320	0,9341	0,9680	0,9268	0,9625
Interruptor (tapa con ranura)	0,9270	0,9257	0,9659	0,9155	0,9591
Caja de medición (aislamiento acometida)	0,9059	0,9072	0,9578	0,8844	0,9471
Línea aérea (empalme)	0,8184	0,7983	0,8780	0,7690	0,8595
Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	0,8282	0,8239	0,8435	0,8144	0,8264

Trifásica hasta 20 kW Resto de Opciones (BT2-BT3-BT4)

Modalidad	Urbana Lima	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonia	Rural Amazonia
Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	0,9891	0,9886	0,9889	0,9866	0,9859
Interruptor (tapa con ranura)	0,9845	0,9840	0,9844	0,9796	0,9806
Caja de medición (aislamiento acometida)	0,9777	0,9761	0,9779	0,9699	0,9720
Línea aérea (empalme)	0,8818	0,8780	0,8859	0,8577	0,8655

Trifásica mayor a 20 kW Resto de Opciones (BT2-BT3-BT4)

Modalidad	Urbana Lima	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonia	Rural Amazonia
Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	0,9913	0,9904	0,9903	0,9871	0,9876
Caja de medición (aislamiento acometida)	0,9808	0,9795	0,9823	0,9765	0,9768
Línea aérea (empalme)	0,9133	0,9075	0,9189	0,8919	0,9038

Trifásica hasta 2500 kW Resto de Opciones (MT2-MT3-MT4)

Modalidad	Urbana Lima	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonia	Rural Amazonia
SP - PMI/PMS	1,0033	1,0036	1,0033	1,0028	1,0029
SP - Celda	1,0043	1,0042	1,0044	1,0037	1,0034

Nota: En los casos de iluminación especial de parques, jardines, plazas y demás instalaciones de alumbrado adicional a cargo de las municipalidades, en los cuales se opte por la opción tarifaria BT5C-AP, se considerará los importes máximos de corte y reconexión aprobados para la opción tarifaria BT5B. Asimismo, para las opciones tarifarias BT5D y BT5E, se considerará los importes establecidos para la opción tarifaria BT5B.