

Cargos de Reposición de la Conexión (*)

Resolución OSINERGMIN N°153-2011-OS/CD

Vigente a partir del 01/May/2012

* Incorpora la Res. 189-2011-OS/CD

Cargo por Reposición de Elementos Sustraídos por Terceros (CRER)

Empresa	CRER S./Usuario-mes
Coelvisac	-0.02
Edecañete	-0.01
Edelnor	0.01
Electro Dunas	-0.01
Electro Oriente	-0.02
Electro Pangoa	-0.01
Electro Puno	-0.02
Electro Sur Este	-0.01
Electro Tocache	-0.02
Electro Ucayali	-0.02
Electrocentro	-0.02
Electronoroeste	-0.02
Electronorte	-0.01
Electrosur	-0.01
Emsemsa	-0.02
Emseusac	-0.02
Hidrandina	-0.02
Luz del Sur	0.01
Seal	0.00
Sersa	-0.02

Tabla N°3.1: CRCB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)		
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble	
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5A	0.17	0.17	0.25	0.20	0.22	0.20	
				BT5B (2 hilos)	0.17	0.14	0.22	0.20	0.22	0.20	
				BT5B (3 hilos)	0.17	0.17	0.22	0.20	0.22	0.20	
				BT6	0.06	0.06	0.14	0.08	0.11	0.08	
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5A	0.20	0.20	0.25	0.22	0.22	0.22	
				BT5B (2 hilos)	0.20	0.20	0.22	0.20	0.22	0.20	
				BT5B (3 hilos)	0.20	0.20	0.22	0.20	0.22	0.20	
				BT6	0.08	0.08	0.14	0.08	0.11	0.08	
				BT5A	0.31	0.33	0.36	0.33	0.36	0.33	
				BT5B	0.42	0.42	0.47	0.42	0.45	0.42	
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT6	0.08	0.11	0.14	0.11	0.14	0.11	
				BT2	0.45	0.47	0.50	0.47	0.50	0.47	
				BT3	0.45	0.47	0.50	0.47	0.50	0.47	
				BT4	0.42	0.42	0.47	0.42	0.45	0.42	
				BT5A	0.33		0.36		0.36		
				BT5B	0.45		0.47		0.45		
				BT6	0.11		0.14		0.14		
				BT2	0.50		0.53		0.53		
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT3	0.50		0.53		0.53		
				BT4	0.45		0.47		0.47		
C3	C3.1	Trifásica	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A	0.60		0.68		0.68		
				BT5B	0.60		0.68		0.68		
				BT2	0.60		0.68		0.68		
				BT3	0.60		0.68		0.68		
				BT4	0.54		0.62		0.62		
C4	C4.1		Trifásica	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2	0.60		0.83		0.77	
					BT3	0.60		0.83		0.77	
					BT4	0.54		0.80		0.74	
	C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW		BT2			1.20				
				BT3			1.20				
				BT4			1.14				
	C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW		BT2			1.59				
				BT3			1.59				
				BT4			1.54				
	C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2			1.94					
			BT3			1.94					
			BT4			1.88					

Tabla N°3.1 Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea
					Simple
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	0.20
				BT5B (3 hilos)	0.20

(*) Incorpora la Res. 189-2011-OS/CD
(*) El presente PDF ha sido publicado el 28/04/2012

Cargos de Reposición de la Conexión (*)

Resolución OSINERGMIN N°153-2011-OS/CD

Vigente a partir del 01/May/2012

* Incorpora la Res. 189-2011-OS/CD

Tabla N°3.2: CRCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Subterránea		
					Conexión De 3 a 6 usuarios	Conexión De 7 a 12 usuarios	Conexión De 13 a 18 usuarios
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	0.20	0.20	0.20
				BT5B (3 hilos)	0.20	0.20	0.20
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	0.22	0.22	0.22
				BT5B (3 hilos)	0.25	0.25	0.25
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	0.45	0.45	0.45
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	0.50	0.50	0.50

Tabla N°3.3: CRCB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)		
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble	
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5A	0.33	0.31	0.39	0.33	0.36	0.33	
				BT5B	0.42	0.39	0.47	0.42	0.47	0.42	
				BT6	0.11	0.08	0.17	0.11	0.14	0.11	
				BT2	0.50	0.47	0.59	0.53	0.56	0.53	
				BT3	0.50	0.47	0.59	0.53	0.56	0.53	
				BT4	0.47	0.45	0.53	0.47	0.53	0.47	
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	0.33		0.39		0.39		
				BT5B	0.42		0.47		0.47		
				BT6	0.11		0.17		0.17		
				BT2	0.53		0.59		0.56		
				BT3	0.53		0.59		0.56		
				BT4	0.50		0.53		0.53		
	C3		C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A	0.57		0.65		0.60	
					BT5B	0.57		0.65		0.60	
					BT2	0.57		0.65		0.60	
					BT3	0.57		0.65		0.60	
					BT4	0.54		0.60		0.57	
C4	C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2	0.72		0.72		0.65			
			BT3	0.72		0.72		0.65			
			BT4	0.65		0.65		0.62			
	C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2			0.94					
			BT3			0.94					
			BT4			0.88					
	C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2			1.26					
			BT3			1.26					
			BT4			1.20					
	C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2			1.37					
			BT3			1.37					
			BT4			1.31					

Tabla N°3.4: CRCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Subterránea		
					Conexión De 3 a 6 usuarios	Conexión De 7 a 12 usuarios	Conexión De 13 a 18 usuarios
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	0.45	0.42	0.42
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	0.45	0.45	0.45

Tabla N°3.5: CRCB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)		
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble	
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0.64	0.64	0.70	0.67	0.70	0.67	
					BT7 (3 hilos)	1.04	1.00	1.04	1.07	1.10	1.07		
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	0.67	0.67	0.70	0.67	0.70	0.67	
			BT7 (3 hilos)			1.04	1.07	1.04	1.07	1.10	1.07		
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1.46	1.46	1.52	1.46	1.49	1.46	
					10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.49		1.52		1.49		
			C2.2		Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0.42	0.42	0.50	0.47	0.47	0.45
						BT7 (3 hilos)	0.67	0.64	0.72	0.70	0.72	0.70	
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	0.45	0.45	0.50	0.47	0.47	0.47	
					BT7 (3 hilos)	0.67	0.70	0.72	0.70	0.72	0.70		
			C2.1		Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	0.92	0.92	0.98	0.95	0.98	0.92
						10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	0.95		0.98		0.98	
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0.72	0.70	0.78	0.75	0.78	0.75	
					BT7 (3 hilos)	1.21	1.18	1.26	1.24	1.26	1.21		
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	0.72	0.75	0.78	0.75	0.78	0.75	
			BT7 (3 hilos)			1.21	1.21	1.26	1.24	1.26	1.24		
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1.60	1.63	1.65	1.63	1.65	1.63	
					10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.63		1.65		1.65		
			C2.2										

Cargos de Reposición de la Conexión (*)

Resolución OSINERGMIN N°153-2011-OS/CD

Vigente a partir del 01/May/2012

* Incorpora la Res. 189-2011-OS/CD

Tabla N°3.5 Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Aérea Simple
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0.67
						BT7 (3 hilos)	1.07
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0.45
						BT7 (3 hilos)	0.70
						BT7 (2 hilos)	0.75
						BT7 (3 hilos)	1.21

Tabla N°3.6: Parámetro CRCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Prepago - Nuevos Soles

							Subterránea			
Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Conexión De 3 a 6 usuarios	Conexión De 7 a 12 usuarios	Conexión De 13 a 18 usuarios	
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0.67	0.67	0.67	
						BT7 (3 hilos)	1.13	1.13	1.13	
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	0.70	0.70	0.70	
						BT7 (3 hilos)	1.15	1.15	1.15	
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1.49	1.49	1.49	
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.54	1.54	1.54	
		Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0.45	0.45	0.45
								BT7 (3 hilos)	0.67	0.67
	C1.2			3 kW < Pc ≤ 10 kW		BT7 (2 hilos)	0.50	0.50	0.50	
							BT7 (3 hilos)	0.72	0.72	0.72
	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	0.95	0.95	0.95		
		C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.04	1.04	1.04		
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0.75	0.75	0.75	
							BT7 (3 hilos)	1.21	1.21	1.21
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	0.78	0.78	0.78	
							BT7 (3 hilos)	1.26	1.26	1.26
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1.65	1.65	1.65	
					C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.71	1.71	1.71

Tabla N°3.7: CRCB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1.46	1.43	1.52	1.55	1.49	1.46
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.46		1.52		1.52	
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	0.92	0.89	0.98	0.95	0.98	0.92
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	0.95		1.00		0.98	
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1.63	1.60	1.68	1.63	1.65	1.63
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.63		1.68		1.68	

Tabla N°3.8: CRCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Conexión De 3 a 6 usuarios	Conexión De 7 a 12 usuarios	Conexión De 13 a 18 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1.49	1.46	1.46
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.49	1.49	1.49
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	0.95	0.92	0.92
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	0.98	0.98	0.98
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1.65	1.63	1.63
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.65	1.65	1.65

Cargos de Reposición de la Conexión (*)

Resolución OSINERGMIN N°153-2011-OS/CD

Vigente a partir del 01/May/2012

* Incorpora la Res. 189-2011-OS/CD

Tabla N°3.9: CRCB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Amazonía - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)				
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble			
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5A	0.20	0.17	0.25	0.22	0.25	0.22			
				BT5B (2 hilos)	0.17	0.17	0.25	0.20	0.22	0.20			
				BT5B (3 hilos)	0.20	0.17	0.25	0.22	0.25	0.20			
				BT6	0.08	0.06	0.14	0.11	0.14	0.08			
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5A	0.22	0.22	0.25	0.22	0.25	0.22			
				BT5B (2 hilos)	0.20	0.20	0.25	0.22	0.22	0.20			
				BT5B (3 hilos)	0.20	0.22	0.25	0.22	0.25	0.22			
				BT6	0.08	0.11	0.14	0.11	0.14	0.11			
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5A	0.36	0.36	0.42	0.36	0.39	0.36			
				BT5B	0.42	0.45	0.47	0.45	0.47	0.45			
				BT6	0.11	0.11	0.17	0.11	0.14	0.11			
				BT2	0.50	0.53	0.56	0.53	0.56	0.53			
				BT3	0.50	0.53	0.56	0.53	0.56	0.53			
				BT4	0.47	0.47	0.53	0.47	0.50	0.47			
				C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	0.39		0.42		0.42		
						BT5B	0.47		0.47		0.47		
	BT6		0.14				0.17		0.14				
	BT2		0.56				0.59		0.59				
	BT3		0.56				0.59		0.59				
	BT4		0.50				0.53		0.53				
	C3		C3.1			20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A	0.68		0.77		0.74	
							BT5B	0.68		0.77		0.74	
				BT2	0.68			0.77		0.74			
				BT3	0.68			0.77		0.74			
BT4		0.62			0.72			0.68					
C4		C4.1		50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2		0.68		0.94		0.88		
					BT3		0.68		0.94		0.88		
					BT4		0.62		0.88		0.83		
	C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2			1.34							
			BT3			1.34							
			BT4			1.28							
	C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2			1.80							
			BT3			1.80							
			BT4			1.74							
	C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2			2.17							
			BT3			2.17							
			BT4			2.10							

Tabla N°3.9 Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea Simple
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	0.20
				BT5B (3 hilos)	0.20

Tabla N°3.10: CRCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Amazonía - Nuevos Soles

Subterránea							
Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Conexión De 3 a 6 usuarios	Conexión De 7 a 12 usuarios	Conexión De 13 a 18 usuarios
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	0.20	0.20	0.20
				BT5B (3 hilos)	0.20	0.20	0.20
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	0.25	0.25	0.25
				BT5B (3 hilos)	0.25	0.25	0.25
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	0.47	0.47	0.47
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	0.53	0.53	0.53

Cargos de Reposición de la Conexión (*)

Resolución OSINERGMIN N°153-2011-OS/CD

Vigente a partir del 01/May/2012

* Incorpora la Res. 189-2011-OS/CD

Tabla N°3.11: CRCB - Conexiones en Baja Tensión 38 0/220 V - Amazonía - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5A	0.36	0.33	0.45	0.39	0.42	0.36
				BT5B	0.42	0.39	0.50	0.45	0.47	0.45
				BT6	0.11	0.08	0.17	0.11	0.17	0.11
				BT2	0.59	0.56	0.64	0.59	0.61	0.59
				BT3	0.59	0.56	0.64	0.59	0.61	0.59
				BT4	0.53	0.50	0.59	0.53	0.59	0.53
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	0.39		0.45		0.42	
				BT5B	0.45		0.50		0.47	
				BT6	0.14		0.17		0.17	
				BT2	0.59		0.64		0.64	
				BT3	0.59		0.64		0.64	
				BT4	0.56		0.59		0.59	
C3	C3.1		20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A	0.65		0.72		0.68	
				BT5B	0.65		0.72		0.68	
				BT2	0.65		0.72		0.68	
				BT3	0.65		0.72		0.68	
				BT4	0.60		0.68		0.62	
C4	C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2	0.77		0.80		0.74		
			BT3	0.77		0.80		0.74		
			BT4	0.74		0.74		0.72		
	C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2			1.05				
			BT3			1.05				
			BT4			1.00				
	C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2			1.40				
			BT3			1.40				
			BT4			1.37				
	C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2			1.54				
			BT3			1.54				
BT4					1.48					

Tabla N°3.12: CRCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Amazonía - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Subterránea		
					Conexión De 3 a 6 usuarios	Conexión De 7 a 12 usuarios	Conexión De 13 a 18 usuarios
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	0.45	0.42	0.45
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	0.47	0.50	0.50

Tabla N°3.13: CRCB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepagado - Amazonía - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0.67	0.64	0.72	0.70	0.72	0.70
						BT7 (3 hilos)	1.07	1.04	1.07	1.10	1.13	1.10
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	0.70	0.70	0.72	0.70	0.72	0.70
						BT7 (3 hilos)	1.10	1.10	1.07	1.10	1.13	1.10
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1.49	1.49	1.54	1.49	1.54	1.49
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.52		1.54		1.54	
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0.45	0.42	0.50	0.47	0.50	0.47
						BT7 (3 hilos)	0.67	0.67	0.75	0.70	0.72	0.70
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	0.47	0.47	0.50	0.47	0.50	0.47
						BT7 (3 hilos)	0.70	0.70	0.75	0.70	0.72	0.70
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	0.95	0.95	1.00	0.95	1.00	0.95
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	0.98		1.00		1.00	
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0.75	0.72	0.81	0.78	0.81	0.75
						BT7 (3 hilos)	1.24	1.21	1.29	1.26	1.29	1.26
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	0.75	0.78	0.81	0.78	0.81	0.78
						BT7 (3 hilos)	1.24	1.26	1.29	1.26	1.29	1.26
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1.65	1.65	1.71	1.65	1.71	1.65
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.68		1.71		1.71	

Cargos de Reposición de la Conexión (*)

Resolución OSINERGMIN N°153-2011-OS/CD

Vigente a partir del 01/May/2012

* Incorpora la Res. 189-2011-OS/CD

Tabla N°3.13 Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Aérea Simple
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0.70
						BT7 (3 hilos)	1.10
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0.47
						BT7 (3 hilos)	0.70
						BT7 (2 hilos)	0.75
						BT7 (3 hilos)	1.26

Tabla N°3.14: Parámetro CRCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Prepago - Amazonía - Nuevos Soles

							Subterránea			
Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Conexión De 3 a 6 usuarios	Conexión De 7 a 12 usuarios	Conexión De 13 a 18 usuarios	
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0.70	0.70	0.70	
						BT7 (3 hilos)	1.15	1.15	1.15	
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	0.72	0.72	0.72	
						BT7 (3 hilos)	1.18	1.18	1.18	
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1.52	1.52	1.52	
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.60	1.60	1.60	
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0.47	0.47	0.47	
						BT7 (3 hilos)	0.70	0.70	0.70	
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	0.50	0.50	0.50	
		BT7 (3 hilos)				0.75	0.75	0.75		
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	0.98	0.98	0.98	
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.07	1.07	1.07	
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0.75	0.75	0.75	
						BT7 (3 hilos)	1.24	1.24	1.24	
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	0.81	0.81	0.81	
						BT7 (3 hilos)	1.29	1.29	1.29	
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1.68	1.68	1.68	
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.77	1.77	1.77	

Tabla N°3.15: CRCB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Amazonía - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1.49	1.46	1.54	1.52	1.54	1.49
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.52		1.57		1.54	
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	0.95	0.92	1.00	0.98	1.00	0.95
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	0.98		1.04		1.00	
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1.65	1.63	1.71	1.68	1.71	1.65
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.68		1.74		1.71	

Tabla N°3.16: CRCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Prepago - Amazonía - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Subterránea		
							Conexión De 3 a 6 usuarios	Conexión De 7 a 12 usuarios	Conexión De 13 a 18 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1.52	1.49	1.52
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.54	1.57	1.57
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	0.98	0.95	0.98
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.00	1.04	1.04
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1.68	1.65	1.68
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.68	1.71	1.71

Cargos de Reposición de la Conexión (*)

Resolución OSINERGMIN N°153-2011-OS/CD

Vigente a partir del 01/May/2012

* Incorpora la Res. 189-2011-OS/CD

Tabla N°3.17: Parámetro CRCM - Conexiones Básicas en Media Tensión - Nuevos Soles

					10 kV		13.2/7.62 kV		20 kV - 22.9/13.2 kV	
Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	PMI	Celda	PMI	Celda	PMI	Celda
C5	C5.1	Trifásica	Pc ≤ 100 kW	MT2	4.57	8.66	4.74	10.28	5.49	11.91
				MT3	4.57	8.66	4.74	10.28	5.49	11.91
				MT4	4.54	8.61	4.68	10.23	5.46	11.85
	C5.2		100 kW < Pc ≤ 400 kW	MT2	4.66	8.20	4.74	9.58	5.49	11.91
				MT3	4.66	8.20	4.74	9.58	5.49	11.91
				MT4	4.60	8.14	4.71	9.55	5.46	11.85
	C5.3		400 kW < Pc ≤ 700 kW	MT2	4.66	8.01	4.81	9.31	5.68	12.85
				MT3	4.66	8.01	4.81	9.31	5.68	12.85
				MT4	4.60	7.96	4.79	9.28	5.63	12.80
	C5.4	700 kW < Pc ≤ 1000 kW	MT2	4.81	7.82	4.81	9.31	5.77	12.64	
			MT3	4.81	7.82	4.81	9.31	5.77	12.64	
			MT4	4.77	7.76	4.79	9.28	5.71	12.58	
	C5.5	1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	MT2	5.12	7.98	5.12	9.23	6.14	12.05	
			MT3	5.12	7.98	5.12	9.23	6.14	12.05	
			MT4	5.06	7.93	5.06	9.17	6.11	11.99	

Tabla N°3.18: Parámetro CRCM - Conexiones Básicas en Media Tensión - Amazonía - Nuevos Soles

					10 kV		13.2/7.62 kV		20 kV - 22.9/13.2 kV	
Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	PMI	Celda	PMI	Celda	PMI	Celda
C5	C5.1	Trifásica	Pc ≤ 100 kW	MT2	5.09	9.74	5.25	11.58	6.14	13.45
				MT3	5.09	9.74	5.25	11.58	6.14	13.45
				MT4	5.04	9.69	5.22	11.53	6.09	13.39
	C5.2		100 kW < Pc ≤ 400 kW	MT2	5.17	9.20	5.28	10.79	6.14	13.45
				MT3	5.17	9.20	5.28	10.79	6.14	13.45
				MT4	5.12	9.14	5.22	10.74	6.09	13.39
	C5.3		400 kW < Pc ≤ 700 kW	MT2	5.17	8.99	5.39	10.47	6.33	14.50
				MT3	5.17	8.99	5.39	10.47	6.33	14.50
				MT4	5.12	8.93	5.33	10.41	6.31	14.45
	C5.4	700 kW < Pc ≤ 1000 kW	MT2	5.36	8.76	5.39	10.47	6.44	14.26	
			MT3	5.36	8.76	5.39	10.47	6.44	14.26	
			MT4	5.30	8.72	5.33	10.41	6.39	14.21	
	C5.5	1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	MT2	5.68	8.96	5.68	10.37	6.87	13.59	
			MT3	5.68	8.96	5.68	10.37	6.87	13.59	
			MT4	5.63	8.90	5.63	10.34	6.82	13.53	

Cargos de Mantenimiento de la Conexión (*)

Resolución OSINERGMIN N°153-2011-OS/CD

Vigente a partir del 01/May/2012

* Incorpora la Res. 189-2011-OS/CD

Tabla N°4.1: Cargos de Mantenimiento de las Conexiones en Media y Baja Tensión - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Nivel de tensión	Fases	Potencia conectada (Pc)	Tipo de red	Tipo de medición	Opción tarifaria	Cargo S/.
C1	C1.1/C1.2	Baja Tensión	Monofásica	Pc ≤ 10 kW	Aérea/Mixta	Sin medición	BT6	0.41
						Sin medición (prepago)	BT7	0.52
						Con medición simple (medidor electrónico) - caja plomérica	BT5B/C/D/E	0.41
						Con medición simple (medidor electrónico) - caja metálica	BT5B/C/D/E	0.45
						Con medición simple (medidor electromecánico) - caja plomérica	BT5B/C/D/E	0.78
						Con medición simple (medidor electromecánico) - caja metálica	BT5B/C/D/E	0.82
						Con medición doble	BT5A	0.84
						Sin medición	BT6	0.36
						Sin medición (prepago)	BT7	0.49
						Sin medición (prepago, conexión múltiple)	BT7	0.51
					Subterránea	Con medición simple (medidor electrónico) - caja plomérica	BT5B/C/D/E	0.37
						Con medición simple (medidor electrónico) - caja metálica	BT5B/C/D/E	0.42
						Con medición simple (medidor electromecánico) - caja plomérica	BT5B/C/D/E	0.75
						Con medición simple (medidor electromecánico) - caja metálica	BT5B/C/D/E	0.79
						Con medición simple (medidor electrónico, conexión múltiple) - caja plomérica	BT5B	0.40
						Con medición simple (medidor electrónico, conexión múltiple) - caja metálica	BT5B	0.43
						Con medición simple (medidor electromecánico, conexión múltiple) - caja plomérica	BT5B	0.77
						Con medición simple (medidor electromecánico, conexión múltiple) - caja metálica	BT5B	0.81
						Con medición doble	BT5A	0.81
						Sin medición	BT6	0.42
C2	C2.1/C2.2	Baja Tensión	Trifásica	Pc ≤ 20 kW	Aérea/Mixta	Sin medición	BT7	0.68
						Con medición simple (medidor electrónico)	BT5B/C/D/E	0.53
						Con medición simple (medidor electromecánico)	BT5B/C/D/E	0.89
						Con medición doble	BT5A	0.90
						Con medición múltiple	BT2-BT3-BT4	1.76
					Subterránea	Sin medición	BT6	0.37
						Sin medición (Prepago)	BT7	0.65
						Sin medición (prepago, conexión múltiple)	BT7	0.67
						Con medición simple (medidor electrónico)	BT5B/C/D/E	0.50
						Con medición simple (medidor electromecánico)	BT5B/C/D/E	0.85
						Con medición simple (medidor electrónico, conexión múltiple)	BT5B	0.51
						Con medición simple (medidor electromecánico, conexión múltiple)	BT5B	0.88
						Con medición doble	BT5A	0.86
						Con medición múltiple	BT2-BT3-BT4	1.71
C3/C4	C3.1/C4.1/C4.2/C4.3/C4.4	Baja Tensión	Trifásica	Pc > 20 kW	Aérea/Mixta	Con medición simple, doble o múltiple	BT5A/B/C/D/E-BT2-BT3-BT4	2.57
					Subterránea	Con medición simple, doble o múltiple	BT5A/B/C/D/E-BT2-BT3-BT4	2.40
C5	C5.1/C5.2/C5.3/C5.4	Media Tensión 10 kV o 13.2/7.62 kV	Trifásica	Pc ≤ 1000 kW	Aérea/Mixta	Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	7.84
					Subterránea	Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	7.94
	C5.1/C5.2/C5.3/C5.4	Media Tensión 20 kV - 22.9/13.2 kV	Trifásica	Pc ≤ 1000 kW	Aérea/Mixta	Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	8.23
					Subterránea	Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	8.53
	C5.5	Media Tensión 10 kV o 13.2/7.62 kV	Trifásica	Pc > 1000 kW	Aérea/Mixta	Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	8.23
					Subterránea	Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	8.53
	C5.5	Media Tensión 20 kV - 22.9/13.2 kV	Trifásica	Pc > 1000 kW	Aérea/Mixta	Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	8.82
					Subterránea	Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	8.95

Tabla N°4.2: Cargos de Mantenimiento de las Conexiones en Media y Baja Tensión - Amazonía - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Nivel de tensión	Fases	Potencia conectada (Pc)	Tipo de red	Tipo de medición	Opción tarifaria	Cargo S/.
C1	C1.1/C1.2	Baja Tensión	Monofásica	Pc ≤ 10 kW	Aérea/Mixta	Sin medición	BT6	0.42
						Sin medición (prepago)	BT7	0.54
						Con medición simple (medidor electrónico) - caja plomérica	BT5B/C/D/E	0.42
						Con medición simple (medidor electrónico) - caja metálica	BT5B/C/D/E	0.46
						Con medición simple (medidor electromecánico) - caja plomérica	BT5B/C/D/E	0.79
						Con medición simple (medidor electromecánico) - caja metálica	BT5B/C/D/E	0.83
						Con medición doble	BT5A	0.88
					Subterránea	Sin medición	BT6	0.37
						Sin medición (prepago)	BT7	0.51
						Sin medición (prepago, conexión múltiple)	BT7	0.53
						Con medición simple (medidor electrónico)	BT5B/C/D/E	0.40
						Con medición simple (medidor electrónico)	BT5B/C/D/E	0.43
						Con medición simple (medidor electromecánico)	BT5B/C/D/E	0.76
						Con medición simple (medidor electromecánico)	BT5B/C/D/E	0.80
						Con medición simple (medidor electrónico, conexión múltiple)	BT5B	0.41
						Con medición simple (medidor electrónico, conexión múltiple)	BT5B	0.45
						Con medición simple (medidor electromecánico, conexión múltiple)	BT5B	0.78
C2	C2.1/C2.2	Baja Tensión	Trifásica	Pc ≤ 20 kW	Aérea/Mixta	Con medición simple (medidor electrónico, conexión múltiple) - caja metálica	BT5B	0.82
						Con medición doble	BT5A	0.84
						Sin medición	BT6	0.43
						Sin medición (Prepago)	BT7	0.74
						Con medición simple (medidor electrónico)	BT5B/C/D/E	0.56
						Con medición simple (medidor electromecánico)	BT5B/C/D/E	0.90
						Con medición doble	BT5A	0.93
						Con medición múltiple	BT2-BT3-BT4	1.91
					Subterránea	Sin medición	BT6	0.38
						Sin medición (Prepago)	BT7	0.70
						Sin medición (prepago, conexión múltiple)	BT7	0.73
						Con medición simple (medidor electrónico)	BT5B/C/D/E	0.52
						Con medición simple (medidor electromecánico)	BT5B/C/D/E	0.86
						Con medición simple (medidor electrónico, conexión múltiple)	BT5B	0.54
						Con medición simple (medidor electromecánico, conexión múltiple)	BT5B	0.89
						Con medición doble	BT5A	0.90
						Con medición múltiple	BT2-BT3-BT4	1.87
						Con medición simple, doble o múltiple	BT5A/B/C/D/E-BT2-BT3-BT4	2.74
C3/C4	C3.1/C4.1/C4.2/C4.3/C4.4	Baja Tensión	Trifásica	Pc > 20 kW	Aérea/Mixta	Con medición simple, doble o múltiple	BT5A/B/C/D/E-BT2-BT3-BT4	2.57
					Subterránea	Con medición simple, doble o múltiple	BT5A/B/C/D/E-BT2-BT3-BT4	8.58
C5	C5.1/C5.2/C5.3/C5.4	Media Tensión 10 kV o 13.2/7.62 kV	Trifásica	Pc ≤ 1000 kW	Aérea/Mixta	Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	8.63
					Subterránea	Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	8.97
	C5.1/C5.2/C5.3/C5.4	Media Tensión 20 kV - 22.9/13.2 kV	Trifásica	Pc ≤ 1000 kW	Aérea/Mixta	Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	9.22
					Subterránea	Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	9.22
	C5.5	Media Tensión 10 kV o 13.2/7.62 kV	Trifásica	Pc > 1000 kW	Aérea/Mixta	Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	8.97
					Subterránea	Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	9.22
	C5.5	Media Tensión 20 kV - 22.9/13.2 kV	Trifásica	Pc > 1000 kW	Aérea/Mixta	Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	9.57
					Subterránea	Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	9.64

Costo por Cambio de Conexión (*)
Resolución OSINERGMIN N°153-2011-OS/CD
Vigente a partir del 01/May/2012

* Incorpora la Res. 189-2011-OS/CD

Tabla N°5.1: Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	311
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	489
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	311
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	489
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7	671
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7	671
			C1.2		Pc ≤ 10 kW	BT7	209
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	316
			C2.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	209
			C2.2		Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	316
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	427
			C1.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	427
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	310
			C2.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	528
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	310
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	528
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	708
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	708

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	318
						BT7 (3 hilos)	495
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	215
						BT7 (3 hilos)	323
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	315
						BT7 (3 hilos)	534

Tabla N°5.2: Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	671
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	671
			C2.2		Pc ≤ 10 kW	BT7	427
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	427
			C2.2		Pc ≤ 10 kW	BT7	708
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	708

Tabla N°5.3: Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 220 V - Prepago - Amazonía - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	351
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	554
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	762
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	762
		Tarjetas	C1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	235
					3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	356
	Códigos	C1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	350	
				3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	599	
		C2	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	805	
				10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	805	
		Códigos	C1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	350
					3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	599
C2	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	805			
		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	805			

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	357
						BT7 (3 hilos)	561
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	242
						BT7 (3 hilos)	363
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	355
						BT7 (3 hilos)	604

Tabla N°5.4: Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Amazonía - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	762
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	762
			C2.2		Pc ≤ 10 kW	BT7	483
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	483
			C2.2		Pc ≤ 10 kW	BT7	805
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	805