

Cargos de Reposición de la Conexión (*)

Resolución OSINERGMIN N°153-2011-OS/CD

Vigente a partir del 04/Sep/2011

* Incorpora la Res. 189-2011-OS/CD

Cargo por Reposición de Elementos Sustraídos por Terceros (CRER)

Empresa	CRER S./Usuario-mes
Coelvisac	-0.02
Edecañete	-0.01
Edelnor	0.01
Electro Dunas	-0.01
Electro Oriente	-0.02
Electro Pangoa	-0.01
Electro Puno	-0.02
Electro Sur Este	-0.01
Electro Tocache	-0.02
Electro Ucayali	-0.02
Electrocentro	-0.02
Electronoroeste	-0.02
Electronorte	-0.01
Electrosur	-0.01
Emsemsa	-0.02
Emseusac	-0.02
Hidrandina	-0.02
Luz del Sur	0.01
Seal	0.00
Sersa	-0.02

Tabla N°3.1: CRCB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5A	0.18	0.18	0.26	0.21	0.23	0.21
				BT5B (2 hilos)	0.18	0.14	0.23	0.21	0.23	0.21
				BT5B (3 hilos)	0.18	0.18	0.23	0.21	0.23	0.21
				BT6	0.06	0.06	0.14	0.08	0.11	0.08
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5A	0.21	0.21	0.26	0.23	0.23	0.23
				BT5B (2 hilos)	0.21	0.21	0.23	0.21	0.23	0.21
				BT5B (3 hilos)	0.21	0.21	0.23	0.21	0.23	0.21
				BT6	0.08	0.08	0.14	0.08	0.11	0.08
				BT5A	0.32	0.34	0.37	0.34	0.37	0.34
				BT5B	0.43	0.43	0.48	0.43	0.46	0.43
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT6	0.08	0.11	0.14	0.11	0.14	0.11
				BT2	0.46	0.48	0.51	0.48	0.51	0.48
				BT3	0.46	0.48	0.51	0.48	0.51	0.48
				BT4	0.43	0.43	0.48	0.43	0.46	0.43
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	0.34		0.37		0.37	
				BT5B	0.46		0.48		0.46	
BT6		0.11			0.14		0.14			
BT2		0.51			0.55		0.55			
BT3		0.51			0.55		0.55			
BT4		0.46			0.48		0.48			
C3	C3.1	Trifásica	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A	0.62		0.71		0.71	
				BT5B	0.62		0.71		0.71	
				BT2	0.62		0.71		0.71	
				BT3	0.62		0.71		0.71	
				BT4	0.56		0.64		0.64	
C4	C4.1		50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2	0.62		0.85		0.79	
				BT3	0.62		0.85		0.79	
				BT4	0.56		0.82		0.76	
	C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2			1.23				
			BT3			1.23				
			BT4			1.18				
	C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2			1.64				
			BT3			1.64				
			BT4			1.59				
	C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2			2.00				
			BT3			2.00				
BT4					1.94					

Tabla N°3.1 Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea
					Simple
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	0.21
				BT5B (3 hilos)	0.21

Cargos de Reposición de la Conexión (*)

Resolución OSINERGMIN N°153-2011-OS/CD

Vigente a partir del 04/Sep/2011

* Incorpora la Res. 189-2011-OS/CD

Tabla N°3.2: CRCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Subterránea		
					Conexión De 3 a 6 usuarios	Conexión De 7 a 12 usuarios	Conexión De 13 a 18 usuarios
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	0.21	0.21	0.21
				BT5B (3 hilos)	0.21	0.21	0.21
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	0.23	0.23	0.23
				BT5B (3 hilos)	0.26	0.26	0.26
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	0.46	0.46	0.46
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	0.51	0.51	0.51

Tabla N°3.3: CRCB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)		
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble	
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5A	0.34	0.32	0.40	0.34	0.37	0.34	
				BT5B	0.43	0.40	0.48	0.43	0.48	0.43	
				BT6	0.11	0.08	0.18	0.11	0.14	0.11	
				BT2	0.51	0.48	0.61	0.55	0.58	0.55	
				BT3	0.51	0.48	0.61	0.55	0.58	0.55	
				BT4	0.48	0.46	0.55	0.48	0.55	0.48	
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	0.34		0.40		0.40		
				BT5B	0.43		0.48		0.48		
				BT6	0.11		0.18		0.18		
				BT2	0.55		0.61		0.58		
				BT3	0.55		0.61		0.58		
				BT4	0.51		0.55		0.55		
	C3		C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A	0.59		0.67		0.62	
					BT5B	0.59		0.67		0.62	
					BT2	0.59		0.67		0.62	
					BT3	0.59		0.67		0.62	
					BT4	0.56		0.62		0.59	
C4	C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2	0.74		0.74		0.67			
			BT3	0.74		0.74		0.67			
			BT4	0.67		0.67		0.64			
	C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2			0.97					
			BT3			0.97					
			BT4			0.91					
	C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2			1.30					
			BT3			1.30					
			BT4			1.23					
	C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2			1.41					
			BT3			1.41					
			BT4			1.35					

Tabla N°3.4: CRCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Subterránea		
					Conexión De 3 a 6 usuarios	Conexión De 7 a 12 usuarios	Conexión De 13 a 18 usuarios
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	0.46	0.43	0.43
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	0.46	0.46	0.46

Tabla N°3.5: CRCB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0.66	0.66	0.72	0.69	0.72	0.69
					BT7 (3 hilos)	1.06	1.03	1.06	1.09	1.12	1.09	
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	0.69	0.69	0.72	0.69	0.72	0.69
					BT7 (3 hilos)	1.06	1.09	1.06	1.09	1.12	1.09	
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1.49	1.49	1.55	1.49	1.52	1.49
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.52		1.55		1.52	
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0.43	0.43	0.51	0.48	0.48	0.46
					BT7 (3 hilos)	0.69	0.66	0.74	0.72	0.74	0.72	
		C2	C1.2	Trifásica	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	0.46	0.46	0.51	0.48	0.48	0.48
					BT7 (3 hilos)	0.69	0.72	0.74	0.72	0.74	0.72	
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0.74	0.72	0.80	0.77	0.80	0.77
					BT7 (3 hilos)	1.24	1.20	1.29	1.27	1.29	1.24	
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	0.74	0.77	0.80	0.77	0.80	0.77
					BT7 (3 hilos)	1.24	1.24	1.29	1.27	1.29	1.27	
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1.64	1.67	1.69	1.67	1.69	1.67
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.67		1.69		1.69	

Cargos de Reposición de la Conexión (*)

Resolución OSINERGMIN N°153-2011-OS/CD

Vigente a partir del 04/Sep/2011

* Incorpora la Res. 189-2011-OS/CD

Tabla N°3.5 Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Aérea Simple
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0.69
						BT7 (3 hilos)	1.09
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0.46
						BT7 (3 hilos)	0.72
						BT7 (2 hilos)	0.77
						BT7 (3 hilos)	1.24

Tabla N°3.6: Parámetro CRCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Prepago - Nuevos Soles

							Subterránea		
Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Conexión De 3 a 6 usuarios	Conexión De 7 a 12 usuarios	Conexión De 13 a 18 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0.69	0.69	0.69
					BT7 (3 hilos)	1.15	1.15	1.15	
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	0.72	0.72	0.72
						BT7 (3 hilos)	1.17	1.17	1.17
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1.52	1.52	1.52
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.58	1.58	1.58
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0.46	0.46	0.46
						BT7 (3 hilos)	0.69	0.69	0.69
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	0.51	0.51	0.51
						BT7 (3 hilos)	0.74	0.74	0.74
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	0.98	0.98	0.98
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.06	1.06	1.06
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0.77	0.77	0.77
						BT7 (3 hilos)	1.24	1.24	1.24
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	0.80	0.80	0.80
						BT7 (3 hilos)	1.29	1.29	1.29
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1.69	1.69	1.69
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.75	1.75	1.75

Tabla N°3.7: CRCB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1.49	1.46	1.55	1.53	1.52	1.49
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.49		1.55		1.55	
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	0.95	0.92	1.01	0.98	1.01	0.95
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	0.98		1.03		1.01	
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1.67	1.64	1.72	1.67	1.69	1.67
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.67		1.72		1.72	

Tabla N°3.8: CRCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Conexión De 3 a 6 usuarios	Conexión De 7 a 12 usuarios	Conexión De 13 a 18 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1.52	1.49	1.49
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.52	1.52	1.52
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	0.98	0.95	0.95
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.01	1.01	1.01
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1.69	1.67	1.67
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.69	1.69	1.69

Cargos de Reposición de la Conexión (*)

Resolución OSINERGMIN N°153-2011-OS/CD

Vigente a partir del 04/Sep/2011

* Incorpora la Res. 189-2011-OS/CD

Tabla N°3.9: CRCB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Amazonía - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)				
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble			
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5A	0.21	0.18	0.26	0.23	0.26	0.23			
				BT5B (2 hilos)	0.18	0.18	0.26	0.21	0.23	0.21			
				BT5B (3 hilos)	0.21	0.18	0.26	0.23	0.26	0.21			
				BT6	0.08	0.06	0.14	0.11	0.14	0.08			
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5A	0.23	0.23	0.26	0.23	0.26	0.23			
				BT5B (2 hilos)	0.21	0.21	0.26	0.23	0.23	0.21			
				BT5B (3 hilos)	0.21	0.23	0.26	0.23	0.26	0.23			
				BT6	0.08	0.11	0.14	0.11	0.14	0.11			
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5A	0.37	0.37	0.43	0.37	0.40	0.37			
				BT5B	0.43	0.46	0.48	0.46	0.48	0.46			
				BT6	0.11	0.11	0.18	0.11	0.14	0.11			
				BT2	0.51	0.55	0.58	0.55	0.58	0.55			
				BT3	0.51	0.55	0.58	0.55	0.58	0.55			
				BT4	0.48	0.48	0.55	0.48	0.51	0.48			
				C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	0.40		0.43		0.43		
						BT5B	0.48		0.48		0.48		
	BT6		0.14				0.18		0.14				
	BT2		0.58				0.61		0.61				
	BT3		0.58				0.61		0.61				
	BT4		0.51				0.55		0.55				
	C3		C3.1			20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A	0.71		0.79		0.76	
							BT5B	0.71		0.79		0.76	
				BT2	0.71			0.79		0.76			
				BT3	0.71			0.79		0.76			
BT4		0.64			0.74			0.71					
C4		C4.1		50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2		0.71		0.97		0.91		
					BT3		0.71		0.97		0.91		
					BT4		0.64		0.91		0.85		
	C4.2		75 kW < Pc ≤ 150 kW		BT2			1.38					
					BT3			1.38					
					BT4			1.32					
	C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2			1.85							
			BT3			1.85							
			BT4			1.79							
	C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2			2.23							
			BT3			2.23							
			BT4			2.17							

Tabla N°3.9 Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea Simple
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	0.21
				BT5B (3 hilos)	0.21

Tabla N°3.10: CRCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Amazonía - Nuevos Soles

Subterránea							
Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Conexión De 3 a 6 usuarios	Conexión De 7 a 12 usuarios	Conexión De 13 a 18 usuarios
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	0.21	0.21	0.21
				BT5B (3 hilos)	0.21	0.21	0.21
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	0.26	0.26	0.26
				BT5B (3 hilos)	0.26	0.26	0.26
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	0.48	0.48	0.48
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	0.55	0.55	0.55

Cargos de Reposición de la Conexión (*)

Resolución OSINERGMIN N°153-2011-OS/CD

Vigente a partir del 04/Sep/2011

* Incorpora la Res. 189-2011-OS/CD

Tabla N°3.11: CRCB - Conexiones en Baja Tensión 38 0/220 V - Amazonía - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5A	0.37	0.34	0.46	0.40	0.43	0.37
				BT5B	0.43	0.40	0.51	0.46	0.48	0.46
				BT6	0.11	0.08	0.18	0.11	0.18	0.11
				BT2	0.61	0.58	0.66	0.61	0.63	0.61
				BT3	0.61	0.58	0.66	0.61	0.63	0.61
				BT4	0.55	0.51	0.61	0.55	0.61	0.55
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	0.40		0.46		0.43	
				BT5B	0.46		0.51		0.48	
				BT6	0.14		0.18		0.18	
				BT2	0.61		0.66		0.66	
				BT3	0.61		0.66		0.66	
				BT4	0.58		0.61		0.61	
C3	C3.1		20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A	0.67		0.74		0.71	
				BT5B	0.67		0.74		0.71	
				BT2	0.67		0.74		0.71	
				BT3	0.67		0.74		0.71	
				BT4	0.62		0.71		0.64	
C4	C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2	0.79		0.82		0.76		
			BT3	0.79		0.82		0.76		
			BT4	0.76		0.76		0.74		
	C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2			1.09				
			BT3			1.09				
			BT4			1.03				
	C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2			1.44				
			BT3			1.44				
			BT4			1.41				
	C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2			1.59				
			BT3			1.59				
			BT4			1.53				

Tabla N°3.12: CRCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Amazonía - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Subterránea		
					Conexión De 3 a 6 usuarios	Conexión De 7 a 12 usuarios	Conexión De 13 a 18 usuarios
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	0.46	0.43	0.46
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	0.48	0.51	0.51

Tabla N°3.13: CRCB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepagado - Amazonía - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0.69	0.66	0.74	0.72	0.74	0.72
						BT7 (3 hilos)	1.09	1.06	1.09	1.12	1.15	1.12
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	0.72	0.72	0.74	0.72	0.74	0.72
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	1.12	1.12	1.09	1.12	1.15	1.12
						BT7	1.52	1.52	1.58	1.52	1.58	1.52
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.55		1.58		1.58	
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0.46	0.43	0.51	0.48	0.51	0.48
						BT7 (3 hilos)	0.69	0.69	0.77	0.72	0.74	0.72
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	0.48	0.48	0.51	0.48	0.51	0.48
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	0.72	0.72	0.77	0.72	0.74	0.72
						BT7	0.98	0.98	1.03	0.98	1.03	0.98
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.01		1.03		1.03	
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0.77	0.74	0.83	0.80	0.83	0.77
						BT7 (3 hilos)	1.27	1.24	1.32	1.29	1.32	1.29
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	0.77	0.80	0.83	0.80	0.83	0.80
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	1.27	1.29	1.32	1.29	1.32	1.29
						BT7	1.69	1.69	1.75	1.69	1.75	1.69
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.72		1.75		1.75	

Cargos de Reposición de la Conexión (*)

Resolución OSINERGMIN N°153-2011-OS/CD

Vigente a partir del 04/Sep/2011

* Incorpora la Res. 189-2011-OS/CD

Tabla N°3.13 Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Aérea Simple
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0.72
						BT7 (3 hilos)	1.12
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0.48
						BT7 (3 hilos)	0.72
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0.77
						BT7 (3 hilos)	1.29

Tabla N°3.14: Parámetro CRCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Prepago - Amazonía - Nuevos Soles

							Subterránea			
Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Conexión De 3 a 6 usuarios	Conexión De 7 a 12 usuarios	Conexión De 13 a 18 usuarios	
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0.72	0.72	0.72	
					BT7 (3 hilos)	1.17	1.17	1.17		
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	0.74	0.74	0.74	
					BT7 (3 hilos)	1.20	1.20	1.20		
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1.55	1.55	1.55	
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.64	1.64	1.64	
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0.48	0.48	0.48	
					BT7 (3 hilos)	0.72	0.72	0.72		
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	0.51	0.51	0.51	
					BT7 (3 hilos)	0.77	0.77	0.77		
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1.01	1.01	1.01			
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.09	1.09	1.09			
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0.77	0.77	0.77	
					BT7 (3 hilos)	1.27	1.27	1.27		
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	0.83	0.83	0.83	
					BT7 (3 hilos)	1.32	1.32	1.32		
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1.72	1.72	1.72	
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.81	1.81	1.81	

Tabla N°3.15: CRCB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Amazonía - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1.52	1.49	1.58	1.55	1.58	1.52
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.55		1.61		1.58	
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	0.98	0.95	1.03	1.01	1.03	0.98
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.01		1.06		1.03	
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1.69	1.67	1.75	1.72	1.75	1.69
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.72		1.78		1.75	

Tabla N°3.16: CRCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Prepago - Amazonía - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Subterránea		
							Conexión De 3 a 6 usuarios	Conexión De 7 a 12 usuarios	Conexión De 13 a 18 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1.55	1.52	1.55
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.58	1.61	1.61
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1.01	0.98	1.01
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.03	1.06	1.06
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1.72	1.69	1.72
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.72	1.75	1.75

Cargos de Reposición de la Conexión (*)

Resolución OSINERGMIN N°153-2011-OS/CD

Vigente a partir del 04/Sep/2011

* Incorpora la Res. 189-2011-OS/CD

Tabla N°3.17: Parámetro CRCM - Conexiones Básicas en Media Tensión - Nuevos Soles

					10 kV		13.2/7.62 kV		20 kV - 22.9/13.2 kV	
Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	PMI	Celda	PMI	Celda	PMI	Celda
C5	C5.1	Trifásica	Pc ≤ 100 kW	MT2	4.68	8.86	4.85	10.52	5.62	12.19
				MT3	4.68	8.86	4.85	10.52	5.62	12.19
				MT4	4.65	8.81	4.79	10.47	5.59	12.13
	C5.2		100 kW < Pc ≤ 400 kW	MT2	4.77	8.39	4.85	9.80	5.62	12.19
				MT3	4.77	8.39	4.85	9.80	5.62	12.19
				MT4	4.71	8.33	4.82	9.77	5.59	12.13
	C5.3		400 kW < Pc ≤ 700 kW	MT2	4.77	8.19	4.93	9.53	5.81	13.15
				MT3	4.77	8.19	4.93	9.53	5.81	13.15
				MT4	4.71	8.15	4.90	9.50	5.76	13.10
	C5.4	700 kW < Pc ≤ 1000 kW	MT2	4.93	8.01	4.93	9.53	5.90	12.93	
			MT3	4.93	8.01	4.93	9.53	5.90	12.93	
			MT4	4.88	7.95	4.90	9.50	5.84	12.87	
	C5.5	1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	MT2	5.23	8.16	5.23	9.45	6.29	12.33	
			MT3	5.23	8.16	5.23	9.45	6.29	12.33	
			MT4	5.18	8.12	5.18	9.39	6.26	12.27	

Tabla N°3.18: Parámetro CRCM - Conexiones Básicas en Media Tensión - Amazonía - Nuevos Soles

					10 kV		13.2/7.62 kV		20 kV - 22.9/13.2 kV	
Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	PMI	Celda	PMI	Celda	PMI	Celda
C5	C5.1	Trifásica	Pc ≤ 100 kW	MT2	5.20	9.97	5.37	11.85	6.29	13.77
				MT3	5.20	9.97	5.37	11.85	6.29	13.77
				MT4	5.16	9.91	5.34	11.80	6.23	13.71
	C5.2		100 kW < Pc ≤ 400 kW	MT2	5.29	9.42	5.40	11.05	6.29	13.77
				MT3	5.29	9.42	5.40	11.05	6.29	13.77
				MT4	5.23	9.36	5.34	11.00	6.23	13.71
	C5.3		400 kW < Pc ≤ 700 kW	MT2	5.29	9.20	5.51	10.72	6.48	14.84
				MT3	5.29	9.20	5.51	10.72	6.48	14.84
				MT4	5.23	9.14	5.45	10.66	6.46	14.79
	C5.4	700 kW < Pc ≤ 1000 kW	MT2	5.48	8.97	5.51	10.72	6.60	14.59	
			MT3	5.48	8.97	5.51	10.72	6.60	14.59	
			MT4	5.42	8.92	5.45	10.66	6.54	14.54	
	C5.5	1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	MT2	5.81	9.17	5.81	10.61	7.03	13.91	
			MT3	5.81	9.17	5.81	10.61	7.03	13.91	
			MT4	5.76	9.11	5.76	10.58	6.98	13.85	

(*) Incorpora la Res. 189-2011-OS/CD

(*) El presente PDF ha sido publicado el 28/04/2012

Cargos de Mantenimiento de la Conexión (*)

Resolución OSINERGMIN N°153-2011-OS/CD

Vigente a partir del 04/Sep/2011

* Incorpora la Res. 189-2011-OS/CD

Tabla N°4.1: Cargos de Mantenimiento de las Conexiones en Media y Baja Tensión - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Nivel de tensión	Fases	Potencia conectada (Pc)	Tipo de red	Tipo de medición	Opción tarifaria	Cargo S/.
C1	C1.1/C1.2	Baja Tensión	Monofásica	Pc ≤ 10 kW	Aérea/Mixta	Sin medición	BT6	0.40
						Sin medición (prepago)	BT7	0.52
						Con medición simple (medidor electrónico) - caja plomérica	BT5B/C/D/E	0.40
						Con medición simple (medidor electrónico) - caja metálica	BT5B/C/D/E	0.44
						Con medición simple (medidor electromecánico) - caja plomérica	BT5B/C/D/E	0.77
						Con medición simple (medidor electromecánico) - caja metálica	BT5B/C/D/E	0.81
						Con medición doble	BT5A	0.83
						Sin medición	BT6	0.36
						Sin medición (prepago)	BT7	0.49
						Sin medición (prepago, conexión múltiple)	BT7	0.51
					Subterránea	Con medición simple (medidor electrónico) - caja plomérica	BT5B/C/D/E	0.37
						Con medición simple (medidor electrónico) - caja metálica	BT5B/C/D/E	0.41
						Con medición simple (medidor electromecánico) - caja plomérica	BT5B/C/D/E	0.74
						Con medición simple (medidor electromecánico) - caja metálica	BT5B/C/D/E	0.78
						Con medición simple (medidor electrónico, conexión múltiple) - caja plomérica	BT5B	0.39
						Con medición simple (medidor electrónico, conexión múltiple) - caja metálica	BT5B	0.42
						Con medición simple (medidor electromecánico, conexión múltiple) - caja plomérica	BT5B	0.76
						Con medición simple (medidor electromecánico, conexión múltiple) - caja metálica	BT5B	0.80
						Con medición doble	BT5A	0.80
						Sin medición	BT6	0.41
C2	C2.1/C2.2	Baja Tensión	Trifásica	Pc ≤ 20 kW	Aérea/Mixta	Sin medición	BT7	0.68
						Con medición simple (medidor electrónico)	BT5B/C/D/E	0.53
						Con medición simple (medidor electromecánico)	BT5B/C/D/E	0.88
						Con medición doble	BT5A	0.89
						Con medición múltiple	BT2-BT3-BT4	1.74
					Subterránea	Sin medición	BT6	0.37
						Sin medición (Prepago)	BT7	0.64
						Sin medición (prepago, conexión múltiple)	BT7	0.67
						Con medición simple (medidor electrónico)	BT5B/C/D/E	0.50
						Con medición simple (medidor electromecánico)	BT5B/C/D/E	0.85
						Con medición simple (medidor electrónico, conexión múltiple)	BT5B	0.51
						Con medición simple (medidor electromecánico, conexión múltiple)	BT5B	0.87
						Con medición doble	BT5A	0.86
						Con medición múltiple	BT2-BT3-BT4	1.69
						Con medición simple, doble o múltiple	BT5A/B/C/D/E-BT2-BT3-BT4	2.54
C3/C4	C3.1/C4.1/C4.2/C4.3/C4.4	Baja Tensión	Trifásica	Pc > 20 kW	Aérea/Mixta	Con medición simple, doble o múltiple	BT5A/B/C/D/E-BT2-BT3-BT4	2.54
					Subterránea	Con medición simple, doble o múltiple	BT5A/B/C/D/E-BT2-BT3-BT4	2.37
C5	C5.1/C5.2/C5.3/C5.4	Media Tensión 10 kV o 13.2/7.62 kV	Trifásica	Pc ≤ 1000 kW	Aérea/Mixta	Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	7.74
					Subterránea	Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	7.84
	C5.1/C5.2/C5.3/C5.4	Media Tensión 20 kV - 22.9/13.2 kV	Trifásica	Pc ≤ 1000 kW	Aérea/Mixta	Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	8.13
					Subterránea	Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	8.42
	C5.5	Media Tensión 10 kV o 13.2/7.62 kV	Trifásica	Pc > 1000 kW	Aérea/Mixta	Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	8.13
					Subterránea	Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	8.42
	C5.5	Media Tensión 20 kV - 22.9/13.2 kV	Trifásica	Pc > 1000 kW	Aérea/Mixta	Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	8.71
					Subterránea	Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	8.84

Tabla N°4.2: Cargos de Mantenimiento de las Conexiones en Media y Baja Tensión - Amazonía - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Nivel de tensión	Fases	Potencia conectada (Pc)	Tipo de red	Tipo de medición	Opción tarifaria	Cargo S/.
C1	C1.1/C1.2	Baja Tensión	Monofásica	Pc ≤ 10 kW	Aérea/Mixta	Sin medición	BT6	0.41
						Sin medición (prepago)	BT7	0.54
						Con medición simple (medidor electrónico) - caja plomérica	BT5B/C/D/E	0.41
						Con medición simple (medidor electrónico) - caja metálica	BT5B/C/D/E	0.45
						Con medición simple (medidor electromecánico) - caja plomérica	BT5B/C/D/E	0.78
						Con medición simple (medidor electromecánico) - caja metálica	BT5B/C/D/E	0.82
						Con medición doble	BT5A	0.87
						Sin medición	BT6	0.37
						Sin medición (prepago)	BT7	0.51
						Sin medición (prepago, conexión múltiple)	BT7	0.53
					Subterránea	Con medición simple (medidor electrónico)	BT5B/C/D/E	0.39
						Con medición simple (medidor electrónico)	BT5B/C/D/E	0.42
						Con medición simple (medidor electromecánico)	BT5B/C/D/E	0.75
						Con medición simple (medidor electromecánico)	BT5B/C/D/E	0.79
						Con medición simple (medidor electrónico, conexión múltiple)	BT5B	0.40
						Con medición simple (medidor electrónico, conexión múltiple)	BT5B	0.44
						Con medición simple (medidor electromecánico, conexión múltiple)	BT5B	0.77
						Con medición simple (medidor electromecánico, conexión múltiple) - caja metálica	BT5B	0.81
						Con medición doble	BT5A	0.83
						Sin medición	BT6	0.42
C2	C2.1/C2.2	Baja Tensión	Trifásica	Pc ≤ 20 kW	Aérea/Mixta	Sin medición	BT7	0.73
						Con medición simple (medidor electrónico)	BT5B/C/D/E	0.55
						Con medición simple (medidor electromecánico)	BT5B/C/D/E	0.89
						Con medición doble	BT5A	0.92
						Con medición múltiple	BT2-BT3-BT4	1.89
					Subterránea	Sin medición	BT6	0.38
						Sin medición (Prepago)	BT7	0.70
						Sin medición (prepago, conexión múltiple)	BT7	0.72
						Con medición simple (medidor electrónico)	BT5B/C/D/E	0.52
						Con medición simple (medidor electromecánico)	BT5B/C/D/E	0.86
						Con medición simple (medidor electrónico, conexión múltiple)	BT5B	0.54
						Con medición simple (medidor electromecánico, conexión múltiple)	BT5B	0.88
						Con medición doble	BT5A	0.89
						Con medición múltiple	BT2-BT3-BT4	1.85
						Con medición simple, doble o múltiple	BT5A/B/C/D/E-BT2-BT3-BT4	2.71
C3/C4	C3.1/C4.1/C4.2/C4.3/C4.4	Baja Tensión	Trifásica	Pc > 20 kW	Aérea/Mixta	Con medición simple, doble o múltiple	BT5A/B/C/D/E-BT2-BT3-BT4	2.54
					Subterránea	Con medición simple, doble o múltiple	BT5A/B/C/D/E-BT2-BT3-BT4	8.47
C5	C5.1/C5.2/C5.3/C5.4	Media Tensión 10 kV o 13.2/7.62 kV	Trifásica	Pc ≤ 1000 kW	Aérea/Mixta	Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	8.52
					Subterránea	Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	8.86
	C5.1/C5.2/C5.3/C5.4	Media Tensión 20 kV - 22.9/13.2 kV	Trifásica	Pc ≤ 1000 kW	Aérea/Mixta	Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	9.10
					Subterránea	Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	9.10
	C5.5	Media Tensión 10 kV o 13.2/7.62 kV	Trifásica	Pc > 1000 kW	Aérea/Mixta	Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	8.86
					Subterránea	Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	9.10
	C5.5	Media Tensión 20 kV - 22.9/13.2 kV	Trifásica	Pc > 1000 kW	Aérea/Mixta	Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	9.44
					Subterránea	Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	9.52

Costo por Cambio de Conexión (*)
Resolución OSINERGMIN N°153-2011-OS/CD
Vigente a partir del 04/Sep/2011

* Incorpora la Res. 189-2011-OS/CD

Tabla N°5.1: Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	319
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	502
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	689
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	689
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	215
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	324
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	215
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	324
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	438
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	438
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	318
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	542
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	318
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	542
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	726
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	726

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	326
						BT7 (3 hilos)	508
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	221
						BT7 (3 hilos)	331
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	323
						BT7 (3 hilos)	548

Tabla N°5.2: Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	689
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	689
			C2.2		Pc ≤ 10 kW	BT7	438
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	438
			C2.2		Pc ≤ 10 kW	BT7	438
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	438
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	726
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	726

Tabla N°5.3: Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 220 V - Prepago - Amazonía - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	361
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	568
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	361
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	568
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7	782
			C1.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	782
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	241
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	366
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	241
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	366
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7	496
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7	496
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	360
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	615
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	360
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	615

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	367
						BT7 (3 hilos)	575
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	248
						BT7 (3 hilos)	373
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	365
						BT7 (3 hilos)	620

Tabla N°5.4: Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Amazonía - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	782
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	782
			C2.2		Pc ≤ 10 kW	BT7	496
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	496
			C2.2		Pc ≤ 10 kW	BT7	496
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	826
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	826
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	826